

ALFA GT, Typ 937 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 98										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 18	ET 30	CH 002	09.31.304	VA + HA	225/40-18		1,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI A1, Typ 8X / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/50-16		1	I	ABE
3.			SR 031	09.31.293	VA + HA	215/45-16		1	I	ABE
4.			SR 031	09.31.293	VA + HA	225/45-16		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 35	CS 015	09.31.293	VA + HA	205/40-17		1	I	TÜV
6.			CS 015	09.31.293	VA + HA	215/40-17		1	I	TÜV
7.			CS 015	09.31.293	VA + HA	225/40-17		1	I	TÜV
8.	8 x 18	ET 38	CH 128	09.31.293	VA + HA	215/35-18		1,5,6	II	TÜV
9.			CH 128	09.31.293	VA + HA	225/35-18		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI A2, Typ 8Z / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/45-16		1,7	II	TÜV
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16		1,7	II	TÜV
3.			SR 031	09.31.293	VA + HA	215/40-16		1,7	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI A3, Typ 8L / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	205/50-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
3.			SR 031	09.31.293	VA + HA	215/50-16		1,5,6	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 35	CS 015	09.31.293	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10,15	IV	TÜV
5.			CS 015	09.31.293	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10,15	IV	TÜV
6.	8.5 x 18	ET 30	CH 002	09.31.293	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI A3, Sportback, Cabrio, Typ 8P, 8PA / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 46	CS 029		VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,10	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,10	II	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
8.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,10	III	TÜV
9.			SR 002	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	TÜV
11.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,10	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.138	VA	225/40-18		1	I	TÜV
	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	HA	225/40-18		1,6,10	IV	TÜV
17.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,10	III	TÜV
19.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	8 x 19	ET 50	CH 026	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
23.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,10	II	TÜV i.V.
28.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,10	II	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,10	II	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,10	II	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,10	II	TÜV i.V.
32.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,9	II	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
38.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV i.V.
39.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
40.	8.5 x 20	ET 45	RS 564	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16,a)	IV	TÜV
41.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.138	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
42.			RX 307	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
43.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
44.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
45.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
46.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
47.			CH 118	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
48.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nur für Cabrio / only for Cabrio

AUDI A3 Sportback, Schrägheck, Typ 8V / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 011	09.31.138	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 46	CS 029		57,0 VA + HA	205/50-17		1,9	II	TÜV
5.			CS 029		57,0 VA + HA	215/45-17		1,9	II	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
7.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
8.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
9.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
10.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
11.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
12.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
15.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.			SR 002	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	TÜV
18.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
19.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
20.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
22.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
23.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
24.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
29.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,9	II	TÜV
30.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
31.			XA 0203	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
32.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
33.			CH 146	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
34.			CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
35.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
36.			XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
37.			XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
38.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
39.			CH 012	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
40.			CH 012	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
41.	8 x 19	ET 50	CH 026	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	TÜV
42.			CH 026	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,6,9	III	TÜV
43.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1,6,9	II	TÜV
44.			CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,6,9	II	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,6,9	III	EXP
46.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE i.V.
49.			SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
50.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
51.			SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
53.			XA 0102	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
54.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
55.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
56.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
57.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
58.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
59.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
60.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
61.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
62.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
63.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
64.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
65.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
66.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
67.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
68.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI A3 Limousine, Cabrio, Typ 8V / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 011	09.31.138	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 46	CS 029		57,0 VA + HA	215/50-17		1	I	TÜV
5.			CS 029		57,0 VA + HA	235/45-17		1	I	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
7.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
8.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
9.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
10.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
11.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
12.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
13.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6	III	TÜV
14.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
15.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6	III	TÜV
16.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
17.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
18.			SR 002	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6	II	TÜV
19.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
20.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
21.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
22.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
23.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
24.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
25.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	TÜV
26.			CS 002	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	TÜV
27.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
28.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	III	TÜV
29.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
30.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	III	TÜV
31.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
32.			XA 0203	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1	I	ABE
33.			XA 0203	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
34.			XA 0203	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1	I	ABE
35.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,9	II	TÜV
36.			CH 146	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
38.			XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
39.			XA 0202	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,10	III	TÜV
40.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,9	III	TÜV
41.			CH 012	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9	III	TÜV
42.			CH 012	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
43.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE i.V.
44.			CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE i.V.
45.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
48.			SV 015	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
49.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE i.V.
50.			SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE i.V.
51.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
52.			SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
53.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
54.			XA 0102	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
55.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	TÜV
56.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE i.V.
57.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,9	II	TÜV
58.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,9	II	TÜV i.V.
59.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
60.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
61.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
62.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
63.	8.5 x 20	ET 45	RS 564	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1	I	TÜV
64.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1	I	TÜV
65.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6	II	TÜV
66.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6	III	TÜV
67.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6	III	TÜV
68.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,9	III	TÜV
69.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI A4, Limousine, Avant, Cabrio, Typ 8E, 8H / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
4.			SR 005	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6	II	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
8.			SR 004	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6	II	TÜV
9.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	TÜV
10.			CS 018	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6	II	TÜV
11.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
12.			SR 002	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-18		1	I	TÜV
14.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
15.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
16.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
17.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
18.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	TÜV
19.			CS 002	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	TÜV
20.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
21.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
22.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
23.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
24.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,6	II	TÜV
25.			CH 146	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,6,8	II	TÜV
26.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,6	II	TÜV
27.			CH 012	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,6,8	II	TÜV
28.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
29.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
30.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6	II	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	II	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
37.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI A4, Limousine, Avant, Typ B8 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.151	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.151	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
5.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
7.			SR 005	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
8.			SR 005	09.31.151	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
9.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
10.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
11.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
12.			SR 004	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
13.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.360	VA + HA	225/50-17		1	I	TÜV
14.			CS 018	09.31.360	VA + HA	235/45-17		1	I	TÜV
15.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
16.			SR 002	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
17.			SR 002	09.31.151	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
18.			SR 002	09.31.151	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
19.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/40-18		1	I	TÜV
20.			CH 025	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/40-18		1	I	TÜV
21.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
22.			SR 016	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
23.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
24.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
25.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.360	VA + HA	235/40-18		1	I	TÜV
26.			CS 002	09.31.360	VA + HA	245/40-18		1	I	TÜV
27.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
28.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/40-18	1,5,6,10		II	TÜV
29.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
30.			SR 014	09.31.151	VA + HA	245/40-18	1,5,6,10		II	TÜV
31.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/40-18		1	I	TÜV
32.			CH 139	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/40-18		1,9	II	TÜV
33.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.360	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
34.			XA 0203	09.31.360	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
35.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.360	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
36.			CH 146	09.31.360	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.360	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
38.			CH 012	09.31.360	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
39.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.360	VA + HA	235/40-18		1	II	ABE
40.			XA 0202	09.31.360	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.360	VA + HA	235/35-19		1,10	II	TÜV
42.			RX 300	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,10	II	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.360	VA + HA	235/35-19		1,10	II	TÜV i.V.
44.			CI 2103	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,10	II	TÜV i.V.
45.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.360	VA + HA	235/35-19		1,10	II	TÜV
46.			CH 122	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,9,10	II	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.360	VA + HA	235/35-19		1,10	II	TÜV
48.			CS 003	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
49.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.360	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
50.			SV 014	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
51.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.360	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
52.			CH 009	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
53.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.360	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
54.			CX 002	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
55.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.360	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
56.			LM 269	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
57.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
58.			CH 126	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
59.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.360	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
60.			XA 0101	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
61.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
62.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
63.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
64.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
65.			SR 027	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
66.			SR 027	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
67.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.360	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
68.			CI 2101	09.31.360	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
69.			CI 2101	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
70.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.360	VA	245/35-19		1,10	II	TÜV
71.	9.5 x 19	ET 40	RX 304	09.31.360	HA	245/35-19		1,6,10	IV	TÜV
72.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
73.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.360	HA	245/35-19		1,6,10	III	TÜV
74.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.360	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
75.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.360	HA	245/35-19		1,6,10	III	TÜV
76.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE i.V.
77.			CI 2201	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

AUDI A4, Limousine, Avant, Typ B8 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
75.	9 x 19	ET 34	RX 302	09.31.360	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
76.			RX 302	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
77.	9 x 19	ET 34	RX 302	09.31.360	VA	245/35-19		1,10	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	RX 304	09.31.360	HA	245/35-19		1,6,10	IV	TÜV
78.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
79.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
80.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1	I	TÜV
81.			CH 650	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	TÜV
82.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
83.			CI 0103	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
84.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
85.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
86.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
87.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
88.	9 x 20	ET 37	CI 0203	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
89.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
90.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/30-20		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	RX 311	09.31.360	HA	245/30-20		1,6,10	III	TÜV
91.	9 x 20	ET 34	RX 309	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
92.			RX 309	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
93.			RX 309	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI A4, Allroad, Typ B8 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.360	VA + HA	235/45-18		1	I	TÜV
2.			CH 012	09.31.360	VA + HA	245/45-18		1	I	TÜV
3.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	235/45-18		1	I	TÜV
4.			CH 012	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/45-18		1	I	TÜV
5.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
6.			RX 300	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
7.			RX 300	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/40-19		1	I	TÜV
8.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
9.			CH 122	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
10.			CH 122	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/40-19		1	I	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
12.			CS 003	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
13.			CS 003	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/40-19		1	I	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
15.			CH 009	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
16.			CH 009	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
18.			CX 002	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
19.			CX 002	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
21.			CH 126	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
22.			CH 126	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
24.			LM 269	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
25.			LM 269	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	TÜV
26.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
27.			RX 307	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/30-20		1	I	TÜV
28.			RX 307	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/35-20		1	I	TÜV
29.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
30.			CH 118	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/30-20		1	I	TÜV
31.			CH 118	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/35-20		1	I	TÜV
32.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
33.			LM 273	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/30-20		1	I	TÜV
34.			LM 273	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/35-20		1	I	TÜV
35.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
36.			CH 652	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	TÜV
37.			CH 652	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	TÜV
38.			CH 652	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
39.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
40.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
41.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
42.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
43.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	I	TÜV
44.			CH 102	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
45.			CH 102	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
46.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.360	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
47.			CX 006	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
48.			CX 006	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI A4, Limousine, Avant, Typ B8 (B9) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.360	VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV i.V.
2.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.360	VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV i.V.
3.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.360	VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV i.V.
4.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.360	VA + HA	245/40-18		1	I	TÜV i.V.
5.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.360	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
6.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.360	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
7.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.360	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
8.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.360	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
9.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV i.V.
10.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV i.V.
11.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
12.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
13.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
14.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
15.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
16.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
17.	9 x 20	ET 37	CI 0203	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI A5, Sportback, Coupé, Cabrio, Typ B8 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
3.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
5.			SR 004	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
6.			SR 004	09.31.151	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.360	VA + HA	225/50-17		1	I	TÜV
8.			CS 018	09.31.360	VA + HA	235/45-17		1	I	TÜV
9.			CS 018	09.31.360	VA + HA	245/45-17		1	I	TÜV
10.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
11.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
13.			SR 014	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
14.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/40-18		1	I	TÜV
15.			CH 146	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/40-18		1,9	II	TÜV
16.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/40-18		1,9	II	TÜV
17.			CH 012	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/40-18		1,9	II	TÜV
18.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.360	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
19.			XA 0202	09.31.360	VA + HA	255/40-18		1	I	ABE
20.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
23.			CH 122	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
25.			CS 003	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.360	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
27.			CH 009	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.360	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
29.			CX 002	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
29.			CX 002	09.31.360	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE i.V.
31.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE i.V.
32.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
33.			SR 027	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
34.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE i.V.
35.			CI 2101	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE i.V.
36.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
37.			LM 269	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
39.			CH 126	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.360	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
41.			XA 0101	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
42.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA	255/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.360	HA	255/35-19		1	I	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.360	VA	255/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.360	HA	255/35-19		1	I	TÜV
44.	9 x 19	ET 34	RX 302	09.31.360	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
45.			RX 302	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
46.			RX 302	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
47.	10 x 19	ET 25	CI 2501	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
48.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/30-20		1	I	TÜV
49.			CH 118	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/30-20		1,9	II	TÜV
50.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/30-20		1,9	II	TÜV
51.			LM 273	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/30-20		1,9	II	TÜV
52.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
53.			CI 0101	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
54.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
55.			XA 0301	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
56.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1	I	TÜV
57.			CH 652	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	TÜV
58.			CH 652	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1	I	TÜV
59.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
60.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6	III	TÜV
61.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6	III	TÜV
62.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1,9	II	TÜV
63.			CH 102	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,9	III	TÜV
64.			CH 102	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,9,10	III	TÜV
65.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1,9	II	TÜV
66.			CX 006	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,9	III	TÜV
67.			CX 006	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,9,10	III	TÜV
68.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
69.			XA 0401	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1	I	ABE
70.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6	III	TÜV
71.			CH 654	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
72.	9.5 x 20	ET 25	FI 139	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,6	II	TÜV
73.			FI 139	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,6	II	TÜV
74.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.360	VA	265/30-20		1,5,9,16	IV	TÜV
	10 x 20	ET 25	CX 007	09.31.360	HA	265/30-20		1,6,10,16	IV	TÜV
75.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA	265/30-20		1,5,9,16	IV	TÜV
	10.5 x 20	ET 25	CH 103	09.31.360	HA	265/30-20		1,6,10,16	IV	TÜV
76.	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	iV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI A6, Typ 4F / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
4.			SR 005	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
6.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
8.			SR 004	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
9.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,6	II	TÜV
10.			CS 018	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1,6	II	TÜV
11.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
12.			SR 002	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	TÜV
14.			CH 025	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1	I	TÜV
15.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
16.			SR 016	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
17.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
18.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
19.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	TÜV
20.			CS 002	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1	I	TÜV
21.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
22.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6	II	TÜV
23.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
24.			SR 014	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6	II	TÜV
25.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	TÜV
26.			CH 139	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1	I	TÜV
27.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
28.			XA 0203	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
29.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
30.			CH 146	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
31.			CH 146	09.31.138	VA + HA	255/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
32.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
33.			CH 012	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
34.			CH 012	09.31.138	VA + HA	255/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
35.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
36.			XA 0202	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
37.			XA 0202	09.31.138	VA + HA	255/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
38.	8 x 19	ET 50	CH 026	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
39.			CH 026	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
40.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE i.V.
41.			CI 2004	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE i.V.
42.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
45.			SV 015	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
46.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE i.V.
47.			SX 0502	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE i.V.
48.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
49.			SR 028	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
50.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
51.			XA 0102	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
52.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
53.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
54.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6	II	TÜV
55.			SV 014	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6	II	TÜV
56.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,6,10	II	TÜV
57.			CH 122	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,10	II	TÜV
58.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,6,10	II	TÜV
59.			CS 003	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,10	II	TÜV
60.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	II	TÜV
61.			CH 009	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
62.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	II	TÜV
63.			CX 002	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
64.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV i.V.
65.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV i.V.
66.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
67.			SR 027	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
68.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
69.			XA 0101	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
70.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV i.V.
71.			CI 2101	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV i.V.
72.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
73.			CH 126	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
74.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
75.			LM 269	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
76.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA	255/35-19		1,5,9	II	TÜV
77.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.138	HA	255/35-19		1,6,10	IV	TÜV
77.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA	255/35-19		1,5,9	II	TÜV
77.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.138	HA	255/35-19		1,6,10	IV	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

AUDI A6, Typ 4F / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
78.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE i.V.
79.			CI 2201	09.31.138	VA + HA	265/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
80.	9 x 19	ET 34	RX 302	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
81.	9 x 19	ET 34	RX 302	09.31.138	VA	255/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	RX 304	09.31.138	HA	255/35-19		1,6,10	IV	TÜV
82.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1	I	TÜV
83.	8.5 x 20	ET 45	RS 564	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,1	I	TÜV
84.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
85.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6	II	TÜV
86.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6	II	TÜV
87.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	II	TÜV
88.			CH 118	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	II	TÜV
89.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
90.			LM 273	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
91.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
92.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
93.	9 x 20	ET 37	CI 0203	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
94.	9 x 20	ET 34	RX 309	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
95.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
96.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

AUDI A6, Allroad, Typ 4F / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/55-17	M+S	1	I	ABE
2.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/55-17	M+S	1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/55-17	M+S	1	I	ABE
4.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/55-17	M+S	1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1	I	TÜV
6.			CS 002	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1	I	TÜV
7.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
8.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,10	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
10.			SR 014	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,10	II	TÜV
11.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,9,10	II	TÜV
12.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,9,10	II	TÜV
13.			CH 012	09.31.138	VA + HA	255/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
14.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
15.			XA 0202	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,10	II	TÜV
16.			XA 0202	09.31.138	VA + HA	255/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
17.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1	I	TÜV
18.			CH 012	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,9	II	TÜV
19.			CH 012	09.31.138	VA + HA	255/40-18		1,9,10	II	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,10	II	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,9	II	TÜV
26.			CH 009	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,9,10	II	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,9	II	TÜV
28.			CX 002	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,9,10	II	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,9,10	II	TÜV
30.			CH 126	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,9,10	II	TÜV i.V.
32.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV i.V.
33.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,9,10	II	TÜV
34.			SR 027	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
36.			XA 0101	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,9,10	II	TÜV i.V.
38.			CI 2101	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV i.V.
39.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,9,10	II	TÜV
40.			LM 269	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
41.	9 x 19	ET 34	RX 302	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,9,10	III	TÜV
42.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
43.			LM 279	09.31.310 / Distanz./Spacer 12mm	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
44.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/35-20		1,9	II	TÜV
45.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,9	II	TÜV
46.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
47.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
48.	9 x 20	ET 37	CI 0203	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
49.	9 x 20	ET 34	RX 309	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
50.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
51.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
52.			CH 102	09.31.138	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
53.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
54.			CX 006	09.31.138	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
55.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
56.	10 x 20	ET 25	CX 007	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
57.	10.5 x 20	ET 25	CH 103	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI A6, Typ 4G / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
5.			SR 005	09.31.151	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.151	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
8.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
9.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
10.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
11.			SR 004	09.31.151	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
12.			SR 004	09.31.151	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
13.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
14.			SR 002	09.31.151	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
15.			SR 002	09.31.151	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
16.			SR 002	09.31.151	VA + HA	255/50-17		1	I	ABE
17.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
18.			SR 016	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
19.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
20.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
21.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.360	VA + HA	225/50-18		1	I	TÜV
22.			CS 002	09.31.360	VA + HA	245/45-18		1	I	TÜV
23.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
24.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
25.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
26.			SR 014	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
27.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.360	VA + HA	245/45-18		1,10	II	TÜV
28.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.360	VA + HA	245/45-18		1,10	II	TÜV
29.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.360	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
30.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1,10	II	TÜV i.V.
31.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/40-19		1,10	III	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
33.			CH 122	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
34.			CH 122	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
36.			CS 003	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
37.			CS 003	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.360	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
39.			SV 014	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
40.			SV 014	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
41.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1,10	II	TÜV
42.			CX 002	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1,9,10	II	TÜV
43.			CX 002	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1,9,10	II	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1,10	II	TÜV
45.			CH 009	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1,9,10	II	TÜV
46.			CH 009	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1,9,10	II	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1,9,10	III	TÜV
48.			CH 126	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
49.			CH 126	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1,9,10	III	TÜV
51.			LM 269	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
52.			LM 269	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
53.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
54.			XA 0101	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
55.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE i.V.
56.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
57.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
58.			SR 027	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
59.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE i.V.
60.			CI 2101	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
61.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA	255/40-19		1,5,9	III	TÜV
62.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.360	HA	255/40-19		1,6,10	IV	TÜV
63.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE i.V.
64.	9 x 19	ET 34	CI 2201	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE i.V.
65.	9 x 19	ET 32	RX 302	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1,9,10	III	TÜV
65.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

AUDI A6, Typ 4G / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
67.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	TÜV
68.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
69.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	TÜV
70.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
71.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	TÜV
72.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
73.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.360	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
74.			CI 0101	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6	I	TÜV
75.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.360	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
76.			XA 0301	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
77.	9 x 20	ET 37	CI 0203	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
78.	9 x 20	ET 34	RX 309	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
79.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
80.			CH 652	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
81.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
82.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
83.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
84.	9.5 x 20	ET 40	RX 311	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
85.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,10	IV	TÜV
86.	10 x 20	ET 25	CX 007	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
87.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.360	VA + HA	255/30-21		1,5,6,10	III	TÜV
88.			CH 601	09.31.360	VA + HA	265/30-21		1,5,6,9,10	III	TÜV
89.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.360	VA + HA	255/30-21		1,5,6,9,10	IV	TÜV
90.			CH 602	09.31.360	VA + HA	265/30-21		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI A6, Allroad, Typ 4G / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.360	VA + HA	235/55-18		1	I	TÜV
2.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1,10	II	TÜV
3.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1,10	II	TÜV
4.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.360	VA + HA	235/55-18		1	I	TÜV
5.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.360	VA + HA	235/55-18		1,10	I	TÜV
6.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.360	VA + HA	235/55-18		1,10	II	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/45-19		1,10	II	TÜV
8.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.360	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
10.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1,10	II	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1,10	II	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.360	VA + HA	245/45-19		1,10	II	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1,9,10	II	TÜV i.V.
15.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1,9,10	II	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.360	VA + HA	245/45-19		1,9,10	II	TÜV i.V.
17.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.360	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE i.V.
18.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1,5,10	III	TÜV
19.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1	I	TÜV
21.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1	I	TÜV
22.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
23.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1	I	TÜV
24.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,9,10	III	TÜV
26.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,9,10	III	TÜV
27.	9 x 20	ET 37	CI 0203	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
28.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
29.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
31.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
32.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,9,10	III	TÜV
33.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
34.	10 x 20	ET 25	CX 007	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
35.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.360	VA + HA	255/35-21		1,5,6,9,10	III	TÜV
36.			CH 601	09.31.360	VA + HA	265/35-21		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.360	VA + HA	255/35-21		1,5,6,9,10	III	TÜV
38.			CH 602	09.31.360	VA + HA	265/35-21		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI A7, Sportback, Typ 4G / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	235/55-17	M+S	1	I	ABE
2.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	245/50-17	M+S	1	I	ABE
3.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	255/50-17	M+S	1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	235/55-17	M+S	1	I	ABE
5.			SR 004	09.31.151	VA + HA	245/50-17	M+S	1	I	ABE
6.			SR 004	09.31.151	VA + HA	255/50-17	M+S	1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.360	VA + HA	235/50-18		1	I	TÜV
8.			CS 002	09.31.360	VA + HA	245/45-18		1	I	TÜV
9.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
10.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
12.			SR 014	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
13.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.360	VA + HA	255/45-18		1	I	TÜV
14.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.360	VA + HA	255/45-18		1	I	TÜV
15.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.360	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
16.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
20.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
25.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE i.V.
26.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
27.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE i.V.
28.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA	255/40-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.360	HA	255/40-19		1	I	TÜV
29.	9 x 19	ET 34	RX 302	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1,9	II	TÜV
30.			RX 302	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	TÜV
31.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1,9	II	TÜV
32.			LM 279	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1,9,10	III	TÜV
33.	10 x 19	ET 25	CI 2501	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
34.			CI 2501	09.31.360	VA + HA	265/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
35.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
36.			RX 307	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/35-20		1	I	TÜV
37.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.360	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
38.			CH 118	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	TÜV
39.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/35-20		1,9,10	II	TÜV
40.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
41.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
42.	9 x 20	ET 37	CI 0203	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE i.V.
43.	9 x 20	ET 34	RX 309	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1,9,10	III	TÜV
44.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	TÜV
45.			CH 652	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1,6	II	TÜV
46.			CH 652	09.31.360	VA + HA	275/30-20		1,6	II	TÜV
47.			CH 652	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,6	II	TÜV
48.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
49.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1,6	II	TÜV
50.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1,5,6,9,10	II	TÜV
51.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1,5,6,9,10	II	TÜV
52.	9.5 x 20	ET 40	RX 311	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,9,10	III	TÜV
53.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
54.			XA 0401	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1	I	ABE
55.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,6	II	TÜV
56.			CH 654	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1,5,6	II	TÜV
57.	9.5 x 20	ET 25	FI 139	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,6	II	TÜV
58.			FI 139	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1,5,6	II	TÜV
59.	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1,5,6	III	TÜV
60.	10 x 20	ET 25	CX 007	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
61.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.360	VA + HA	265/30-21		1	I	TÜV
62.			CH 601	09.31.360	VA + HA	275/30-21		1	I	TÜV
63.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.360	VA + HA	265/30-21		1	I	TÜV
64.			CH 602	09.31.360	VA + HA	275/30-21		1	I	TÜV
65.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	275/30-21		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI A8, Typ 4E / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	245/50-17		1,5,6	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
4.			SR 004	09.31.138	VA + HA	245/50-17		1,5,6	II	TÜV
5.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
6.			SR 002	09.31.138	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
8.			SR 016	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
10.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
12.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
14.			SR 014	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
15.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1,5,6,9	II	TÜV
16.			CH 146	09.31.138	VA + HA	255/45-18		1,5,6,9	II	TÜV
17.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1,5,6,9	II	TÜV
18.			CH 012	09.31.138	VA + HA	255/45-18		1,5,6,9	II	TÜV
19.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
20.			XA 0202	09.31.138	VA + HA	255/45-18		1,5,6	II	TÜV
21.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE i.V.
22.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	255/40-19		1	I	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
24.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE i.V.
25.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
26.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE i.V.
28.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
30.			SV 014	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6,9	III	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6,9	III	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6,9	III	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
35.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
37.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6,9	III	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6,9	III	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.138	VA	255/40-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	RX 304	09.31.138	HA	255/40-19		1,6	II	TÜV
40.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
41.	9 x 19	ET 34	RX 302	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6	III	TÜV
42.	9 x 19	ET 34	RX 302	09.31.138	VA	255/40-19		1,5	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	RX 304	09.31.138	HA	255/40-19		1,6	II	TÜV
43.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
44.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1	I	TÜV
45.	8.5 x 20	ET 45	RS 564	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1	I	TÜV
46.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
47.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1	I	TÜV
48.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
49.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
50.			CH 118	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1	I	TÜV
51.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1	I	TÜV
52.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
53.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
54.	9 x 20	ET 37	CI 0203	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
55.	9 x 20	ET 34	RX 309	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
56.			RX 309	09.31.138	VA + HA	275/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
57.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
58.			CH 652	09.31.138	VA + HA	275/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
59.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
60.			CH 102	09.31.138	VA + HA	275/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
61.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,5,6	III	TÜV
62.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.138	VA + HA	265/35-21		1,5	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI A8, Typ 4H / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
2.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/50-18		1	I	ABE
3.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	255/50-18		1	I	ABE
4.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.360	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
5.			XA 0202	09.31.360	VA + HA	245/50-18		1	I	ABE
6.			XA 0202	09.31.360	VA + HA	255/50-18		1	I	ABE
7.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/45-19		1	I	TÜV
8.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/45-19		1	I	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.360	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
10.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.360	VA + HA	255/45-19		1	I	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.360	VA + HA	255/45-19		1	I	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.360	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
13.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE i.V.
14.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
15.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.360	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE i.V.
16.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	255/45-19		1	I	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.360	VA + HA	255/45-19		1	I	TÜV
18.	9 x 19	ET 34	RX 302	09.31.360	VA + HA	255/45-19		1	I	TÜV
19.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/45-19		1,9,10	III	TÜV
20.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.360	VA + HA	255/45-19		1,9	II	TÜV
21.	10 x 19	ET 25	CI 2501	09.31.360	VA + HA	275/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
22.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/40-20		1	I	TÜV
23.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/40-20		1,9	II	TÜV
24.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
25.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
26.	9 x 20	ET 34	RX 309	09.31.360	VA + HA	245/40-20	M+S	1	II	TÜV
27.			RX 309	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,9	II	TÜV
28.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1	I	TÜV
29.			CH 652	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1	I	TÜV
30.			CH 652	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,5,6	I	TÜV
31.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
32.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6	II	TÜV
33.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
34.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
35.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1	I	ABE
36.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6	II	TÜV
37.	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,5,6	III	TÜV
38.			CI 0501	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6,9	III	TÜV
39.	10 x 20	ET 25	CX 007	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
40.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.360	VA + HA	255/35-21		1	I	TÜV
41.			CH 601	09.31.360	VA + HA	265/35-21		1	I	TÜV
42.			CH 601	09.31.360	VA + HA	275/35-21		1	I	TÜV
43.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.360	VA + HA	255/35-21		1	I	TÜV
44.			CH 602	09.31.360	VA + HA	265/35-21		1	I	TÜV
45.			CH 602	09.31.360	VA + HA	275/35-21		1,5,6	III	TÜV
46.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	275/35-21		1,5,6,9	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI TT, Coupé, Roadster, Typ 8N / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	CS 015	09.31.293	VA + HA	215/45-17		1	I	TÜV
2.	8.5 x 18	ET 30	CH 002	09.31.293	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI TT, TTS Coupé, Typ 8J / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	225/55-16	M+S	1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 46	CS 029		VA + HA	225/50-17		1	I	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
4.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,5,6,10	II	TÜV
8.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,10	II	TÜV
9.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,5,6,10	II	TÜV
10.			SR 004	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,10	II	TÜV
11.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,5,6,10	II	TÜV
12.			CS 018	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,10	II	TÜV
13.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
14.			SR 002	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1,10	II	TÜV
15.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/40-18		1	I	TÜV
16.			CH 025	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/40-18		1	I	TÜV
17.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
18.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
19.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
20.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
21.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,10	II	TÜV
22.			CS 002	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
23.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
24.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
25.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
26.			SR 014	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
27.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	TÜV
28.			CH 139	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,10	II	TÜV
29.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,10	II	TÜV
30.			XA 0203	09.31.138	VA + HA	255/35-18		1,10	III	TÜV
31.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
32.			CH 146	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
33.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
34.			CH 012	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
35.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
36.			XA 0202	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.	8 x 19	ET 50	CH 026	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
38.			CH 026	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/35-19		1,10	II	TÜV
39.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE i.V.
40.			CI 2004	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,10	II	TÜV i.V.
41.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
42.			RS 565	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,10	II	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
44.			CH 127	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,10	II	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
46.			SV 015	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,10	II	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE i.V.
48.			SX 0502	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,10	II	TÜV i.V.
49.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
50.			SR 028	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,10	II	TÜV
51.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
52.			XA 0102	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,10	II	TÜV
53.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
54.			RX 300	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,10	II	TÜV
55.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE i.V.
56.			CI 2103	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,10	II	TÜV i.V.
57.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
58.			CH 122	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
59.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
60.			CS 003	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
61.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
62.			SV 014	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
63.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
64.			CH 009	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
65.			CH 009	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
66.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
67.			CX 002	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
68.			CX 002	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
69.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
70.			CH 126	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
71.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
72.			LM 269	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
73.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
74.			CI 2201	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
75.	9 x 19	ET 34	RX 302	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
76.			RX 302	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
77.	9 x 19	ET 34	RX 302	09.31.138	VA	255/35-19		1,5,9	III	TÜV
	10 x 19	ET 42	RX 306	09.31.138	HA	255/35-19		1,6,10	IV	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

AUDI TT, TTS Coupé, Typ 8J / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
78.	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
79.			CH 123	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
80.	9.5 x 19	ET 40	RX 304	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
81.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
82.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
83.	8.5 x 20	ET 45	RS 564	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,10	II	TÜV
84.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,10	II	TÜV
85.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,10	II	TÜV
86.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,5,10	II	TÜV
87.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,5,10	II	TÜV
88.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
89.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	II	TÜV
90.	9 x 20	ET 37	CI 0203	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
91.	9 x 20	ET 34	RX 309	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
92.			RX 309	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
93.	9.5 x 20	ET 40	RX 311	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
94.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI TT, TTS Coupé 10/14 -, Typ 8J (8S) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 46	CS 029		VA + HA	225/50-17	M+S	1	I	TÜV
2.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/50-17	M+S	1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-17	M+S	1	I	ABE
4.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	245/45-17	M+S	1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	225/50-17	M+S	1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.138	VA + HA	235/45-17	M+S	1	I	ABE
7.			SR 005	09.31.138	VA + HA	245/45-17	M+S	1	I	ABE
8.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/45-17	M+S	1,10	II	TÜV
9.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	235/45-17	M+S	1,10	II	TÜV
10.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
11.			SR 002	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
12.			SR 002	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,a)	I	ABE
14.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,a)	I	ABE
15.			SR 016	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,a)	I	ABE
16.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
17.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
18.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
19.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
20.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
21.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
22.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
23.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
24.			SR 014	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
25.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,a)	I	ABE
26.			XA 0203	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,a)	I	ABE
27.			XA 0203	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,a)	I	ABE
28.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,10	II	TÜV
29.			XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,9,10	III	TÜV
30.			XA 0202	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
31.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	TÜV
32.			CH 012	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,9,10	II	TÜV
33.			CH 012	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
34.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
35.			CI 2004	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,10	II	TÜV i.V.
36.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-19		1,9	II	TÜV
37.			CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
38.			CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	255/30-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
40.			SR 028	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
41.			SR 028	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,10	II	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,a)	I	ABE
43.			XA 0102	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,a)	I	ABE
44.			XA 0102	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,10,a)	II	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
46.			CI 2103	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE i.V.
47.			CI 2103	09.31.138	VA + HA	255/30-19		1,5,10	II	TÜV i.V.
48.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,9	II	TÜV
49.			CS 003	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,9	III	TÜV
50.			CS 003	09.31.138	VA + HA	255/30-19		1,5,6,9,10	III	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

AUDI TT, TTS Coupé 10/14 -, Typ 8J (8S) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
51.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,9	II	TÜV
52.			CH 009	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
53.			CH 009	09.31.138	VA + HA	255/30-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
54.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
55.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
56.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
57.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	255/30-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
58.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
59.			SR 027	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
60.			SR 027	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
61.			SR 027	09.31.138	VA + HA	255/30-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
62.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
63.			XA 0101	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
64.			XA 0101	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
65.			XA 0101	09.31.138	VA + HA	255/30-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
66.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
67.			CI 2101	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
68.			CI 2101	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
69.			CI 2101	09.31.138	VA + HA	255/30-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
70.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
71.			LM 269	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
72.			LM 269	09.31.138	VA + HA	255/30-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
73.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
74.			CI 2201	09.31.138	VA + HA	255/30-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
75.			CI 2201	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
76.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1	I	TÜV
77.			CH 650	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,10	II	TÜV
78.			CH 650	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
79.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1	I	ABE
80.			CI 0103	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,10	II	TÜV
81.			CI 0103	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
82.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
83.			LM 273	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
84.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
85.			CI 0101	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
86.	9 x 20	ET 37	CI 0203	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für TTS/ not for TTS

AUDI R8 bis MJ 2015, Typ 42 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 38	FI 140	09.31.138	VA	235/30-20		1,5,9	III	FEST
	11.5 x 20	ET 40	FI 141	09.31.138	HA	305/25-20		1,6,10	III	FEST

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI R8 ab MJ 2016, Typ 42 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 38	FI 140	09.31.360	VA	245/30-20		1,5,9	III	FEST
	11.5 x 20	ET 40	FI 141	09.31.360	HA	305/30-20		1,6,10	III	FEST

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI Q3, Typ 8U / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
4.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
6.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
8.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
9.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
10.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/45-18		1	I	TÜV
12.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
13.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
14.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
15.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
16.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
17.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
18.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	TÜV
19.			CS 002	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1	I	TÜV
20.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
21.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
22.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
23.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
24.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
25.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
26.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
27.			SR 014	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
28.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,5	II	TÜV
29.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1,3,4	II	TÜV
30.			CH 012	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,3,4	II	TÜV
31.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1,3,4	II	TÜV
32.			XA 0202	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
33.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE i.V.
34.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE i.V.
36.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1	I	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1	I	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
39.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1	I	TÜV
40.			CH 009	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6	III	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6	III	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
43.			XA 0101	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6,10	II	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE i.V.
45.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6,10	II	TÜV i.V.
46.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
47.			SR 027	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6,10	II	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE i.V.
49.			CI 2101	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6,10	II	TÜV i.V.
50.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
51.			LM 269	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6,10	II	TÜV
52.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE i.V.
53.			CI 2201	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE i.V.
54.	9 x 19	ET 34	RX 302	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
55.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1	I	TÜV
56.			RX 307	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	TÜV
57.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
58.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	TÜV
59.			CH 650	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
60.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
61.			CI 0103	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
62.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	TÜV
63.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	TÜV
64.			LM 273	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
65.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
66.			CI 0101	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,3,4	II	TÜV
67.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
68.			XA 0301	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,3,4	II	TÜV
69.	9 x 20	ET 37	CI 0203	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE i.V.
70.			CI 0203	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE i.V.
71.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	TÜV
72.			CH 652	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,10	III	TÜV
73.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,3,4	I	TÜV
74.			CI 0201	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,3,4,10	III	TÜV
75.	9 x 20	ET 34	RX 309	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6	II	TÜV
76.			RX 309	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
77.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.138	VA + HA	245/30-21		1,5,6,10	III	TÜV
78.			CH 601	09.31.138	VA + HA	255/30-21		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI Q5, Typ 8R / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/65-17	M+S	1	I	ABE
2.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	235/65-17	M+S	1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	225/65-17	M+S	1	I	ABE
4.			SR 004	09.31.151	VA + HA	235/65-17	M+S	1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
6.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
7.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.360	VA + HA	235/60-18		1	I	TÜV
8.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.360	VA + HA	235/60-18		1	I	TÜV
9.			CH 012	09.31.360	VA + HA	255/55-18		1,3,4	I	TÜV
10.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.360	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
11.			XA 0202	09.31.360	VA + HA	255/55-18		1,3,4	I	ABE
12.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	235/55-19		1	I	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.360	VA + HA	235/55-19		1	I	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.360	VA + HA	235/55-19		1	I	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.360	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
16.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.360	VA + HA	235/55-19		1	I	TÜV
17.			CH 009	09.31.360	VA + HA	245/50-19		1,3,4	I	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.360	VA + HA	235/55-19		1	I	TÜV
19.			CX 002	09.31.360	VA + HA	245/50-19		1,3,4	I	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.360	VA + HA	235/55-19		1,3,4	I	TÜV
21.			XA 0101	09.31.360	VA + HA	255/50-19		1,3,4	I	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	235/55-19		1,3,4	I	TÜV i.V.
23.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/50-19		1,3,4	I	TÜV i.V.
24.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	235/55-19		1,3,4	I	ABE
25.			SR 027	09.31.151	VA + HA	255/50-19		1,3,4	I	ABE
26.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.360	VA + HA	235/55-19		1,3,4	I	TÜV i.V.
27.			CI 2101	09.31.360	VA + HA	255/50-19		1,3,4	I	TÜV i.V.
28.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	235/55-19		1,3,4	I	TÜV
29.			CH 126	09.31.360	VA + HA	255/50-19		1,3,4	I	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.360	VA + HA	235/55-19		1,3,4	I	TÜV
31.			LM 269	09.31.360	VA + HA	255/50-19		1,3,4	I	TÜV
32.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.360	VA + HA	275/45-19		1,5,6	I	TÜV
33.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/45-20		1	I	TÜV
34.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/45-20		1,3,4	I	TÜV
35.			CH 118	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/45-20		1,3,4	I	TÜV
36.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/45-20		1,3,4	I	TÜV
37.			LM 273	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/45-20		1,3,4	I	TÜV
38.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.360	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
39.			CI 0101	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,3	II	TÜV
40.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.360	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
41.			XA 0301	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,3	II	TÜV
42.	9 x 20	ET 37	CI 0203	09.31.360	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE i.V.
43.			CI 0203	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE i.V.
44.	9 x 20	ET 34	RX 309	09.31.360	VA + HA	245/45-20		1	I	TÜV
45.			RX 309	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
46.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	245/45-20		1,3	I	TÜV
47.			CH 652	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,3,4	I	TÜV
48.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	245/45-20		1,3,4	I	TÜV
49.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
50.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	245/45-20		1,3,4	I	TÜV
51.			CH 102	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
52.			CH 102	09.31.360	VA + HA	275/40-20		1,5,6	II	TÜV
53.	9 x 20	ET 25	CH 148		66,5 VA + HA	245/45-20		1,3,4	I	TÜV
54.			CH 148		66,5 VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
55.			CH 148		66,5 VA + HA	275/40-20		1,5,6	II	TÜV
56.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.360	VA + HA	245/45-20		1,3,4	I	TÜV
57.			CX 006	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
58.			CX 006	09.31.360	VA + HA	275/40-20		1,5,6	II	TÜV
59.	9.5 x 20	ET 40	RX 311	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
60.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,3	II	TÜV
61.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,4,5	II	TÜV
62.	10 x 20	ET 46	SV 004	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
63.			SV 004	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	275/40-20		1,5,6	II	TÜV
64.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.360	VA + HA	245/40-21		1,3,4	II	TÜV
65.			CH 601	09.31.360	VA + HA	255/40-21		1,3,4	II	TÜV
66.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.360	VA + HA	245/40-21		1,3,4	II	TÜV
67.			CH 602	09.31.360	VA + HA	255/40-21		1,3,4	II	TÜV
68.			CH 602	09.31.360	VA + HA	265/35-21		1,3,4	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI Q7, Typ 4L / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA + HA	255/55-18		1	I	ABE
2.			SR 022	71,6	VA + HA	265/55-18		1,3,4	II	TÜV
3.	10 x 20	ET 40	SV 006	71,6	VA + HA	265/45-20		1,5,6	II	TÜV
4.			SV 006	71,6	VA + HA	275/40-20		1,5,6	II	TÜV
5.			SV 006	71,6	VA + HA	275/45-20		1,5,6	II	TÜV
6.	10.5 x 21	ET 47	CH 607	71,6	VA + HA	275/40-21		1,3,4	II	TÜV
7.			CH 607	71,6	VA + HA	285/35-21		1,3,4	II	TÜV
8.			CH 607	71,6	VA + HA	295/35-21		1,3,4	II	TÜV
9.	10.5 x 22	ET 50	SV 001	71,6	VA + HA	295/30-22		1,3,4	II	TÜV
10.			SV 001	71,6	VA + HA	305/30-22		1,3,4,9	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI Q7 ab 6/15, Typ 4L / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 30	CH 660	66,5	VA + HA	285/45-20		1,5,6	II	TÜV i.V.
2.	9.5 x 21	ET 30	CH 614	66,5	VA + HA	285/40-21		1,5,6,9	III	TÜV i.V.
3.	10.5 x 22	ET 26	SV 010	66,5	VA + HA	285/35-22		1,5,6,9	III	i. Vorb.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI S1, Typ 8X / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/50-16	M+S	1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16	M+S	1	I	ABE
3.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/50-16	M+S	1	I	ABE
4.			SR 031	09.31.293	VA + HA	215/45-16	M+S	1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI S3, Typ 8L / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 18	ET 30	CH 002	09.31.293	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
2.			CH 002	09.31.293	VA + HA	255/35-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI S3, Typ 8P, 8PA / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	TÜV
2.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
3.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,10	III	TÜV
4.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
5.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
6.	8 x 19	ET 50	CH 026	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
7.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
8.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,10	III	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,10	III	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
14.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
19.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
20.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
21.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
22.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
23.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI RS3, Typ 8P / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-18	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
2.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18	M+S	1,10	III	TÜV
3.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18	M+S	1,10	III	TÜV
4.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	225/40-18	M+S	1,9,10	III	TÜV
5.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	225/40-18	M+S	1,10	III	TÜV
6.	8 x 19	ET 50	CH 026	09.31.138	VA	235/35-19		1	I	TÜV
			CH 026	09.31.138	HA	225/35-19		1	I	TÜV
7.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV i.V.
			CI 2004	09.31.138	HA	225/35-19		1,6,10	II	TÜV i.V.
8.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
			CH 127	09.31.138	HA	225/35-19		1,6,10	III	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.138	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
			SV 015	09.31.138	HA	225/35-19		1,6,10	III	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA	235/35-19		1,5,9	IV	TÜV i.V.
			SX 0502	09.31.138	HA	225/35-19		1,6,10	IV	TÜV i.V.
11.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA	235/35-19		1,5,9	IV	TÜV
			SR 028	09.31.138	HA	225/35-19		1,6,10	IV	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA	235/35-19		1,5,9	IV	TÜV
			XA 0102	09.31.138	HA	225/35-19		1,6,10	IV	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.138	VA	235/35-19		1,5,9	IV	TÜV
			RX 300	09.31.138	HA	225/35-19		1,6,10	IV	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA	235/35-19		1,5,9	IV	TÜV i.V.
			CI 2103	09.31.138	HA	225/35-19		1,6,10	IV	TÜV i.V.
15.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA	235/35-19		1,5,9	IV	TÜV
			CH 122	09.31.138	HA	225/35-19		1,6,10	IV	TÜV
16.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA	255/30-19		1,5,9	IV	TÜV i.V.
			CI 2201	09.31.138	HA	225/35-19		1,6,10	IV	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI S3 Limousine, Cabrio, Typ 8V / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 46	CS 029		VA + HA	235/45-17		1	I	TÜV
2.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17	M+S	1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17	M+S	1	I	ABE
4.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17	M+S	1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17	M+S	1	I	ABE
7.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
8.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17	M+S	1	I	ABE
9.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1,5,6	I	ABE
10.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17	M+S	1	I	ABE
11.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1,5,6	I	ABE
12.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17	M+S	1	I	ABE
13.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
14.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
15.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
16.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
17.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
18.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	TÜV
19.			CS 002	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,9	II	TÜV
20.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
21.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,10	II	TÜV
22.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
23.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,10	II	TÜV
24.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1	I	ABE
25.			XA 0203	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
26.			XA 0203	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1	I	ABE
27.			XA 0203	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
28.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,9	II	TÜV
29.			CH 146	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9	II	TÜV
31.			XA 0202	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9	III	TÜV
32.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,9	III	TÜV
33.			CH 012	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9	III	TÜV
34.			CH 012	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
35.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE i.V.
36.			CI 2004	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE i.V.
37.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
40.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE i.V.
41.			SX 0502	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE i.V.
42.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
43.			SR 028	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
44.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
45.			XA 0102	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
46.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE i.V.
48.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,9	II	TÜV
49.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,9	II	TÜV i.V.
50.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
51.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
53.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
54.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
55.	8.5 x 20	ET 45	RS 564	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1	I	TÜV
56.	8.5 x 20	ET 45	FX 307	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1	I	TÜV
57.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6	II	TÜV
58.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6	II	TÜV
59.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6	II	TÜV
60.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,9	III	TÜV
61.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI S3 Sportback, Typ 8V / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 46	CS 029		VA + HA	235/45-17	M+S	1	I	TÜV
2.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17	M+S	1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17	M+S	1	I	ABE
4.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17	M+S	1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17	M+S	1	I	ABE
7.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
8.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
9.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
10.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
12.			SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
13.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
14.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17	M+S	1	I	ABE
15.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
16.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18	M+S	1	I	ABE
17.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18	M+S	1	I	ABE
19.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.			CS 002	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
23.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
24.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	215/40-18	M+S	1	I	ABE
27.			XA 0203	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
29.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
31.			CH 012	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
32.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,6,9	II	TÜV i.V.
33.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,6,9	III	EXP
34.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
37.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
41.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
46.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
47.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
48.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
49.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
50.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI RS3, Typ 8V / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/35-19		1,9,10	II	TÜV
2.			CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	255/30-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
3.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA	255/30-19		1,5,9	III	TÜV
			SR 028	09.31.138	HA	235/35-19		1,10	III	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA	255/30-19		1,5,9	III	TÜV i.V.
			CI 2103	09.31.138	HA	235/35-19		1,10	III	TÜV i.V.
5.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA	255/30-19		1,5,9	IV	TÜV i.V.
			CI 2201	09.31.138	HA	225/35-19		1,6,10	IV	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI S4, Limousine, Avant, Cabrio, Typ 8E, 8H, QB6 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/50-17	M+S	1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	215/50-17	M+S	1	I	ABE
4.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/50-17	M+S	1	I	ABE
6.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/50-17	M+S	1	I	ABE
8.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
9.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/50-17	M+S	1	I	ABE
10.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE
12.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE
14.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
15.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	TÜV
16.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
17.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
18.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
19.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
29.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	235/55-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
31.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI RS4, Avant, Typ QB6 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.310 / Distanz./Spacer 12mm	VA + HA	255/40-18		1	I	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.310 / Distanz./Spacer 12mm	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
3.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.310 / Distanz./Spacer 12mm	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.310 / Distanz./Spacer 12mm	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
5.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.310 / Distanz./Spacer 12mm	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
6.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.310 / Distanz./Spacer 12mm	VA + HA	255/30-20		1	I	TÜV
7.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.310 / Distanz./Spacer 12mm	VA + HA	255/30-20		1	I	FEST
8.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1	I	TÜV
9.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,9,10	III	TÜV
10.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.310 / Distanz./Spacer 12mm	VA + HA	255/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
11.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.310 / Distanz./Spacer 12mm	VA + HA	255/30-20		1,5,6,10	III	EXP
12.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	IV	EXP

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI S4, Typ B8 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	235/40-18	M+S	1	I	ABE
2.			SR 016	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/40-18	M+S	1	I	ABE
4.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.360	VA + HA	245/40-18		1	I	TÜV
6.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/40-18	M+S	1	I	ABE
7.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
8.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	235/40-18	M+S	1	I	ABE
9.			SR 014	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
10.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.360	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
11.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.360	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
12.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.360	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
13.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.360	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
22.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
24.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	RX 304	09.31.360	HA	245/35-19		1,6,10	III	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.360	HA	245/35-19		1,6,10	III	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.360	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.360	HA	245/35-19		1,6,10	III	TÜV
29.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE i.V.
30.			CI 2201	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
31.	9 x 19	ET 34	RX 302	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
32.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
33.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
34.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	TÜV
35.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
36.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
38.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
39.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
40.	9 x 20	ET 37	CI 0203	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
41.	9 x 20	ET 34	RX 309	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
42.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
43.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA	255/30-20		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	RX 311	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI RS4, Typ B8 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1	I	TÜV
2.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1	I	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI S5, Typ B8 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/40-18	M+S	1	I	ABE
2.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/40-18	M+S	1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	235/40-18	M+S	1	I	ABE
4.			SR 014	09.31.151	VA + HA	245/40-18	M+S	1	I	ABE
5.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/40-18		1,10	II	TÜV
6.			CH 146	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/40-18		1,5,10,16	IV	TÜV
7.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/40-18		1,10	II	TÜV
8.			CH 012	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/40-18		1,5,10,16	IV	TÜV
9.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.360	VA + HA	255/40-18		1	I	ABE
10.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/35-19		1,10	II	TÜV
13.			CH 122	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/35-19		1,5,9,10	II	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/35-19		1,10	II	TÜV
15.			CH 009	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/35-19		1,5,9,10	II	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
17.			CX 002	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
19.			XA 0101	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
20.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE i.V.
21.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE i.V.
22.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
23.			SR 027	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
24.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE i.V.
25.			CI 2101	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE i.V.
26.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
27.			CH 126	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
29.			LM 269	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA	245/35-19		1	I	TÜV
31.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	HA	245/35-19		1,6	II	TÜV
32.	9 x 19	ET 34	RX 302	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
33.	10 x 19	ET 25	CI 2501	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
34.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/30-20		1	I	TÜV
35.			CH 118	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/30-20		1,10	II	TÜV
36.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/30-20		1	I	TÜV
37.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
38.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
39.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	TÜV
40.			CH 652	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1	I	TÜV
41.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
42.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6	III	TÜV
43.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6	III	TÜV
44.			CH 102	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1,9,10	II	TÜV
45.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,10	III	TÜV
46.			CX 006	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1,9,10	II	TÜV
47.			CX 006	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,10,16	IV	TÜV
48.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,10	III	TÜV
49.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
50.	9.5 x 20	ET 25	FI 139	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6	III	TÜV
51.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.360	VA	255/30-20		1,5	II	TÜV
52.	10 x 20	ET 25	CX 007	09.31.360	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
53.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.360	VA	265/30-20		1,5,9,16	IV	TÜV
54.	10 x 20	ET 25	CX 007	09.31.360	HA	265/30-20		1,6,10,16	IV	TÜV
55.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA	265/30-20		1,5	II	TÜV
56.	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.360	HA	265/30-20		1,6,10	III	TÜV
57.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA	265/30-20		1,5,9,16	IV	TÜV
58.	10.5 x 20	ET 25	CH 103	09.31.360	HA	265/30-20		1,6,10,16	IV	TÜV
59.	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI RS5, Typ B8 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	265/35-19		1	I	TÜV
2.	10 x 19	ET 25	CI 2501	09.31.360	VA + HA	265/35-19		1	I	ABE i.V.
3.			CI 2501	09.31.360	VA + HA	275/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
4.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	245/30-20	M+S	1	I	ABE
5.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	275/30-20		1	I	ABE
6.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	275/30-20		1,10	II	TÜV
7.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.360	VA + HA	275/30-20		1,10	II	TÜV
8.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.360	VA + HA	275/30-20		1	I	TÜV
9.	9.5 x 20	ET 25	FI 139	09.31.360	VA + HA	275/30-20		1	I	TÜV
10.	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1	I	ABE
11.	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.360	VA + HA	275/30-20		1	I	ABE
12.	10 x 20	ET 25	CX 007	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	275/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI S6, Typ 4F / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	235/45-18	M+S	1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/45-18	M+S	1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/45-18	M+S	1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	235/45-18	M+S	1	I	ABE
5.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	255/40-18		1	I	ABE
6.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	255/40-18		1,6,10	II	TÜV
7.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	255/40-18		1,6,10	II	TÜV
8.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	255/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
10.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE i.V.
11.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
12.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
13.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE i.V.
14.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	265/35-19		1,5,6,10	II	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
21.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
23.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
26.			CI 2201	09.31.138	VA + HA	265/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
27.	9 x 19	ET 34	RX 302	09.31.138	VA + HA	265/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.	9.5 x 19	ET 40	RX 304	09.31.138	VA + HA	265/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
29.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.138	VA + HA	265/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.138	VA + HA	265/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
31.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	II	TÜV
32.	9 x 20	ET 37	CI 0203	09.31.138	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10,15,16	IV	TÜV i.V.
34.	9 x 20	ET 34	RX 309	09.31.138	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10,15,16	IV	TÜV
35.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.138	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10,15,16	IV	TÜV
36.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.138	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10,15,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI RS6, Typ 4F / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 37	CI 0203	09.31.138	VA + HA	265/35-20		1	I	i. Vorb.
2.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.138	VA + HA	265/35-20		1	I	TÜV
3.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.138	VA + HA	265/35-20		1,5,6,9,10	II	TÜV
4.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.138	VA + HA	265/35-20	M+S	1,3,4	II	TÜV
5.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401	09.31.138	VA + HA	275/35-20		1	I	ABE
6.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.138	VA + HA	275/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI S6, Typ 4G / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
2.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
3.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.360	VA + HA	245/40-19	M+S	1	I	ABE
5.			XA 0101	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
6.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	235/35-19	M+S	1	I	ABE i.V.
7.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
8.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	235/35-19	M+S	1	I	ABE
9.			SR 027	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.360	VA + HA	235/35-19	M+S	1	I	ABE i.V.
11.			CI 2101	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA	255/40-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.360	HA	255/40-19		1,6,10	IV	TÜV
13.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE i.V.
14.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
15.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
16.	9 x 20	ET 37	CI 0203	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	i. Vorb.
17.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,10	IV	TÜV
22.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.360	VA + HA	265/30-21		1,5,6,9,10	II	TÜV
23.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.360	VA + HA	265/30-21		1,5,6,9,10	III	TÜV
24.			CH 602	09.31.360	VA + HA	275/30-21		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI RS6, Typ 4G / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	245/40-20	M+S	1	I	ABE
2.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/40-20	M+S	1	I	ABE
3.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	245/40-20	M+S	1	I	TÜV
4.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.360	VA + HA	245/40-20	M+S	1	I	TÜV
5.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1	I	TÜV
6.			CH 654	09.31.360	VA + HA	285/35-20		1	I	TÜV
7.	9.5 x 20	ET 25	FI 139	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1	I	TÜV i.V.
8.			FI 139	09.31.360	VA + HA	285/35-20		1	I	TÜV i.V.
9.	10 x 20	ET 25	CX 007	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	275/35-20		1,9	III	TÜV
10.			CX 007	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	285/35-20		1,5,9,10	III	TÜV
11.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/35-21	M+S	1	I	TÜV
12.			CH 602	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	285/30-21		1,9	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI S7, Typ 4G / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
2.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
3.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE i.V.
4.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
5.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE i.V.
6.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	TÜV
8.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA	255/40-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.360	HA	255/40-19		1	I	TÜV
9.	10 x 19	ET 25	CI 2501	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
10.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
11.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
16.	9 x 20	ET 37	CI 0203	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	i. Vorb.
12.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	TÜV
13.			CH 652	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1	I	TÜV
14.			CH 652	09.31.360	VA + HA	275/30-20		1,6	II	TÜV
15.			CH 652	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,6	II	TÜV
16.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
17.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1,6	III	TÜV
18.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,9,10	III	TÜV
19.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,9,10	III	TÜV
20.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA	265/35-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.360	HA	265/35-20		1,6	II	TÜV
21.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
22.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,6	II	TÜV
23.			CH 654	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1,5,6	II	TÜV
24.			CH 654	09.31.360	VA + HA	275/30-20		1,5,6	II	TÜV
25.			CH 654	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,5,6	III	TÜV
26.			CH 654	09.31.360	VA + HA	285/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
27.	9.5 x 20	ET 25	FI 139	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,6	II	TÜV
28.			FI 139	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1,5,6	II	TÜV
29.			FI 139	09.31.360	VA + HA	275/30-20		1,5,6	II	TÜV
30.			FI 139	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,5,6	III	TÜV
31.	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,6	II	TÜV
32.			CI 0501	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1,5,6	III	TÜV
33.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.360	VA + HA	265/30-21		1	I	TÜV
34.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.360	VA + HA	275/30-21		1	I	TÜV
35.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.360	VA + HA	265/30-21		1	I	TÜV
36.			CH 602	09.31.360	VA + HA	275/30-21		1	I	TÜV
37.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	275/30-21		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI RS7, Typ 4G / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.360	VA + HA	245/40-20	M+S	1	I	ABE
2.			CI 0101	09.31.360	VA + HA	255/35-20	M+S	1	I	ABE
3.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	245/40-20	M+S	1	I	TÜV
4.			CH 652	09.31.360	VA + HA	255/35-20	M+S	1	I	TÜV
5.			CH 652	09.31.360	VA + HA	265/35-20	M+S	1	I	TÜV
6.			CH 652	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,5,6	II	TÜV
7.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	245/40-20	M+S	1	I	ABE
8.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
9.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	245/40-20	M+S	1,9,10	III	TÜV
10.			CH 102	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.360	VA + HA	245/40-20	M+S	1,9,10	III	TÜV
12.			CX 006	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
14.			CH 654	09.31.360	VA + HA	285/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
15.	9.5 x 20	ET 25	FI 139	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
16.			FI 139	09.31.360	VA + HA	285/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
17.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.360	VA + HA	275/30-21		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
18.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	275/30-21		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI S8, Typ 4E / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1,5,6,9	II	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1	I	TÜV
3.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6,9	II	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6,9	II	TÜV
6.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6,9	II	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6,9	II	TÜV
8.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
9.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1	I	TÜV
10.	9 x 20	ET 34	RX 309	09.31.138	VA + HA	275/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI S8, Typ 4H / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.360	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	ABE
2.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.360	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	ABE
3.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	ABE i.V.
4.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	ABE
5.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.360	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	ABE i.V.
6.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.360	VA + HA	255/40-20	M+S	1	I	ABE
7.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.360	VA + HA	255/40-20	M+S	1	I	ABE
8.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1	I	TÜV
9.			CH 652	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,5,6	II	TÜV
10.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/40-20	M+S	1	I	ABE
11.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6	II	TÜV
12.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.			CH 102	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
14.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.			CX 006	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
16.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA	265/40-20		1,5	II	TÜV
	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.360	HA	265/40-20		1,6	II	TÜV
17.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1	I	ABE
18.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6	II	TÜV
19.			CH 654	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,5,6,9	III	TÜV
20.			CH 654	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
21.	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6,9	III	TÜV
22.			CI 0501	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
23.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.360	VA + HA	265/35-21		1	I	TÜV
24.			CH 601	09.31.360	VA + HA	275/35-21		1	I	TÜV
25.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.360	VA + HA	265/35-21		1	I	TÜV
26.			CH 602	09.31.360	VA + HA	275/35-21		1,5,6	II	TÜV
27.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	275/35-21		1,5,6,9	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI TT RS, Typ 8J / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18	M+S	1,10	III	TÜV
2.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-18	M+S	1,5,6,10	III	TÜV
3.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18	M+S	1,10	III	TÜV
4.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/40-18	M+S	1,5,6,10	III	TÜV
5.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/40-18	M+S	1,5,10	III	TÜV
6.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	235/35-19	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
7.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
8.	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	EXP
9.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.	9 x 20	ET 37	CI 0203	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
11.	9 x 20	ET 34	RX 309	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.			RX 309	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI RSQ3, Typ 8U / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1,9,10	II	TÜV
2.			CH 012	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,9,10	III	TÜV
3.			CH 012	09.31.138	VA + HA	255/45-18		1,9,10	III	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,9,10	II	TÜV
5.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE i.V.
6.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE i.V.
7.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,10	II	TÜV i.V.
8.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
9.			SR 027	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
10.			SR 027	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,10	II	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
12.			XA 0101	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
13.			XA 0101	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,10	II	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE i.V.
15.			CI 2101	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE i.V.
16.			CI 2101	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,10	II	TÜV i.V.
17.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.310 / Distanz./Spacer 12mm	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
18.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
19.			CI 0101	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
20.			CI 0101	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,10	II	TÜV
21.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	TÜV
22.			CH 652	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,10	III	TÜV
23.			CH 652	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,10	III	TÜV
24.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
25.			CI 0201	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,10	III	TÜV
26.			CI 0201	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI SQ5, Typ 8R / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.360	VA + HA	235/55-19	M+S	1	I	ABE
2.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	235/55-19		1,3,4	II	TÜV
3.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/50-19		1,3,4	II	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.360	VA + HA	235/55-19		1	I	TÜV
5.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.360	VA + HA	235/55-19		1	I	TÜV
6.			CH 009	09.31.360	VA + HA	245/50-19		1,3,4	I	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
8.			CX 002	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/50-19		1,5,6	II	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.360	VA + HA	235/55-19	M+S	1	I	ABE
10.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	235/55-19	M+S	1	I	ABE i.V.
11.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	235/55-19	M+S	1	I	ABE
12.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.360	VA + HA	235/55-19	M+S	1	I	ABE i.V.
13.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	235/55-19		1	I	TÜV
14.			CH 126	09.31.360	VA + HA	255/50-19		1	I	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.360	VA + HA	235/55-19		1,3,4	I	TÜV
16.			LM 269	09.31.360	VA + HA	255/50-19		1,3,4	I	TÜV
17.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	275/45-19		1,5,6	III	TÜV
18.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/45-20		1	I	TÜV
19.			RX 307	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/40-20		1,3,4	I	TÜV
20.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/45-20		1	I	TÜV
21.			CH 118	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/45-20		1	I	TÜV
22.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/45-20		1,3,4	I	TÜV
23.			LM 273	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/45-20		1,3,4	I	TÜV
24.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
25.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
26.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1	I	TÜV
27.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	245/45-20	M+S	1	I	ABE
28.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,5	II	TÜV
29.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	245/45-20		1,3,4	I	TÜV
30.			CH 102	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,5,6	I	TÜV
31.			CH 102	09.31.360	VA + HA	275/40-20		1,5,6	II	TÜV
32.	9 x 20	ET 25	CH 148		66,5 VA + HA	245/45-20		1,3,4	I	TÜV
33.			CH 148		66,5 VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
34.			CH 148		66,5 VA + HA	275/40-20		1,5,6	II	TÜV
35.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.360	VA + HA	245/45-20		1,3,4	I	TÜV
36.			CX 006	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
37.			CX 006	09.31.360	VA + HA	275/40-20		1,5,6	II	TÜV
38.	9 x 20	ET 34	RX 309	09.31.360	VA + HA	245/45-20		1	I	TÜV
39.			RX 309	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
40.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
41.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,5	II	TÜV
42.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.360	VA + HA	255/40-21		1	I	TÜV
43.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.360	VA + HA	255/40-21		1,3,4	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 1er, Limousine, Typ 187, 1K2, 1K4 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 009	09.31.368	VA + HA	195/55-16		1,5	II	TÜV
2.			SR 009	09.31.368	VA + HA	205/55-16		1,5	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	215/45-17		1,5,a)	II	TÜV
4.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	215/45-17		1,5,a)	II	TÜV
6.			SR 003	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
7.	8 x 17	ET 30	SR 001		72,5 VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 45	SX 0106	09.31.368	VA + HA	205/45-18		1	I	ABE
9.			SX 0106	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
10.			SX 0106	09.31.368	VA	225/40-18		1,5	II	TÜV
			SX 0106	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 44	SR 035	09.31.368	VA + HA	205/45-18		1	I	ABE
12.			SR 035	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
13.			SR 035	09.31.368	VA	225/40-18		1,5	II	TÜV
			SR 035	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	II	TÜV
14.	8 x 18	ET 42	CS 004	09.31.149	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.			CS 004	09.31.149	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
			CS 004	09.31.149	HA	245/35-18		1,6,10	II	TÜV
16.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.149	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.			CH 132	09.31.149	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
			CH 132	09.31.149	HA	245/35-18		1,6,10	II	TÜV
18.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.			SR 019	09.31.368	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
			SR 019	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	III	TÜV
20.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
21.			SX 0102	09.31.368	VA	225/40-18		1,5,9	IV	TÜV
			SX 0102	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	IV	TÜV
22.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.149	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
	9 x 18	ET 44	CH 133	09.31.149	HA	245/35-18		1,6,10	II	TÜV
23.	8.5 x 18	ET 35	CH 015	09.31.149	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
24.			CH 015	09.31.149	VA	225/40-18		1,5,9	II	TÜV
			CH 015	09.31.149	HA	245/35-18		1,6,10	III	TÜV
25.			CH 015	09.31.149	VA	225/40-18		1,5,9	II	TÜV
			CH 015	09.31.149	HA	255/35-18		1,6,10	III	TÜV
26.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
27.			XA 0201	09.31.368	VA	225/40-18		1,5,9	II	TÜV
			XA 0201	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	III	TÜV
28.	8.5 x 18	ET 35	CH 015	09.31.149	VA	225/40-18		1,5,9	II	TÜV
	10 x 18	ET 40	CH 018	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	255/35-18		1,6,10	II	TÜV
29.	8 x 19	ET 45	CI 2002	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,a)	II	TÜV i.V.
30.			CI 2002	09.31.368	VA	225/35-19		1,5	II	TÜV i.V.
			CI 2002	09.31.368	HA	245/30-19		1,6	II	TÜV i.V.
31.	8 x 19	ET 40	CH 129	09.31.149	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
32.	8 x 19	ET 45	CI 2002	09.31.368	VA	225/35-19		1,5	II	TÜV i.V.
	9 x 19	ET 48	CI 2202	09.31.368	HA	245/30-19		1,6	II	TÜV i.V.
33.	8 x 19	ET 40	CH 129	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
	9 x 19	ET 44	CH 130	09.31.149	HA	245/30-19		1,6,10	II	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 38	SV 016	09.31.149	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
35.			SV 016	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
36.			SV 016	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
			SV 016	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
37.			SV 016	09.31.149	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
			SV 016	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV i.V.
39.			CI 2102	09.31.368	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV i.V.
40.			CI 2102	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV i.V.
			CI 2102	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV i.V.
41.			CI 2102	09.31.368	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV i.V.
			CI 2102	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV i.V.
42.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
43.			CH 004		72,5 VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
44.			CH 004		72,5 VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
			CH 004		72,5 HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
45.			CH 004		72,5 VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
			CH 004		72,5 HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
47.			LM 278	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
48.			LM 278	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
49.			LM 278	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
51.			CH 104	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
52.			CH 104	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
			CH 104	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
53.			CH 104	09.31.149	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
			CH 104	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
54.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.149	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
55.			RX 301	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
56.			RX 301	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
			RX 301	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
57.			RX 301	09.31.149	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
			RX 301	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

BMW 1er, Limousine, Typ 187, 1K2, 1K4 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
58.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.149	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
59.			CX 001	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
60.			CX 001	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
			CX 001	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
61.			CX 001	09.31.149	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
			CX 001	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
62.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
63.			XA 0103	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
			XA 0103	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
64.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV i.V.
65.			SX 0503	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV i.V.
			SX 0503	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV i.V.
66.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
67.			SR 026	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
			SR 026	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
68.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
69.	9.5 x 19	ET 40	CH 005		72,5 HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
70.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV i.V.
	9.5 x 19	ET 40	CI 2402	09.31.368	VA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV i.V.
71.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.149	HA	235/35-19		1,6,10	IV	TÜV
72.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.149	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	CX 003	09.31.149	HA	235/35-19		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für 135i / not for 135i

BMW 1er, Coupé, Cabrio, Typ 182, 1C / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 009	09.31.368	VA + HA	195/55-16		1,5	II	TÜV
2.			SR 009	09.31.368	VA + HA	205/55-16		1,5	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	215/45-17		1,5,a)	II	TÜV
4.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	215/45-17		1,5,a)	II	TÜV
6.			SR 003	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
7.	8 x 17	ET 30	SR 001		72,5 VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 45	SX 0106	09.31.368	VA + HA	205/45-18		1,a)	I	ABE
9.			SX 0106	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
10.			SX 0106	09.31.368	VA	225/40-18		1,5	II	TÜV
			SX 0106	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 44	SR 035	09.31.368	VA + HA	205/45-18		1,a)	I	ABE
12.			SR 035	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
13.			SR 035	09.31.368	VA	225/40-18		1,5	II	TÜV
			SR 035	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	II	TÜV
14.	8 x 18	ET 42	CS 004	09.31.149	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
15.			CS 004	09.31.149	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
			CS 004	09.31.149	HA	245/35-18		1,6,10	III	TÜV
16.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.149	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
17.			CH 132	09.31.149	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
			CH 132	09.31.149	HA	245/35-18		1,6,10	III	TÜV
18.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.			SR 019	09.31.368	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
			SR 019	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	III	TÜV
20.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
21.			SX 0102	09.31.368	VA	225/40-18		1,5,9	IV	TÜV
			SX 0102	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	IV	TÜV
22.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.149	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
	9 x 18	ET 44	CH 133	09.31.149	HA	245/35-18		1,6,10	III	TÜV
23.	8.5 x 18	ET 35	CH 015	09.31.149	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
24.			CH 015	09.31.149	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.			CH 015	09.31.149	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
			CH 015	09.31.149	HA	245/35-18		1,6,10	III	TÜV
26.			CH 015	09.31.149	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
			CH 015	09.31.149	HA	255/35-18		1,6,10	III	TÜV
27.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.			XA 0201	09.31.368	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
			XA 0201	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	III	TÜV
29.	8.5 x 18	ET 35	CH 015	09.31.149	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
	10 x 18	ET 40	CH 018	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	255/35-18		1,6,10	III	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

BMW 1er, Coupé, Cabrio, Typ 182, 1C / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
30.	8 x 19	ET 45	CI 2002	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,a)	II	TÜV i.V.
31.			CI 2002	09.31.368	VA	225/35-19		1,5	II	TÜV i.V.
			CI 2002	09.31.368	HA	245/30-19		1,6	II	TÜV i.V.
32.	8 x 19	ET 40	CH 129	09.31.149	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	II	TÜV
33.	8 x 19	ET 45	CI 2002	09.31.368	VA	225/35-19		1,5	II	TÜV i.V.
	9 x 19	ET 48	CI 2202	09.31.368	HA	245/30-19		1,6	II	TÜV i.V.
34.	8 x 19	ET 40	CH 129	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
	9 x 19	ET 44	CH 130	09.31.149	HA	245/30-19		1,6,10	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 38	SV 016	09.31.149	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
36.			SV 016	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
38.			CI 2102	09.31.368	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
39.			CI 2102	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV i.V.
			CI 2102	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10	IV	TÜV i.V.
40.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
41.			CH 004		72,5 VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
42.			CH 004		72,5 VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
			CH 004		72,5 HA	245/30-19		1,6,10	III	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA + HA	225/35-19		1,5,9,10,a)	III	TÜV
44.			LM 278	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1,5,9,10,a)	III	TÜV
45.			LM 278	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
			LM 278	09.31.149	HA	245/30-19		1,6,10	III	TÜV
46.			LM 278	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
			LM 278	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
48.			CH 104	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
49.			CH 104	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
			CH 104	09.31.149	HA	245/30-19		1,6,10	III	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.149	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
51.			RX 301	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
52.			RX 301	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
			RX 301	09.31.149	HA	245/30-19		1,6,10	III	TÜV
53.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.149	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
54.			CX 001	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
55.			CX 001	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
			CX 001	09.31.149	HA	245/30-19		1,6,10	III	TÜV
56.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
57.			XA 0103	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
			XA 0103	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
58.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV i.V.
59.			SX 0503	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV i.V.
			SX 0503	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV i.V.
60.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
61.			SR 026	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
			SR 026	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
62.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9 x 19	ET 32	RX 303	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
63.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CH 005		72,5 HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
64.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA	235/35-19		1,5,9	IV	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CH 005		72,5 HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
65.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	IV	TÜV i.V.
	9.5 x 19	ET 40	CI 2402	09.31.368	VA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV i.V.
66.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
67.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	235/35-19		1,5,9	IV	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
68.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 280	09.31.149	HA	265/30-19		1,6,10	IV	TÜV
69.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	CX 003	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
70.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.149	VA	235/35-19		1,5,9	IV	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	CX 003	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
71.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9	IV	TÜV
	10 x 19	ET 35	RX 305	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für 135i / not for 135i

BMW 1er, Typ 1K4 (F20), 1K2 (F21) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 009	09.31.368	VA + HA	195/55-16		1	I	ABE
2.			SR 009	09.31.368	VA + HA	205/55-16		1,6	II	TÜV
3.			SR 009	09.31.368	VA + HA	215/55-16		1,5,6	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 43	SX 0401		72,5 VA + HA	225/45-17		1,c)	I	ECE
5.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	215/45-17		1,5	II	TÜV
6.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	215/45-17		1,5	II	TÜV
8.			SR 003	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
9.	8 x 17	ET 30	SR 001		72,5 VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.			SR 001		72,5 VA + HA	235/40-17		1,5,6,9,10	IV	TÜV
11.	8 x 18	ET 45	SX 0106	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
12.			SX 0106	09.31.368	VA	225/40-18		1	I	TÜV
			SX 0106	09.31.368	HA	245/35-18		1,6	II	TÜV
13.	8 x 18	ET 44	SR 035	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
14.			SR 035	09.31.368	VA	225/40-18		1	I	TÜV
			SR 035	09.31.368	HA	245/35-18		1,6	II	TÜV
15.	8 x 18	ET 42	CS 004	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
16.			CS 004	09.31.368	VA	225/40-18		1,5,9	II	TÜV
			CS 004	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	III	TÜV
17.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
18.			CH 132	09.31.368	VA	225/40-18		1,5,9	II	TÜV
			CH 132	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	III	TÜV
19.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.			SR 019	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
22.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
23.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.368	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
	9 x 18	ET 44	CH 133	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	II	TÜV
24.	8.5 x 18	ET 35	CH 015	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.			CH 015	09.31.368	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
			CH 015	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	III	TÜV
26.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
27.			XA 0201	09.31.368	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
			XA 0201	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	III	TÜV
28.	8 x 19	ET 45	CI 2002	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,a)	II	TÜV i.V.
29.			CI 2002	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,b)	II	TÜV i.V.
			CI 2002	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,b)	II	TÜV i.V.
30.	8 x 19	ET 40	CH 129	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
31.			CH 129	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
			CH 129	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10	III	TÜV
32.	8 x 19	ET 45	CI 2002	09.31.368	VA	225/35-19		1,5	II	TÜV i.V.
	9 x 19	ET 48	CI 2202	09.31.368	HA	245/30-19		1,6	II	TÜV i.V.
33.	8 x 19	ET 40	CH 129	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
	9 x 19	ET 44	CH 130	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10	III	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 38	SV 016	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
35.			SV 016	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9,b)	IV	TÜV
			SV 016	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10,b)	IV	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV i.V.
37.			CI 2102	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9,b)	IV	TÜV i.V.
			CI 2102	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10,b)	IV	TÜV i.V.
38.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
39.	8.5 x 19		CH 004		72,5 VA	225/35-19		1,5,9	IV	TÜV
	8.5 x 19		CH 004		72,5 HA	245/30-19		1,6,10	IV	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
41.			CH 104	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	IV	TÜV
			CH 104	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10	IV	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
43.			LM 278	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	IV	TÜV
			LM 278	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10	IV	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
45.			RX 301	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	IV	TÜV
			RX 301	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10	IV	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
47.			CX 001	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	IV	TÜV
			CX 001	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10	IV	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV i.V.
49.			SX 0503	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9,b)	IV	TÜV i.V.
			SX 0503	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10,b)	IV	TÜV i.V.
50.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
51.			SR 026	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9,b)	IV	TÜV
			SR 026	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10,b)	IV	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,9,a)	IV	TÜV
53.			XA 0103	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9,b)	IV	TÜV
			XA 0103	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10,b)	IV	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

BMW 1er, Typ 1K4 (F20), 1K2 (F21) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
54.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
	9 x 19	ET 32	RX 303	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10	IV	TÜV
55.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CH 005		72,5 HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
56.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
57.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	CX 003	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
58.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.368	VA	235/35-19		1,5,6	IV	TÜV
			LM 280	09.31.368	HA	265/30-19		1,6,10	IV	TÜV
59.	8 x 20	ET 36	CH 134	09.31.368	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
60.	8.5 x 20	ET 32	RX 308	09.31.368	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

- a) nicht für M135i / not for M135i
 b) nur für M135i / only for M135i
 c) für M135i nur M+S / for M135i only M+S

BMW 2er, Typ 1C (F22) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 009	09.31.368	VA + HA	205/55-16		1,6	II	ABE
2.			SR 009	09.31.368	VA + HA	215/55-16		1,5,6	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 43	SX 0401		72,5 VA + HA	225/45-17		1,c)	I	ECE
4.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	215/45-17		1,5	II	TÜV
5.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	215/45-17		1,5,6	II	TÜV
7.			SR 003	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
8.	8 x 17	ET 30	SR 001		72,5 VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
9.			SR 001		72,5 VA + HA	235/40-17		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
10.	8 x 18	ET 45	SX 0106	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,a)	I	ABE
11.			SX 0106	09.31.368	VA	225/40-18		1	I	TÜV
			SX 0106	09.31.368	HA	245/35-18		1,6	II	TÜV
12.	8 x 18	ET 44	SR 035	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,a)	I	ABE
13.			SR 035	09.31.368	VA	225/40-18		1	I	TÜV
			SR 035	09.31.368	HA	245/35-18		1,6	II	TÜV
14.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.368	VA + HA	215/40-18		1,5,6,a)	II	TÜV
15.			CH 132	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,a)	II	TÜV
16.			CH 132	09.31.368	VA	225/40-18		1,5,9,a)	II	TÜV
			CH 132	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,a)	II	TÜV
17.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
18.			SR 019	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
19.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
20.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
21.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.368	VA	225/40-18		1,5	II	TÜV
	9 x 18	ET 44	CH 133	09.31.368	HA	245/35-18		1,6	II	TÜV
22.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
23.			XA 0201	09.31.368	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
			XA 0201	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	III	TÜV
24.	8.5 x 18	ET 35	CH 015	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10,d)	III	TÜV
25.			CH 015	09.31.368	VA	225/40-18		1,5,9,d)	III	TÜV
			CH 015	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10,d)	III	TÜV
26.	8 x 19	ET 45	CI 2002	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,a)	II	TÜV i.V.
27.			CI 2002	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,b)	II	TÜV i.V.
			CI 2002	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,b)	II	TÜV i.V.
26.	8 x 19	ET 40	CH 129	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	II	TÜV
28.			CH 129	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
			CH 129	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10	III	TÜV
29.	8 x 19	ET 45	CI 2002	09.31.368	VA	225/35-19		1,5	II	TÜV i.V.
	9 x 19	ET 48	CI 2202	09.31.368	HA	245/30-19		1,6	II	TÜV i.V.
30.	8 x 19	ET 40	CH 129	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
	9 x 19	ET 44	CH 130	09.31.368	HA	245/30-19		1,6	II	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 38	SV 016	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a),d)	IV	TÜV
32.			SV 016	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9,d)	IV	TÜV
			SV 016	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10,d)	IV	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV i.V.
34.			CI 2102	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	IV	TÜV i.V.
			CI 2102	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10	IV	TÜV i.V.
35.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
36.	8.5 x 19		CH 004		72,5 VA	225/35-19		1,5,9	IV	TÜV
	8.5 x 19		CH 004		72,5 HA	245/30-19		1,6,10	IV	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

BMW 2er, Typ 1C (F22, F23) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
37.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
38.			LM 278	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	IV	TÜV
			LM 278	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10	IV	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
40.			CH 104	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	IV	TÜV
			CH 104	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10	IV	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a),d)	IV	TÜV
42.			RX 301	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9,d)	IV	TÜV
			RX 301	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10,d)	IV	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a),d)	IV	TÜV
44.			CX 001	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9,d)	IV	TÜV
			CX 001	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10,d)	IV	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV i.V.
46.			SX 0503	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9,b)	IV	TÜV i.V.
			SX 0503	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10,b)	IV	TÜV i.V.
47.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,9,a)	IV	TÜV
48.			SR 026	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9,b)	IV	TÜV
			SR 026	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10,b)	IV	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,9,a)	IV	TÜV
49.			XA 0103	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9,b)	IV	TÜV
			XA 0103	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10,b)	IV	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9,d)	IV	TÜV
	9 x 19	ET 32	RX 303	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10,d)	IV	TÜV
51.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.368	VA	225/40-19		1,5,9,16,d)	IV	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	CX 003	09.31.368	HA	245/35-19		1,6,10	IV	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA	225/40-19		1,5,9,16	IV	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CH 005		72,5 HA	245/35-19		1,6,10	IV	TÜV
53.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA	225/40-19		1,5,9,16	IV	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.368	HA	245/35-19		1,6,10	IV	TÜV
54.	9.5 x 19	ET 32	CX 003	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10	IV	TÜV
55.	8.5 x 20	ET 32	RX 308	09.31.368	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16,d)	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

- a) nicht für M235i / not for M235i
- b) nur für M235i / only for M235i
- c) für M235i nur M+S / for M235i only M+S
- d) nicht für Cabrio / not for Cabrio

BMW 2er, Active Tourer Typ UKL-L (F45) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.389	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.389	VA + HA	215/55-16		1,6	II	TÜV
3.			SR 011	09.31.389	VA + HA	225/55-16		1,6	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.389	VA + HA	205/50-17		1,6	II	TÜV
5.			SX 0301	09.31.389	VA + HA	215/50-17		1,5,6	II	TÜV
6.			SX 0301	09.31.389	VA + HA	225/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.389	VA + HA	205/50-17		1,6	II	TÜV
8.			SR 005	09.31.389	VA + HA	215/50-17		1,5,6	II	TÜV
9.			SR 005	09.31.389	VA + HA	225/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
10.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.389	VA + HA	225/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
11.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.389	VA + HA	225/45-18		1,6	II	TÜV i.V.
12.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.389	VA + HA	215/45-18		1,6	II	TÜV
13.			SR 016	09.31.389	VA + HA	225/40-18		1,6	II	TÜV
14.			SR 016	09.31.389	VA + HA	225/45-18		1,6	II	TÜV
15.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.389	VA + HA	215/45-18		1,5,6	II	TÜV
16.			SX 0103	09.31.389	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
17.			SX 0103	09.31.389	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
18.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.389	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
19.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.389	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
20.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.389	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
21.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.389	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
22.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
23.	8 x 19	ET 50	CH 026	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
24.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
25.			RS 565	09.31.389	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	II	TÜV i.V.
27.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	ABE
28.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	II	TÜV i.V.
29.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
33.	8.5 x 20	ET 45	RS 564	09.31.389	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
34.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.389	VA + HA	225/35-20		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 2er, Gran Tourer Typ UKL-L (F46) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.389	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.389	VA + HA	215/55-16		1,6	II	TÜV
3.			SR 011	09.31.389	VA + HA	225/55-16		1,6	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.389	VA + HA	205/50-17		1,6	II	TÜV
5.			SX 0301	09.31.389	VA + HA	215/50-17		1,5,6	II	TÜV
6.			SX 0301	09.31.389	VA + HA	225/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.389	VA + HA	205/50-17		1,6	II	TÜV
8.			SR 005	09.31.389	VA + HA	215/50-17		1,5,6	II	TÜV
9.			SR 005	09.31.389	VA + HA	225/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.389	VA + HA	215/45-18		1,6	II	TÜV
11.			SR 016	09.31.389	VA + HA	225/40-18		1,6	II	TÜV
12.			SR 016	09.31.389	VA + HA	225/45-18		1,6	II	TÜV
13.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.389	VA + HA	215/45-18		1,5,6	II	TÜV
14.			SX 0103	09.31.389	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
15.			SX 0103	09.31.389	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
16.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.389	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
17.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
18.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
19.			RS 565	09.31.389	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	ABE
21.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	II	TÜV i.V.
22.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.389	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
24.	8.5 x 20	ET 45	RS 564	09.31.389	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 3er, Typ 346L, -C, -R, -K, -X / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 009	09.31.368	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 009	09.31.368	VA + HA	225/50-16		1,5,6,10	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
4.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
6.			SR 003	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
7.	8 x 17	ET 30	SR 001		72,5 VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
8.			SR 001		72,5 VA + HA	235/40-17		1,5,6,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 45	SX 0106	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
10.			SX 0106	09.31.368	VA	225/40-18		1	I	TÜV
			SX 0106	09.31.368	HA	245/35-18		1,10	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 44	SR 035	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
12.			SR 035	09.31.368	VA	225/40-18		1	I	TÜV
			SR 035	09.31.368	HA	245/35-18		1,10	II	TÜV
13.	8 x 18	ET 42	CS 004	09.31.149	VA + HA	225/40-18		1,5,9	II	TÜV
14.			CS 004	09.31.149	VA	225/40-18		1,5,9	II	TÜV
			CS 004	09.31.149	HA	245/35-18		1,6,10	II	TÜV
15.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.149	VA + HA	225/40-18		1,5,9	II	TÜV
16.			CH 132	09.31.149	VA	225/40-18		1,5,9	II	TÜV
			CH 132	09.31.149	HA	245/35-18		1,6,10	II	TÜV
17.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.			SR 019	09.31.368	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
			SR 019	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	III	TÜV
19.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
20.			SX 0102	09.31.368	VA	225/40-18		1,5,9	IV	TÜV
			SX 0102	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	IV	TÜV
21.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.149	VA	225/40-18		1,5,9	II	TÜV
	9 x 18	ET 44	CH 133	09.31.149	HA	255/35-18		1,6,10	III	TÜV
22.	8.5 x 18	ET 35	CH 015	09.31.149	VA + HA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
23.			CH 015	09.31.149	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
			CH 015	09.31.149	HA	255/35-18		1,6,10	III	TÜV
24.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
25.			XA 0201	09.31.368	VA	225/40-18		1,5	III	TÜV
			XA 0201	09.31.368	HA	255/35-18		1,6,10	III	TÜV
26.	8.5 x 18	ET 35	CH 015	09.31.149	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
	10 x 18	ET 40	CH 018	09.31.149	HA	255/35-18		1,6,10	IV	TÜV
27.	8.5 x 18	ET 35	CH 015	09.31.149	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
	10 x 18	ET 40	CH 018	09.31.149	HA	265/35-18		1,6,10	IV	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 38	SV 016	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
29.			SV 016	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9,a)	III	TÜV
			SV 016	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10,a)	III	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
31.			CI 2102	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9,a)	III	TÜV i.V.
			CI 2102	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10,a)	III	TÜV i.V.
32.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
33.			CH 004		72,5 VA	225/35-19		1,5,9,a)	III	TÜV
			CH 004		72,5 HA	255/30-19		1,6,10,a)	III	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
35.			LM 278	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9,a)	III	TÜV
			LM 278	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10,a)	III	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.			CH 104	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9,a)	III	TÜV
			CH 104	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10,a)	III	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
40.			CX 001	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9,a)	III	TÜV
			CX 001	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10,a)	III	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
42.			XA 0103	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9,a)	III	TÜV
			XA 0103	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10,a)	III	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,6,9,10	III	TÜV i.V.
44.			SX 0503	09.31.368	VA	225/35-19		1,9,a)	III	TÜV i.V.
			SX 0503	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10,a)	III	TÜV i.V.
45.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,6,9,10	III	TÜV
46.			SR 026	09.31.368	VA	225/35-19		1,9,a)	III	TÜV
			SR 026	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10,a)	III	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.149	VA	235/35-19		1,5,9,a)	III	TÜV
	9 x 19	ET 32	RX 303	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10,16,a)	IV	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 35	CH 004	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CH 005	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10,16,a)	IV	TÜV
49.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV i.V.
	9.5 x 19	ET 40	CI 2402	09.31.368	VA	255/30-19		1,6,10,a)	IV	TÜV i.V.
50.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.149	HA	265/30-19		1,6,10,16,a)	IV	TÜV
51.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA	235/35-19		1,5,9,a)	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 280	09.31.149	HA	265/30-19		1,6,10,16,a)	IV	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.149	VA	235/35-19		1,5,9,a)	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	CX 003	09.31.149	HA	265/30-19		1,6,10,16,a)	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für 346X / not for 346X

BMW 3er, Limousine, Touring, Typ 390L, X, 3L, 3K / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 009	09.31.368	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 009	09.31.368	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
6.			SR 003	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	8 x 17	ET 30	SR 001		72,5 VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
8.			SR 001		72,5 VA + HA	235/45-17		1,5	I	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.149	VA + HA	225/40-18		1,13	II	TÜV
10.			CH 132	09.31.149	VA + HA	235/40-18		1	I	TÜV
11.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
12.			SR 019	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
14.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1,3	II	TÜV
15.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.149	VA	225/40-18		1,13	II	TÜV
16.	9 x 18	ET 44	CH 133	09.31.381 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/35-18		1,6,10	III	TÜV
17.	8.5 x 18	ET 35	CH 015	09.31.149	VA + HA	225/40-18		1	I	TÜV
18.			CH 015	09.31.149	VA	225/40-18		1	I	TÜV
19.	8.5 x 18	ET 35	CH 015	09.31.149	HA	255/35-18		1,6,10	II	TÜV
20.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
21.			XA 0201	09.31.368	VA	225/40-18		1,a)	I	TÜV
22.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201	09.31.368	HA	255/35-18		1,6,10,a)	II	TÜV
23.	10 x 18	ET 40	CH 018	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	225/40-18		1	I	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 38	SV 016	09.31.149	VA + HA	225/35-19		1,6,10	IV	TÜV
25.			SV 016	09.31.149	VA	225/35-19		1	I	ABE
26.			SV 016	09.31.149	HA	255/30-19		1,a)	I	ABE
27.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
28.			CI 2102	09.31.368	VA	225/35-19		1,a)	I	TÜV i.V.
29.			CI 2102	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,a)	II	TÜV i.V.
30.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA + HA	225/35-19		1	I	TÜV
31.			CH 004		72,5 VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
32.			CH 004		72,5 VA	225/35-19		1,a)	I	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 32	CH 004		72,5 HA	255/30-19		1,6,a)	II	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
35.			LM 278	09.31.149	VA	225/35-19		1,a)	I	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10,a)	II	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
39.			CH 104	09.31.149	VA	225/35-19		1,a)	I	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10,a)	II	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
42.			CX 001	09.31.149	VA	225/35-19		1,a)	I	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,a)	II	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.149	VA + HA	225/35-19		1	I	TÜV
45.			RX 301	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
46.			RX 301	09.31.149	VA	225/35-19		1,a)	I	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,a)	II	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
49.			XA 0103	09.31.368	VA	225/35-19		1,a)	I	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,a)	II	TÜV
51.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1	I	TÜV i.V.
52.			SX 0503	09.31.368	VA	225/35-19		1,a)	I	TÜV i.V.
53.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,a)	II	TÜV i.V.
54.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1	I	TÜV
55.			SR 026	09.31.368	VA	225/35-19		1,a)	I	TÜV
56.			SR 026	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,a)	II	TÜV
57.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.149	VA	225/35-19		1	I	TÜV
58.	9 x 19	ET 32	RX 303	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	II	TÜV
59.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	225/35-19		1	I	TÜV i.V.
60.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	VA	255/30-19		1,6,10	II	TÜV i.V.
61.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA	225/35-19		1	I	TÜV
62.	9.5 x 19	ET 40	CH 005		72,5 HA	255/30-19		1,6,10	II	TÜV
63.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA	235/35-19		1	I	TÜV
64.	9.5 x 19	ET 40	CH 005		72,5 HA	265/30-19		1,6,10	IV	TÜV
65.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	225/35-19		1	I	TÜV i.V.
66.	9.5 x 19	ET 40	CI 2402	09.31.368	VA	255/30-19		1,6,10	II	TÜV i.V.
67.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.149	VA	225/35-19		1	I	TÜV
68.	9.5 x 19	ET 32	CX 003	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	II	TÜV
69.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	225/35-19		1	I	TÜV
70.	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	II	TÜV
71.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	235/35-19		1	I	TÜV
72.	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.149	HA	265/30-19		1,6,10	IV	TÜV
73.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA	235/35-19		1	I	TÜV
74.	9.5 x 19	ET 32	LM 280	09.31.149	HA	265/30-19		1,6,10	IV	TÜV
75.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA	235/35-19		1	I	TÜV
76.	9.5 x 19	ET 32	LM 280	09.31.149	HA	275/30-19		1,6,10,a)	IV	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

BMW 3er, Limousine, Touring, Typ 390L, X, 3L, 3K / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
54.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA	235/35-19		1,a)	I	FEST
	10 x 19	ET 25	LM 272	09.31.149	HA	265/30-19		1,6,10,a)	IV	FEST
55.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.149	VA	235/35-19		1	I	TÜV
	10 x 19	ET 35	RX 305	09.31.149	HA	265/30-19		1,6,10	IV	TÜV
56.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	235/35-19		1	I	TÜV
	10.5 x 19	ET 25	CH 107	09.31.149	HA	275/30-19		1,6,10	IV	TÜV
57.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	235/35-19		1,a)	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.149	HA	285/25-20		1,6,10,a)	IV	TÜV
58.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303	09.31.368	VA + HA	235/30-20		1,16	IV	TÜV
59.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10,16	IV	TÜV
60.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10,16	IV	TÜV
61.	8.5 x 20	ET 32	RX 308	09.31.149	VA	235/30-20		1,a)	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	RX 312	09.31.149	HA	275/25-20		1,6,10,a)	IV	TÜV
62.	8.5 x 20	ET 32	CX 004	09.31.149	VA	235/30-20		1,a)	I	TÜV
	10 x 20	ET 25	CX 005	09.31.149	HA	285/25-20		1,6,10,a)	IV	TÜV
63.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.381 / Distanz./Spacer 5mm	VA	235/30-20		1,5,9,a)	II	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005	09.31.368	HA	275/25-20		1,6,10,a)	IV	TÜV
64.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.149	VA	235/30-20		1,5,9,a)	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.149	HA	275/25-20		1,6,10,a)	IV	TÜV
65.	9 x 20	ET 24	CH 100	09.31.149	VA	235/30-20		1,5,9,a)	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 24	CH 101	09.31.149	HA	285/25-20		1,6,10,a)	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für 390X / not for 309X

BMW 3er, Coupé, Cabrio, Typ 392C, 3C / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 009	09.31.368	VA + HA	205/55-16	M+S	1	I	ABE
2.			SR 009	09.31.368	VA + HA	225/50-16	M+S	1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	205/50-17	M+S	1	I	ABE
4.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	205/50-17	M+S	1	I	ABE
6.			SR 003	09.31.368	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
7.	8 x 17	ET 30	SR 001		72,5 VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
8.			SR 001		72,5 VA + HA	235/45-17		1,5	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	225/40-18		1	I	TÜV
10.			CH 132	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	235/40-18		1	I	TÜV
11.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
12.			SR 019	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1,5	II	TÜV
13.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
14.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1,5,9	II	TÜV
15.	8.5 x 18	ET 35	CH 015	09.31.149	VA + HA	225/40-18		1,a)	I	TÜV
16.			CH 015	09.31.149	VA	225/40-18		1	I	TÜV
			CH 015	09.31.149	HA	255/35-18		1	I	TÜV
17.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
18.			XA 0201	09.31.368	VA	225/40-18		1	I	ABE
			XA 0201	09.31.368	HA	255/35-18		1	I	ABE
19.	8.5 x 18	ET 35	CH 015	09.31.149	VA	235/40-18		1	I	TÜV
	10 x 18	ET 40	CH 018	09.31.149	HA	265/35-18		1	I	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 38	SV 016	09.31.149	VA	225/35-19		1	I	ABE
			SV 016	09.31.149	HA	255/30-19		1	I	ABE
21.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
22.			CI 2102	09.31.368	VA	225/35-19		1,a)	I	TÜV i.V.
			CI 2102	09.31.368	HA	255/30-19		1,10,a)	II	TÜV i.V.
23.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA	225/35-19		1	I	TÜV
			CH 004		72,5 HA	255/30-19		1	I	TÜV
24.			CH 004		72,5 VA	235/35-19		1	I	TÜV
			CH 004		72,5 HA	255/30-19		1	I	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1,6	II	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103	09.31.368	VA	225/35-19		1	I	TÜV
27.			XA 0103	09.31.368	HA	255/30-19		1,10	II	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA	225/35-19		1	I	TÜV i.V.
			SX 0503	09.31.368	HA	255/30-19		1,10	II	TÜV i.V.
29.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA	225/35-19		1	I	TÜV
30.			SR 026	09.31.368	HA	255/30-19		1,10	II	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.149	VA	225/35-19		1	I	TÜV
	9 x 19	ET 32	RX 303	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	II	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	225/35-19		1	I	TÜV i.V.
	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	VA	255/30-19		1,6,10	I	TÜV i.V.
36.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA	225/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CH 005		72,5 HA	255/30-19		1	I	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA	235/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CH 005		72,5 HA	265/30-19		1	I	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	225/35-19		1	I	TÜV i.V.
	9.5 x 19	ET 40	CI 2402	09.31.368	VA	255/30-19		1,6,10	II	TÜV i.V.
39.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	225/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	235/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.149	HA	265/30-19		1,6,10	III	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA	235/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 280	09.31.149	HA	265/30-19		1,6,10	IV	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA	235/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 280	09.31.149	HA	275/30-19		1,6,10	IV	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.149	VA	225/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	CX 003	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.149	VA	235/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	CX 003	09.31.149	HA	265/30-19		1,6,10	III	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.149	VA	235/35-19		1	I	TÜV
	10 x 19	ET 35	RX 305	09.31.149	HA	265/30-19		1,6,10	III	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA	235/35-19		1,a)	I	FEST
	10 x 19	ET 25	LM 272	09.31.149	HA	265/30-19		1,6,10,a)	IV	FEST
47.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	235/35-19		1	I	TÜV
	10.5 x 19	ET 25	CH 107	09.31.149	HA	275/30-19		1,6,10	IV	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	235/35-19		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.149	HA	285/25-20		1,6,10	IV	TÜV
49.	8.5 x 20	ET 32	CX 004	09.31.149	VA + HA	235/30-20		1	I	TÜV
50.	8.5 x 20	ET 32	RX 308	09.31.149	VA	235/30-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	RX 312	09.31.149	HA	275/25-20		1,6,10	IV	TÜV
51.	8.5 x 20	ET 32	CX 004	09.31.149	VA	235/30-20		1,a)	I	TÜV
	10 x 20	ET 25	CX 005	09.31.149	VA	285/25-20		1,6,10,a)	IV	TÜV
52.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.381 / Distanz./Spacer 5mm	HA	235/30-20		1,5,9,a)	II	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005	09.31.368	HA	275/25-20		1,6,10,a)	IV	TÜV
53.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.149	VA	235/30-20		1,5,9	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.149	HA	275/25-20		1,6,10	IV	TÜV
54.	9 x 20	ET 24	CH 100	09.31.149	VA	235/30-20		1,5,9	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 24	CH 101	09.31.149	HA	285/25-20		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nur bis 200kW / only till 200kW

BMW 3er, Limousine Typ 3L (F30), Kombi Typ 3K (F31) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 009	09.31.368	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 009	09.31.368	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 009	09.31.368	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
4.			SR 009	09.31.368	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
7.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
8.	7.5 x 17	ET 37	SX 0402		72,5 VA + HA	225/50-17		1	I	ECE
9.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
10.			SR 003	09.31.368	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
11.			SR 003	09.31.368	VA + HA	235/45-17		1,6	II	TÜV
12.	8 x 17	ET 30	SR 001		72,5 VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
13.			SR 001		72,5 VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
14.			SR 001		72,5 VA + HA	235/45-17		1,5,6	II	TÜV
15.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/45-18		1,5	II	TÜV
16.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
17.			SR 019	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
18.			SR 019	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1,6	II	TÜV
19.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,6	III	TÜV
20.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1,6	III	TÜV
21.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1,5,6	III	TÜV
22.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/45-18		1	I	TÜV
	9 x 18	ET 44	CH 133	09.31.368	HA	255/40-18		1	I	TÜV
23.	8.5 x 18	ET 35	CH 015	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1	I	TÜV
24.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
25.	8.5 x 18	ET 35	CH 015	09.31.368	VA	225/45-18		1,5	III	TÜV
	10 x 18	ET 40	CH 018	09.31.368	HA	255/40-18		1,6,10	IV	TÜV
26.	8 x 19	ET 40	CH 129	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
27.	8 x 19	ET 40	CH 129	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/40-19		1	I	TÜV
	9 x 19	ET 44	CH 130	09.31.368	HA	255/35-19		1	I	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 38	SV 016	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
29.	8.5 x 19		SV 016	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
	8.5 x 19		SV 016	09.31.368	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
31.			CI 2102	09.31.368	VA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
			CI 2102	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV i.V.
32.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
33.	8.5 x 19		CH 004		72,5 VA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
	8.5 x 19		CH 004		72,5 HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
35.	8.5 x 19		RX 301	09.31.368	VA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
	8.5 x 19		RX 301	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
37.	8.5 x 19		CX 001	09.31.368	VA	225/40-19		1,5	II	TÜV
	8.5 x 19		CX 001	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV
39.	8.5 x 19		CH 104	09.31.368	VA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
	8.5 x 19		CH 104	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV
41.			XA 0103	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			XA 0103	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV i.V.
43.			SX 0503	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV i.V.
			SX 0503	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV i.V.
44.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV
45.			SR 026	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			SR 026	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV
47.			LM 278	09.31.368	VA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
48.			LM 278	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
49.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.368	VA	225/40-19		1,5	II	TÜV
	9 x 19	ET 32	RX 303	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	IV	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV i.V.
	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	VA	255/35-19		1,6,10	IV	TÜV i.V.
51.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA	225/40-19		1,5	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CH 005		72,5 HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV i.V.
	9.5 x 19	ET 40	CI 2402	09.31.368	VA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV i.V.
53.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA	225/40-19		1,5	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	IV	TÜV
54.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.368	VA	225/40-19		1,5	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	CX 003	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	IV	TÜV
55.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.368	VA	235/35-19		1,5,6	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 280	09.31.368	HA	265/30-19		1,6,10	IV	TÜV
56.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

BMW 3er, Limousine Typ 3L (F30), Kombi Typ 3K (F31) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
57.	8 x 20	ET 36	CH 134	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
	9 x 20	ET 44	CH 135	09.31.368	HA	255/30-20		1,10	II	TÜV
58.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA + HA	225/35-20		1,6	II	TÜV
59.			CH 651	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
			CH 651	09.31.368	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
60.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA + HA	225/35-20		1,6	II	TÜV
61.			CI 0102	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
			CI 0102	09.31.368	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
62.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303	09.31.368	VA + HA	225/35-20		1,6	II	TÜV
63.			XA 0303	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
			XA 0303	09.31.368	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
64.	8.5 x 20	ET 32	RX 308	09.31.368	VA	225/35-20		1,5	II	TÜV
	8.5 x 20		RX 308	09.31.368	HA	255/30-20		1,6,10	IV	TÜV
65.	8.5 x 20	ET 32	RX 308	09.31.368	VA	225/35-20		1,5	II	TÜV
	9 x 20	ET 32	RX 310	09.31.368	HA	255/30-20		1,6,10	IV	TÜV
66.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 42	XA 0402	09.31.368	HA	255/30-20		1,6	II	TÜV
67.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	CH 655	09.31.368	HA	255/30-20		1,6	II	TÜV
68.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	CI 0301	09.31.368	HA	255/30-20		1,6	II	TÜV
69.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
70.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.368	VA	245/30-20		1,5,9	III	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005	09.31.368	HA	285/25-20		1,6,10	IV	TÜV
71.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	235/30-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.368	HA	275/25-20		1,6,10	IV	TÜV
72.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA	235/30-20		1,5,9	IV	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0402	09.31.368	HA	275/25-20		1,6,10	IV	TÜV
73.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	235/30-20		1,5,9	IV	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	275/25-20		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 3er, GT Typ 3-V (F34) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 17	ET 30	SR 001		72,5 VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
2.			SR 001		72,5 VA + HA	235/50-17		1,5,6	II	TÜV
3.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/50-18		1	I	TÜV
4.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
5.			SR 019	09.31.368	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
6.			SR 019	09.31.368	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
7.			SR 019	09.31.368	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
8.			SR 019	09.31.368	VA + HA	255/45-18		1,5,6	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
10.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
11.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
12.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
13.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	255/45-18		1,5,6	II	TÜV
14.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201	09.31.368	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
15.			XA 0201	09.31.368	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
16.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE i.V.
17.			CI 2102	09.31.368	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE i.V.
18.			CI 2102	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE i.V.
19.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA + HA	235/40-19		1	I	TÜV
20.	8.5 x 19		CH 004		72,5 VA + HA	235/45-19		1	II	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.368	VA + HA	235/40-19		1	I	TÜV
22.			RX 301	09.31.368	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA + HA	235/40-19		1	I	TÜV
24.			CH 104	09.31.368	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.368	VA + HA	235/40-19		1	I	TÜV
26.			CX 001	09.31.368	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103	09.31.368	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
28.			XA 0103	09.31.368	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE i.V.
30.			SX 0503	09.31.368	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE i.V.
31.			SX 0503	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
32.			SX 0503	09.31.368	VA + HA	255/40-19		1,5,6	III	TÜV i.V.
33.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
34.			SR 026	09.31.368	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
35.			SR 026	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1,5,6	II	TÜV
36.			SR 026	09.31.368	VA + HA	255/40-19		1,5,6	III	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.368	VA + HA	235/40-19		1,6	II	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.368	VA	235/40-19		1	I	TÜV
39.	9 x 19	ET 32	RX 303	09.31.368	HA	265/35-19		1,6,10	III	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA	225/45-19		1	I	TÜV
41.	9.5 x 19	ET 40	CH 005		72,5 HA	255/40-19		1,6	II	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA	235/45-19		1	I	TÜV
43.	9.5 x 19	ET 40	CH 005		72,5 HA	265/40-19		1,6	II	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	225/45-19		1	I	TÜV i.V.
45.	9.5 x 19	ET 40	CI 2402	09.31.368	VA	255/40-19		1,6,10	III	TÜV i.V.
46.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.368	VA	235/40-19		1	I	TÜV
47.	9.5 x 19	ET 32	CX 003	09.31.368	HA	265/35-19		1,6,10	III	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA	235/40-19		1	I	TÜV
49.	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.368	HA	265/35-19		1,6,10	III	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	235/40-19		1,5	II	TÜV
51.	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	265/35-19		1,6,10	III	TÜV
52.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
53.			CI 2301	09.31.368	VA + HA	255/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
54.	8 x 20	ET 36	CH 134	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	235/35-20		1	I	TÜV
55.	9 x 20	ET 44	CH 135	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	265/30-20		1,6	II	TÜV
56.	8 x 20	ET 36	CH 134	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	235/35-20		1	I	TÜV
57.	9 x 20	ET 44	CH 135	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	275/30-20		1,6	II	TÜV
58.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303	09.31.368	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
59.			XA 0303	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
60.			XA 0303	09.31.368	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
61.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA + HA	235/35-20		1	I	TÜV
62.			CH 651	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
63.			CH 651	09.31.368	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
64.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
65.			CI 0102	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
66.			CI 0102	09.31.368	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
67.	8.5 x 20	ET 32	RX 308	09.31.368	VA + HA	235/35-20		1,5	II	TÜV
68.	8.5 x 20	ET 32	RX 308	09.31.368	VA	235/35-20		1,5	II	TÜV
69.	9 x 20	ET 32	RX 310	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
70.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303	09.31.368	VA	235/35-20		1	I	TÜV
71.	9.5 x 20	ET 42	XA 0402	09.31.368	HA	265/30-20		1,6	II	TÜV
72.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA	235/35-20		1	I	TÜV
73.	9.5 x 20	ET 40	CH 655	09.31.368	HA	265/30-20		1,6	II	TÜV
74.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA	245/35-20		1,6	II	TÜV
75.	9.5 x 20	ET 40	CH 655	09.31.368	HA	275/30-20		1,6	II	TÜV
76.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA	245/35-20		1	I	ABE
77.	9.5 x 20	ET 40	CI 0301	09.31.368	HA	245/35-20		1	I	ABE
78.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA	235/35-20		1	II	TÜV
79.	9.5 x 20	ET 40	CI 0301	09.31.368	HA	265/30-20		1,6	II	TÜV
80.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA	245/35-20		1,6	II	TÜV
81.	9.5 x 20	ET 40	CI 0301	09.31.368	HA	275/30-20		1,6	II	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

BMW 3er, GT Typ 3-V (F34) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
66.	9 x 20	ET 32	RX 310	09.31.368	VA	235/35-20		1,9	II	TÜV
			RX 310	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
67.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9	III	TÜV
68.			CH 653	09.31.368	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
			CH 653	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
69.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9	III	TÜV
70.			CI 0202	09.31.368	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
			CI 0202	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
71.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.368	VA	235/35-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005	09.31.368	HA	265/30-20		1,6,10	III	TÜV
72.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.368	VA	235/35-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
73.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	235/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	IV	TÜV
74.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA	235/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0402	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	IV	TÜV
75.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	235/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 4er, Typ 3C (F32,F33) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
2.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
3.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
4.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	235/50-17		1,6	I	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 37	SX 0402		72,5 VA + HA	225/50-17		1	I	ECE
6.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.			SR 003	09.31.368	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
8.			SR 003	09.31.368	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
9.			SR 003	09.31.368	VA + HA	235/50-17		1,6	II	TÜV
10.			SR 003	09.31.368	VA + HA	255/45-17		1	I	ABE
11.	8 x 17	ET 30	SR 001		72,5 VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
12.			SR 001		72,5 VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
13.			SR 001		72,5 VA + HA	235/45-17		1,6	II	TÜV
14.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-18		1,5	I	TÜV
15.			CH 132	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/45-18		1,5	I	TÜV
16.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/45-18		1	I	TÜV
	9 x 18	ET 44	CH 133	09.31.368	HA	255/40-18		1,6,10	II	TÜV
17.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
18.			SR 019	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
19.			SR 019	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1,6	II	TÜV
20.			SR 019	09.31.368	VA + HA	245/40-18		1,5,6	II	TÜV
21.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
22.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
23.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
24.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	245/40-18		1,5,6	II	TÜV
25.	8.5 x 18	ET 35	CH 015	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1	I	TÜV
26.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
27.			XA 0201	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
28.	8 x 19	ET 40	CH 129	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
29.	8 x 19	ET 40	CH 129	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/40-19		1	I	TÜV
	9 x 19	ET 44	CH 130	09.31.368	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 38	SV 016	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
31.	8.5 x 19		SV 016	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
	8.5 x 19		SV 016	09.31.368	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
33.			CI 2102	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV i.V.
			CI 2102	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV i.V.
34.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
35.	8.5 x 19		CH 004		72,5 VA	225/40-19		1	I	TÜV
	8.5 x 19		CH 004		72,5 HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV
37.	8.5 x 19		CH 104	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
	8.5 x 19		CH 104	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV
39.	8.5 x 19		RX 301	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
	8.5 x 19		RX 301	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
41.			XA 0103	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			XA 0103	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
43.			SX 0503	09.31.368	VA	225/40-19		1,5,6	I	TÜV i.V.
			SX 0503	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV i.V.
44.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
45.			SR 026	09.31.368	VA	225/40-19		1,5,6	I	TÜV
			SR 026	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

BMW 4er, Typ 3C (F32,F33) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
46.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
47.	8.5 x 19		CX 001	09.31.368	VA	225/40-19		1,5	II	TÜV
	8.5 x 19		CX 001	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.368	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
49.			LM 278	09.31.368	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV i.V.
	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	VA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV i.V.
51.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
	9 x 19	ET 32	RX 303	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA	225/40-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CH 005		72,5 HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
53.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV i.V.
	9.5 x 19	ET 40	CI 2402	09.31.368	VA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV i.V.
54.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA	225/40-19		1,5	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	IV	TÜV
55.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.368	VA	225/40-19		1,5	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	CX 003	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	IV	TÜV
56.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.368	VA	225/40-19		1,5	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 280	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	IV	TÜV
57.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
58.	8 x 20	ET 36	CH 134	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
	9 x 20	ET 44	CH 135	09.31.368	HA	255/30-20		1,10	II	TÜV
59.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
60.			CH 651	09.31.368	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
61.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
			CI 0102	09.31.368	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
62.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
			XA 0303	09.31.368	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
63.	8.5 x 20	ET 32	RX 308	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
	8.5 x 20		RX 308	09.31.368	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
64.	8.5 x 20	ET 32	RX 308	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
	9 x 20	ET 32	RX 310	09.31.368	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
65.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
66.	9.5 x 20	ET 42	XA 0402	09.31.368	HA	255/30-20		1,6	II	TÜV
67.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	CH 655	09.31.368	HA	255/30-20		1,6	II	TÜV
68.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	CI 0301	09.31.368	HA	255/30-20		1,6	II	TÜV
69.	9 x 20	ET 32	RX 310	09.31.368	VA	245/30-20		1,5,9	III	TÜV
70.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
71.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.368	VA + HA	245/30-20		1,5,9	III	TÜV
72.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.368	VA	245/30-20		1,5,9	III	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005	09.31.368	HA	285/25-20		1,6,10	IV	TÜV
73.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
74.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	235/30-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.368	HA	275/25-20		1,6,10	IV	TÜV
75.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA	235/30-20		1,5,9	IV	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0402	09.31.368	HA	275/25-20		1,6,10	IV	TÜV
76.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	235/30-20		1,5,9	IV	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	275/25-20		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 4er, Gran Coupé Typ 3C (F36) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 009	09.31.368	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 009	09.31.368	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 009	09.31.368	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
4.			SR 009	09.31.368	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
6.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	235/50-17		1,6	I	TÜV
8.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
9.	7.5 x 17	ET 37	SX 0402		72,5 VA + HA	225/50-17		1	I	ECE
10.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
11.			SR 003	09.31.368	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
12.			SR 003	09.31.368	VA + HA	235/50-17		1,6	II	TÜV
13.			SR 003	09.31.368	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
14.	8 x 17	ET 30	SR 001		72,5 VA + HA	225/40-17		1	I	ABE
15.			SR 001		72,5 VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
16.			SR 001		72,5 VA + HA	235/45-17		1,6	II	TÜV
17.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
18.			SR 019	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
19.			SR 019	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1,6	II	TÜV
20.			SR 019	09.31.368	VA + HA	245/40-18		1,5,6	II	TÜV
21.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
22.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
23.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
24.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	245/40-18		1,5,6	II	TÜV
25.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
26.			XA 0201	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
27.	8.5 x 18	ET 35	CH 015	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1	I	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 38	SV 016	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
29.	8.5 x 19		SV 016	09.31.368	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
30.	8.5 x 19		SV 016	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
	8.5 x 19		SV 016	09.31.368	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
32.			CI 2102	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV i.V.
			CI 2102	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV i.V.
33.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
34.	8.5 x 19		CH 004		72,5 VA	225/40-19		1	I	TÜV
	8.5 x 19		CH 004		72,5 HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
36.			SX 0503	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV i.V.
			SX 0503	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV i.V.
37.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
38.			SR 026	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			SR 026	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
40.			XA 0103	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			XA 0103	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.368	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
42.			LM 278	09.31.368	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV i.V.
44.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	VA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV i.V.
45.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA	225/40-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CH 005		72,5 HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV i.V.
	9.5 x 19	ET 40	CI 2402	09.31.368	VA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV i.V.
47.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.368	VA	225/40-19		1,5	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 280	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	IV	TÜV
48.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
49.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
			CH 651	09.31.368	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
50.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
			CI 0102	09.31.368	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
51.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	CH 655	09.31.368	HA	255/30-20		1,6	II	TÜV
52.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	CI 0301	09.31.368	HA	255/30-20		1,6	II	TÜV
53.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
54.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.368	VA + HA	245/30-20		1,5,9	III	TÜV
55.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.368	VA	245/30-20		1,5,9	III	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005	09.31.368	HA	285/25-20		1,6,10	IV	TÜV
56.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
57.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	235/30-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.368	HA	275/25-20		1,6,10	IV	TÜV
58.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA	235/30-20		1,5,9	IV	TÜV
59.	10.5 x 20	ET 35	CI 0402	09.31.368	HA	275/25-20		1,6,10	IV	TÜV
60.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	235/30-20		1,5,9	IV	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	275/25-20		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 5er, Limousine, Touring, Typ 560L / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/35-19		1,a)	I	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/35-19		1,a)	I	TÜV
3.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	275/30-19		1,6,10	III	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	285/30-19		1,6,10	III	TÜV
5.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	CX 003	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	275/30-19		1,6,10	III	TÜV
6.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	CX 003	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	285/30-19		1,6,10	III	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/35-19		1	I	TÜV
	10.5 x 19	ET 25	CH 107	09.31.149	HA	285/30-19		1,6,10	III	TÜV
8.	8.5 x 20	ET 32	CX 004	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/30-20		1,a)	I	TÜV
9.	8.5 x 20	ET 32	CX 004	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/30-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 25	CX 005	09.31.149	HA	285/25-20		1,6,10	III	TÜV
10.	8.5 x 20	ET 32	CX 004	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/30-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 25	CX 005	09.31.149	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
11.	9 x 20	ET 24	CH 100	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/30-20		1,5,9,b)	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 24	CH 101	09.31.149	HA	285/25-20		1,6,10,b)	IV	TÜV
12.	9 x 20	ET 24	CH 100	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/30-20		1,5,9,c)	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 24	CH 101	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	285/25-20		1,6,10,c)	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für 545i und 550i / not for 545i and 550i

b) nur für Limousine / only for Limousine

c) nur für Touring / only for Touring

BMW 5er, Touring, Typ 560X / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 43	SX 0401		72,5 VA + HA	225/50-17		1	I	ECE
4.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
5.			SR 003	09.31.368	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
6.	8 x 17	ET 30	SR 001		72,5 VA + HA	225/50-17		1,5	II	TÜV
7.			SR 001		72,5 VA + HA	245/45-17		1,5	II	TÜV
8.	8 x 18	ET 42	CS 004	09.31.149	VA + HA	245/40-18		1,7	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.149	VA + HA	245/40-18		1,7	II	TÜV
10.	8 x 18	ET 42	CS 004	09.31.149	VA + HA	245/40-18		1,7	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
12.			SR 019	09.31.368	VA + HA	245/40-18		1,5,6	II	TÜV
13.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
14.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	245/40-18		1,5,6	II	TÜV
15.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.149	VA	245/40-18		1	I	TÜV
	9 x 18	ET 44	CH 133	09.31.149	HA	275/35-18		1,5	II	TÜV
16.	8.5 x 18	ET 35	CH 015	09.31.149	VA + HA	245/40-18		1,7	II	TÜV
17.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201	09.31.368	VA + HA	245/40-18		1,5,6	II	TÜV
18.	8.5 x 18	ET 35	CH 015	09.31.149	VA	245/40-18		1,7	II	TÜV
	10 x 18	ET 40	CH 018	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	275/35-18		1,10	IV	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 38	SV 016	09.31.149	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
20.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	245/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
21.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA + HA	245/35-19		1,5,6,7	II	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA + HA	245/35-19		1,5,6	II	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.149	VA + HA	245/35-19		1,5,6,7	II	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.149	VA + HA	245/35-19		1,5,6,7	II	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103	09.31.368	VA + HA	245/35-19		1,5,6,7	II	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	245/35-19		1,5,6,7	II	TÜV i.V.
27.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	245/35-19		1,5,6,7	II	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA + HA	245/35-19		1,5,6,7	II	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA	245/35-19		1,7	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CH 005		72,5 HA	275/30-19		1,6,10	IV	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	245/35-19		1,7	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.149	HA	275/30-19		1,6,10	IV	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.149	VA	245/35-19		1,7	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	CX 003	09.31.149	HA	275/30-19		1,6,10	IV	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA	245/35-19		1,7	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 280	09.31.149	HA	275/30-19		1,6,10	IV	TÜV
33.	9 x 19	ET 32	RX 303	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
34.			RX 303	09.31.149	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
35.	9 x 19	ET 32	RX 303	09.31.149	VA	245/35-19		1,5	III	TÜV
	10 x 19	ET 35	RX 305	09.31.149	HA	275/30-19		1,6,10	IV	TÜV
36.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303	09.31.368	VA + HA	245/30-20		1,5,6	III	TÜV
37.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA + HA	245/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
38.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA + HA	245/30-20		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 5er, Limousine, Touring, Typ 5L, 5K / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 17	ET 30	SR 001		72,5 VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
2.			SR 001		72,5 VA + HA	235/50-17		1,5	II	TÜV
3.			SR 001		72,5 VA + HA	255/45-17		1,5,6	II	TÜV
4.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
5.			SR 019	09.31.368	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
6.			SR 019	09.31.368	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
8.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
9.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 30	SX 0201		72,5 VA + HA	245/45-18		1	I	ECE
11.	8.5 x 18	ET 35	CH 015	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/45-18		1	I	TÜV
12.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201	09.31.368	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
13.	8.5 x 18	ET 35	CH 015	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	245/45-18		1	I	TÜV
	10 x 18	ET 40	CH 018	09.31.368	HA	275/40-18		1,6,10	II	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE i.V.
15.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
20.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE i.V.
21.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
22.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.368	VA	245/40-19		1	I	TÜV
	9 x 19	ET 32	RX 303	09.31.368	HA	275/35-19		1,6,10	II	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	245/40-19		1	II	TÜV i.V.
	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	VA	275/35-19		1,6,10	III	TÜV i.V.
24.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	245/40-19		1	II	TÜV i.V.
	9.5 x 19	ET 40	CI 2402	09.31.368	VA	275/35-19		1,6,10	III	TÜV i.V.
25.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA	245/40-19		1	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.368	HA	275/35-19		1,6,10	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.368	VA	245/40-19		1	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	CX 003	09.31.368	HA	275/35-19		1,6,10	III	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.368	VA	245/40-19		1	I	TÜV
	10 x 19	ET 35	RX 305	09.31.368	HA	275/35-19		1,6,10	II	TÜV
28.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
29.			CI 2301	09.31.368	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
30.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1, nicht/not Typ 5K	I	ABE
31.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1, nicht/not Typ 5K	I	TÜV
32.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1, nicht/not Typ 5K	I	ABE
33.	8.5 x 20	ET 32	RX 308	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1, nicht/not Typ 5K	I	TÜV
34.	8.5 x 20	ET 32	RX 308	09.31.368	VA	245/35-20		1,5	II	TÜV
	9 x 20	ET 32	RX 310	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	II	TÜV
35.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303	09.31.368	VA	245/35-20		1	I	ABE
	9.5 x 20	ET 42	XA 0402	09.31.368	HA	275/30-20		1	I	ABE
36.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA	245/35-20		1	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	CH 655	09.31.368	HA	275/30-20		1,6	II	TÜV
37.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA	245/35-20		1	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	CI 0301	09.31.368	HA	275/30-20		1,6	II	TÜV
38.	8.5 x 20	ET 32	RX 308	09.31.368	VA	245/35-20		1,5	II	TÜV
	10 x 20	ET 35	RX 312	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	II	TÜV
39.	8.5 x 20	ET 32	CX 004	09.31.368	VA	245/35-20		1,5	II	TÜV
	10 x 20	ET 25	CX 005	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	II	TÜV
40.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	245/35-20		1,5,9	II	TÜV
	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	275/30-20		1,6,10	II	TÜV
41.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1,5,6, nicht/not Typ 5K	II	TÜV
42.			CH 653	09.31.368	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
			CH 653	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
43.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1,5,6, nicht/not Typ 5K	II	TÜV
44.			CI 0202	09.31.368	VA	245/35-20		1,5	II	TÜV
			CI 0202	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
45.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	245/35-20		1,5	II	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
46.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	245/35-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
47.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	245/35-20		1,5	II	TÜV i.V.
	10.5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	IV	TÜV i.V.
48.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA	245/35-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0402	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	IV	TÜV
49.	9 x 21	ET 28	CH 603	09.31.368	VA	255/30-21		1,5,9, nicht/not Typ 5K	IV	TÜV
	10.5 x 21	ET 35	CH 604	09.31.368	HA	295/25-21		1,6,10, nicht/not Typ 5K	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 5er, Gran Turismo, Typ GT / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	245/50-18		1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 30	SX 0201		VA + HA	245/50-18		1	I	ECE
4.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/45-19	M+S	1	I	TÜV
5.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	255/40-19		1,6	II	TÜV
6.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	245/45-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	275/40-19		1,6	II	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	255/40-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	285/35-19		1,6	II	TÜV
8.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/40-20	M+S	1	I	TÜV
9.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1	I	TÜV
10.			CH 653	09.31.368	VA + HA	265/35-20		1,5,6	II	TÜV
11.			CH 653	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
			CH 653	09.31.368	HA	275/35-20		1,6	II	TÜV
12.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
13.			CI 0202	09.31.368	VA + HA	265/35-20		1,5,6	II	TÜV
14.			CI 0202	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
			CI 0202	09.31.368	HA	275/35-20		1,6	II	TÜV
15.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	245/40-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005	09.31.368	HA	275/35-20		1,6	II	TÜV
16.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	245/35-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005	09.31.368	HA	285/30-20		1,6	II	TÜV
17.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	245/40-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	275/35-20		1,6	II	TÜV
18.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	245/35-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	285/30-20		1,6	II	TÜV
19.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
20.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	245/35-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
21.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
22.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0402	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
23.	9 x 21	ET 28	CH 603	09.31.368	VA	245/35-21		1	I	TÜV
			CH 603	09.31.368	HA	275/30-21		1,6	II	TÜV
24.	9 x 21	ET 28	CH 603	09.31.368	VA	245/35-21		1	I	TÜV
	10.5 x 21	ET 35	CH 604	09.31.368	HA	285/30-21		1,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 6er, Coupé, Cabrio, Typ 663C / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 20	ET 32	CX 004	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/40-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 25	CX 005	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	275/30-20		1,10	III	TÜV
2.	8.5 x 20	ET 32	CX 004	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/40-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 25	CX 005	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	285/30-20		1,10	III	TÜV
3.	8.5 x 20	ET 32	CX 004	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	255/35-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 25	CX 005	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	285/30-20		1,10	III	TÜV
4.	9 x 20	ET 24	CH 100	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 24	CH 101	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	275/30-20		1,6,10	IV	TÜV
5.	9 x 20	ET 24	CH 100	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 24	CH 101	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	285/30-20		1,6,10	IV	TÜV
6.	9 x 20	ET 24	CH 100	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 24	CH 101	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	285/30-20		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 6er, Coupé, Gran Coupé, Cabrio, Typ 6C / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 17	ET 30	SR 001		72,5 VA + HA	225/55-17		1,a)	I	ABE
2.			SR 001		72,5 VA + HA	235/50-17		1,a)	I	ABE
3.			SR 001		72,5 VA + HA	255/45-17		1,a)	I	ABE
4.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1,a)	I	ABE
5.			SR 019	09.31.368	VA + HA	235/45-18		1,a)	I	ABE
6.			SR 019	09.31.368	VA + HA	245/45-18		1,a)	I	ABE
7.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1,a)	I	ABE
8.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	235/45-18		1,a)	I	ABE
9.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	245/45-18		1,a)	I	ABE
10.	8 x 18	ET 30	SX 0201		72,5 VA + HA	245/45-18		1,a)	I	ECE
11.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201	09.31.368	VA + HA	245/45-18		1,a)	I	ABE
12.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1,a)	I	ABE i.V.
13.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1,a)	I	ABE
18.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1,a)	I	ABE i.V.
19.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1,a)	I	ABE
20.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.368	VA	235/40-19		1	I	TÜV
	9 x 19	ET 32	RX 303	09.31.368	HA	265/35-19		1,10	III	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	235/40-19		1,a)	I	TÜV i.V.
	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	VA	265/35-19		1,10,a)	III	TÜV i.V.
22.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	235/40-19		1,a)	I	TÜV i.V.
	9.5 x 19	ET 40	CI 2402	09.31.368	VA	265/35-19		1,10,a)	III	TÜV i.V.
23.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA	235/40-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.368	HA	265/35-19		1,10	III	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA	245/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.368	HA	285/30-19		1,6,10	III	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.368	VA	235/40-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	CX 003	09.31.368	HA	265/35-19		1,10	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.368	VA	245/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	CX 003	09.31.368	HA	285/30-19		1,6,10	III	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.368	VA	235/40-19		1	I	TÜV
	10 x 19	ET 35	RX 305	09.31.368	HA	265/35-19		1,6,10	III	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.368	VA	245/40-19		1	I	TÜV
	10 x 19	ET 35	RX 305	09.31.368	HA	285/30-19		1,6,10	III	TÜV
29.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1,5,6,a)	II	TÜV i.V.
30.			CI 2301	09.31.368	VA + HA	255/35-19		1,5,6,a)	III	TÜV i.V.
31.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1,a)	I	TÜV
32.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1,a)	I	ABE
33.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1,a)	I	ABE
34.	8.5 x 20	ET 32	RX 308	09.31.368	VA	235/35-20		1	I	TÜV
	9 x 20	ET 32	RX 310	09.31.368	HA	265/30-20		1,6,10	III	TÜV
35.	8.5 x 20	ET 32	RX 308	09.31.368	VA	245/35-20		1	I	TÜV
	9 x 20	ET 32	RX 310	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
36.	8.5 x 20	ET 32	RX 308	09.31.368	VA	235/35-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	RX 312	09.31.368	HA	265/30-20		1,6,10	IV	TÜV
37.	8.5 x 20	ET 32	RX 308	09.31.368	VA	245/35-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	RX 312	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	IV	TÜV
38.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303	09.31.368	VA	245/35-20		1,a)	I	ABE
	9.5 x 20	ET 42	XA 0402	09.31.368	HA	275/30-20		1,a)	I	ABE
39.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA	245/35-20		1,a)	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	CH 655	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,a)	II	TÜV
40.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA	245/35-20		1,a)	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	CI 0301	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,a)	II	TÜV
41.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	235/35-20		1	I	TÜV
	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	265/30-20		1,6,10	III	TÜV
42.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1,5,6,a)	II	TÜV
43.			CH 653	09.31.368	VA	245/35-20		1,5,9,a)	III	TÜV
			CH 653	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10,a)	III	TÜV
44.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1,5,6,a)	II	TÜV
45.			CI 0202	09.31.368	VA	245/35-20		1,5,a)	II	TÜV
			CI 0202	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10,a)	III	TÜV
46.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	245/35-20		1,9	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005	09.31.368	HA	275/30-20		1,6	IV	TÜV
47.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	IV	TÜV
48.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	IV	TÜV
49.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	IV	TÜV
50.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	IV	TÜV
51.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0402	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	IV	TÜV
52.	9 x 21	ET 28	CH 603	09.31.368	VA	255/30-21		1,5	III	TÜV
	10.5 x 21	ET 35	CH 604	09.31.368	HA	295/25-21		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für Gran Coupé / not for Gran Coupé

BMW 7er, Typ 765 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.315 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/45-19		1	I	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.315 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/45-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	CX 003	09.31.315 / Distanz./Spacer 10mm	HA	275/40-19		1	I	TÜV
3.	8.5 x 20	ET 32	CX 004	09.31.315 / Distanz./Spacer 10mm	VA	255/40-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 25	CX 005	09.31.313	HA	285/35-20		1	I	TÜV
4.	9 x 20	ET 24	CH 100	09.31.313	VA	255/35-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 24	CH 101	09.31.313	HA	285/30-20		1	I	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 7er, Typ 701, 7L / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 17	ET 30	SR 001		72,5 VA + HA	245/55-17		1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
3.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	245/50-18		1	I	ABE
4.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 30	SX 0201		72,5 VA + HA	245/50-18		1	I	ECE
6.	8.5 x 18	ET 35	CH 015	09.31.369 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/50-18		1	I	TÜV
7.	9 x 19	ET 20	CH 105	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1,6,10	II	TÜV
8.			CH 105	09.31.368	VA + HA	255/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
9.	9 x 19	ET 20	CH 105	09.31.368	VA	245/45-19		1	I	TÜV
	10.5 x 19	ET 25	CH 107	09.31.368	HA	275/40-19		1,6,10	IV	TÜV
10.	9 x 19	ET 20	CH 105	09.31.368	VA	255/40-19		1,5,9	II	TÜV
	10.5 x 19	ET 25	CH 107	09.31.368	HA	285/35-19		1,6,10	IV	TÜV
11.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.369 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/40-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
12.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.369 / Distanz./Spacer 10mm	VA	255/35-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
13.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1	I	TÜV
14.			CH 653	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
			CH 653	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
15.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
16.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
17.			CI 0202	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
			CI 0202	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
18.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0402	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
19.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
20.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	255/35-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
21.	9 x 20	ET 24	CH 100	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.369 / Distanz./Spacer 10mm	HA	275/35-20		1	I	TÜV
22.	9 x 20	ET 24	CH 100	09.31.368	VA	255/35-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.369 / Distanz./Spacer 10mm	HA	285/30-20		1	I	TÜV
23.	9 x 20	ET 24	CH 100	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 24	CH 101	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	IV	TÜV
24.	9 x 20	ET 24	CH 100	09.31.368	VA	255/35-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 24	CH 101	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	IV	TÜV
25.	9 x 21	ET 28	CH 603	09.31.368	VA + HA	245/35-21		1	I	TÜV
26.	9 x 21	ET 28	CH 603	09.31.368	VA	245/35-21		1	I	TÜV
			CH 603	09.31.368	HA	275/30-21		1,6	II	TÜV
27.	9 x 21	ET 28	CH 603	09.31.368	VA	245/35-21		1	I	TÜV
	10.5 x 21	ET 35	CH 604	09.31.368	HA	285/30-21		1,6,10	IV	TÜV
28.	9 x 21	ET 28	CH 603	09.31.368	VA	255/30-21		1	I	TÜV
	10.5 x 21	ET 35	CH 604	09.31.368	HA	295/25-21		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW Z4, Coupé, Roadster, Typ Z85 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 009	09.31.368	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.	7 x 16	ET 36	SR 009	09.31.368	VA + HA	225/50-16		1,5,6	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
6.			SR 003	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 45	SX 0106	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 44	SR 035	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 42	CS 004	09.31.149	VA + HA	225/40-18		1	I	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.149	VA + HA	225/40-18		1	I	TÜV
11.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
12.			SR 019	09.31.368	VA + HA	235/35-18		1,5,6	II	TÜV
13.			SR 019	09.31.368	VA + HA	245/35-18		1,5,6	II	TÜV
14.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.149	VA	225/40-18		1	I	TÜV
	9 x 18	ET 44	CH 133	09.31.149	HA	255/35-18		1,6	II	TÜV
15.	8.5 x 18	ET 35	CH 015	09.31.149	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9	III	TÜV
16.			CH 015	09.31.149	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
			CH 015	09.31.149	HA	255/35-18		1,6	III	TÜV
17.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9	III	TÜV
18.			XA 0201	09.31.368	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
			XA 0201	09.31.368	HA	255/35-18		1,6,10	III	TÜV
19.	8.5 x 18	ET 35	CH 015	09.31.149	VA	225/40-18		1,3,9	III	TÜV
	10 x 18	ET 40	CH 018	09.31.149	HA	255/35-18		1,4,10	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 38	SV 016	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.			SV 016	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
			SV 016	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
23.			CH 004		72,5 VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
			CH 004		72,5 HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV i.V.
25.			CI 2102	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV i.V.
			CI 2102	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV i.V.
26.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 280	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
			CH 104	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
			RX 301	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
			CX 001	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	III	TÜV i.V.
32.			SX 0503	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV i.V.
			SX 0503	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV i.V.
33.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
34.			SR 026	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
			SR 026	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.149	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9 x 19	ET 32	RX 303	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CH 005		72,5 HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV i.V.
	9.5 x 19	ET 40	CI 2402	09.31.368	VA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV i.V.
38.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 280	09.31.149	HA	265/30-19		1,6,10	IV	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
41.	9.5 x 19	ET 32	CX 003	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.149	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	10 x 19	ET 35	RX 305	09.31.149	HA	265/30-19		1,6,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW Z4, Roadster, Typ Z89, ZR / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 17	ET 30	SR 001		72,5 VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
2.			SR 001		72,5 VA + HA	235/45-17		1,10	II	TÜV
3.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,a)	I	ABE
4.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1,10,a)	I	TÜV
5.	8.5 x 18	ET 35	CH 015	09.31.149	VA + HA	225/40-18		1,a)	I	TÜV
6.			CH 015	09.31.149	VA + HA	235/40-18		1,a)	I	TÜV
7.	8.5 x 18	ET 35	CH 015	09.31.149	VA	225/40-18		1	I	TÜV
			CH 015	09.31.149	HA	245/35-18		1,6,10	II	TÜV
8.	8.5 x 18	ET 35	CH 015	09.31.149	VA	225/40-18		1,5	II	TÜV
	10 x 18	ET 40	CH 018	09.31.149	HA	255/35-18		1,6	II	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA	235/35-19		1,5,9,a)	III	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA	225/35-19		1	II	TÜV
			LM 278	09.31.149	VA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA + HA	235/35-19		1,a)	I	TÜV
12.	8.5 x 19		CH 004		72,5 VA	225/35-19		1	II	TÜV
	8.5 x 19		CH 004		72,5 HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1,5,6,a)	II	TÜV
14.			CH 104	09.31.149	VA	225/35-19		1,5	II	TÜV
			CH 104	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.149	VA	225/35-19		1,5	II	TÜV
	9 x 19	ET 32	RX 303	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	225/35-19		1,5	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 280	09.31.149	HA	265/30-19		1,6,10	IV	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.149	VA	225/35-19		1,5	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	CX 003	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
19.	8.5 x 20	ET 32	RX 308	09.31.149	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.381 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.149	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für 35i / not for 35i

BMW X1, Typ X1 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
2.			SR 003	09.31.368	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
3.	8 x 17	ET 30	SR 001		VA + HA	225/50-17		1,5	II	TÜV
4.			SR 001		VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	225/45-18		1	I	TÜV
6.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
7.			SR 019	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
8.			SR 019	09.31.368	VA + HA	245/40-18		1,5	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
10.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
11.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	245/40-18		1,5	II	TÜV
12.	8 x 18	ET 30	SX 0201		VA + HA	225/45-18		1	I	ECE
13.	8.5 x 18	ET 35	CH 015	09.31.149	VA + HA	225/45-18		1	I	TÜV
14.			CH 015	09.31.149	VA	225/45-18		1	I	TÜV
			CH 015	09.31.149	HA	255/40-18		1	I	TÜV
15.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
16.			XA 0201	09.31.368	VA	225/45-18		1	I	ABE
			XA 0201	09.31.368	HA	255/40-18		1	I	ABE
17.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	225/45-18		1	I	TÜV
	9 x 18	ET 44	CH 133	09.31.381 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/40-18		1	I	TÜV
18.	8 x 19	ET 40	CH 129	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	225/40-19		1	I	EXP
19.	8 x 19	ET 40	CH 129	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	225/40-19		1	I	EXP
	9 x 19	ET 44	CH 130	09.31.381 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/35-19		1,6,10	II	EXP
20.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
21.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
22.			CH 004		VA	225/40-19		1	I	TÜV
			CH 004		HA	255/35-19		1,6,10	II	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
24.			LM 278	09.31.149	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			LM 278	09.31.149	HA	255/35-19		1,6,10	II	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
26.			CH 104	09.31.149	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			CH 104	09.31.149	HA	255/35-19		1,6,10	II	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.149	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.149	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			RX 301	09.31.149	HA	255/35-19		1,6,10	II	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.149	VA	225/40-19		1	I	TÜV
	9 x 19	ET 32	RX 303	09.31.149	HA	255/35-19		1,6,10	II	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.149	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
31.			CX 001	09.31.149	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			CX 001	09.31.149	HA	255/35-19		1,6,10	II	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
33.			XA 0103	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			XA 0103	09.31.368	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
35.			SX 0503	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV i.V.
			SX 0503	09.31.368	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV i.V.
36.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
37.			SR 026	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			SR 026	09.31.368	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		VA	225/40-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CH 005		HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	225/45-18		1	I	TÜV i.V.
	9.5 x 19	ET 40	CI 2402	09.31.368	VA	255/40-18		1,6,10	III	TÜV i.V.
40.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	225/40-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.149	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.149	VA	225/40-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	CX 003	09.31.149	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.149	VA	225/40-19		1	I	TÜV
	10 x 19	ET 35	RX 305	09.31.149	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
43.	9 x 19	ET 32	RX 303	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1,6,10	III	TÜV
44.			RX 303	09.31.149	VA + HA	245/35-19		1,6,10	III	TÜV
45.	8 x 20	ET 36	CH 134	09.31.381 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	II	TÜV
46.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303	09.31.368	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
47.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA + HA	225/35-20		1	I	TÜV
48.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
49.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA + HA	225/35-20		1,5,6	II	TÜV
50.			CH 653	09.31.368	VA + HA	245/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
51.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA + HA	225/35-20		1,5,6	II	TÜV
52.			CI 0202	09.31.368	VA + HA	245/30-20		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW X1, Typ UKL-L (F48) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.389	VA + HA	225/55-17		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
2.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.389	VA + HA	225/55-17		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
3.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.389	VA + HA	225/55-17		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
4.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.389	VA + HA	225/50-18		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
5.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.389	VA + HA	225/50-18		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
6.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.389	VA + HA	225/50-18		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
7.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
8.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
9.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
10.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
11.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.389	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
12.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.389	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW X3, Typ X83 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
2.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
3.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
5.			SR 003	09.31.368	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
6.			SR 003	09.31.368	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
7.	8 x 17	ET 30	SR 001		72,5 VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
8.			SR 001		72,5 VA + HA	235/55-17		1,5,6	II	TÜV
9.			SR 001		72,5 VA + HA	245/55-17		1,5,6	II	TÜV
10.	8 x 18	ET 45	SX 0106	09.31.368	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
11.			SX 0106	09.31.368	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
12.			SX 0106	09.31.368	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 44	SR 035	09.31.368	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
14.			SR 035	09.31.368	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
15.			SR 035	09.31.368	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
16.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.313	VA + HA	235/50-18		1	I	TÜV
17.			CH 132	09.31.313	VA + HA	245/45-18		1	I	TÜV
18.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
19.			SR 019	09.31.368	VA + HA	245/45-18		1,5,6	II	TÜV
20.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
21.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	245/45-18		1,5,6	II	TÜV
22.	8.5 x 18	ET 35	CH 015	09.31.313	VA + HA	235/50-18		1	I	TÜV
23.			CH 015	09.31.313	VA + HA	255/45-18		1	I	TÜV
24.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201	09.31.368	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
25.	8.5 x 19	ET 38	SV 016	09.31.313	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
26.			SV 016	09.31.313	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
27.			SV 016	09.31.313	VA	235/45-19		1	I	TÜV
			SV 016	09.31.313	HA	255/40-19		1	I	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE i.V.
29.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE i.V.
30.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	235/45-19		1	I	ABE i.V.
	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	HA	255/40-19		1	I	ABE i.V.
31.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
32.			CH 004		72,5 VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
33.			CH 004		72,5 VA	235/45-19		1	I	TÜV
			CH 004		72,5 HA	255/40-19		1	I	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.313	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
35.			CH 104	09.31.313	VA	235/45-19		1,5	II	TÜV
			CH 104	09.31.313	HA	255/40-19		1,6	II	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.313	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
37.			RX 301	09.31.313	VA	235/45-19		1,5	II	TÜV
			RX 301	09.31.313	HA	255/40-19		1	I	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.313	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
39.			CX 001	09.31.313	VA	235/45-19		1	I	TÜV
			CX 001	09.31.313	HA	255/40-19		1	I	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103	09.31.368	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
41.			XA 0103	09.31.368	VA	235/45-19		1	I	TÜV
			XA 0103	09.31.368	HA	255/40-19		1,6	I	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE i.V.
43.			SX 0503	09.31.368	VA	235/45-19		1	I	TÜV i.V.
			SX 0503	09.31.368	HA	255/40-19		1,6	II	TÜV i.V.
44.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
45.			SR 026	09.31.368	VA	235/45-19		1	I	TÜV
			SR 026	09.31.368	HA	255/40-19		1,6	II	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.368	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA	235/45-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CH 005		72,5 HA	255/40-19		1,6	II	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA	235/45-19		1	I	TÜV
47.	9.5 x 19	ET 40	CH 005		72,5 HA	285/35-19		1,6	II	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	235/45-19		1	I	TÜV i.V.
	9.5 x 19	ET 40	CI 2402	09.31.368	VA	255/40-19		1,6	II	TÜV i.V.
49.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.313	VA	235/45-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.313	HA	255/40-19		1,6	II	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.313	VA	235/45-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.313	HA	285/35-19		1,6	II	TÜV
51.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.313	VA	235/45-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	CX 003	09.31.313	HA	255/40-19		1,6	II	TÜV
56.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.313	VA	245/40-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	CX 003	09.31.313	HA	275/35-19		1,6	II	TÜV
57.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.313	VA	245/40-19		1,5	II	TÜV
	10 x 19	ET 35	RX 305	09.31.313	HA	275/35-19		1,6	II	TÜV
58.	9 x 19	ET 32	RX 303	09.31.313	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
59.			RX 303	09.31.313	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

BMW X3, Typ X83 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
60.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
61.			CI 2301	09.31.368	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
62.	9.5 x 19	ET 40	CH 005	09.31.313	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
63.	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.313	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
64.			CH 106	09.31.313	VA	255/40-19		1,5	II	TÜV
			CH 106	09.31.313	HA	285/35-19		1,6	III	TÜV
65.	9.5 x 19	ET 32	CX 003	09.31.313	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
66.			CX 003	09.31.313	VA	255/40-19		1,5	II	TÜV
			CX 003	09.31.313	HA	285/35-19		1,6	III	TÜV
67.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
68.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
69.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
70.	8.5 x 20	ET 32	CX 004	09.31.313	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
71.			CX 004	09.31.313	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9	III	TÜV
72.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.313	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
73.	9 x 20	ET 32	RX 310	09.31.313	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
74.	9 x 20	ET 32	RX 310	09.31.313	VA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
	10 x 20	ET 35	RX 312	09.31.313	HA	275/30-20		1,5,6	II	TÜV
75.	9.5 x 20	ET 42	XA 0402	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
76.	9.5 x 20	ET 40	CH 655	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
77.			CH 655	09.31.368	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
78.	9.5 x 20	ET 40	CI 0301	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
79.			CI 0301	09.31.368	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW X3, Typ X3 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
2.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
4.			SR 003	09.31.368	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
5.	8 x 17	ET 30	SR 001		72,5 VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
6.			SR 001		72,5 VA + HA	235/55-17		1,5,6	II	TÜV
7.			SR 001		72,5 VA + HA	245/55-17		1,5,6,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 45	SX 0106	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
9.			SX 0106	09.31.368	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
10.			SX 0106	09.31.368	VA + HA	245/50-18		1	I	ABE
11.			SX 0106	09.31.368	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 44	SR 035	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
13.			SR 035	09.31.368	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
14.			SR 035	09.31.368	VA + HA	245/50-18		1	I	ABE
15.			SR 035	09.31.368	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
16.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1	I	TÜV
17.			CH 132	09.31.368	VA + HA	225/55-18		1	I	TÜV
18.			CH 132	09.31.368	VA + HA	245/50-18		1,6	II	TÜV
19.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
20.			SR 019	09.31.368	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
21.			SR 019	09.31.368	VA + HA	245/50-18		1	II	TÜV
22.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
23.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
24.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	245/50-18		1,5,6,10	II	TÜV
25.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.368	VA	245/50-18		1	I	TÜV
	9 x 18	ET 44	CH 133	09.31.368	HA	275/45-18		1,6	II	TÜV
26.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201	09.31.368	VA + HA	245/50-18		1,5,6	II	TÜV
27.	8.5 x 18	ET 35	CH 015	09.31.368	VA + HA	245/50-18		1,5,6	II	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE i.V.
30.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE i.V.
36.			SX 0503	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
37.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
38.			SR 026	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
40.	9 x 19	ET 32	RX 303	09.31.368	VA + HA	255/40-19		1,5,6	III	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA	245/45-19		1,5	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CH 005		72,5 HA	275/40-19		1,6,10	II	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	245/45-19		1,5	II	TÜV i.V.
	9.5 x 19	ET 40	CI 2402	09.31.368	VA	275/40-19		1,6,10	II	TÜV i.V.
43.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA	245/45-19		1,5	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.368	HA	275/40-19		1,6,10	II	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.368	VA	245/45-19		1,5	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	CX 003	09.31.368	HA	275/40-19		1,6,10	III	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.368	VA	245/45-19		1,5	II	TÜV
	10 x 19	ET 35	RX 305	09.31.368	HA	275/40-19		1,6,10	III	TÜV
46.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1,5,6	III	TÜV i.V.
47.			CI 2301	09.31.368	VA + HA	255/40-19		1,5,6	III	TÜV i.V.

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

BMW X3, Typ X3 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
48.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
49.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1,5,6	II	TÜV
50.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1,5,6	II	TÜV
51.	8.5 x 20	ET 32	RX 308	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1,5,6	II	TÜV
52.			RX 308	09.31.368	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
53.			RX 308	09.31.368	VA + HA	255/40-20		1,5,6	II	TÜV
54.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1,5,6,10	III	TÜV
55.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1,5,6,10	III	TÜV
56.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 42	XA 0402	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	II	TÜV
57.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1,5,6	II	TÜV
58.			SV 007	09.31.368	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
59.			SV 007	09.31.368	VA + HA	255/40-20		1,5,6	II	TÜV
60.	9 x 20	ET 32	RX 310	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1,5,6	II	TÜV
61.			RX 310	09.31.368	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
62.			RX 310	09.31.368	VA + HA	255/40-20		1,5,6	II	TÜV
63.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.368	VA	245/40-20		1,5	II	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	II	TÜV
64.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.368	VA	255/40-20		1,5	II	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005	09.31.368	HA	285/35-20		1,6,10	III	TÜV
65.	9 x 20	ET 32	RX 310	09.31.368	VA	245/40-20		1,5	II	TÜV
	10 x 20	ET 35	RX 312	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	II	TÜV
66.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	245/40-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	275/35-20		1,6	II	TÜV
67.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	245/40-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	285/35-20		1,6,10	III	TÜV
68.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	255/35-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
69.	9.5 x 20	ET 42	XA 0402	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
70.	9.5 x 20	ET 40	CH 655	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1	I	TÜV
71.			CH 655	09.31.368	VA + HA	255/35-20		1,5,6	III	TÜV
72.			CH 655	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
			CH 655	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
73.	9.5 x 20	ET 40	CI 0301	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
74.			CI 0301	09.31.368	VA + HA	255/35-20		1,5,6	III	TÜV
75.			CI 0301	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
			CI 0301	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
76.	9 x 21	ET 28	CH 603	09.31.368	VA + HA	245/35-21		1,5,6,10	III	TÜV
77.			CH 603	09.31.368	VA + HA	255/30-21		1,5,6,10	IV	TÜV
78.			CH 603	09.31.368	VA + HA	255/35-21		1,5,6,9,10	IV	TÜV
79.			CH 603	09.31.368	VA + HA	265/30-21		1,5,6,9,10	IV	TÜV
80.	9 x 21	ET 28	CH 603	09.31.368	VA	245/35-21		1,5	II	TÜV
	10.5 x 21	ET 35	CH 604	09.31.368	HA	285/30-21		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW X4, Typ X3 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
2.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
4.			SR 003	09.31.368	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
5.	8 x 17	ET 30	SR 001		72,5 VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
6.			SR 001		72,5 VA + HA	235/55-17		1,3,4	II	TÜV
7.			SR 001		72,5 VA + HA	245/55-17		1,5,6,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1	I	TÜV
9.			CH 132	09.31.368	VA + HA	225/55-18		1	I	TÜV
10.			CH 132	09.31.368	VA + HA	245/50-18		1,6	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 45	SX 0106	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
12.			SX 0106	09.31.368	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
13.			SX 0106	09.31.368	VA + HA	245/50-18		1	I	ABE
14.			SX 0106	09.31.368	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
15.	8 x 18	ET 44	SR 035	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
16.			SR 035	09.31.368	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
17.			SR 035	09.31.368	VA + HA	245/50-18		1	I	ABE
18.			SR 035	09.31.368	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
19.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
20.			SR 019	09.31.368	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
21.			SR 019	09.31.368	VA + HA	245/50-18		1,5,6	II	TÜV
22.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
23.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
24.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	245/50-18		1,5,6,10	II	TÜV
25.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.368	VA	245/50-18		1	I	TÜV
	9 x 18	ET 44	CH 133	09.31.368	HA	275/45-18		1,6	II	TÜV
26.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201	09.31.368	VA + HA	245/50-18		1,3,4	II	TÜV
27.	8.5 x 18	ET 35	CH 015	09.31.368	VA + HA	245/50-18		1,5,6	II	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE i.V.
29.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1,3,4	II	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1,3,4	II	TÜV i.V.
31.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
32.			SR 026	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	245/45-19		1,5	II	TÜV i.V.
	9.5 x 19	ET 40	CI 2402	09.31.368	VA	275/40-19		1,6,10	II	TÜV i.V.
37.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA	245/45-19		1,5	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.368	HA	275/40-19		1,6,10	II	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.368	VA	245/45-19		1,5	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	CX 003	09.31.368	HA	275/40-19		1,6,10	III	TÜV
39.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1,5,6	III	TÜV i.V.
40.			CI 2301	09.31.368	VA + HA	255/40-19		1,5,6	III	TÜV i.V.
41.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1,3,4	II	TÜV
42.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1,3,4	II	TÜV
43.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1,5,6	II	TÜV
44.			SV 007	09.31.368	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
45.			SV 007	09.31.368	VA + HA	255/40-20		1,5,6	II	TÜV
46.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1,5,6,10	III	TÜV
47.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1,5,6,10	III	TÜV
48.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	245/40-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	275/35-20		1,6	II	TÜV
49.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	245/40-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	285/35-20		1,6,10	III	TÜV
50.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	255/35-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
51.	9.5 x 20	ET 42	XA 0402	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1	I	TÜV i.V.
52.	9.5 x 20	ET 40	CH 655	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1	I	TÜV
53.			CH 655	09.31.368	VA + HA	255/35-20		1,3,4	II	TÜV
54.			CH 655	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
			CH 655	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
55.	9.5 x 20	ET 40	CI 0301	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
56.			CI 0301	09.31.368	VA + HA	255/35-20		1,5,6	III	TÜV
57.			CI 0301	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
			CI 0301	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
58.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.368	VA	245/40-20		1,5	II	TÜV
59.	10 x 20	ET 35	SV 005	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	II	TÜV
60.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.368	VA	255/40-20		1,5	II	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005	09.31.368	HA	285/35-20		1,6,10	III	TÜV
61.	9 x 21	ET 28	CH 603	09.31.368	VA + HA	245/35-21		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
62.			CH 603	09.31.368	VA + HA	255/30-21		1,5,6,10	IV	TÜV i.V.
63.			CH 603	09.31.368	VA + HA	255/35-21		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
64.			CH 603	09.31.368	VA + HA	265/30-21		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
65.	9 x 21	ET 28	CH 603	09.31.368	VA	245/35-21		1,5	II	TÜV
	10.5 x 21	ET 35	CH 604	09.31.368	HA	285/30-21		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW X5, Typ X53 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	255/55-17		1,6	II	TÜV
2.	8 x 18	ET 45	SX 0106	09.31.368	VA + HA	255/50-18		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 44	SR 035	09.31.368	VA + HA	255/50-18		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	255/50-18		1,5,6	II	TÜV
5.			SR 019	09.31.368	VA + HA	255/55-18		1,5,6	II	TÜV
6.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	255/50-18		1,5,6	II	TÜV
7.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	255/55-18		1,5,6	II	TÜV
8.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201	09.31.368	VA + HA	255/55-18		1,5,6	II	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103	09.31.368	VA + HA	255/50-19		1,5,6	II	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	255/50-19		1,5,6	II	TÜV
11.	9.5 x 20	ET 42	XA 0402	09.31.368	VA + HA	275/40-20		1,5	II	TÜV
12.	9.5 x 20	ET 40	CH 655	09.31.368	VA + HA	275/40-20		1,5	II	TÜV
13.	10 x 20	ET 35	RX 312	09.31.313	VA + HA	265/45-20		1	I	TÜV
14.	10 x 20		RX 312	09.31.313	VA + HA	275/40-20		1	I	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW X5, Typ X70 , X5 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9.5 x 20	ET 42	XA 0402	09.31.358	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
2.	9.5 x 20	ET 42	XA 0402	09.31.358	VA + HA	265/45-20		1,3	II	TÜV
3.	10 x 20	ET 35	SV 005	09.31.358	VA + HA	265/45-20		1,3,4	II	TÜV
4.			SV 005	09.31.358	VA + HA	275/40-20		1,3,4	II	TÜV
5.			SV 005	09.31.358	VA + HA	295/40-20		1,3,4	II	TÜV
6.	10 x 21	ET 38	CH 605	09.31.358	VA + HA	285/35-21		1,3,4	II	TÜV
7.	10 x 21	ET 38	CH 605	09.31.358	VA	285/35-21		1,3	II	TÜV
	11.5 x 21	ET 36	CH 606	09.31.358	HA	325/30-21		1,4	II	TÜV
8.	10.5 x 22	ET 40	SV 003	09.31.358	VA	265/35-22		1	I	TÜV
		ET 40	SV 003	09.31.358	HA	305/30-22		1,3	II	TÜV
9.	10.5 x 22	ET 40	SV 003	09.31.358	VA	265/35-22		1,5	II	TÜV
	11.5 x 22	ET 38	SV 002	09.31.358	HA	305/30-22		1,6	II	TÜV
10.	10.5 x 22	ET 40	SV 003	09.31.388 / Distanz./Spacer 5mm	VA	295/30-22		1,5	II	TÜV
	11.5 x 22	ET 38	SV 002	09.31.358	HA	335/25-22		1,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW X5, Typ X5 (F15) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9.5 x 20	ET 42	XA 0402	09.31.358	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
2.			XA 0402	09.31.358	VA + HA	265/45-20		1	I	ABE
3.	10 x 20	ET 35	SV 005	09.31.358	VA + HA	265/40-20		1,5	II	TÜV
4.			SV 005	09.31.358	VA + HA	265/45-20		1,5	II	TÜV
5.			SV 005	09.31.358	VA + HA	275/40-20		1,5	II	TÜV
6.	10 x 21	ET 38	CH 605	09.31.358	VA + HA	285/35-21		1,3,4	II	TÜV
7.	10 x 21	ET 38	CH 605	09.31.358	VA	285/35-21		1,3	II	TÜV
	11.5 x 21	ET 36	CH 606	09.31.358	HA	325/30-21		1,4	II	TÜV
8.	10.5 x 22	ET 40	SV 003	09.31.358	VA	265/35-22		1,3	II	TÜV
		ET 40	SV 003	09.31.358	HA	305/30-22		1,4	II	TÜV
9.	10.5 x 22	ET 40	SV 003	09.31.358	VA	265/35-22		1,3	II	TÜV
	11.5 x 22	ET 38	SV 002	09.31.358	HA	305/30-22		1,6	II	TÜV
10.	10.5 x 22	ET 40	SV 003	09.31.388 / Distanz./Spacer 5mm	VA	295/30-22		1,5	II	TÜV
	11.5 x 22	ET 38	SV 002	09.31.358	HA	335/25-22		1,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW X6, Typ X70, X6 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	10 x 20	ET 35	SV 005	09.31.358	VA	265/45-20		1	I	TÜV
			SV 005	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	295/40-20		1	I	TÜV
2.	10 x 21	ET 38	CH 605	09.31.358	VA	285/35-21		1,3	II	TÜV
	11.5 x 21	ET 36	CH 606	09.31.368	HA	325/30-21		1,4	II	TÜV
3.	10.5 x 22	ET 40	SV 003	09.31.380	VA	265/35-22		1	I	TÜV
	11.5 x 22	ET 38	SV 002	09.31.380	HA	305/30-22		1,6	II	TÜV
4.	10.5 x 22	ET 40	SV 003	09.31.388 / Distanz./Spacer 5mm	VA	295/30-22		1,5	II	TÜV
	11.5 x 22	ET 38	SV 002	09.31.380	HA	335/25-22		1,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW X6, Typ X6 (F16) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	10 x 21	ET 38	CH 605	09.31.358	VA	285/35-21		1,3	II	TÜV
	11.5 x 21	ET 36	CH 606	09.31.358	HA	325/30-21		1,4	II	TÜV
2.	10.5 x 22	ET 40	SV 003	09.31.388 / Distanz./Spacer 5mm	VA	265/35-22		1,3	II	TÜV
	11.5 x 22	ET 38	SV 002	09.31.358	HA	305/30-22		1	I	TÜV
3.	10.5 x 22	ET 40	SV 003	09.31.388 / Distanz./Spacer 5mm	VA	295/30-22		1,5	II	TÜV
	11.5 x 22	ET 38	SV 002	09.31.358	HA	335/25-22		1,6,9	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 1er, M1, Typ M-V / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.149	VA	245/30-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 24	CH 101	09.31.149	HA	285/25-20		1,6	II	TÜV
2.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.149	VA	245/30-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 24	CH 101	09.31.149	HA	285/25-20		1,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 3er, M3, Coupé, Cabrio, Typ M346 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	225/40-19		1,5,9	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	255/35-19		1,6,10	II	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	265/30-19		1,6,10	II	TÜV
3.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	275/30-19		1,6,10	II	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA	225/40-19		1,5,9	II	FEST
	10 x 19	ET 25	LM 272	09.31.149	HA	255/35-19		1,5,9	II	FEST
5.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA	235/35-19		1,5,9	II	FEST
	10 x 19	ET 25	LM 272	09.31.149	HA	265/35-19		1,5,9	II	FEST
6.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA	245/35-19		1,5,9	II	FEST
	10 x 19	ET 25	LM 272	09.31.149	HA	275/30-19		1,5,9	II	FEST

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 3er, M3, Limousine, Coupé, Cabrio, Typ M390 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	265/35-19		1,6,10	II	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	CX 003	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	265/35-19		1,6,10	II	TÜV
3.	9 x 19	ET 20	CI 2302	09.31.368	VA	245/35-19		1	I	TÜV i.V.
	10 x 19	ET 25	CI 2502	09.31.368	HA	275/35-19		1,6,10	II	TÜV i.V.
4.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/35-19		1	I	TÜV
	10.5 x 19	ET 25	CH 107	09.31.149	HA	275/35-19		1,6,10	II	TÜV
5.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/35-19		1	I	TÜV
	10.5 x 19	ET 25	CH 107	09.31.149	HA	295/30-19		1,6,10	II	TÜV
6.	9 x 19	ET 20	CH 105	09.31.149	VA	245/35-19		1	I	TÜV
	10.5 x 19	ET 25	CH 107	09.31.149	HA	275/35-19		1,6,10	II	TÜV
7.	9 x 19	ET 20	CH 105	09.31.149	VA	245/35-19		1	I	TÜV
	10.5 x 19	ET 25	CH 107	09.31.149	HA	295/30-19		1,6,10	II	TÜV
8.	9.5 x 19	ET 28	FI 021		72,5 VA	245/35-19		1,6,10	IV	TÜV
	10.5 x 19	ET 23	FI 022		72,5 HA	265/35-19		1,4,8	II	TÜV
9.	8.5 x 20	ET 32	CX 004	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/30-20		1,5,9	III	TÜV
	10 x 20	ET 25	CX 005	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	265/30-20		1,6,10	II	TÜV
10.	8.5 x 20	ET 32	CX 004	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/30-20		1,5,9	III	TÜV
	10 x 20	ET 25	CX 005	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	275/30-20		1,6,10	II	TÜV
11.	8.5 x 20	ET 32	CX 004	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/30-20		1,5,9	III	TÜV
	10 x 20	ET 25	CX 005	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	295/25-20		1,6,10	IV	TÜV
12.	9 x 20	ET 24	CH 100	09.31.149	VA	245/30-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 24	CH 101	09.31.149	HA	295/25-20		1,6,10	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 3er, M3 CRT, Typ M3GTS / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9.5 x 19	ET 28	FI 021		72,5 VA	245/35-19		1	I	EXP
	10.5 x 19	ET 23	FI 022		72,5 HA	265/35-19		1,6,10	II	EXP

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 3er, M3, Typ M3 (F80) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	255/35-19	M+S	1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/35-19	M+S	1	I	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	255/35-19	M+S	1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	275/35-19	M+S	1,6,10	II	TÜV
3.	9.5 x 19	ET 25	CI 2401	09.31.368	VA	255/35-19		1,5	II	TÜV
	10.5 x 19	ET 35	CI 2601	09.31.368	HA	275/35-19		1,6,10	III	TÜV
4.	9.5 x 19	ET 22	FI 137	09.31.368	VA	255/35-19		1,5	II	TÜV
	10.5 x 19	ET 35	FI 138	09.31.368	HA	275/35-19		1,6,10	III	TÜV
5.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.369 / Distanz./Spacer 10mm	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
6.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.369 / Distanz./Spacer 10mm	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
7.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.369 / Distanz./Spacer 10mm	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	275/30-20		1,6,10	IV	TÜV
8.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.369 / Distanz./Spacer 10mm	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	285/30-20		1,6,10	IV	TÜV
9.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
10.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
11.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	255/30-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
12.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA	255/30-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0402	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
13.	9.5 x 20	ET 26	FI 029	09.31.368	VA	255/30-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 28	FI 030	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
14.	9.5 x 20	ET 22	FI 135	09.31.368	VA	255/30-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	FI 136	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
15.	9 x 21	ET 28	CH 603	09.31.368	VA	245/30-21		1,9	II	TÜV
	10.5 x 21	ET 35	CH 604	09.31.368	HA	295/25-21		1,6,10	III	TÜV
16.	9 x 21	ET 28	CH 603	09.31.368	VA	245/30-21		1,9	II	TÜV
	10.5 x 21	ET 35	CH 604	09.31.368	HA	305/25-21		1,6,9,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 4er, M4 Coupé, M4 Cabrio, Typ M3 (F82,F83)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	255/35-19	M+S	1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/35-19	M+S	1	I	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	255/35-19	M+S	1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	275/35-19	M+S	1,6,10	II	TÜV
3.	9.5 x 19	ET 25	CI 2401	09.31.368	VA	255/35-19		1,5	II	TÜV
	10.5 x 19	ET 35	CI 2601	09.31.368	HA	275/35-19		1,6,10	III	TÜV
4.	9.5 x 19	ET 22	FI 137	09.31.368	VA	255/35-19		1,5	II	TÜV
	10.5 x 19	ET 35	FI 138	09.31.368	HA	275/35-19		1,6,10	III	TÜV
5.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.369 / Distanz./Spacer 10mm	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
6.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.369 / Distanz./Spacer 10mm	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
7.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.369 / Distanz./Spacer 10mm	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	275/30-20		1,6,10	IV	TÜV
8.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.369 / Distanz./Spacer 10mm	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	285/30-20		1,6,10	IV	TÜV
9.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
10.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
11.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	255/30-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
12.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA	255/30-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0402	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
13.	9.5 x 20	ET 26	FI 029	09.31.368	VA	255/30-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 28	FI 030	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
14.	9.5 x 20	ET 22	FI 135	09.31.368	VA	255/30-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	FI 136	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
15.	9 x 21	ET 28	CH 603	09.31.368	VA	245/30-21		1,9	II	TÜV
	10.5 x 21	ET 35	CH 604	09.31.368	HA	295/25-21		1,6,9	III	TÜV
16.	9 x 21	ET 28	CH 603	09.31.368	VA	245/30-21		1,9	II	TÜV
	10.5 x 21	ET 35	CH 604	09.31.368	HA	305/25-21		1,6,9,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 5er, M5, Typ M560

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 20	ET 32	CX 004	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	255/35-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 25	CX 005	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	285/30-20		1,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 5er, M5, Typ M5/M6

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	255/35-20	M+S	1	I	TÜV
	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.369 / Distanz./Spacer 10mm	HA	255/35-20	M+S	1	I	TÜV
2.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	265/45-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	295/30-20		1,6,10	III	TÜV
3.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	255/35-20	M+S	1	I	TÜV
	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/35-20	M+S	1	I	TÜV
4.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	265/35-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	295/30-20		1,6,10	III	TÜV
5.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	265/35-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	295/30-20		1,6	II	TÜV
6.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	265/35-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	305/30-20		1,6,10	III	TÜV
7.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA	265/35-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0402	09.31.368	HA	295/30-20		1,6	II	TÜV
8.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA	265/35-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0402	09.31.368	HA	305/30-20		1,6,10	III	TÜV
9.	9.5 x 20	ET 26	FI 029	09.31.368	VA	265/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 28	FI 030	09.31.368	HA	295/30-20		1,6,10	III	TÜV
10.	9 x 21	ET 28	CH 603	09.31.368	VA	265/30-21		1,5	II	TÜV
	10.5 x 21	ET 35	CH 604	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	295/25-21		1,6,9	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 6er, M6, Coupé, Cabrio, Typ M560 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 24	CH 100	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	255/35-20		1,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 24	CH 101	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	285/30-20		1,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW M Roadster, Typ M85 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	225/40-18	M+S	1,5	II	TÜV
			SR 019	09.31.368	VA + HA	235/40-18	M+S	1,5,9	III	TÜV
3.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/40-18	M+S	1,5	II	TÜV
			SX 0102	09.31.368	VA + HA	235/40-18	M+S	1,5,9	III	TÜV
5.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
			XA 0201	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA	225/40-19		1,5,9	II	FEST
			LM 272	09.31.149	VA	255/35-19		1,5,9	II	FEST
8.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	225/40-19		1,5,9	II	TÜV
			CH 106	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	255/35-19		1,6,10	II	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.149	VA	225/40-19		1,5,9	II	TÜV
			CX 003	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	255/35-19		1,6,10	II	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
			CH 107	09.31.149	HA	285/30-19		1,6,10	III	TÜV
11.	9 x 20	ET 24	CH 100	09.31.149	VA	245/30-20		1,5,9	III	TÜV
			CH 101	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW X5 M (E70, F15), Typ M7X / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	10 x 21	ET 38	CH 605	09.31.358	VA	285/35-21		1	I	TÜV
	11.5 x 21	ET 36	CH 606	09.31.358	HA	325/30-21		1,6	II	TÜV
2.	10.5 x 22	ET 40	SV 003	09.31.388 / Distanz./Spacer 5mm	VA	295/30-22		1,5,a)	II	TÜV
			SV 002	09.31.358	HA	335/25-22		1,6,a)	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für F15 / not for F15

BMW X6 M (E71, F16), Typ M7X / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	10 x 21	ET 38	CH 605	09.31.358	VA	285/35-21		1	I	TÜV
	11.5 x 21	ET 36	CH 606	09.31.358	HA	325/30-21		1	I	TÜV
2.	10.5 x 22	ET 40	SV 003	09.31.388 / Distanz./Spacer 5mm	VA	295/30-22		1,5,a)	II	TÜV
			SV 002	09.31.358	HA	335/25-22		1,6,a)	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für F16 / not for F16

BMW Group. MINI -07/06 (M12) / Lochzahl / Bolt Holes 4 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 40	LM 198	09.31.314	VA + HA	215/40-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
2.			LM 198	09.31.314	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW Group. MINI 08/06- (M14) / Lochzahl / Bolt Holes 4 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 40	LM 198	09.31.314	VA + HA	215/40-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
2.			LM 198	09.31.314	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW Group. MINI (F56) UKL-L 05/14- / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.389	VA + HA	195/50-16		1,6	II	TÜV
2.			SR 011	09.31.389	VA + HA	195/55-16		1,6	II	TÜV
3.			SR 011	09.31.389	VA + HA	215/45-16		1,6	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.389	VA + HA	205/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.			SX 0301	09.31.389	VA + HA	215/40-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.			SX 0301	09.31.389	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.389	VA + HA	205/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
8.			SR 005	09.31.389	VA + HA	215/40-17		1,5,6,10	III	TÜV
9.			SR 005	09.31.389	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.389	VA + HA	205/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.389	VA + HA	205/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.389	VA + HA	205/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW Group. MINI Countryman (UKL*) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 009	09.31.368	VA + HA	205/60-16		1,5,6	II	TÜV
2.			SR 009	09.31.368	VA + HA	215/55-16		1,5,6	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	215/50-17		1,5,6	II	TÜV
4.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	215/50-17		1,5,6	II	TÜV
6.			SR 003	09.31.368	VA + HA	225/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 45	SX 0106	09.31.368	VA + HA	215/45-18		1,5,6	II	TÜV
8.			SX 0106	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	III	TÜV
9.			SX 0106	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1,5,6	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 44	SR 035	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
11.			SR 035	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1,5,6	III	TÜV
12.			SR 035	09.31.368	VA + HA	245/40-18		1,5,6	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 42	CS 004	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
14.			CS 004	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
15.			CS 004	09.31.368	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
16.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
17.			CH 132	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
18.			CH 132	09.31.368	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
19.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	215/45-18		1,5,6	III	TÜV
20.			SR 019	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	III	TÜV
21.			SR 019	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
22.	8.5 x 18	ET 35	CH 015	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
23.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	III	TÜV
24.	8 x 19	ET 40	CH 129	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
25.			CH 129	09.31.368	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 38	SV 016	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
29.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
33.	9 x 19	ET 44	CH 130	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
34.	8 x 20	ET 36	CH 134	09.31.368	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW Group. MINI Paceman (UKL*) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 009	09.31.368	VA + HA	205/60-16		1,5,6	II	TÜV
2.			SR 009	09.31.368	VA + HA	215/55-16		1,5,6	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	215/50-17		1,5,6	II	TÜV
4.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	215/50-17		1,5,6	II	TÜV
6.			SR 003	09.31.368	VA + HA	225/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 45	SX 0106	09.31.368	VA + HA	215/45-18		1,5,6	II	TÜV
8.			SX 0106	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	III	TÜV
9.			SX 0106	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1,5,6	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 44	SR 035	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
11.			SR 035	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1,5,6	III	TÜV
12.			SR 035	09.31.368	VA + HA	245/40-18		1,5,6	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 42	CS 004	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
14.			CS 004	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
15.			CS 004	09.31.368	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
16.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
17.			CH 132	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
18.			CH 132	09.31.368	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
19.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	215/45-18		1,5,6	III	TÜV
20.			SR 019	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	III	TÜV
21.			SR 019	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
22.	8.5 x 18	ET 35	CH 015	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
23.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	III	TÜV
24.	8 x 19	ET 40	CH 129	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
25.			CH 129	09.31.368	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 38	SV 016	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 35	CH 004		72,5 VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
29.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 32	RX 301	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
32.	9 x 19	ET 44	CH 130	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
33.	8 x 20	ET 36	CH 134	09.31.368	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

CHEVROLET Cruze, Typ KL1J / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 115										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 010	70,1	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 010	70,1	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 40	SR 006	70,1	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
4.			SR 006	70,1	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 36	SR 018	70,1	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
6.			SR 018	70,1	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
7.			SR 018	70,1	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

CHEVROLET Malibu, Typ KL1G / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.386	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0303	09.31.386	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
3.			SX 0303	09.31.386	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.386	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
5.			SR 003	09.31.386	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
6.			SR 003	09.31.386	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.386	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
8.			SR 019	09.31.386	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
9.			SR 019	09.31.386	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.386	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
11.			SX 0102	09.31.386	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
12.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201	09.31.386	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
13.			XA 0201	09.31.386	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
14.			XA 0201	09.31.386	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
15.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.386	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
16.			CI 2102	09.31.386	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE i.V.
17.			CI 2102	09.31.386	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE i.V.
18.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.364	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
19.			CH 104	09.31.364	VA + HA	225/45-19		1	I	TÜV
20.			CH 104	09.31.364	VA + HA	235/40-19		1	I	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103	09.31.386	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
22.			XA 0103	09.31.386	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
23.			XA 0103	09.31.386	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
24.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.386	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
25.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.386	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
26.			SR 026	09.31.386	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
27.			SR 026	09.31.386	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
28.	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.364	VA + HA	235/40-19		1,6	II	TÜV
29.			CH 106	09.31.364	VA + HA	245/35-19		1,6	II	TÜV
30.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303	09.31.386	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
31.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.386	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
32.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.386	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

CHEVROLET Orlando, Typ KL1Y, KL1YN / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 115										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 010	70,1	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
2.			SR 010	70,1	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 40	SR 006	70,1	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
4.			SR 006	70,1	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 36	SR 018	70,1	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
6.			SR 018	70,1	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
7.			SR 018	70,1	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

CHEVROLET Captiva, Typ KLAC, KLAD / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 115										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 010	70,1	VA + HA	215/70-16		1	I	ABE
2.			SR 010	70,1	VA + HA	225/65-16		1	I	ABE
3.			SR 010	70,1	VA + HA	235/65-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 40	SR 006	70,1	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
5.			SR 006	70,1	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
6.	8 x 18	ET 36	SR 018	70,1	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
7.			SR 018	70,1	VA + HA	245/50-18		1,5,6	II	TÜV
8.			SR 018	70,1	VA + HA	255/50-18		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

CHEVROLET Camaro Typ GMX511, GMX521 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 24	CH 100	09.31.386	VA	245/45-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.386	HA	275/40-20		1,6,10	III	TÜV
2.	9 x 20	ET 24	CH 100	09.31.386	VA	255/45-20		1,5,9,a)	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.386	HA	295/35-20		1,6,10,a)	III	TÜV
3.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.386	VA	245/45-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.386	HA	275/40-20		1,6,10	III	TÜV
4.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.386	VA	255/45-20		1,5,9,a)	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.386	HA	295/35-20		1,6,10,a)	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nur für Typ GMX521 / only for GMX521

CHRYSLER PT Cruiser Typ PT / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.308	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.308	VA + HA	225/45-16		1,5,6	III	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

CHRYSLER Sebring Typ JR / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.308	VA + HA	205/60-16		1,10	III	TÜV
2.			SR 031	09.31.308	VA + HA	215/55-16		1,5,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

CHRYSLER Avenger, Sebring Typ JS / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/50-18		1,15	IV	TÜV
2.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/55-18		1,15	IV	TÜV
3.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/50-18		1,15	IV	TÜV
4.			SR 017	09.31.125	VA + HA	215/55-18		1,15	IV	TÜV
5.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

CHRYSLER Crossfire Typ ZH / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.137	VA + HA	225/40-18	M+S	1,9	II	TÜV
2.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.137	VA + HA	225/40-18	M+S	1,9	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

CHRYSLER Dodge Caliber, Typ PK / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
3.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,15	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

CHRYSLER Jeep Compass, Typ PK / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
3.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,15	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

CHRYSLER Jeep Patriot, Typ PK / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
4.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

CHRYSLER Jeep Grand Cherokee, Typ HK / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 127

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 50	SR 034		71,5 VA + HA	265/60-18		1	I	ABE
2.			SR 034		71,5 VA + HA	285/55-18		1,5,6	II	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

CITROEN C4 Picasso, Typ 3 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.206	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.206	VA + HA	215/55-16		1,5,6	II	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.206	VA + HA	205/55-17		1,5,6,9	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.206	VA + HA	205/55-17		1,5,6,9	III	TÜV
5.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.206	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9	III	TÜV
6.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204	09.31.206	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
7.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.206	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
8.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.206	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
9.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.206	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

CITROEN C4 Aircross, Typ B / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/70-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	225/65-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.125	VA + HA	235/60-16		1	I	ABE
4.			SR 013	09.31.125	VA + HA	235/65-16		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/65-17		1	I	ABE
7.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
8.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
9.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
10.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/65-17		1	I	ABE
11.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
12.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
14.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
15.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
16.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
17.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
18.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
19.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
20.			SR 017	09.31.125	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
21.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,10	III	TÜV
22.			CH 143	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,10	III	TÜV
23.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE i.V.
24.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE i.V.
25.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
26.			XA 0104	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
27.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
28.			SX 0505	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
29.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
30.			SR 029	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
31.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE i.V.
32.			CI 2105	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE i.V.
33.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
34.			CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
35.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
36.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

CITROEN C-Crosser, Typ V* / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
2.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
3.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	255/45-18		1,5,6	II	TÜV
4.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
5.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
6.			SR 017	09.31.125	VA + HA	255/45-18		1,5,6	II	TÜV
7.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
8.			CH 143	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6	III	TÜV
9.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE i.V.
10.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE i.V.
11.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
12.			CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
13.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6	II	TÜV
14.			CI 0104	09.31.125	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
15.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6	III	TÜV
16.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

DACIA Duster, Typ SD/SR / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.366	VA + HA	215/65-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.366	VA + HA	225/60-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.366	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.366	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.366	VA + HA	225/55-17		1,5,6	II	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.366	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
7.			SR 008	09.31.366	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.366	VA + HA	225/55-17		1,5,6	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.366	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.366	VA + HA	235/45-18		1,5,6	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.366	VA + HA	235/45-18		1,5,6	II	TÜV
12.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.366	VA + HA	235/45-18		1,5,6	II	TÜV
13.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1,5,6	I	TÜV i.V.
14.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
16.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE i.V.
17.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
18.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
19.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
20.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.366	VA + HA	225/35-20		1,5,6	II	TÜV i.V.
21.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.366	VA + HA	225/35-20		1,5,6	II	TÜV
22.			CI 0104	09.31.366	VA + HA	235/35-20		1,5,6	II	TÜV
23.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.366	VA + HA	225/35-20		1,5,6	II	TÜV
24.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.366	VA + HA	225/35-20		1,5,6	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

DAEWOO Aveo, Typ KL1T / Lochzahl / Bolt Holes 4 / Lochkreis / Bolt Circle 100
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 40	LM 198	09.31.130	VA + HA	215/40-17		1	I	TÜV
2.			LM 198	09.31.130	VA + HA	215/40-17		1	I	TÜV
3.			LM 198	09.31.130	VA + HA	215/45-17		1	I	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FERRARI F360, F430, Typ F131 / Lochzahl / Bolt Holes 4 / Lochkreis / Bolt Circle 100
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.75 x 19	ET 18	FI 013	67,0	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
	11.25 x 19	ET 23	FI 014	67,0	HA	285/35-19		1,6,10	III	TÜV
2.	8.75 x 19	ET 18	FI 013	67,0	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	11.25 x 19	ET 23	FI 014	67,0	HA	285/35-19		1,6,10	III	TÜV
3.	8.75 x 19	ET 18	FI 013	67,0	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
	11.25 x 19	ET 23	FI 014	67,0	HA	305/30-19		1,6,10	III	TÜV
4.	8.75 x 19	ET 18	FI 013	67,0	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	11.25 x 19	ET 23	FI 014	67,0	HA	305/30-19		1,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FERRARI 458, Typ F142 / Lochzahl / Bolt Holes 4 / Lochkreis / Bolt Circle 100
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.75 x 20	ET 44	FI 025	67,0	VA	225/35-20		1,5,9	III	FEST
2.	10.75 x 20	ET 56	FI 026	67,0	HA	285/35-20		1,6,10	III	FEST

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FIAT Punto, Typ 199 / Lochzahl / Bolt Holes 4 / Lochkreis / Bolt Circle 100
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 40	LM 198	09.31.130	VA + HA	215/40-17		1,5,6,10	III	TÜV
2.			LM 198	09.31.130	VA + HA	215/40-17		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FIAT Sedici, Typ FY / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.359	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.359	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.359	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
4.			SR 013	09.31.359	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.359	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.359	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.359	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.359	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.359	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
8.			SX 0104	09.31.359	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
9.			SX 0104	09.31.359	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.359	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
11.			SR 017	09.31.359	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
12.			SR 017	09.31.359	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
13.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.359	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
14.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.359	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
15.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE i.V.
16.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.359	VA + HA	215/35-19		1	I	TÜV
17.			CH 143	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1	I	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
19.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE i.V.
20.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
21.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.359	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
22.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.359	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
23.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.359	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD Focus, Typ DA3, DB3 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	215/50-16		1	I	ABE
3.			SR 012	09.31.319	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
6.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
8.			SR 007	09.31.319	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
9.			SR 007	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
11.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
13.			SR 015	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,10	III	TÜV
14.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
15.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE i.V.
16.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1,6,9,10,15	IV	TÜV i.V.
17.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1,6,9,10,15	IV	TÜV
18.	9 x 20	ET 40	SV 012	09.31.319	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,15,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD Focus RS, Typ DA3, DA3-RS / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/50-17	M+S	1	I	ABE
2.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
3.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	235/45-17	M+S	1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	215/50-17	M+S	1	I	ABE
5.			SR 007	09.31.319	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
6.			SR 007	09.31.319	VA + HA	235/45-17	M+S	1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	215/40-18	M+S	1	I	ABE
8.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE
9.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	235/40-18	M+S	1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	215/40-18	M+S	1	I	ABE
11.			SR 015	09.31.319	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE
12.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204	09.31.319	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE
13.			XA 0204	09.31.319	VA + HA	235/40-18	M+S	1	I	ABE
14.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.319	VA + HA	235/35-19		1,9	II	TÜV i.V.
15.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	235/35-19		1,9	II	TÜV
16.	9 x 20	ET 40	SV 012	09.31.319	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD Focus, Typ DYB / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 012	09.31.319	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
6.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
8.			SR 007	09.31.319	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
9.			SR 007	09.31.319	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
11.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
12.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
14.			SR 015	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
15.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
16.			XA 0204	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
17.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE i.V.
18.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE i.V.
19.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
20.	9 x 20	ET 40	SV 012	09.31.319	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD Focus ST, Typ DYB / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	215/55-16	M+S	1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	225/50-16	M+S	1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/50-17	M+S	1	I	ABE
4.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/45-17	M+S	1	I	ABE
5.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	235/45-17	M+S	1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	215/50-17	M+S	1	I	ABE
7.			SR 007	09.31.319	VA + HA	215/45-17	M+S	1	I	ABE
8.			SR 007	09.31.319	VA + HA	235/45-17	M+S	1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
10.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
12.			SR 015	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
13.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
14.			XA 0204	09.31.319	VA + HA	235/40-18		1,5,10	III	TÜV
15.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	225/35-19	M+S	1	I	ABE i.V.
16.			CI 2001	09.31.319	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE i.V.
17.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE i.V.
18.			SX 0504	09.31.319	VA + HA	235/35-19		1,5,10	III	TÜV i.V.
19.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
20.			SR 030	09.31.319	VA + HA	235/35-19		1,5,10	III	TÜV
21.	9 x 20	ET 40	SV 012	09.31.319	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD Mondeo, Typ B4Y, B5Y, BWY / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	205/50-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
6.			SR 007	09.31.319	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
8.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
10.			SR 015	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
11.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1,5,a)	II	TÜV
12.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nur für Typ BWY / only for BWY

FORD Mondeo, Typ BA7 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
4.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.			SR 007	09.31.319	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
8.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
10.			SR 015	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
11.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
12.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	245/35-19		1,6	II	TÜV i.V.
13.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.319	VA + HA	245/35-19		1,6	II	TÜV i.V.
14.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	245/35-19		1,6	II	TÜV
15.	9 x 20	ET 40	SV 012	09.31.319	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD Mondeo ab MJ 2015, Typ BA7 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
4.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
7.			SR 007	09.31.319	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
8.			SR 007	09.31.319	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
10.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
11.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
12.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	245/40-18		1,6,10	II	TÜV
13.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
14.			SR 015	09.31.319	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
15.			SR 015	09.31.319	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
16.			SR 015	09.31.319	VA + HA	245/40-18		1,6,10	III	ABE
17.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204	09.31.319	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
18.			XA 0204	09.31.319	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
19.			XA 0204	09.31.319	VA + HA	245/40-18		16,1	III	TÜV
20.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	235/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
21.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
22.			SR 030	09.31.319	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
23.	9 x 20	ET 40	SV 012	09.31.319	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
24.			SV 012	09.31.319	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD Mustang, Typ LAE / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9.5 x 20	ET 40	CI 0302	in Vorbereitung	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV i.V.
	10.5 x 20	ET 39	CI 0403	in Vorbereitung	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV i.V.
2.	9.5 x 20	ET 40	CI 0302	in Vorbereitung	VA	265/30-20		1,5,9	III	TÜV i.V.
	10.5 x 20	ET 39	CI 0403	in Vorbereitung	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD C-Max, Typ DM2 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	215/50-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
7.			SR 007	09.31.319	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
8.			SR 007	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,6,9,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,6,9,10	III	TÜV
11.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1,9,10	III	TÜV i.V.
12.	9 x 20	ET 40	SV 012	09.31.319	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,15,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD C-Max, Typ DXA / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 012	09.31.319	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
6.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
8.			SR 007	09.31.319	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
9.			SR 007	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
11.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
12.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
14.			SR 015	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
15.			SR 015	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
16.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
17.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE i.V.
18.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE i.V.
19.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
20.	9 x 20	ET 40	SV 012	09.31.319	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,15,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD Grand C-Max Typ DXA / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
8.			SR 007	09.31.319	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
9.			SR 007	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
10.			SR 007	09.31.319	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
12.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
14.			SR 015	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
15.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD Galaxy, Typ WGR / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16		1,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10,15	IV	TÜV
9.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD S-Max, Galaxy, Typ WA6 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.373	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.373	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
3.			SR 012	09.31.373	VA + HA	235/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.373	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
5.			SX 0304	09.31.373	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
6.			SX 0304	09.31.373	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.373	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
8.			SR 007	09.31.373	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
9.			SR 007	09.31.373	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.373	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
11.			SX 0105	09.31.373	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
12.			SX 0105	09.31.373	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.373	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
14.			SR 015	09.31.373	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
15.			SR 015	09.31.373	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
16.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204	09.31.373	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
17.			XA 0204	09.31.373	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
18.			XA 0204	09.31.373	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
19.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.373	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE i.V.
20.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.373	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE i.V.
21.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.373	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
22.	9 x 20	ET 40	SV 012	09.31.373	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10,15,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD S-Max, Galaxy ab MJ 2016, Typ WA6 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.373	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0304	09.31.373	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
3.			SX 0304	09.31.373	VA + HA	245/55-17		1	I	ABE
4.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204	09.31.373	VA + HA	235/50-18		1,5,9	II	TÜV
5.			XA 0204	09.31.373	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
6.			XA 0204	09.31.373	VA + HA	255/45-18		1,5,9	III	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.373	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE i.V.
8.			SX 0504	09.31.373	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE i.V.
9.			SX 0504	09.31.373	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE i.V.
10.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.373	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
11.			SR 030	09.31.373	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
12.			SR 030	09.31.373	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD Kuga I, Typ DM2 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	215/65-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	225/65-16		1	I	ABE
3.			SR 012	09.31.319	VA + HA	235/60-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	235/55-17		1	I	TÜV
6.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
7.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
9.			SR 015	09.31.319	VA + HA	255/45-18		1,5	II	TÜV
10.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204	09.31.319	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
11.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE i.V.
12.			CI 2001	09.31.319	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE i.V.
13.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.319	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE i.V.
14.			SX 0504	09.31.319	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE i.V.
15.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
16.			SR 030	09.31.319	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
17.	9 x 20	ET 40	SV 012	09.31.319	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
18.			SV 012	09.31.319	VA + HA	255/35-20		1,5,6	III	TÜV
19.			SV 012	09.31.319	VA + HA	265/35-20		1,5,6	III	TÜV
20.			SV 012	09.31.319	VA + HA	275/30-20		1,5,6	III	TÜV
21.	9 x 21	ET 45	CH 612	09.31.319	VA + HA	245/35-21		1,5	II	TÜV i.V.
22.			CH 612	09.31.319	VA + HA	255/30-21		1,5	III	TÜV i.V.
23.			CH 612	09.31.319	VA + HA	265/30-21		1,5,6	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD Kuga II, Typ DM2 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	215/65-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	225/65-16		1	I	ABE
3.			SR 012	09.31.319	VA + HA	235/60-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
5.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
6.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
7.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
8.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
9.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
10.			SR 007	09.31.319	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
11.			SR 007	09.31.319	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
12.			SR 007	09.31.319	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
13.			SR 007	09.31.319	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
14.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
15.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
16.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
17.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
18.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
19.			SR 015	09.31.319	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
20.			SR 015	09.31.319	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
21.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204	09.31.319	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
22.			XA 0204	09.31.319	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
23.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE i.V.
24.			CI 2001	09.31.319	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE i.V.
25.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.319	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE i.V.
26.			SX 0504	09.31.319	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE i.V.
27.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
28.			SR 030	09.31.319	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
29.	9 x 20	ET 40	SV 012	09.31.319	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
30.			SV 012	09.31.319	VA + HA	255/35-20		1,5,6	III	TÜV
31.			SV 012	09.31.319	VA + HA	265/30-20		1,5,6	III	TÜV
32.	9 x 21	ET 45	CH 612	09.31.319	VA + HA	245/35-21		1,5,6	III	TÜV i.V.
33.			CH 612	09.31.319	VA + HA	255/30-21		1,5,6	III	TÜV i.V.
34.			CH 612	09.31.319	VA + HA	265/30-21		1,5,6	III	TÜV i.V.
35.			CH 612	09.31.319	VA + HA	275/30-21		1,5,6,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD Maverick /Escape, Typ 1N2, 1N2R / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/70-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	235/60-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.125	VA + HA	235/65-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	245/55-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
9.			SR 008	09.31.125	VA + HA	245/55-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
11.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
13.			SR 017	09.31.125	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
14.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,3,4	II	TÜV
15.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,3,4	II	TÜV i.V.
16.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD Maverick /Escape, Typ 1EZ, 1EZR / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/70-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	235/60-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.125	VA + HA	235/65-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	245/55-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
9.			SR 008	09.31.125	VA + HA	245/55-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
11.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
13.			SR 017	09.31.125	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
14.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,3,4	II	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
16.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
17.			CI 0104	09.31.125	VA + HA	255/35-20		1,5,10	II	TÜV
18.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD Transit, Tounero, Typ PH2, PT2, PJ2 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	205/55-16		1,6	II	TÜV
2.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1,6	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1,6	II	TÜV
4.			SR 007	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
5.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD Transit, Tounero ab Modell 2014, Typ PJ2, PU2 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 012	09.31.319	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
5.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
6.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
8.			SR 007	09.31.319	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
9.			SR 007	09.31.319	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
11.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
12.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
13.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204	09.31.319	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
14.			XA 0204	09.31.319	VA + HA	235/40-18		1,5	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HONDA Jazz, Typ GE*, GG* / Lochzahl / Bolt Holes 4 / Lochkreis / Bolt Circle 100

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 40	LM 198	09.31.295	VA + HA	215/35-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
2.			LM 198	09.31.295	VA + HA	215/40-17		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HONDA Civic, Typ EU*, EP*, EV* / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.128	VA + HA	205/45-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.128	VA + HA	215/40-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.128	VA + HA	205/45-17		1	I	ABE
4.			SR 008	09.31.128	VA + HA	215/40-17		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.128	VA + HA	215/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
6.			SX 0104	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.128	VA + HA	215/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
8.			SR 017	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HONDA Civic 5DR, Typ FK1, FK2, FK3 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.128	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.128	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.128	VA + HA	205/50-17		1,5,10	II	TÜV
4.			SX 0305	09.31.128	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.128	VA + HA	205/50-17		1,5,10	II	TÜV
6.			SR 008	09.31.128	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
8.			SR 023	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1,5,10	II	TÜV
10.			SX 0104	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1,5,10	II	TÜV
12.			SR 017	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
14.			XA 0205	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
15.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	IV	TÜV i.V.
16.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	IV	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
19.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
21.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.128	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV i.V.
22.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.128	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HONDA Civic 3DR, Typ FN1, FN2, FN3, FN4 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.128	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.128	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
3.			SX 0305	09.31.128	VA + HA	215/45-17		1,10	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.128	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.			SR 008	09.31.128	VA + HA	215/45-17		1,10	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
7.			SR 023	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
9.			SX 0104	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.			SR 017	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1,10	III	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
15.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
17.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.128	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV i.V.
18.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.128	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HONDA Civic Typ FB1, FB2, FB7, FB8 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.128	VA + HA	195/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.128	VA + HA	205/50-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.128	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.128	VA + HA	205/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.128	VA + HA	205/45-17		1	I	ABE
6.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1,9,10	III	TÜV
7.			SX 0104	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,9,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1,9,10	III	TÜV
9.			SR 017	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,9,10	III	TÜV
10.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HONDA Accord, Typ CU1, CU2, CU3 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.128	VA + HA	215/55-16		1, nicht/not Typ CU2	I	ABE
2.			SR 013	09.31.128	VA + HA	225/55-16		1, nicht/not Typ CU2	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.128	VA + HA	225/45-17		1,5	III	TÜV
4.			SX 0305	09.31.128	VA + HA	225/50-17		1,5,6	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.128	VA + HA	225/45-17		1,5	III	TÜV
6.			SR 008	09.31.128	VA + HA	225/50-17		1,5,6	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.128	VA + HA	225/45-18		1, nicht/not Typ CU2	I	ABE
8.			SR 023	09.31.128	VA + HA	235/40-18		1, nicht/not Typ CU2	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
10.			SX 0104	09.31.128	VA + HA	225/45-18		1,5	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
12.			SR 017	09.31.128	VA + HA	225/45-18		1,5	II	TÜV
13.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
14.			XA 0205	09.31.128	VA + HA	225/45-18		1,5	II	TÜV
15.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.128	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9	III	TÜV i.V.
16.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.128	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9	III	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.128	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.128	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV i.V.
19.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.128	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV
20.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.128	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
21.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.128	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HONDA Accord Tourer, Typ CM1, CM2, CN2 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.128	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.128	VA + HA	215/45-17		1,10	III	TÜV
3.			SX 0305	09.31.128	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.128	VA + HA	215/45-17		1,10	III	TÜV
5.			SR 008	09.31.128	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
9.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
10.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
11.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
13.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HONDA Accord Tourer, Typ CW1, CW2, CW3 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.128	VA + HA	215/55-16		1, nicht/not Typ CW2	I	ABE
2.			SR 013	09.31.128	VA + HA	225/55-16		1, nicht/not Typ CW2	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.128	VA + HA	225/50-17		1,5,6	III	TÜV
4.			SX 0305	09.31.128	VA + HA	235/45-17		1,5,6	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.128	VA + HA	225/50-17		1,5,6	III	TÜV
6.			SR 008	09.31.128	VA + HA	235/45-17		1,5,6	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.128	VA + HA	225/45-18		1, nicht/not Typ CW2	I	ABE
8.			SR 023	09.31.128	VA + HA	235/45-18		1, nicht/not Typ CW2	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
10.			SX 0104	09.31.128	VA + HA	225/45-18		1,5	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
12.			SR 017	09.31.128	VA + HA	225/45-18		1,5	II	TÜV
13.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
14.			XA 0205	09.31.128	VA + HA	225/45-18		1,5	II	TÜV
15.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.128	VA + HA	225/40-19		1,5,9	III	TÜV i.V.
16.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.128	VA + HA	225/40-19		1,5,9	III	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.128	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.128	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV i.V.
19.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.128	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.128	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV i.V.
21.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.128	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
22.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.128	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HONDA Accord Sedan, Typ CL7, CL9, CN1 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.128	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.128	VA + HA	215/45-17		1,10	III	TÜV
3.			SX 0305	09.31.128	VA + HA	245/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.128	VA + HA	215/45-17		1,10	III	TÜV
5.			SR 008	09.31.128	VA + HA	245/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
9.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
10.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
11.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
13.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HONDA CR-Z, Typ ZF1 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.128	VA + HA	195/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.128	VA + HA	205/50-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.128	VA + HA	215/45-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.128	VA + HA	205/45-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.128	VA + HA	215/40-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.128	VA + HA	205/45-17		1	I	ABE
7.			SR 008	09.31.128	VA + HA	215/40-17		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.128	VA + HA	215/35-18		1,5,10	III	TÜV
9.			SX 0104	09.31.128	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.128	VA + HA	215/35-18		1,5,10	III	TÜV
11.			SR 017	09.31.128	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.128	VA + HA	215/35-18		1,5,10	III	TÜV
13.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.128	VA + HA	215/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV i.V.
14.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.128	VA + HA	215/35-19		1,5,9,10,16	IV	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.128	VA + HA	215/35-19		1,5,6,10,16	IV	TÜV i.V.
16.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.128	VA + HA	215/35-19		1,5,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HONDA CR-V (II), Typ RD8, RD9 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.128	VA + HA	225/60-16		1,5,6	II	TÜV
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.128	VA + HA	215/55-17		1,5,6,10	III	TÜV
3.			SX 0305	09.31.128	VA + HA	225/55-17		1,5,6,10	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.128	VA + HA	215/55-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.			SR 008	09.31.128	VA + HA	225/55-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.128	VA + HA	235/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
7.			SX 0104	09.31.128	VA + HA	245/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.128	VA + HA	235/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
9.			SR 017	09.31.128	VA + HA	245/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
10.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.128	VA + HA	245/40-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
11.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.128	VA + HA	235/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
12.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.128	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.128	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HONDA CR-V (III), Typ RE5, RE6, RE7 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.128	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.128	VA + HA	235/60-17		1,5	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.128	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
4.			SR 008	09.31.128	VA + HA	235/60-17		1,5	II	TÜV
5.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.128	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
6.			SR 023	09.31.128	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.128	VA + HA	225/60-18		1,5	III	TÜV
8.			SX 0104	09.31.128	VA + HA	235/55-18		1,5	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.128	VA + HA	225/60-18		1,5	III	TÜV
10.			SR 017	09.31.128	VA + HA	235/55-18		1,5	III	TÜV
11.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.128	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
12.			XA 0205	09.31.128	VA + HA	235/55-18		1,5	II	TÜV
13.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.128	VA + HA	245/45-19		1,5,10	II	TÜV i.V.
14.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.128	VA + HA	235/45-19		1,5,10	II	TÜV i.V.
15.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.128	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
16.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.128	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE i.V.
17.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.128	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
18.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.128	VA + HA	245/45-19		1,5	II	TÜV i.V.
19.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.128	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
20.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.128	VA + HA	245/40-20		1,5	II	TÜV i.V.
21.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.128	VA + HA	245/40-20		1,5	II	TÜV
22.			CI 0104	09.31.128	VA + HA	245/45-20		1,5	II	TÜV
23.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.128	VA + HA	245/40-20		1,5,6	II	EXP
24.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.128	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HONDA CR-V (IV) Typ RE5, RE6 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.128	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.128	VA + HA	235/60-17		1,5	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.128	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
4.			SR 008	09.31.128	VA + HA	235/60-17		1,5	II	TÜV
5.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.128	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
6.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.128	VA + HA	225/60-18		1,5	II	TÜV
7.			SX 0104	09.31.128	VA + HA	235/55-18		1,5,6,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.128	VA + HA	225/60-18		1,5	II	TÜV
9.			SR 017	09.31.128	VA + HA	235/55-18		1,5,6,10	III	TÜV
10.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.128	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
11.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.128	VA + HA	245/45-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
12.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.128	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
13.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.128	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE i.V.
14.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.128	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
15.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.128	VA + HA	245/45-19		1,5	II	TÜV i.V.
16.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.128	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
17.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.128	VA + HA	245/40-20		1,5,6,10	II	TÜV i.V.
18.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.128	VA + HA	245/40-20		1,5,6,10	III	TÜV
19.			CI 0104	09.31.128	VA + HA	245/45-20		1,5,6,10	III	TÜV
20.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.128	VA + HA	245/45-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HONDA FR-V, Typ BE1, BE3, BE5 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.128	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.128	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.128	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.128	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.128	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.128	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
7.			SR 008	09.31.128	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
9.			SR 023	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.			SX 0104	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.			SR 017	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
15.			XA 0205	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.128	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
17.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.128	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.128	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV i.V.
20.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.128	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.128	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HONDA HR-V Typ RU / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.128	VA + HA	215/55-17		1,5,6	III	TÜV
2.			SX 0305	09.31.128	VA + HA	225/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
3.			SX 0305	09.31.128	VA + HA	245/45-17		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI ix20, Typ JC / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	195/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	195/60-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	IV	TÜV
8.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	IV	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	IV	TÜV
10.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	IV	TÜV
11.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	215/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI i30, i30CW, Typ FD, FDH / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	195/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
8.			SR 023	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
11.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
13.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
14.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
15.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.125	VA + HA	215/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	215/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
17.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	215/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	215/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI i30, i30CW, Typ GDH / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	195/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,6,10	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,6,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
8.			SR 023	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
11.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
13.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,6,10	III	TÜV
14.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	215/35-19		1,5,6	III	TÜV
15.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
16.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
18.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	215/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI ix35, Typ EL / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/70-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	225/65-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/65-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/65-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1,5,6,8	II	TÜV
8.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1,5,6,8	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1,5,6,8	II	TÜV
10.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1,5,6,8	II	TÜV
11.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
12.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
13.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
14.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
15.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI i40, i40CW, Typ VF / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.125	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
7.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
9.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
11.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
12.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
13.			XA 0205	09.31.125	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
14.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
15.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
16.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
17.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE i.V.
18.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
19.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
20.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
21.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	245/30-20		1,5,6	III	TÜV i.V.
22.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
23.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
24.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.

HYUNDAI Veloster, Typ FS / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,10	III	TÜV
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,10	III	TÜV
4.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,10	III	TÜV
5.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
6.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/35-18		1,5,6,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
8.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/35-18		1,5,6,10	III	TÜV
9.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	215/35-19		1,5,6,10	IV	TÜV
10.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	215/35-19		1,5,6,10	IV	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI Elantra, Typ MD / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	215/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
2.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI Genesis, Typ DH / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI Sonata, Typ NF / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
7.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
10.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/40-18		1,5,6	I	TÜV
11.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
12.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
13.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
14.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,10	II	TÜV
15.			CH 143	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,10	III	TÜV
16.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,10	II	TÜV i.V.
17.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,10	III	TÜV i.V.
18.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
19.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
20.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
21.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
22.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
23.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
24.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	245/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
25.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI Coupé, Typ GK / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,10	II	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,10	II	TÜV
9.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	215/35-19		1,10	II	TÜV i.V.
10.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	215/35-19		1,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI Grandeur Typ TG / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
2.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
3.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
5.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
6.			SR 017	09.31.125	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
7.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE i.V.
8.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE i.V.
9.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE i.V.
10.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
11.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI Santa Fé, Typ SM / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
4.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1,6,10	III	TÜV
6.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	245/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1,6,10	III	TÜV
8.			SR 017	09.31.125	VA + HA	245/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
9.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI Santa Fé, Typ CM / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
5.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE i.V.
6.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	255/45-20		1,5,6	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI Santa Fé, Typ DM / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
6.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/60-18		1,5,6	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	235/60-18		1,5,6	II	TÜV
9.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
10.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6,9	III	TÜV
11.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
12.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
14.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
16.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
17.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1,5,6	II	TÜV i.V.
18.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1,5,6	II	TÜV
19.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,5,6	II	TÜV
20.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1,5,6	II	TÜV
21.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1,5,6	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI Grand Santa Fé, Typ DM / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
2.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/60-18		1,5,6	II	TÜV
3.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
4.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	235/60-18		1,5,6	II	TÜV
5.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
6.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
7.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
8.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
10.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
11.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1,5,6	II	TÜV i.V.
12.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1,5,6	II	TÜV
13.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,5,6	II	TÜV
14.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1,5,6	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI Tucson, Typ JM / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/65-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	225/60-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1,3,4	II	TÜV
8.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	245/45-18		1,3,4	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1,3,4	II	TÜV
10.			SR 017	09.31.125	VA + HA	245/45-18		1,3,4	II	TÜV
11.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6	III	TÜV
12.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6	III	TÜV i.V.
13.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1,5,6	III	TÜV i.V.
14.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6	III	TÜV i.V.
15.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,3,4	II	TÜV
16.			CI 0104	09.31.125	VA + HA	255/35-20		1,3,4	II	TÜV
17.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,6	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI Tucson, Typ TLE / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/65-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	215/70-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1,5,6	II	TÜV
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1,5,6	III	TÜV
5.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1,5,6	II	TÜV
6.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1,5,6	III	TÜV
7.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,5,6	III	TÜV
8.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
9.			XA 0205	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
12.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6	III	TÜV i.V.
13.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI Tucson, Typ LM / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
2.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

INFINITI Q50, Typ V37 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.124	VA + HA	235/45-20		1,9	II	TÜV
2.			CH 145	09.31.124	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
3.			CH 145	09.31.124	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
4.			CH 145	09.31.124	VA + HA	245/45-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
5.			CH 145	09.31.124	VA + HA	255/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

INFINITI M, Typ Y51 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.124	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	i. Vorb.
2.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.124	VA + HA	245/45-19		1,5,6,9,10	III	i. Vorb.
3.	9.5 x 19	ET 36	CI 2403	09.31.124	VA + HA	245/45-19		1,5,6,9,10	III	i. Vorb.
4.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.124	VA + HA	245/40-20		1,5,6	II	i. Vorb.
5.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.124	VA + HA	245/40-20		1,5,6	III	i. Vorb.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

INFINITI FX, Typ S51, S51N / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.124	VA + HA	265/50-20		1,5,6	II	i. Vorb.
2.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.124	VA + HA	265/50-20		1,5,6	III	i. Vorb.
3.	9.5 x 20	ET 40	CI 0302	09.31.124	VA + HA	265/50-20		1,5,6,9,10	III	i. Vorb.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

JAGUAR X-TYPE, Typ CF1 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	205/55-16		1,5,6,9,10	III	TÜV
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	215/50-16		1,5,6,9,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
4.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
6.			SR 007	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10,15	IV	TÜV
8.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10,15	IV	TÜV
9.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10,15	IV	TÜV
10.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,15	IV	TÜV i.V.
11.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,15	IV	TÜV i.V.
12.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,15	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

JAGUAR S-TYPE, Typ CCX / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	225/55-16		1,9,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	225/50-17		1,9,10	III	TÜV
4.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	235/50-17		1,9,10	III	TÜV
5.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	245/45-17		1,5,9,10	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	225/50-17		1,9,10	III	TÜV
7.			SR 007	09.31.319	VA + HA	235/50-17		1,9,10	III	TÜV
8.			SR 007	09.31.319	VA + HA	245/45-17		1,5,9,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	235/40-18		1,9,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	235/40-18		1,9,10	III	TÜV
11.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204	09.31.319	VA + HA	235/40-18		1,9,10	III	TÜV
12.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	245/35-19		1,5,10	III	TÜV i.V.
13.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.319	VA + HA	245/35-19		1,5,9,10	IV	TÜV i.V.
14.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	245/35-19		1,5,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

JAGUAR XF, Typ CC9 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
3.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	255/50-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
5.			SR 007	09.31.319	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
6.			SR 007	09.31.319	VA + HA	255/50-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
8.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
9.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
11.			SR 015	09.31.319	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
12.			SR 015	09.31.319	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
13.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204	09.31.319	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
14.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE i.V.
15.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.319	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE i.V.
16.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
17.	9 x 20	ET 40	SV 012	09.31.319	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
18.			SV 012	09.31.319	VA + HA	255/35-20		1	I	TÜV
19.	9 x 21	ET 45	CH 612	09.31.319	VA + HA	255/30-21		1	I	TÜV i.V.
20.			CH 612	09.31.319	VA + HA	265/30-21		1	I	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

JAGUAR XJ, Typ N*3 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
3.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	255/50-17		1,9	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
5.			SR 007	09.31.319	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
6.			SR 007	09.31.319	VA + HA	255/50-17		1,9	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
8.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
9.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
11.			SR 015	09.31.319	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
12.			SR 015	09.31.319	VA + HA	255/45-18		1,9	I	TÜV
13.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204	09.31.319	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
14.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE i.V.
15.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.319	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE i.V.
16.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
17.	9 x 20	ET 40	SV 012	09.31.319	VA + HA	255/35-20		1,5,9	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

JAGUAR F-Type, Typ QQ6 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 21	ET 45	CH 612	09.31.319	VA	255/30-21		1,5	II	TÜV
	10,5 x 21	ET 32	CH 613	09.31.319	HA	295/25-21		1,10	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

JAGUAR XK, Typ QQ6 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 21	ET 45	CH 612	09.31.319	VA	255/30-21		1	I	TÜV i.V.
	10,5 x 21	ET 32	CH 613	09.31.319	HA	295/25-21		1	I	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

KIA Soul, Typ AM / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	195/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.125	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
7.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
11.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/55-19		1,5,6,9,10	II	TÜV i.V.
13.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
16.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

KIA Soul, Typ PS / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	215/55-16		1,3,4	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/55-17		1,3,4,10	III	TÜV
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/55-17		1,3,4,10	III	TÜV
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1,3,4,10	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1,3,4,10	II	TÜV
10.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1,10	III	TÜV
11.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
12.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,6,10	III	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,6,10	III	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
15.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
16.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,5,9,10,16	IV	TÜV i.V.
17.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,5,6,10,16	IV	TÜV
18.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

KIA Cee'd, Typ ED / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	195/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
6.			SR 023	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
8.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
12.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
15.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

KIA Cee'd, Typ JD / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	195/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	195/60-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
7.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
8.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
10.			SR 023	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,8	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
12.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
13.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
14.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
15.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
16.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
17.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
19.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

KIA Carens, Typ FG / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
8.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
10.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
11.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	II	TÜV i.V.
12.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

KIA Carens, Typ RP / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,6,10	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,6,10	III	TÜV
5.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
6.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
8.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
9.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10,16	IV	TÜV i.V.
10.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10,16	IV	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10,16	IV	TÜV i.V.
12.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10,16	IV	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV i.V.
14.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV i.V.
15.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
16.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

KIA Venga, Typ YN / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	195/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	195/60-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
8.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
10.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
11.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	II	TÜV i.V.
12.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

KIA Magentis, Typ GE / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
9.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
11.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
12.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

KIA Opirus, Typ LD / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
4.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
6.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
8.			SR 017	09.31.125	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
9.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
10.			XA 0205	09.31.125	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
11.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1,5,11	IV	TÜV i.V.
12.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1,5,11	IV	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
14.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE i.V.
15.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
16.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1,5,9,10	III	TÜV i.V.
17.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
18.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,9,10	III	TÜV i.V.
19.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,9,10	III	TÜV
20.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

KIA Optima Spirit, Typ TF / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
5.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
8.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
10.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
11.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1,5,11	IV	TÜV i.V.
12.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,6,9	III	TÜV
13.			CH 143	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
14.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,5,6	II	TÜV
15.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

KIA Sorento (II) Typ XM, XMG

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
4.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
6.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
8.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
9.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE i.V.
10.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
11.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,5,6	II	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

KIA Sorento (III), Typ XM FL / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1,5,6	II	TÜV
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/65-17		1,5,6	II	TÜV
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	255/55-17		1,5,6	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1,5,6	II	TÜV
5.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/65-17		1,5,6	II	TÜV
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	255/55-17		1,5,6	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
8.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	245/55-18		1,5,6	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
10.			SR 017	09.31.125	VA + HA	245/55-18		1,5,6	III	TÜV
11.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
12.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/50-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
13.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.125	VA + HA	235/50-19		1,5,6	III	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	235/50-19		1,5,6	III	TÜV i.V.
15.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	235/50-19		1,5,6	III	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	235/50-19		1,5,6	III	TÜV i.V.
17.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/50-19		1,5,6	III	TÜV i.V.
18.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1,5,6	III	TÜV i.V.
19.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1,5,6	III	TÜV
20.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1,5,6	III	TÜV
21.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1,5,6	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

KIA Sorento (IV) Typ UM / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	255/55-17		1,5,6	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
5.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	255/55-17		1,5,6	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,6	II	TÜV
8.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/60-18		1,6	II	TÜV
9.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	245/55-18		1,5,6	II	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,6	II	TÜV
11.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/60-18		1,6	II	TÜV
12.			SR 017	09.31.125	VA + HA	245/55-18		1,5,6	II	TÜV
13.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,6	II	TÜV
14.			XA 0205	09.31.125	VA + HA	235/60-18		1,6	II	TÜV
15.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
16.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,6	II	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.125	VA + HA	235/50-19		1,6	II	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,6	II	TÜV i.V.
17.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	III	TÜV i.V.
18.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
19.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE i.V.
20.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
21.			CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,6	II	TÜV
22.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1,9,10	III	TÜV
23.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

KIA Sportage, Typ JE, JES / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/65-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	235/60-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
8.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	245/45-18		1,3,4	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
10.			SR 017	09.31.125	VA + HA	245/45-18		1,3,4	II	TÜV
11.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE i.V.
12.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1,3,4	I	TÜV i.V.
13.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,3,4	II	TÜV
14.			CH 143	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1,3,4	II	TÜV
15.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,3,4	II	TÜV
16.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

KIA Sportage, Typ SL, SLS / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
7.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
10.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
12.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
13.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE i.V.
14.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
16.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
17.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

LAMBORGHINI Huracán, Typ LP610-4 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 38	FI 140	09.31.138	VA	245/30-20		1,5,9	III	FEST
	11.5 x 20	ET 40	FI 141	09.31.360	HA	305/30-20		1,6,10	III	FEST

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

LAND ROVER Freelander, Typ LN, LND / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.128	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.128	VA + HA	205/65-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.128	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
4.			SR 013	09.31.128	VA + HA	215/65-16		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.128	VA + HA	225/55-17		1,5,6	II	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.128	VA + HA	225/55-17		1,5,6	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.128	VA + HA	235/45-18		1,5,6,9	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.128	VA + HA	235/45-18		1,5,6,9	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

LAND ROVER Freelander 2, Typ LF / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.373	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
2.			SX 0304	09.31.373	VA + HA	255/60-17		1,5,6	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.373	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
4.			SR 007	09.31.373	VA + HA	255/60-17		1,5,6	II	TÜV
5.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.373	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
6.			SX 0105	09.31.373	VA + HA	255/55-18		1,5,6	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.373	VA + HA	235/60-18		1,5,6	II	TÜV
8.			SR 015	09.31.373	VA + HA	255/55-18		1,5,6	II	TÜV
9.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204	09.31.373	VA + HA	235/60-18		1,5	II	TÜV
10.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.373	VA + HA	235/55-19		1	II	ABE i.V.
11.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.373	VA + HA	235/55-19		1,5	II	TÜV i.V.
12.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.373	VA + HA	235/55-19		1,5	III	TÜV
13.	9 x 20	ET 40	SV 012	09.31.373	VA + HA	255/45-20		1,5,6	III	TÜV
14.			SV 012	09.31.373	VA + HA	265/45-20		1,5,6	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

LAND ROVER Range Rover Evoque, Typ LV / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.373	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
2.			SX 0304	09.31.373	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
3.			SX 0304	09.31.373	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.373	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
5.			SR 007	09.31.373	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
6.			SR 007	09.31.373	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.373	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
8.			SX 0105	09.31.373	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
9.			SX 0105	09.31.373	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.373	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
11.			SR 015	09.31.373	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
12.			SR 015	09.31.373	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
13.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.373	VA + HA	235/55-19		1	II	ABE i.V.
14.			CI 2001	09.31.373	VA + HA	255/45-19		1	II	ABE i.V.
15.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.373	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE i.V.
16.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.373	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
17.	9 x 20	ET 40	SV 012	09.31.373	VA + HA	235/45-20		1	I	TÜV
18.			SV 012	09.31.373	VA + HA	245/45-20		1	I	TÜV
19.			SV 012	09.31.373	VA + HA	255/40-20		1,6	II	TÜV
20.			SV 012	09.31.373	VA + HA	255/45-20		1,6	II	TÜV
21.	9 x 21	ET 45	CH 612	09.31.373	VA + HA	245/40-21		1	I	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

LAND ROVER Range Rover Typ LG / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	10.5 x 22	ET 38	SV 009		72,5 VA + HA	265/40-22		1,5	II	i. Vorb.
2.			SV 009		72,5 VA + HA	275/40-22		1,5,6	III	i. Vorb.
3.			SV 009		72,5 VA + HA	285/35-22		1,5,6	III	i. Vorb.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

LAND ROVER Range Rover Sport Typ LW / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	10.5 x 22	ET 38	SV 009		72,5 VA + HA	265/40-22		1,5,6	III	i. Vorb.
2.			SV 009		72,5 VA + HA	275/40-22		1,5,6	III	i. Vorb.
3.			SV 009		72,5 VA + HA	285/40-22		1,5,6	III	i. Vorb.
4.			SV 009		72,5 VA + HA	295/40-22		1,5,6	III	i. Vorb.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

LEXUS CT200h Typ A10 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.118	VA + HA	195/55-16		1	I	TÜV
2.			SR 031	09.31.118	VA + HA	195/60-16		1	I	TÜV
3.			SR 031	09.31.118	VA + HA	205/55-16		1	I	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

LEXUS IS Typ XE1 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.123	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.123	VA + HA	225/50-16		1,5,6,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.123	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.123	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.123	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	225/35-18		1,5,6,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	225/35-18		1,5,6,10	III	TÜV
9.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

LEXUS IS 250/220d, Typ XE2 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.123	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.123	VA + HA	215/50-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.123	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
4.			SR 013	09.31.123	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.123	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.123	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.123	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
11.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
12.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE i.V.
13.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,9	II	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,9	II	TÜV i.V.
16.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,9	II	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,9	II	TÜV i.V.
18.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9	III	TÜV i.V.
19.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.123	VA	235/30-20		1,9,16	IV	TÜV
	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.123	HA	255/30-20		1	I	TÜV
	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.123	VA	235/30-20		1,5,9,16	IV	TÜV i.V.
	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.123	HA	255/30-20		1,6	II	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

LEXUS LS 430, Typ F3 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	245/40-19		1,5,9	III	TÜV i.V.
2.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.123	VA + HA	245/40-19		1,5,9,10	III	TÜV i.V.
3.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.123	VA + HA	245/35-20		1,5,9,10	III	TÜV
4.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.123	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

LEXUS SC 430, Typ Z4 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
3.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
4.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1,5,6	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

LEXUS GS 300/430, Typ S16 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.123	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.123	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
5.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE i.V.
6.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,5,6	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

LEXUS GS300/430/460, Typ S19(a) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
2.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE i.V. TÜV
3.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE i.V. ABE
5.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
6.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE i.V. ABE
7.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V. ABE
8.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.123	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE i.V. ABE
9.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.123	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
10.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.123	VA + HA	245/30-20		1	I	TÜV
11.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.123	VA + HA	245/30-20		1,5,6	II	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

LEXUS GS450h, Typ HS19 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
2.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
3.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
4.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE i.V. ABE
5.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE i.V. ABE
6.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
7.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE i.V. ABE
8.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

LEXUS RX300, RX350, Typ XU3(a) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

LEXUS RX400h, Typ XU3(a) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

LEXUS LS460, Typ F4 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 25	CH 653	10.01.0113	VA + HA	245/40-20		1,10	II	TÜV
2.	9 x 21	ET 28	CH 603	10.01.0113	VA + HA	245/35-21		1	I	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

LEXUS LS600h, Typ HF4 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 25	CH 653	10.01.0113	VA + HA	245/40-20		1,5,6,10	III	TÜV
2.	9 x 21	ET 28	CH 603	10.01.0113	VA + HA	245/35-21		1,5,6,9,10	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

LEXUS NX300H, Typ AZ1, AZ1-TG / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
2.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
3.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MAZDA 3, Typ BK / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	205/55-16		1,5,10	III	TÜV
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	215/50-16		1,5,6,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
7.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
8.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
11.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
13.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
15.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MAZDA 3, Typ BL / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	215/50-16		1,5,6,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,10	III	TÜV
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,5,10	III	TÜV
5.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,10	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,10	III	TÜV
7.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,5,10	III	TÜV
8.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
10.			SR 023	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
12.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
14.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
15.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,10	III	TÜV
16.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
17.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
20.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
22.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MAZDA 3, Typ BL (BM) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	215/55-16		1,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,10	III	TÜV
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,10	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,10	III	TÜV
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
8.			SR 023	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
9.			SR 023	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1,10	III	TÜV
11.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1,10	III	TÜV
13.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
14.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,10	III	TÜV
15.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
16.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,10	III	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,10	III	TÜV i.V.
18.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,10	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
20.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
21.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MAZDA 5, Typ CR1 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	205/55-16		1,5,10	III	TÜV
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	215/50-16		1,5,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,10	III	TÜV
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,5,10	III	TÜV
5.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,10	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,10	III	TÜV
7.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,5,10	III	TÜV
8.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
11.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MAZDA 5, Typ CW / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	205/55-16		1,10	III	TÜV
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,10	III	TÜV
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,10	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,10	III	TÜV
5.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,10	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MAZDA 6, Typ GG1, GG, GY / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	205/55-16		1,10	III	TÜV
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,10	III	TÜV
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,10	III	TÜV
5.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
7.			SR 023	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/35-18		1,5,6,10	III	TÜV
9.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/35-18		1,5,6,10	III	TÜV
11.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
12.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.125	VA + HA	225/35-18		1,5,6,10	III	TÜV
13.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
14.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
17.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
19.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für Typ GG,GY / not for type GG,GY

MAZDA 6, Typ GH / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	195/65-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/55-17		1,5,6,10	III	TÜV
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/55-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
7.			SR 023	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
9.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
11.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
12.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
13.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
14.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
17.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
19.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
20.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
21.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MAZDA 6, Typ GJ / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/65-16	M+S	1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	225/60-16	M+S	1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/50-17		1,10	II	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/50-17		1,10	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
10.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
11.			XA 0205	09.31.125	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
12.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,9,10	II	TÜV i.V.
13.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,9,10	II	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
15.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
16.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
17.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,9,10	III	TÜV i.V.
18.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,9,10	III	TÜV i.V.
19.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE i.V.
20.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
21.			CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
23.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,9,10	I	TÜV
24.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MAZDA MX5, Typ NC1, NC1E / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	205/50-16		1,5,6,10	II	TÜV
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	225/45-16		1,5,6,10	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/40-17		1,5,6,10	II	TÜV
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/45-17		1,5,6,10	II	TÜV
5.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/40-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/40-17		1,5,6,10	II	TÜV
7.			SR 008	09.31.125	VA + HA	205/45-17		1,5,6,10	II	TÜV
8.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/40-17		1,5,6,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	215/35-18		1,5,6	II	TÜV
10.			SR 023	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
11.			SR 023	09.31.125	VA + HA	225/35-18		1,5,6,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/35-18		1,5,6,10	III	TÜV
13.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
14.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/35-18		1,5,6,10	III	TÜV
15.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/35-18		1,5,6,10	III	TÜV
16.			SR 017	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
17.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/35-18		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MAZDA RX8, Typ SE / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
4.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
6.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
7.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
9.			SR 017	09.31.125	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
10.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
11.			XA 0205	09.31.125	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
12.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
13.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE i.V.
14.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
15.			CH 143	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
17.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
18.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
19.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
20.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV i.V.
21.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	245/30-20		1,5,6	II	TÜV i.V.
22.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/30-20		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MAZDA Premacy, Typ CP, CPD / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	195/50-16		1,10	II	TÜV
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	205/45-16		1,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/40-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/40-17		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MAZDA MPV, Typ LW / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/45-17		1,6	I	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
5.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/45-17		1,6	I	TÜV
6.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MAZDA CX-3, Typ DJ1 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.125	VA + HA	225/60-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/50-17		1,5	II	TÜV
6.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1,5	II	TÜV
7.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	245/45-17		1,5	II	TÜV
8.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
9.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/50-17		1,5	II	TÜV
10.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1,5	II	TÜV
11.			SR 008	09.31.125	VA + HA	245/45-17		1,5	II	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
13.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
14.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
15.			XA 0205	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1,5	II	TÜV
16.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
17.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
18.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
19.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
20.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,5,6	II	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MAZDA CX-5, Typ KE / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
5.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
8.			SR 023	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
10.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,5	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
12.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,5	II	TÜV
13.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
14.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5	II	TÜV i.V.
15.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
16.			CH 143	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5	II	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
18.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE i.V.
19.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
20.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
21.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
22.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE i.V.
23.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
24.			CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
25.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.	9.5 x 20	ET 40	CI 0302	09.31.125	VA + HA	255/45-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MAZDA CX-5, Typ GH / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
2.			XA 0205	09.31.125	VA + HA	245/55-18		1,5	II	TÜV
3.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5	II	TÜV i.V.
4.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
5.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
6.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
7.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6	II	TÜV i.V.
8.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
9.			CH 145	09.31.125	VA + HA	255/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MAZDA CX-7, Typ ER / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/65-17	M+S	1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	255/60-17	M+S	1,5,6	I	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	235/65-17	M+S	1	I	ABE
4.			SR 008	09.31.125	VA + HA	255/60-17	M+S	1,5,6	I	TÜV
5.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/60-18		1,5,6	II	TÜV
6.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	255/55-18		1,5,6,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	235/60-18		1,5,6	III	TÜV
8.			SR 017	09.31.125	VA + HA	255/55-18		1,5,6,10	III	TÜV
9.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.125	VA + HA	235/60-18		1,5,6	II	TÜV
10.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
11.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6,10	III	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	ABE
13.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
16.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,5,6	II	TÜV i.V.
17.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,5,6	II	TÜV
18.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
19.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
20.	9.5 x 20	ET 40	CI 0302	09.31.125	VA + HA	255/45-20		1,5,6,9,10	iV	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MAZDA Tribute, Typ EP, ERR, EP2, EP2R / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/70-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	235/65-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1,4	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1,4	II	TÜV
5.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1,3,4	II	TÜV
6.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	255/45-18		1,3,4	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1,3,4	II	TÜV
8.			SR 017	09.31.125	VA + HA	255/45-18		1,3,4	II	TÜV
9.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,3,4	II	TÜV i.V.
10.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,3,4	II	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,3,4	II	TÜV i.V.
12.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,3,4	II	TÜV
13.			CI 0104	09.31.125	VA + HA	255/35-20		1,3,4,10	III	TÜV
14.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ A-Klasse, Typ 169 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.151	VA + HA	195/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	205/45-17		1,5,6,10	II	TÜV
3.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	205/45-17		1,5,6,10	II	TÜV
5.			SR 005	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	II	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	205/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
7.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
8.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	205/45-17		1,5,6,10	II	TÜV
9.			SR 004	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.151	VA + HA	205/45-17		1,5,6,10	II	TÜV
11.			CS 018	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	205/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
13.			SR 002	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
15.			SR 016	09.31.151	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.151	VA + HA	215/35-18		1,5,6,10	III	TÜV
19.			CS 002	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.			CS 002	09.31.151	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ A-Klasse, Typ 176, 245G / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.151	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.151	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9	II	TÜV
8.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
9.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9	II	TÜV
10.			SR 004	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
12.			SR 002	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
14.			SR 016	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,6	II	TÜV
15.			SR 016	09.31.151	VA + HA	235/35-18		1,6	II	TÜV
16.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
17.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,6	II	TÜV
18.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/35-18		1,6,9	II	TÜV
19.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9	III	TÜV
20.			CS 002	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,6,9	III	TÜV
22.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
23.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,6,9	III	TÜV
24.			SR 014	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	215/40-18		1,6,9	II	TÜV
26.			CH 139	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,5	II	TÜV
28.			XA 0203	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6	III	TÜV
29.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
30.			CH 146	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
31.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	iV	TÜV
32.			CH 012	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	iV	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
35.			SV 015	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
37.			SX 0502	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
38.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
39.			SR 028	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
41.			XA 0102	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
43.			CI 2103	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV i.V.
44.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,6,9	II	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
46.			CH 122	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
48.			CS 003	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
49.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
50.			SV 014	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
51.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
52.			CH 009	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
53.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
54.			CX 002	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
55.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
56.			LM 269	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
57.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
58.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
59.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
60.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
61.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.151	VA + HA	225/30-20		1,5,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ B-Klasse, Typ 245 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.151	VA + HA	205/50-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.151	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	205/45-17		1	I	ABE
4.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1,10	II	TÜV
5.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
6.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,10	I	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	205/45-17		1	I	ABE
8.			SR 005	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1,10	II	TÜV
9.			SR 005	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
10.			SR 005	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,10	I	TÜV
11.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	205/45-17		1,10	II	TÜV
12.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	205/45-17		1,10	II	TÜV
16.			SR 004	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.			SR 004	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.			SR 004	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.151	VA + HA	205/45-17		1,10	II	TÜV
20.			CS 018	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.			CS 018	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.			CS 018	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
23.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1,10	III	TÜV
24.			SR 002	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
26.			SR 016	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,10	II	TÜV
27.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	205/40-18		1	I	ABE
28.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,10	II	TÜV
29.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
31.			CS 002	09.31.151	VA + HA	225/35-18		1,5,6,10	III	TÜV
32.			CS 002	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
33.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
34.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
35.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
36.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.			SR 014	09.31.151	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
38.			SR 014	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
39.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.151	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
40.			CH 012	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,6	II	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
43.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10,16	IV	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ B-Klasse, Typ 246, 245G / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.151	VA + HA	205/50-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.151	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1,6	II	TÜV
4.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,6	II	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1,6	II	TÜV
7.			SR 005	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
8.			SR 005	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,6	II	TÜV
9.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	II	TÜV
10.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	II	TÜV
12.			SR 004	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,6	II	TÜV
14.			SR 002	09.31.151	VA + HA	235/40-17		1,5,6	III	TÜV
15.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,6	II	TÜV
16.			SR 016	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,6	II	TÜV
17.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,6	II	TÜV
18.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,6	II	TÜV
19.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,9	II	TÜV
20.			CS 002	09.31.151	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9	III	TÜV
21.			CS 002	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9	III	TÜV
22.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
23.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
24.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
25.			SR 014	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	215/40-18		1,6,9	III	TÜV
27.			CH 139	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,6	II	TÜV
29.			XA 0203	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,6	II	TÜV
30.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
31.			CH 146	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
32.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	iV	TÜV
33.			CH 012	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	iV	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.151	VA + HA	215/35-19		1,6	II	TÜV
35.			SV 015	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,6	II	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.151	VA + HA	215/35-19		1,6	II	TÜV i.V.
38.			SX 0502	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,6	II	TÜV i.V.
39.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.151	VA + HA	215/35-19		1,6	II	TÜV
40.			SR 028	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,6	II	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.151	VA + HA	215/35-19		1,6	II	TÜV
42.			XA 0102	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,6	II	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	VA + HA	215/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
44.			CI 2103	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
45.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
46.			RX 300	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
49.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
50.			SV 014	09.31.151	VA + HA	245/30-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
51.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
53.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
54.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.151	VA + HA	225/30-20		1,5,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ C-Klasse, Lim., Kombi, Coupé, Typ 203, 203K, 203CL / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.137	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
2.			SR 004	09.31.137	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
3.			SR 004	09.31.137	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.137	VA + HA	205/50-17		1	I	TÜV
5.			CS 018	09.31.137	VA + HA	215/45-17		1	I	TÜV
6.			CS 018	09.31.137	VA + HA	225/45-17		1	I	TÜV
7.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.137	VA + HA	225/40-18		1,9	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.137	VA + HA	225/40-18		1,9	III	TÜV
9.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-18		1,9,10	II	TÜV
10.			CH 012	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/40-18		1,9	II	TÜV
			CH 012	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/35-18		1,10	II	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,9,10	III	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,9,10	III	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.137	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.137	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV i.V.
16.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.137	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA	235/35-19		1,5,9,16	IV	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	HA	265/30-19		1,6,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ C-Klasse, Lim., Kombi, Coupé, Typ 204, 204K / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.151	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.151	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1	II	ABE
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
7.			SR 005	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
8.			SR 005	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,6	II	TÜV
9.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.			SR 004	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	II	TÜV
14.			CS 018	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
16.			SR 002	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-18		1	I	TÜV
18.			CH 025	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/40-18		1	I	TÜV
			CH 025	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	HA	245/35-18		1,6	II	TÜV
19.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
20.			SR 016	09.31.151	VA + HA	235/35-18		1	I	ABE
21.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
22.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/35-18		1	I	ABE
23.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9	III	TÜV
24.			CS 002	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.			CS 002	09.31.151	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
			CS 002	09.31.151	HA	245/35-18		1,6,10	III	TÜV
26.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1	I	TÜV
29.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
30.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
31.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
32.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
33.	8 x 19	ET 50	CH 026	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,a)	II	TÜV
34.			CH 026	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/35-19		1,5,6	II	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	II	TÜV
36.			CH 127	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
37.			CH 127	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,a)	I	ABE
39.			SV 015	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,16	III	TÜV
40.			SV 015	09.31.151	VA	225/35-19		1	I	TÜV
			SV 015	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,a)	I	ABE i.V.
42.			SX 0502	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,16	IV	TÜV i.V.
43.			SX 0502	09.31.151	VA	225/35-19		1	I	TÜV i.V.
			SX 0502	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV i.V.
44.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,a)	I	ABE
45.			SR 028	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,16	IV	TÜV
46.			SR 028	09.31.151	VA	225/35-19		1	I	TÜV
			SR 028	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,b)	I	ABE
48.			XA 0102	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,16	IV	TÜV
49.			XA 0102	09.31.151	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
			XA 0102	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,b)	I	TÜV i.V.
51.			CI 2103	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,16	IV	TÜV i.V.
52.			CI 2103	09.31.151	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV i.V.
			CI 2103	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV i.V.
53.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	II	TÜV
54.			RX 300	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
55.			RX 300	09.31.151	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
			RX 300	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
56.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	II	TÜV
57.			CH 122	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
58.			CH 122	09.31.151	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
			CH 122	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
59.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	II	TÜV
60.			CS 003	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
61.			CS 003	09.31.151	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
			CS 003	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
62.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	II	TÜV
63.			SV 014	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	III	TÜV
64.			SV 014	09.31.151	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
			SV 014	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

MERCEDES-BENZ C-Klasse, Lim., Kombi, Coupé, Typ 204, 204K / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
65.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
66.			CH 009	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
67.			CH 009	09.31.151	VA	225/40-19		1,5,9	III	TÜV
			CH 009	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
68.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
69.			CX 002	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
70.			CX 002	09.31.151	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
			CX 002	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
71.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,9,10,a)	III	TÜV
72.			XA 0101	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
73.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV i.V.
74.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV i.V.
75.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
76.			SR 027	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
77.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV i.V.
78.			CI 2101	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV i.V.
79.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,9,10,a)	II	TÜV
80.			CH 126	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
81.			CH 126	09.31.151	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
			CH 126	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
82.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,9,10,a)	II	TÜV
83.			LM 269	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
84.			LM 269	09.31.151	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
			LM 269	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
85.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.151	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	RX 304	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10,14	III	TÜV
86.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.151	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	RX 304	09.31.151	HA	265/30-19		1,6,10,14	III	TÜV
87.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10,14	III	TÜV
88.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	265/30-19		1,6,10,14	III	TÜV
89.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
90.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
91.	9 x 19	ET 34	RX 302	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
92.	9 x 19	ET 34	RX 302	09.31.151	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9 x 19	ET 34	RX 302	09.31.151	HA	265/30-19		1,6,10	IV	TÜV
93.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16,a)	IV	TÜV
94.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16,a)	IV	TÜV
95.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16,a)	IV	TÜV
96.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16,a)	IV	TÜV
97.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,9,10,b)	III	TÜV
98.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,9,10,a)	III	TÜV
99.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16,a)	IV	TÜV
100.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16,a)	IV	TÜV
101.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA	235/30-20		1,5,a)	I	TÜV i.V.
	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	265/25-20		1,6,10,a)	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für Typ 204K / not for type 204K

b) nur für Typ 204 Coupé / only for type 204 Coupé

MERCEDES-BENZ C-Klasse, Limousine, (205), Typ 204 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.151	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
7.			SR 005	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
8.			SR 005	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
9.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
10.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
11.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
12.			SR 004	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
13.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
14.			SR 002	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
15.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
16.			SR 016	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
17.			SR 016	09.31.151	VA	225/45-18		1	I	ABE
			SR 016	09.31.151	HA	245/40-18		1	I	ABE
18.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
19.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
20.			SX 0103	09.31.151	VA	225/45-18		1	I	ABE
			SX 0103	09.31.151	HA	245/40-18		1	I	ABE

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

MERCEDES-BENZ C-Klasse, Limousine, (205), Typ 204 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
21.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1,9	III	TÜV
22.			CS 002	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9	III	TÜV
23.			CS 002	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1,5,6,9	III	TÜV
24.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
25.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
26.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
27.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
28.			SR 014	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
29.			SR 014	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
30.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/45-18		1,9	II	TÜV
31.			CH 139	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9	II	TÜV
32.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
33.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
34.			CH 146	09.31.151	VA	225/45-18		1,5,9	II	TÜV
			CH 146	09.31.151	HA	245/40-18		1,6,10	III	TÜV
35.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
36.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-19		1,9	II	TÜV
38.			CH 127	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/40-19		1,9	II	TÜV
39.			CH 127	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/35-19		1,5	II	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
41.			SV 015	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
42.			SV 015	09.31.151	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			SV 015	09.31.151	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
44.			SX 0502	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE i.V.
45.			SX 0502	09.31.151	VA	225/40-19		1	I	TÜV i.V.
			SX 0502	09.31.151	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV i.V.
46.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
47.			SR 028	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
48.			SR 028	09.31.151	VA	225/40-19		1	I	TÜV
49.			SR 028	09.31.151	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
51.			XA 0102	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
52.			XA 0102	09.31.151	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			XA 0102	09.31.151	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
53.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV i.V.
54.			CI 2103	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,6	II	TÜV i.V.
55.			CI 2103	09.31.151	VA	225/40-19		1,6	II	TÜV i.V.
			CI 2103	09.31.151	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV i.V.
56.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1,9	II	TÜV
57.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1,5,9,10	III	TÜV
58.			CH 122	09.31.151	VA	225/40-19		1,5,9	III	TÜV
			CH 122	09.31.151	HA	255/35-19		1,10	III	TÜV
59.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1,5,9	II	TÜV
60.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
61.			SV 014	09.31.151	VA	225/40-19		1,5,9	III	TÜV
			SV 014	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
62.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
63.			CH 009	09.31.151	VA	225/40-19		1,5,9	III	TÜV
			CH 009	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
64.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
65.			CX 002	09.31.151	VA	225/40-19		1,5,9	III	TÜV
			CX 002	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
66.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
67.			LM 269	09.31.151	VA	225/40-19		1,5,9	III	TÜV
			LM 269	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
68.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV i.V.
69.			CI 2201	09.31.151	VA	225/40-19		1,5	III	TÜV i.V.
			CI 2201	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV i.V.
70.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	225/40-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	IV	TÜV
71.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.151	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
72.			XA 0302	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1	I	ABE
73.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	225/35-20		1	I	TÜV
74.			CH 650	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,9	III	TÜV
75.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA	225/35-20		1	I	TÜV
			CH 650	09.31.151	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
76.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
77.			CI 0103	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6	II	TÜV
78.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA	225/35-20		1	I	TÜV
			CI 0103	09.31.151	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
79.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,9	III	TÜV
80.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA	225/35-20		1	I	TÜV i.V.
	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	265/30-20		1,6,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ C-Klasse, Kombi, (205), Typ 204K / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.151	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.151	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
6.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
8.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
9.			SR 005	09.31.151	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
10.			SR 005	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
11.			SR 005	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
12.			SR 005	09.31.151	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
13.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
14.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1,5,6	II	TÜV
15.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
16.			SR 004	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1,5,6	II	TÜV
17.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
18.			SR 002	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
19.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
20.			SR 016	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
21.			SR 016	09.31.151	VA	225/45-18		1	I	ABE
			SR 016	09.31.151	HA	245/40-18		1	I	ABE
22.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
23.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
24.			SX 0103	09.31.151	VA	225/45-18		1	I	ABE
			SX 0103	09.31.151	HA	245/40-18		1	I	ABE
25.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
26.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
27.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
28.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
29.			SR 014	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
30.			SR 014	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
31.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/45-18		1,9	II	TÜV
32.			CH 139	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9	II	TÜV
33.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
34.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
35.			CH 146	09.31.151	VA	225/45-18		1,5,9	III	TÜV
			CH 146	09.31.151	HA	245/40-18		1,6,10	III	TÜV
36.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
37.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
39.			SV 015	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE i.V.
40.			SV 015	09.31.151	VA	225/40-19		1	I	TÜV i.V.
			SV 015	09.31.151	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV i.V.
41.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
42.			SX 0502	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE i.V.
43.			SX 0502	09.31.151	VA	225/40-19		1	I	TÜV i.V.
			SX 0502	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	II	TÜV i.V.
44.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
45.			SR 028	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
46.			SR 028	09.31.151	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			SR 028	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	II	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
48.			XA 0102	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
49.			XA 0102	09.31.151	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			XA 0102	09.31.151	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV i.V.
51.			CI 2103	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,6	II	TÜV i.V.
52.			CI 2103	09.31.151	VA	225/40-19		1,6	II	TÜV i.V.
			CI 2103	09.31.151	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV i.V.
53.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1,5,9,10	III	TÜV
54.			CH 122	09.31.151	VA	225/40-19		1,5,9	III	TÜV
			CH 122	09.31.151	HA	255/35-19		1,10	III	TÜV
55.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1,5,9	II	TÜV
56.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
57.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
58.			CH 009	09.31.151	VA	225/40-19		1,5,9	III	TÜV
			CH 009	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
59.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
60.			LM 269	09.31.151	VA	225/40-19		1,5,9	III	TÜV
			LM 269	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
61.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	225/40-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	IV	TÜV
62.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV i.V.
63.			CI 2201	09.31.151	VA	225/40-19		1,5	III	TÜV i.V.
			CI 2201	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV i.V.

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

MERCEDES-BENZ C-Klasse, Kombi, (205), Typ 204K / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
64.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	225/30-20		1	I	TÜV
65.			CH 650	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,5,6	II	TÜV
66.			CH 650	09.31.151	VA	225/35-20		1	I	TÜV
			CH 650	09.31.151	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
67.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
68.			CI 0103	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,5,6	II	TÜV
69.			CI 0103	09.31.151	VA	225/35-20		1	I	TÜV
			CI 0103	09.31.151	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
70.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,9	III	TÜV i.V.
71.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA	225/35-20		1	I	TÜV i.V.
	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	265/30-20		1,6,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse, Limousine, Typ 117, 245G / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.151	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.151	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
7.			SR 005	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
8.			SR 005	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
9.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1,5,6	II	TÜV
10.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
11.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1,5,6	III	TÜV
12.			SR 004	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
13.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
14.			SR 002	09.31.151	VA + HA	235/40-17		1,5,6,9	III	TÜV
15.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
16.			SR 016	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,6	II	TÜV
17.			SR 016	09.31.151	VA + HA	235/35-18		1,5,6	II	TÜV
18.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
19.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,6	II	TÜV
20.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/35-18		1,5,6	II	TÜV
21.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9	II	TÜV
22.			CS 002	09.31.151	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9	III	TÜV
23.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
24.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.			SR 014	09.31.151	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
29.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	iV	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
34.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
37.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	II	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	235/45-19		1,5,9	IV	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	235/45-19		1,6,10	IV	TÜV
45.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
46.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
47.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
48.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.151	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
49.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.151	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse, Shooting Brake, Typ 117 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.151	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.151	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
4.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9	II	TÜV
6.			SR 004	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
8.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
9.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
10.			SR 005	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
11.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
12.			SR 002	09.31.151	VA + HA	235/40-17		1,5,6,9	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
14.			SR 016	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,6	II	TÜV
15.			SR 016	09.31.151	VA + HA	235/35-18		1,5,6	II	TÜV
16.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
17.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,6	II	TÜV
18.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/35-18		1,5,6	III	TÜV
19.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.			SR 014	09.31.151	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
23.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
24.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
29.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	235/45-19		1,5,9	IV	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	235/45-19		1,6,10	IV	TÜV
32.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.151	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ GLA-Klasse Typ 245G / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
4.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
7.			SR 005	09.31.151	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
8.			SR 005	09.31.151	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
9.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
10.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
11.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
12.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
13.			SR 004	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
14.			SR 004	09.31.151	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
15.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	215/55-18		1	I	ABE
16.			SR 016	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
17.			SR 016	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
18.			SR 016	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
19.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	215/55-18		1	I	ABE
20.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
21.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
22.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
23.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1,9,10	II	TÜV
24.			CS 002	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,9,10	II	TÜV
25.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	215/55-18		1	I	ABE
26.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
27.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	215/55-18		1	I	ABE
28.			SR 014	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
29.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
31.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/45-19		1	I	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
34.			SV 015	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
35.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
36.			SR 028	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
37.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
38.			XA 0102	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
39.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE i.V.
40.			CI 2103	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE i.V.
41.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1	I	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1	I	TÜV
43.			CS 003	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,9,10	II	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1	I	TÜV
45.			CH 122	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,9,10	II	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
47.			SV 014	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
48.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1,6,9,10	II	TÜV
49.			CH 009	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,6,9,10	III	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1,6,9,10	II	TÜV
51.			CX 002	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,6,9,10	III	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
53.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
54.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
55.			SR 027	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
56.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
57.			XA 0101	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
58.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
59.			CI 2101	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
60.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
61.			LM 269	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
62.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
63.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
64.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	235/35-20		1	I	TÜV
65.			CH 650	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
66.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
67.			CI 0103	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
68.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,6	II	TÜV
69.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
70.	9 x 20	ET 37	CI 0203	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
71.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
72.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
73.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.151	VA + HA	245/30-21		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ CLC-Klasse Typ 203CL / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.137	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.137	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
3.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/45-19		1,5,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ E-Klasse, Limousine, Kombi, Typ 211, 211K / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1	I	TÜV
3.			CS 018	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	TÜV
4.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1,a)	I	TÜV
5.			CS 002	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,a)	I	TÜV
6.			CS 002	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1,a)	I	TÜV
7.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
8.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
10.			SR 014	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
11.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	TÜV
12.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	TÜV
13.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
14.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/35-19		1,5,9,10,a)	II	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,9,10,a)	II	TÜV
16.			SV 014	09.31.151	VA	245/35-19		1,b)	I	TÜV
			SV 014	09.31.151	HA	255/35-19		1,b)	I	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,9,10,a)	II	TÜV
18.			CH 009	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1,5,9,10,b)	II	TÜV
19.			CH 009	09.31.151	VA	225/40-19		1,5,9,b)	II	TÜV
			CH 009	09.31.151	HA	255/35-19		1,10,b)	II	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,9,10	II	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,9,10,a)	II	TÜV
22.			XA 0101	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,9,b)	II	TÜV
			XA 0101	09.31.151	HA	255/35-19		1,10,b)	II	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,9,10,a)	II	TÜV i.V.
24.			SX 0501	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,9,b)	II	TÜV i.V.
			SX 0501	09.31.151	HA	255/35-19		1,10,b)	II	TÜV i.V.
25.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,9,10,a)	II	TÜV
26.			SR 027	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,9,b)	II	TÜV
			SR 027	09.31.151	HA	255/35-19		1,10,b)	II	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,9,10,a)	II	TÜV i.V.
28.			CI 2101	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,9,b)	II	TÜV i.V.
			CI 2101	09.31.151	HA	255/35-19		1,10,b)	II	TÜV i.V.
29.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,9,10,a)	III	TÜV
30.			LM 269	09.31.151	VA	225/40-19		1,5,9,b)	II	TÜV
			LM 269	09.31.151	HA	255/35-19		1,10,b)	II	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,9,10,a)	II	TÜV
32.			CH 126	09.31.151	VA	225/40-19		1,5,9,b)	II	TÜV
			CH 126	09.31.151	HA	255/35-19		1,10,b)	II	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/35-19		1	I	TÜV
	9 x 19	ET 34	RX 302	09.31.151	HA	275/30-19		1,6,10	III	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA	235/35-19		1,a)	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	RX 304	09.31.151	HA	265/30-19		1,6,10,a)	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.324 / Distanz./Spacer 10mm	HA	275/30-19		1,10	IV	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.324 / Distanz./Spacer 10mm	HA	285/30-19		1,10	IV	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.151	HA	275/30-19		1,6,10	IV	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	275/30-19		1,6,10	IV	TÜV
39.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.322 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10,16,a)	III	TÜV
40.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
41.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1,5,9,10,16,a)	IV	TÜV
42.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1,5,9,10,16,a)	IV	TÜV
43.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.151	VA	245/30-20		1,5,9,a)	II	TÜV
	10 x 20	ET 25	CX 007	09.31.151	HA	285/25-20		1,6,10,a)	IV	TÜV
44.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.151	VA	245/30-20		1,5,9,a)	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 25	CH 103	09.31.151	HA	285/25-20		1,6,10,a)	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für Typ 211K / not for type 211K
b) nicht für Typ 211 / not for type 211

MERCEDES-BENZ E-Klasse, Limousine, Kombi, Typ 212, 212K / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.151	VA + HA	205/60-16		1,a)	I	ABE
2.			SR 011	09.31.151	VA + HA	215/55-16		1,a)	I	ABE
3.			SR 011	09.31.151	VA + HA	225/55-16		1,a)	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
5.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.			SR 005	09.31.151	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
8.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
9.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
10.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1,9	II	TÜV
11.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
12.			SR 002	09.31.151	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
14.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
15.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1,9,a)	II	TÜV
16.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9	III	TÜV
17.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9	III	TÜV
18.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	TÜV
19.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
20.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9	II	TÜV
21.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9	III	TÜV
22.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9	III	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,a)	I	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,a)	I	ABE
25.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,a)	I	ABE i.V.
26.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,a)	I	ABE
27.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,a)	I	ABE
28.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,a)	I	ABE i.V.
29.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,a)	I	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,a)	III	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,a)	III	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,a)	III	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,a)	III	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,a)	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,a)	II	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,a)	II	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,a)	II	TÜV i.V.
38.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,a)	II	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,a)	II	TÜV i.V.
40.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,a)	II	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA	235/35-19		1,5,9,a)	III	TÜV
42.	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	265/30-19		1,6,a)	II	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
44.	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	275/30-19		1,6	II	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.151	VA	245/35-19		1	I	TÜV
46.	9.5 x 19	ET 40	RX 304	09.31.151	HA	275/30-19		1,6,10	II	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
48.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.151	HA	275/30-19		1,6,10	IV	TÜV
49.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
50.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	275/30-19		1,6,10	IV	TÜV
51.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.151	VA	245/35-19		1	I	TÜV
52.	10 x 19	ET 42	RX 306	09.31.151	HA	275/30-19		1,6,10	III	TÜV
53.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,a)	III	TÜV i.V.
54.			CI 2201	09.31.151	VA	245/35-19		1,5	II	TÜV i.V.
55.			CI 2201	09.31.151	HA	275/30-19		1,6,10	III	TÜV i.V.
56.	9 x 19	ET 34	RX 302	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,a)	III	TÜV
57.			RX 302	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
58.			RX 302	09.31.151	HA	275/30-19		1,6,10	III	TÜV
59.	9 x 19	ET 34	RX 302	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
60.	10 x 19	ET 42	RX 306	09.31.151	HA	275/30-19		1,6,10	III	TÜV
61.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,a)	I	ABE
62.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,5,6,a)	I	TÜV
63.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,5,6,a)	II	TÜV
64.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,a)	III	TÜV
65.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,a)	III	TÜV
66.	9 x 20	ET 37	CI 0203	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV i.V.
67.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
68.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA	245/30-20		1	I	TÜV i.V.
69.	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für Typ 212K / not for type 212K

MERCEDES-BENZ E-Klasse, Coupé, Cabrio, Typ 207 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1,a)	I	ABE
4.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,a)	I	ABE
5.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1,a)	I	ABE
7.			SR 004	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,a)	I	ABE
8.			SR 004	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
9.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1,a)	I	TÜV
10.			CS 018	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,a)	I	TÜV
11.			CS 018	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	TÜV
12.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
13.			SR 002	09.31.151	VA + HA	245/40-17		1	I	ABE
14.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
15.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
16.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1	I	TÜV
17.			CS 002	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	TÜV
18.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
19.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
20.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA	235/40-18		1	I	TÜV
			CH 139	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/35-18		1,6,10	II	TÜV
21.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
23.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA	235/35-19		1	I	TÜV
			CH 127	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/30-19		1,6	II	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.			RX 300	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA	225/35-19		1,5	II	TÜV
			RX 300	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,9	III	TÜV
28.			CH 122	09.31.151	VA	225/35-19		1	I	TÜV
			CH 122	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.			CS 003	09.31.151	VA	225/35-19		1,5	II	TÜV
			CS 003	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
32.			SV 014	09.31.151	VA	235/35-19		1,5	II	TÜV
			SV 014	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
34.			CH 009	09.31.151	VA	225/35-19		1,5	II	TÜV
			CH 009	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
38.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
40.			CI 2101	09.31.151	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV i.V.
			CI 2101	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV i.V.
41.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
42.			CH 126	09.31.151	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
			CH 126	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
44.			LM 269	09.31.151	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
			LM 269	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
	9 x 19	ET 34	RX 302	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	RX 304	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
49.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
50.	9 x 19	ET 34	RX 302	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
51.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	235/30-20		1,6,9,10	IV	TÜV
52.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1	I	ABE
53.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1	I	TÜV
54.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1	I	ABE
55.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,10,a)	III	TÜV
56.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
57.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
58.	9 x 20	ET 34	RX 309	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
59.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA	235/30-20		1	I	TÜV i.V.
	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	275/25-20		1,6,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für Typ Cabrio / not for type Cabrio

MERCEDES-BENZ SLK-Klasse, Typ 171 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.137	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
2.			SR 004	09.31.137	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.137	VA + HA	205/50-17		1,a)	I	TÜV
4.			CS 018	09.31.137	VA + HA	215/45-17		1,a)	I	TÜV
5.			CS 018	09.31.137	VA + HA	225/45-17		1,a)	I	TÜV
6.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.137	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.137	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
8.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-18		1,9,a)	III	TÜV
9.			CH 012	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/40-18		1,9	III	TÜV
			CH 012	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	HA	245/35-18		1	I	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,9,10,a)	III	TÜV
11.			CH 009	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
			CH 009	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,9,10,a)	III	TÜV
13.			CX 002	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
			CX 002	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
15.			LM 269	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
			LM 269	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,9,10,a)	III	TÜV
17.			CH 126	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
			CH 126	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.137	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
19.			XA 0101	09.31.137	VA	225/35-19		1,5	II	TÜV
			XA 0101	09.31.137	HA	255/30-19		1,6,10	II	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.137	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
21.			SX 0501	09.31.137	VA	225/35-19		1,5	II	TÜV i.V.
22.			SX 0501	09.31.137	HA	255/30-19		1,6,10	II	TÜV i.V.
23.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.137	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
24.			SR 027	09.31.137	VA	225/35-19		1,5	II	TÜV
			SR 027	09.31.137	HA	255/30-19		1,6,10	II	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/35-19		1,5,9,16	IV	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/30-19		1,6,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für Typ SLK 350 / not for type SLK 350

MERCEDES-BENZ SLK-Klasse, Typ 172 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SR 004	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
5.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.			SR 002	09.31.151	VA + HA	235/40-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	225/40-18		1	I	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1	I	TÜV
9.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA	225/40-18		1	I	TÜV
	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.151	HA	245/35-18		1	I	TÜV
12.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,9	II	TÜV
13.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,9	II	TÜV
14.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
15.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
16.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.151	VA	235/35-19		1,16	IV	TÜV
			SV 014	09.31.151	HA	255/30-19		1,6	II	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,9	III	TÜV
18.			CH 009	09.31.151	VA	225/35-19		1,9	III	TÜV
			CH 009	09.31.151	HA	255/30-19		1,10	IV	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,9	III	TÜV
20.			CX 002	09.31.151	VA	225/35-19		1,9	III	TÜV
			CX 002	09.31.151	HA	255/30-19		1,10	IV	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,6	II	TÜV
22.			XA 0101	09.31.151	VA	225/35-19		1	I	TÜV
			XA 0101	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,6	II	TÜV i.V.
24.			SX 0501	09.31.151	VA	225/35-19		1	I	TÜV i.V.
			SX 0501	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV i.V.
25.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,6	II	TÜV
26.			SR 027	09.31.151	VA	225/35-19		1	I	TÜV
			SR 027	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,6	II	TÜV i.V.
28.			CI 2101	09.31.151	VA	225/35-19		1	I	TÜV i.V.
			CI 2101	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV i.V.
29.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,9	III	TÜV
30.			CH 126	09.31.151	VA	225/35-19		1,9	III	TÜV
			CH 126	09.31.151	HA	255/30-19		1,10	IV	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,9	III	TÜV
32.			LM 269	09.31.151	VA	225/35-19		1,9	III	TÜV
			LM 269	09.31.151	HA	255/30-19		1,10	IV	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA	225/35-19		1,9	II	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA	225/35-19		1,9	II	TÜV
	9 x 19	ET 34	RX 302	09.31.151	VA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.377 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.324 / Distanz./Spacer 10mm	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.377 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.324 / Distanz./Spacer 10mm	HA	265/30-19		1,6,10	IV	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.151	HA	265/30-19		1,6,10	IV	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	225/35-19		1,9	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
39.	9 x 19	ET 34	RX 302	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,9,10	IV	TÜV
40.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	235/30-20		1,9,16	IV	TÜV
41.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,9,16	IV	TÜV
42.	9 x 20	ET 34	RX 309	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,9,10,16	IV	TÜV
43.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
44.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ CLK-Klasse, Coupé, Cabrio, Typ 208 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.137	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
2.			SX 0302	09.31.137	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.137	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
4.			SR 004	09.31.137	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.137	VA + HA	215/45-17		1,a)	I	TÜV
6.			CS 018	09.31.137	VA + HA	225/45-17		1	I	TÜV
7.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.137	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.137	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
9.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-18		1,9,13,15	IV	TÜV
10.			CH 012	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/35-18		1,9,13,15	IV	TÜV
11.			CH 012	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/40-18		1,9,13,15	IV	TÜV
			CH 012	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	HA	245/35-18		1	I	TÜV
12.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.137	VA + HA	225/40-18		1,9	III	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/35-19		1,6,9,10,13,15	IV	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/35-19		1,6,9,10,13,15	IV	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.137	VA + HA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.137	VA + HA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV i.V.
19.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.137	VA + HA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.137	VA + HA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nur für 200 CLK / only for 200 CLK b) nicht für 320 CLK und 430 CLK / not for 320 CLK and 430 CLK

MERCEDES-BENZ CLK-Klasse, Typ 209 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.137	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.137	VA + HA	225/45-17		1	I	TÜV
3.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.137	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
4.			SX 0101	09.31.137	VA	225/40-18		1	I	ABE
			SX 0101	09.31.137	HA	245/35-18		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.137	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
6.			SR 014	09.31.137	VA	225/40-18		1	I	ABE
			SR 014	09.31.137	HA	245/35-18		1	I	ABE
7.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-18		1,9,10	III	TÜV
8.			CH 012	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/35-18		1,9,10	III	TÜV
9.			CH 012	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/40-18		1,9	III	TÜV
			CH 012	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	HA	245/35-18		1,10	II	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/35-19		1,9,10	III	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/35-19		1,9,10	III	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.137	VA + HA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.137	VA + HA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV i.V.
15.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.137	VA + HA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.137	VA + HA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV i.V.
17.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
19.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ CLS-Klasse, Typ 219 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/40-18		1	I	TÜV
2.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.322 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/40-18		1	I	TÜV
3.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.322 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.322 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
5.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.322 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
6.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1	I	TÜV
7.			CH 652	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1,5,9	III	TÜV
8.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
9.			CI 0201	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1,5,6	II	TÜV
10.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	II	TÜV
11.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.151	VA	255/30-20		1,5,9	II	TÜV
12.	10 x 20	ET 25	CX 007	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	II	TÜV
13.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA	255/30-20		1,5,9	II	TÜV
14.	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	II	TÜV
15.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.151	VA	255/30-20		1,5,9	II	TÜV
16.	10.5 x 20	ET 25	CH 103	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	II	TÜV
17.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ CLS-Klasse, Limousine, Typ 218 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
3.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/40-18		1,9	III	TÜV
4.			CH 146	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/40-18		1,9,10	IV	TÜV
5.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
6.			XA 0202	09.31.151	VA + HA	255/40-18		1	I	ABE
7.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	TÜV
8.			CH 012	09.31.151	VA + HA	255/40-18		1	I	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
10.			RX 300	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
12.	9.5 x 19	ET 40	RX 304	09.31.151	VA + HA	275/30-19		1,10	III	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
14.	10 x 19	ET 42	RX 306	09.31.151	VA + HA	275/30-19		1,10	III	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
18.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE i.V.
19.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
20.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE i.V.
21.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1,9	II	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1,9	III	TÜV
23.	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	VA + HA	285/30-19		1	I	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	255/35-19		1,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.151	HA	255/35-19		1	I	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	255/35-19		1,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.151	HA	285/30-19		1,6,10	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	255/35-19		1,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	285/30-19		1,6,10	III	TÜV
27.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/30-20		1	I	TÜV
28.			RX 307	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/30-20		1,9	III	TÜV
29.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.322 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/30-20		1,9,10	III	TÜV
30.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
31.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
32.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
33.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
34.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	305/25-20		1,6,10	III	TÜV
35.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1,5,9	III	TÜV
36.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.151	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
38.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA	245/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 656	09.31.151	HA	285/25-20		1,6,10	III	TÜV
39.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA	255/30-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
40.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.151	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
41.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.151	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
42.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA	255/30-20		1,9	III	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	RX 311	09.31.151	HA	255/30-20		1	I	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ CLS-Klasse, Shooting Brake, Typ 218 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/40-18		1,9	III	TÜV
2.			CH 146	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/40-18		1,9,10	IV	TÜV
3.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
4.			XA 0202	09.31.151	VA + HA	255/40-18		1	I	ABE
5.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	TÜV
6.			CH 012	09.31.151	VA + HA	255/40-18		1	I	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
8.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
10.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE i.V.
11.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
12.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE i.V.
13.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1,9	III	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1,9	III	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	255/35-19		1,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.151	HA	255/35-19		1	I	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	255/35-19		1,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.151	HA	285/30-19		1,6,10	III	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	255/35-19		1,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	285/30-19		1,6,10	III	TÜV
18.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
19.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
20.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.151	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.151	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
23.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA	245/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 656	09.31.151	HA	285/25-20		1,6,10	III	TÜV
24.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
25.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	305/25-20		1,6,10	III	TÜV
26.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.151	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ S-Klasse, Typ 220 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
4.			SR 005	09.31.151	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1,10	II	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1,10	II	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	TÜV
8.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,5,9,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,5,9,10	III	TÜV
13.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,10	III	TÜV
14.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,10	III	TÜV
15.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,9,10	III	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/40-19		1,5,9,10	IV	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,9,10	IV	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,9,10	IV	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,9,10	IV	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,9,10	IV	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,9,10	IV	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,9,10	IV	TÜV i.V.
23.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,9,10	IV	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,9,10	IV	TÜV i.V.
25.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,9,10	IV	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,9,10	IV	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	245/40-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.151	HA	275/35-19		1,6,10	IV	TÜV
28.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE i.V.
29.	9 x 19	ET 34	RX 302	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	245/40-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	275/35-19		1,6,10	IV	TÜV
31.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1,5,9,10,16	IV	TÜV
32.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
33.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
34.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
35.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
36.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
37.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
38.	9 x 20	ET 34	RX 309	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1,5,9,10,16	IV	TÜV
39.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
40.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/35-20		1,5,9,16	IV	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	RX 311	09.31.151	HA	245/35-20		1,6,10	III	TÜV
41.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
42.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401	09.31.151	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
			XA 0401	09.31.151	HA	275/30-20		1	IV	TÜV
43.			XA 0401	09.31.151	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
			XA 0401	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ S-Klasse, Typ 221 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
3.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	255/45-18		1	I	TÜV
4.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.151	VA + HA	255/45-18		1,5,9,10	II	TÜV
5.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.151	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
6.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.151	VA + HA	255/45-18		1	I	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/40-19		1	I	TÜV
8.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1	I	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
10.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,5	II	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	255/40-19		1,5	II	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,5,9	II	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,5,9	II	TÜV i.V.
14.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,5,9	II	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,5,9	II	TÜV i.V.
16.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,5	II	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,5	II	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA	255/40-19		1,5	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	RX 304	09.31.151	HA	275/40-19		1	I	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	255/40-19		1,5	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.151	HA	275/40-19		1,6,10	III	TÜV
20.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE i.V.
21.			CI 2201	09.31.151	VA	255/40-19		1	I	ABE i.V.
			CI 2201	09.31.151	HA	275/40-19		1	I	ABE i.V.
22.	9 x 19	ET 34	RX 302	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,5	II	TÜV
23.	9 x 19	ET 34	RX 302	09.31.151	VA	255/40-19		1,5	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	RX 304	09.31.151	HA	275/40-19		1	I	TÜV
24.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/35-20		1	I	TÜV
25.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
26.			CH 650	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1	I	TÜV
27.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1	I	TÜV
28.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
29.			CI 0101	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1,5,9	II	TÜV
30.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
31.			XA 0301	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1,5,9	II	TÜV
32.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
33.	9 x 20	ET 37	CI 0203	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1,5	II	TÜV i.V.
34.	9 x 20	ET 34	RX 309	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1,5	II	TÜV
35.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
36.			CH 652	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
			CH 652	09.31.151	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
37.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 656	09.31.151	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
38.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 656	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
39.	9.5 x 20	ET 40	RX 311	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/35-20		1,5,9,10	III	TÜV
40.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
41.			XA 0401	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
			XA 0401	09.31.151	HA	275/35-20		1,6,10	I	TÜV
42.			XA 0401	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
			XA 0401	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
43.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.151	VA + HA	265/30-21		1,5,9,10	III	TÜV
44.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.151	VA + HA	265/30-21		1,5,9	III	TÜV
45.			CH 602	09.31.151	VA	255/30-21		1,5,9	III	TÜV
			CH 602	09.31.151	HA	285/30-21		1,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ S-Klasse (222), Typ 221 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/50-18		1	I	ABE
2.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
3.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	255/50-18		1,5,6	II	TÜV
4.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	245/50-18		1	I	ABE
5.			SR 014	09.31.151	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
6.			SR 014	09.31.151	VA + HA	255/50-18		1,5,6	II	TÜV
7.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	245/50-18		1	I	TÜV
8.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.151	VA + HA	245/50-18		1	I	ABE
9.			XA 0202	09.31.151	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
10.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.151	VA + HA	245/50-18		1,5,9	I	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
12.			RX 300	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/40-19		1,5	II	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
14.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,5	II	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
16.			XA 0101	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
17.			XA 0101	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
18.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE i.V.
19.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE i.V.
20.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE i.V.
21.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
22.			SR 027	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
23.			SR 027	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
24.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE i.V.
25.			CI 2101	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE i.V.
26.			CI 2101	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE i.V.
27.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1,5	II	TÜV
28.			CH 126	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,5	II	TÜV
29.			CH 126	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1,5	II	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1,5	II	TÜV
31.			LM 269	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,5	II	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	245/45-19		1,5	II	TÜV
33.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	275/40-19		1,10	III	TÜV
34.	8.5 x 20	ET 42	CI 2201	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE i.V.
35.			CH 650	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1	I	TÜV i.V.
36.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1	I	TÜV i.V.
37.			CI 0103	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
38.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
39.			CI 0101	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
40.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
41.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
42.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/40-20		1	I	TÜV
43.	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.151	HA	285/35-20		1,6,10	IV	TÜV
44.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/40-20		1	I	TÜV
45.	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	285/35-20		1,6,10	III	TÜV
46.	9 x 20	ET 37	CI 0203	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE i.V.
47.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1	I	TÜV
48.			CH 652	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1,5	II	TÜV
49.			CH 652	09.31.151	VA	245/40-20		1,5	II	TÜV
50.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA + HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
51.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.151	VA	245/40-20		1,5,9	IV	TÜV
52.	10 x 20	ET 25	CX 007	09.31.151	HA	275/35-20		1,6,10	IV	TÜV
53.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.151	VA	255/40-20		1,5,9	IV	TÜV
54.	10 x 20	ET 25	CX 007	09.31.151	HA	285/35-20		1,6,10	IV	TÜV
55.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA	245/40-20		1	I	TÜV
56.	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
57.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA	245/40-20		1	I	TÜV
58.	10.5 x 20	ET 35	CH 656	09.31.151	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
59.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA	255/35-20		1,5	II	TÜV
60.	10.5 x 20	ET 35	CH 656	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
61.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA	255/40-20		1,5	II	TÜV
62.	10.5 x 20	ET 35	CH 656	09.31.151	HA	285/35-20		1,6,10	III	TÜV
63.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
64.			XA 0401	09.31.151	VA	245/40-20		1	I	ABE
65.			XA 0401	09.31.151	HA	275/35-20		1	I	ABE
66.			XA 0401	09.31.151	VA	255/35-20		1	I	TÜV
67.			XA 0401	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
68.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
69.			CH 654	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	IV	TÜV
70.			CH 654	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	IV	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

MERCEDES-BENZ S-Klasse (222), Typ 221 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
63.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.151	VA + HA	255/35-21		1	I	TÜV
64.			CH 601	09.31.151	VA	245/35-21		1	I	TÜV
			CH 601	09.31.151	HA	275/30-21		1	I	TÜV
65.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.151	VA + HA	255/35-21		1,5,6	II	TÜV
66.			CH 602	09.31.151	VA	245/35-21		1	I	TÜV
			CH 602	09.31.151	HA	275/30-21		1,6,10	III	TÜV
67.			CH 602	09.31.151	VA	245/35-21		1	I	TÜV
			CH 602	09.31.151	HA	285/30-21		1,6,10	III	TÜV
68.			CH 602	09.31.151	VA	255/35-21		1	I	TÜV
			CH 602	09.31.151	HA	285/30-21		1,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupé (217), Typ 221 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.151	VA + HA	245/45-19	M+S	1	I	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	245/45-19	M+S	1	I	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ CL-Klasse, Typ 215 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1,9,10	II	TÜV
6.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	TÜV
10.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,6,9,10	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,6,9,10	III	TÜV
12.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,9,10	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
24.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
26.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.151	VA	245/40-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	RX 304	09.31.151	HA	275/35-19		1,6,10	IV	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	245/40-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.151	HA	275/35-19		1,6,10	IV	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	245/40-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	275/35-19		1,6,9	III	TÜV
29.	9 x 19	ET 34	RX 302	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.			RX 302	09.31.151	VA	245/40-19		1,5,9	IV	TÜV
			RX 302	09.31.151	HA	275/35-19		1,6,10	IV	TÜV
31.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
32.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
33.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
34.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
35.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
36.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
38.	9 x 20	ET 34	RX 309	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
39.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
40.	9 x 20	ET 34	RX 309	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	RX 311	09.31.151	HA	255/35-20		1,6,10	IV	TÜV
41.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
42.			XA 0401	09.31.151	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
			XA 0401	09.31.151	HA	275/30-20		1,6,10	I	TÜV
43.			XA 0401	09.31.151	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
			XA 0401	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ CL-Klasse, Typ 216 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
2.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
4.			SR 014	09.31.151	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
5.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.151	VA + HA	255/45-18		1,10	III	TÜV
6.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.151	VA + HA	255/45-18		1,10	III	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
8.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.151	VA + HA	255/40-19	M+S	1,10	III	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,10,a)	III	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,10,a)	III	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,10,a)	III	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,10,a)	III	TÜV i.V.
13.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,10,a)	III	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,10,a)	III	TÜV i.V.
15.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE i.V.
16.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9	III	TÜV
17.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9	III	TÜV
18.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
19.	9 x 20	ET 37	CI 0203	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE i.V.
20.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1,5,9	II	TÜV
21.			CH 652	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	II	TÜV
			CH 652	09.31.151	HA	275/35-20		1,6	II	TÜV
22.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 656	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
23.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
24.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
			XA 0401	09.31.151	HA	275/35-20		1	I	TÜV
25.			XA 0401	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
			XA 0401	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
26.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.151	VA + HA	265/30-21		1,5,9	II	TÜV
27.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.151	VA + HA	265/30-21		1,5,9	III	TÜV
28.			CH 602	09.31.151	VA	255/30-21		1,5,9	III	TÜV
			CH 602	09.31.151	HA	285/30-21		1,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nur für 500 CL / only for 500 CL / seulement pour 500 CL

MERCEDES-BENZ SL-Klasse, Typ 230 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/40-18		1,5,10,a)	II	TÜV
2.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.151	VA + HA	255/40-18		1,5,10,a)	II	TÜV
3.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.151	VA + HA	255/40-18		1	I	ABE
4.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1,a)	I	TÜV
5.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	255/35-19	M+S	1	I	TÜV
6.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
7.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE i.V.
8.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
9.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE i.V.
10.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	245/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.151	HA	285/30-19		1,6,9,10	III	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	245/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	285/30-19		1,6,10	III	TÜV
12.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
13.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
14.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	RX 311	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	HA	255/30-20		1,10	III	TÜV
15.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
16.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1	I	TÜV
17.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1,5	II	TÜV
18.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA	255/30-20		1,5	II	TÜV
	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
19.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.151	VA	245/30-20		1,5	II	TÜV
	10 x 20	ET 25	CX 007	09.31.151	VA	285/25-20		1,6,10	III	TÜV
20.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.151	HA	255/30-20		1,5	III	TÜV
	10 x 20	ET 25	CX 007	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
21.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 656	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
22.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA	255/30-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
23.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.151	VA	245/30-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 25	CH 103	09.31.151	HA	285/25-20		1,6,10	III	TÜV
24.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.151	VA	255/30-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 25	CH 103	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
25.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1,5	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für SL600 / not for SL600

MERCEDES-BENZ SL-Klasse, Typ 231 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/40-18		1,9	III	TÜV
2.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.151	VA + HA	255/40-18		1	I	ABE
3.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.151	VA + HA	255/40-18		1	I	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
5.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
6.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
7.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE i.V.
8.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
9.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE i.V.
10.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA	255/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	RX 304	09.31.151	HA	285/30-19		1	I	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	255/35-19		1,5,9	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.151	HA	285/30-19		1,6,10	III	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	255/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	285/30-19		1,6,10	III	TÜV
15.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/30-20		1,a)	I	TÜV
16.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.322 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/30-20		1,9	II	TÜV
17.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
18.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
19.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
20.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1	I	TÜV
21.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
22.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1,5,9	IV	TÜV
23.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1,5,9	IV	TÜV
24.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	TÜV i.V.
	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV i.V.
25.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
26.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 656	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
27.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
28.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.151	VA	255/30-20		1,5,9	IV	TÜV
	10.5 x 20	ET 25	CH 103	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	IV	TÜV
29.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1,5,6	III	TÜV
30.			CH 654	09.31.151	VA + HA	265/25-20		1,5,6	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nur bis 225kW / only till 225kW

MERCEDES-BENZ V-Klasse, Typ 639/2, 639/4 (447) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1,a)	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	235/50-17		1,5,6,9,a)	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1,a)	I	ABE
4.			SR 005	09.31.151	VA + HA	235/50-17		1,5,6,9,a)	II	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1,5,6,9,a)	III	TÜV
6.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	235/50-17		1,5,6,9,a)	III	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1,5,6,9,a)	III	TÜV
8.			SR 004	09.31.151	VA + HA	235/50-17		1,5,6,9,a)	III	TÜV
9.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1,5,6,9,a)	III	TÜV
10.			SR 002	09.31.151	VA + HA	235/50-17		1,5,6,9,a)	III	TÜV
11.			SR 002	09.31.151	VA + HA	245/50-17		1,5,6,9,a)	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1,6,a)	II	TÜV
13.			SR 016	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1,a)	I	ABE
14.			SR 016	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,6,a)	II	TÜV
15.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1,6,a)	II	TÜV
16.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1,a)	I	ABE
17.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,6,a)	II	TÜV
18.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
19.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
20.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
21.			SR 014	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
22.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1,6,a)	II	TÜV
23.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
24.			XA 0202	09.31.151	VA + HA	235/50-18		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1,a)	I	ABE
26.			SR 028	09.31.151	VA + HA	235/40-19		1,6,a)	II	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1,a)	I	ABE
28.			XA 0102	09.31.151	VA + HA	235/40-19		1,6,a)	II	TÜV
29.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,16,a)	IV	TÜV
30.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,16,a)	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) Radlasten beachten / Max. wheel load to be respected

MERCEDES-BENZ GLK-Klasse, Typ 204X / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	235/60-17		1,5	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	235/60-17		1,5	II	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.151	VA + HA	235/60-17		1,5,6	II	TÜV
6.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.151	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
8.			CS 002	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
9.			CS 002	09.31.151	VA + HA	245/50-18		1,5,6	II	TÜV
10.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
11.			SR 016	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
13.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
14.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
15.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
16.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/50-18		1,5,6	II	TÜV
17.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
18.			SR 014	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
19.			SR 014	09.31.151	VA + HA	245/50-18		1,5,6	II	TÜV
20.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
21.			CH 139	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
22.			CH 139	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	255/45-18		1,5,6	III	TÜV
23.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	235/50-18		1,5,6	III	TÜV
24.			CH 146	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1,5,6	III	TÜV
25.			CH 146	09.31.151	VA + HA	245/50-18		1,5,6	III	TÜV
26.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.151	VA + HA	235/50-18		1,5,6	III	TÜV
27.			XA 0202	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1,5,6	III	TÜV
28.			XA 0202	09.31.151	VA + HA	245/50-18		1,5,6	III	TÜV
29.			XA 0202	09.31.151	VA + HA	255/45-18		1,5,6	III	TÜV
30.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.151	VA + HA	235/50-18		1,5,6	III	TÜV
31.			CH 012	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1,5,6	III	TÜV
32.			CH 012	09.31.151	VA + HA	245/50-18		1,5,6	III	TÜV
33.			CH 012	09.31.151	VA + HA	255/45-18		1,5,6	III	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
35.			CH 127	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/45-19		1	I	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
37.			RX 300	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1	I	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
39.			CH 122	09.31.151	VA + HA	235/50-19		1,5,6	II	TÜV
40.			CH 122	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1,5,6	III	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
42.			CS 003	09.31.151	VA + HA	235/50-19		1,5,6	II	TÜV
43.			CS 003	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
44.			CS 003	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1,5,6	III	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.151	VA + HA	235/50-19		1,5,6	III	TÜV
46.			SV 014	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1,5	II	TÜV
47.			SV 014	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1,5,6	III	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,5,6	II	TÜV
49.			CH 009	09.31.151	VA + HA	235/50-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
50.			CH 009	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
51.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,5,6	II	TÜV
52.			CX 002	09.31.151	VA + HA	235/50-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
53.			CX 002	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
54.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.151	VA + HA	235/50-19		1,5,6,10	II	TÜV
55.			XA 0101	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
56.			XA 0101	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
57.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	235/50-19		1,5,6,10	II	TÜV i.V.
58.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
59.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
60.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	235/50-19		1,5,6,10	II	TÜV
61.			SR 027	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
62.			SR 027	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
63.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	235/50-19		1,5,6,10	II	TÜV i.V.
64.			CI 2101	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
65.			CI 2101	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
66.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,5,6	II	TÜV
67.			CH 126	09.31.151	VA + HA	235/50-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
68.			CH 126	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
69.			CH 126	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
70.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,5,6	II	TÜV
71.			LM 269	09.31.151	VA + HA	235/50-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
72.			LM 269	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
73.			LM 269	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
74.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA	235/50-19		1,5,9	III	TÜV
75.	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	255/45-19		1,6	II	TÜV
76.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	235/50-19		1,5	II	TÜV
77.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.151	HA	255/45-19		1,6,10	III	TÜV
78.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	235/50-19		1,5	II	TÜV
79.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	255/45-19		1,6,10	III	TÜV
80.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.151	VA	235/50-19		1	I	TÜV
81.	10 x 19	ET 42	RX 306	09.31.151	VA	255/45-19		1,6,10	III	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

MERCEDES-BENZ GLK-Klasse, Typ 204X / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
78.	9 x 19	ET 34	RX 302	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,5,6	II	TÜV
79.			RX 302	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
80.			RX 302	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
81.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1	I	TÜV
82.			RX 307	09.31.151	VA	235/45-20		1	I	TÜV
			RX 307	09.31.151	HA	255/40-20		1	I	TÜV
83.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
84.			XA 0302	09.31.151	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
85.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1	I	TÜV
86.			CH 650	09.31.151	VA + HA	245/45-20		1	I	TÜV
87.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
88.			CI 0103	09.31.151	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
89.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1,5,6	II	TÜV
90.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1,5,6	II	TÜV
91.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9	III	TÜV
92.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9	III	TÜV
93.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.151	VA	235/45-20		1	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	RX 311	09.31.151	HA	255/40-20		1,6,10	III	TÜV
94.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.151	VA	235/45-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 42	RX 313	09.31.151	HA	255/40-20		1,6,10	III	TÜV
95.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA	235/45-20		1	I	TÜV i.V.
	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	255/40-20		1,6	II	TÜV i.V.
96.	9 x 20	ET 37	CI 0203	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
97.	9 x 20	ET 34	RX 309	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
98.			RX 309	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
99.			RX 309	09.31.151	VA	235/45-20		1,5,9	III	TÜV
			RX 309	09.31.151	HA	255/40-20		1,6,10	III	TÜV
100	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse, Typ 204X / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	235/65-17				TÜV i.V.
2.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	235/65-17				TÜV i.V.
3.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.151	VA + HA	235/65-17				TÜV i.V.
4.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/60-18				TÜV i.V.
5.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	235/60-18				TÜV i.V.
6.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.151	VA + HA	235/60-18				TÜV i.V.
7.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	235/55-19				TÜV i.V.
8.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.151	VA + HA	235/55-19				TÜV i.V.
9.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.151	VA + HA	235/55-19				TÜV i.V.
10.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.151	VA + HA	235/55-19				TÜV i.V.
11.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	235/55-19				TÜV i.V.
12.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	235/55-19				TÜV i.V.
13.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	235/55-19				TÜV i.V.
14.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	235/55-19				TÜV i.V.
15.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.151	VA + HA	255/45-20				TÜV i.V.
16.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	255/45-20				TÜV i.V.
17.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.151	VA + HA	255/45-20				TÜV i.V.
18.	9 x 20	ET 37	CI 0203	09.31.151	VA + HA	255/45-20				TÜV i.V.
19.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	255/45-20				TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ M-Klasse, Typ 164 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	10 x 20	ET 46	SV 004	09.31.151	VA + HA	265/45-20		1,5,6	II	TÜV
2.			SV 004	09.31.151	VA + HA	275/40-20		1,5,6	II	TÜV
3.			SV 004	09.31.151	VA + HA	285/40-20		1,5,6	II	TÜV
4.			SV 004	09.31.151	VA + HA	295/40-20		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ M-Klasse, Typ 166 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.151	VA + HA	245/60-18		1,a)	I	TÜV
2.			CH 139	09.31.151	VA + HA	255/55-18		1,5,6,a)	II	TÜV
3.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	245/60-18		1,a)	I	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.151	VA + HA	255/50-19		1,5,6,a)	II	TÜV
5.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.151	VA + HA	255/50-19		1,5,6,a)	II	TÜV
6.	9.5 x 19	ET 40	RX 304	09.31.151	VA + HA	265/50-19		1,5,6,a)	II	TÜV
7.			RX 304	09.31.151	VA + HA	275/45-19		1,5,6,a)	II	TÜV
8.			RX 304	09.31.151	VA + HA	285/45-19		1,5,6,a)	II	TÜV
9.			RX 304	09.31.151	VA + HA	295/45-19		1,5,6,10,a)	III	TÜV
10.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.151	VA + HA	255/45-20		1,a)	I	TÜV
11.	9.5 x 20	ET 40	RX 311	09.31.151	VA + HA	255/45-20		1,5,6,a)	II	TÜV
12.	10 x 20	ET 46	SV 004	09.31.151	VA + HA	265/40-20		1,5,6	III	TÜV
13.			SV 004	09.31.151	VA + HA	265/45-20		1,5,6	III	TÜV
14.			SV 004	09.31.151	VA + HA	275/40-20		1,5,6	III	TÜV
15.			SV 004	09.31.151	VA + HA	275/45-20		1,5,6	III	TÜV
16.	10 x 20	ET 42	RX 313	09.31.151	VA + HA	265/40-20		1,5,6,a)	III	TÜV
17.			RX 313	09.31.151	VA + HA	265/45-20		1,5,6,a)	III	TÜV
18.			RX 313	09.31.151	VA + HA	275/40-20		1,5,6,a)	III	TÜV
19.			RX 313	09.31.151	VA + HA	275/45-20		1,5,6,a)	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) Radlasten beachten / Max. wheel load to be respected

MERCEDES-BENZ GL-Klasse, Typ 166 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	10 x 20	ET 46	SV 004	09.31.151	VA + HA	275/45-20		1,5,6,a)	II	TÜV
2.			SV 004	09.31.151	VA + HA	295/40-20		1,5,6,a)	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) Radlasten beachten / Max. wheel load to be respected

MERCEDES-BENZ GLE-Klasse, Typ 166 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	10.5 x 22	ET 45	SV 013	66.5	VA + HA	275/35-22		1,5,6,9,10	III	i. Vorb.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ GLE-Klasse Coupé, Typ 166 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	10.5 x 22	ET 45	SV 013	66.5	VA	285/40-22		1,5,9	III	i. Vorb.
	11.5 x 22	ET 36	SV 017	66.5	HA	325/35-22		1,6,10	III	i. Vorb.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ GLS-Klasse, Typ 166 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	10.5 x 22	ET 45	SV 013	66.5	VA + HA	285/40-22		1,5,6	II	i. Vorb.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ R-Klasse, Typ 251 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	10 x 20	ET 46	SV 004	09.31.151	VA + HA	265/45-20		1,5,6,a)	II	TÜV
2.			SV 004	09.31.151	VA + HA	275/40-20		1,5,6,a)	II	TÜV
3.			SV 004	09.31.151	VA + HA	285/40-20		1,5,6,a)	II	TÜV
4.			SV 004	09.31.151	VA + HA	295/40-20		1,5,6,a)	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) Radlasten beachten / Max. wheel load to be respected

MERCEDES-BENZ A-Klasse AMG A45, Typ 176, 245G / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	215/45-18	M+S	1	I	ABE
2.			SR 016	09.31.151	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE
3.			SR 016	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
4.			SR 016	09.31.151	VA + HA	245/35-18		1,5,6	II	TÜV
5.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	215/45-18	M+S	1	I	ABE
6.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE
7.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
8.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	245/35-18		1,5,6	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.			SR 014	09.31.151	VA + HA	245/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/35-19		1,5,9,10	II	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
17.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
18.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
19.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,9,10	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
22.			SV 014	09.31.151	VA + HA	245/30-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
23.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
24.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ C-Klasse AMG C32, C30CDI, Typ 203, 203K / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.137	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.137	VA + HA	225/40-18		1,9	III	TÜV
3.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-18		1,9,10	II	TÜV
4.			CH 012	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/40-18		1,9	II	TÜV
			CH 012	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/35-18		1,10	II	TÜV
5.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,9,10	III	TÜV
6.			CH 009	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/30-19		1,9,10	III	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,9,10	III	TÜV
8.			CX 002	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/30-19		1,9,10	III	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.137	VA	225/35-19		1,9	I	TÜV
			XA 0101	09.31.137	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.137	VA	225/35-19		1,9	I	TÜV i.V.
			SX 0501	09.31.137	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV i.V.
11.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.137	VA	225/35-19		1,9	I	TÜV
			SR 027	09.31.137	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA	235/35-19		1,5,9,16	IV	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	HA	265/30-19		1,6,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ C-Klasse AMG C63, Typ 204, 204K / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE
2.			SR 016	09.31.151	VA + HA	235/40-18	M+S	1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE
4.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/40-18	M+S	1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/40-18	M+S	1,10	II	TÜV
6.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	225/40-18	M+S	1,10	II	TÜV
7.			SR 014	09.31.151	VA + HA	235/40-18	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
8.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.151	VA + HA	225/40-18	M+S	1,9,10	III	TÜV
9.			XA 0202	09.31.151	VA + HA	235/40-18	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.151	VA + HA	235/35-19	M+S	1,10	III	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	VA + HA	235/35-19	M+S	1,10	III	TÜV i.V.
12.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.151	VA	235/35-19		1	I	TÜV
			CH 127	09.31.151	HA	255/30-19		1	I	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
			CH 122	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10,14	III	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.151	VA + HA	235/35-19	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	235/35-19	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
16.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	235/35-19	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	235/35-19	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
18.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10,14	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	265/30-19		1,6,10,14	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ C-Klasse AMG C63 (205), Typ 204, 204K / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 37	CI 0203	09.31.151	VA	245/30-20		1,5,9	III	i. Vorb.
	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	i. Vorb.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle
Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse AMG CLA45, Typ 245G / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	215/45-18	M+S	1	I	ABE
2.			SR 016	09.31.151	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE
3.			SR 016	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
4.			SR 016	09.31.151	VA + HA	245/35-18		1,5,6	II	TÜV
5.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	215/45-18	M+S	1	I	ABE
6.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE
7.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
8.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	245/35-18		1,5,6	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9	III	TÜV
11.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	225/40-18	M+S	1,5,6,9,10	IV	TÜV
12.			CH 146	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
13.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.151	VA + HA	225/40-18	M+S	1,5,6,9,10	iV	TÜV
14.			XA 0202	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	iV	TÜV
15.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.151	VA + HA	225/40-18	M+S	1,5,6,9,10	iV	TÜV
16.			CH 012	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	iV	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
18.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
19.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
20.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
24.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
25.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle
Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ GLA-Klasse AMG GLA45, Typ 245G / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	215/55-18	M+S	1	I	ABE
2.			SR 016	09.31.151	VA + HA	225/50-18	M+S	1	I	ABE
3.			SR 016	09.31.151	VA + HA	235/45-18	M+S	1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	215/55-18	M+S	1	I	ABE
5.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/50-18	M+S	1	I	ABE
6.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/45-18	M+S	1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/45-18	M+S	1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	235/45-18	M+S	1	I	ABE
9.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
10.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.151	VA + HA	245/45-18	M+S	1,5,6,9,10	IV	TÜV
11.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,9,10	II	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,9,10	II	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,6,9,10	III	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
17.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	235/35-20		1	I	TÜV
20.			CH 650	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
21.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
22.			CI 0103	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
23.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	235/35-20		1,6,10	IV	TÜV
24.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
25.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle
Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ E-Klasse AMG E55, Typ 211, 211K / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.151	VA + HA	245/40-18	M+S	1	I	ABE
2.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.324 / Distanz./Spacer 10mm	HA	275/30-19		1,6,10	III	TÜV
3.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.151	HA	275/30-19		1,6,10	III	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	275/30-19		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle
Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ E-Klasse AMG E63, Typ 212, 212K / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 37	CI 0203	09.31.151	VA	255/30-20		1,5,9	II	i. Vorb.
	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	i. Vorb.
2.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA	255/30-20		1,5,9	III	TÜV i.V.
	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ SLK-Klasse AMG SLK55, Typ 171 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.137	VA + HA	205/50-17	M+S	1	I	ABE
2.			SR 004	09.31.137	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.137	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE
4.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/40-18		1,9	III	TÜV
			CH 012	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	HA	245/35-18		1	I	TÜV
			CH 012	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/40-18		1,9	III	TÜV
			CH 012	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/35-18		1,10	IV	TÜV
6.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/35-19		1,9	III	TÜV
			CH 009	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/30-19		1,10	IV	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/35-19		1,9	III	TÜV
			CX 002	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/30-19		1,10	IV	TÜV
8.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/35-19		1,9	III	TÜV
			CH 126	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/30-19		1,10	IV	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.137	VA	225/35-19		1,5	II	TÜV
			XA 0101	09.31.137	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.137	VA	225/35-19		1,5	II	TÜV i.V.
11.			SX 0501	09.31.137	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV i.V.
12.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.137	VA	225/35-19		1,5	II	TÜV
			SR 027	09.31.137	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ CLK-Klasse AMG CLK55, Typ 208 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-18		1,9,13,15	IV	TÜV
2.			CH 012	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/35-18		1,9,13,15	IV	TÜV
3.			CH 012	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/40-18		1,9,13,15	IV	TÜV
			CH 012	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	HA	245/35-18		1	I	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/35-19		1,6,9,10,13,15,16	IV	TÜV
5.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/35-19		1,6,9,10,13,15,16	IV	EXP

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ CLK-Klasse AMG CLK55, Typ 209 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.137	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
3.			SX 0101	09.31.151	VA	225/40-18		1	I	ABE
			SX 0101	09.31.151	HA	245/35-18		1	I	ABE
4.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/40-18		1,9	III	TÜV
			CH 012	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/35-18		1,8	III	TÜV
5.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/35-19		1,9,10,16	IV	EXP
6.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.137	VA + HA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.137	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV i.V.
8.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.137	VA + HA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ CLS-Klasse AMG CLS63, Typ 218 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 37	CI 0203	09.31.151	VA	255/30-20		1,5,9	II	i. Vorb.
	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	i. Vorb.
2.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA	255/30-20		1,5,9	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 656	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
3.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA	255/30-20		1,5,9	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 656	09.31.151	HA	305/25-20		1,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ CLS-Klasse AMG CLS55, CLS63, Typ 219 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.151	VA	255/30-20		1,5,9	II	TÜV
	10 x 20	ET 25	CX 007	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	II	TÜV
2.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA	255/30-20		1,5	II	TÜV
	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	II	TÜV
3.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.151	VA	255/30-20		1,5,9	II	TÜV
	10,5 x 20	ET 25	CH 103	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ S-Klasse AMG S55, Typ 220 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,10	III	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,9,10	IV	TÜV
3.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,9,10	IV	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
5.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	245/40-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	275/35-19		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ S-Klasse AMG S63, S65, Typ 221 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.151	VA + HA	255/40-19	M+S	1,5,6,9	II	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/40-19	M+S	1,5,6,9	II	TÜV i.v.
3.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	255/40-19	M+S	1,5,6,9	II	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	255/40-19	M+S	1,5,6,9	II	TÜV i.v.
5.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	VA + HA	255/40-19	M+S	1	I	ABE i.v.
6.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
7.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA	255/35-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 656	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
8.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
			XA 0401	09.31.151	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
9.			XA 0401	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
			XA 0401	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ S-Klasse AMG (222) S63, S65, Typ 221 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.151	VA + HA	255/40-19	M+S	1	I	ABE
2.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/40-20	M+S	1	I	ABE
3.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	255/40-20	M+S	1,5,6	II	TÜV
4.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/40-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.151	HA	285/35-20		1,6,10	IV	TÜV
5.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/40-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	285/35-20		1,6,10	III	TÜV
6.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA	255/40-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 656	09.31.151	HA	285/35-20		1,6,10	III	TÜV
7.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA + HA	255/40-20	M+S	1,5,9	III	TÜV
8.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.151	VA	255/40-20		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.151	HA	285/35-20		1,6,10	IV	TÜV
9.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.151	VA + HA	255/35-21	M+S	1	I	TÜV
10.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.151	VA + HA	255/35-21		1,5,6	II	TÜV
11.			CH 602	09.31.151	VA	255/35-21		1,5	I	TÜV
			CH 602	09.31.151	HA	285/30-21		1,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupé AMG (217) S63, Typ 221 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.151	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	TÜV
3.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.151	VA + HA	255/40-20	M+S	1	I	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ CL-Klasse AMG CL55, Typ 215 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	245/40-19	M+S	1,4,5,9,10	III	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	245/40-19	M+S	1,4,5,9,10	III	TÜV
3.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	245/40-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	275/35-19		1,6,9	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ CL-Klasse AMG CL63, CL65, Typ 216 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.151	VA + HA	255/40-19	M+S	1	I	ABE
2.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.151	VA + HA	255/40-19	M+S	1,5,6,9	II	TÜV
3.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/40-19	M+S	1,5,6,9	II	TÜV i.V.
4.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	255/40-19	M+S	1,5,6,9	II	TÜV
5.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	255/40-19	M+S	1,5,6,9	II	TÜV i.V.
6.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	VA + HA	255/40-19	M+S	1	I	ABE i.V.
7.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
8.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA	255/30-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 656	09.31.151	HA	285/25-20		1,6,10	III	TÜV
9.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
			XA 0401	09.31.151	HA	275/35-20		1	I	TÜV
10.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
			XA 0401	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ SL-Klasse AMG SL55, SL63, Typ 230 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	255/35-19	M+S	1	I	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.151	VA + HA	255/35-19	M+S	1	I	ABE
3.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/35-19	M+S	1	I	ABE i.V.
4.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	255/35-19	M+S	1	I	ABE
5.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	255/35-19	M+S	1	I	ABE i.V.
6.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	255/35-19		1,a)	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.151	HA	285/30-19		1,6,10,a)	III	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	255/35-19		1,a)	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	285/30-19		1,6,10,a)	III	TÜV
8.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
9.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA	255/30-20		1,5	III	TÜV
	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
10.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.151	VA	245/30-20		1,5	II	TÜV
	10 x 20	ET 25	CX 007	09.31.151	HA	285/25-20		1,6,10	III	TÜV
11.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.151	VA	255/30-20		1,5	II	TÜV
	10 x 20	ET 25	CX 007	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
12.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA	255/30-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 656	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
13.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA	255/30-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
14.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.151	VA	245/30-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 25	CH 103	09.31.151	HA	285/25-20		1,6,10	III	TÜV
15.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.151	VA	255/30-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 25	CH 103	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nur AMG 55 / only AMG 55

MERCEDES-BENZ M-Klasse AMG ML63, Typ 164 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	10 x 20	ET 46	SV 004	09.31.151	VA + HA	295/40-20		1	I	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MITSUBISHI Lancer Typ CY0 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,10	III	TÜV
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/55-17		1,5,10	III	TÜV
5.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,10	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,10	III	TÜV
7.			SR 008	09.31.125	VA + HA	205/55-17		1,5,10	III	TÜV
8.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1,5,10	III	TÜV
10.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1,5,10	III	TÜV
12.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
13.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,10	III	TÜV i.V.
14.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,10	III	TÜV
15.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MITSUBISHI Lancer EVO Typ CZ0 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	245/35-19		1,5,6	II	i. Vorb.
2.			CI 2104	09.31.125	VA + HA	255/30-19		1,5,6	II	i. Vorb.
3.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/30-20		1,5,6	II	i. Vorb.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MITSUBISHI Grandis, Typ NA0W / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/55-17		1,5	II	TÜV
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/45-17		1,5	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/55-17		1,5	II	TÜV
4.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/45-17		1,5	II	TÜV
5.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1,5	II	TÜV
6.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1,5	II	TÜV
8.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
9.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
10.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MITSUBISHI ASX, Typ GA0 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/65-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	225/60-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1,5,6	II	TÜV
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1,5,6	II	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1,5,6	II	TÜV
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1,5,6	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1,5,6	II	TÜV
8.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1,5,6	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1,5,6	II	TÜV
10.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1,5,6	II	TÜV
11.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1,5,6	II	TÜV
12.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
13.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
16.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
18.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	235/35-20		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MITSUBISHI ASX ab MJ2016, Typ GA0 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/65-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	215/70-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.125	VA + HA	225/65-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1,5,6	II	TÜV
5.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1,5,6	II	TÜV
6.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
7.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV
8.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MITSUBISHI Outlander I Typ CUOW / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
7.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
10.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,3,4	II	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MITSUBISHI Outlander II Typ CW0, CWB / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
3.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
4.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	255/45-18		1,5,6	II	TÜV
5.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
6.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
7.			SR 017	09.31.125	VA + HA	255/45-18		1,5,6	II	TÜV
8.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE i.V.
9.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE i.V.
10.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
11.			CH 143	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1	I	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
13.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6	II	TÜV
14.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6	II	TÜV
15.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MITSUBISHI Outlander III Typ CW0 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
2.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
3.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
5.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
6.			SR 017	09.31.125	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
7.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE i.V.
8.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE i.V.
9.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,3,4	II	TÜV i.V.
10.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
11.			CI 0104	09.31.125	VA + HA	255/40-20		1,3	II	TÜV
12.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

NISSAN Almera Tino, Typ V10 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.124	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.124	VA + HA	225/45-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.124	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.124	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.124	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.124	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
7.			SR 008	09.31.124	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.124	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.124	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.124	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
11.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.124	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10,16	IV	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

NISSAN Primera, Typ P12 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.124	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.124	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.124	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.124	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.124	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.124	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
7.			SR 008	09.31.124	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.124	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
9.			SX 0104	09.31.124	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.124	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
11.			SR 017	09.31.124	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
12.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.124	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9	III	TÜV i.V.
13.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.124	VA + HA	235/35-19		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

NISSAN Pulsar, Typ C13 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.124	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
2.			SR 008	09.31.124	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
3.			SR 008	09.31.124	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.124	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
5.			SX 0104	09.31.124	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
6.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.124	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
7.			SR 017	09.31.124	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

NISSAN 370 Z, Typ Z34 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9.5 x 20	ET 40	CH 124		66,1 VA	255/35-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 24	CH 125		66,1 HA	285/30-20		1	I	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

NISSAN GT-R, Typ R35 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9.5 x 20	ET 40	CH 124		66,1 VA	255/40-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 24	CH 125		66,1 HA	285/35-20		1	I	TÜV
2.	9.5 x 20	ET 40	CH 124		66,1 VA	255/40-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 24	CH 125		66,1 HA	295/35-20		1	I	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

NISSAN Qashqai, Typ J10 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.124	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
2.			SX 0104	09.31.124	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.124	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
4.			SR 017	09.31.124	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
5.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.124	VA + HA	245/40-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
6.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.124	VA + HA	245/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.124	VA + HA	245/40-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
8.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.124	VA + HA	245/35-20		1,6	II	TÜV
9.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.124	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
10.			CH 145	09.31.124	VA + HA	255/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
11.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.124	VA + HA	255/35-20		1,5,6,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

NISSAN Qashqai, Typ J11 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.366	VA + HA	215/55-18		1	I	ABE
2.			SX 0104	09.31.366	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.366	VA + HA	215/55-18		1	I	ABE
4.			SR 017	09.31.366	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
5.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.366	VA + HA	225/40-19		1,5,6,15	IV	TÜV i.V.
6.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.366	VA + HA	225/40-19		1,5,6,15	IV	TÜV i.V.
7.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.366	VA + HA	235/35-20		1,5,6,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

NISSAN Juke, Typ F15 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.124	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.124	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.124	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.124	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.124	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.124	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.124	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.124	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
9.			SR 008	09.31.124	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.124	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
11.			SX 0104	09.31.124	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
12.			SX 0104	09.31.124	VA + HA	235/45-18		1,4	II	TÜV
13.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.124	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
14.			SR 017	09.31.124	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
15.			SR 017	09.31.124	VA + HA	235/45-18		1,4	II	TÜV
16.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.124	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
17.			XA 0205	09.31.124	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
18.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.124	VA + HA	225/40-19		1,4	II	TÜV i.V.
19.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.124	VA + HA	225/35-19		1,5,10	IV	TÜV
20.			CH 143	09.31.124	VA + HA	225/40-19		1,5,10	IV	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.124	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
22.			XA 0104	09.31.124	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
23.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.124	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
24.			SX 0505	09.31.124	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE i.V.
25.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.124	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
26.			SR 029	09.31.124	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
27.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.124	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV i.V.
28.			CI 2105	09.31.124	VA + HA	235/40-19		1,5	II	TÜV i.V.
29.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.124	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV i.V.
30.			CI 2104	09.31.124	VA + HA	235/40-19		1,5	II	TÜV i.V.
31.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.124	VA + HA	235/40-20		1,3,4	II	TÜV i.V.
32.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.124	VA + HA	225/35-20		1,3,4	II	TÜV
33.			CI 0104	09.31.124	VA + HA	235/35-20		1,3,4,10	II	TÜV
34.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.124	VA + HA	235/35-20		1,5,6,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

NISSAN Juke Nismo RS, Typ F15 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.124	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.124	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.124	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.124	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
5.			SR 008	09.31.124	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.124	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.124	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
8.			SX 0104	09.31.124	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
9.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.124	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV i.V.
10.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.124	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV i.V.
11.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.124	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV i.V.
12.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.124	VA + HA	235/35-20		1,6	II	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

NISSAN X-Trail, Typ T30 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.124	VA + HA	235/45-18		1,5,6	II	TÜV
2.			SX 0104	09.31.124	VA + HA	235/50-18		1,5,6,9	III	TÜV
3.			SX 0104	09.31.124	VA + HA	245/45-18		1,5,6,9	III	TÜV
4.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.124	VA + HA	235/45-18		1,5,6	II	TÜV
5.			SR 017	09.31.124	VA + HA	235/50-18		1,5,6,9	III	TÜV
6.			SR 017	09.31.124	VA + HA	245/45-18		1,5,6,9	III	TÜV
7.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.124	VA + HA	225/40-19		1,5,6,15	IV	ABE i.V.
8.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.124	VA + HA	245/35-20		1,5,6,15	IV	TÜV
9.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.124	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

NISSAN X-Trail, Typ T31 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.124	VA + HA	215/65-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.124	VA + HA	225/60-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.124	VA + HA	235/60-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.124	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.124	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.124	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
7.			SR 008	09.31.124	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.124	VA + HA	225/50-18		1,10	II	TÜV
9.			SX 0104	09.31.124	VA + HA	235/50-18		1,6,10	III	TÜV
10.			SX 0104	09.31.124	VA + HA	245/45-18		1,10	II	TÜV
11.			SX 0104	09.31.124	VA + HA	255/45-18		1,6,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.124	VA + HA	225/50-18		1,10	II	TÜV
13.			SR 017	09.31.124	VA + HA	235/50-18		1,6,10	III	TÜV
14.			SR 017	09.31.124	VA + HA	245/45-18		1,10	II	TÜV
15.			SR 017	09.31.124	VA + HA	255/45-18		1,6,10	III	TÜV
16.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.124	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE i.V.
17.			CI 2003	09.31.124	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE i.V.
18.			CI 2003	09.31.124	VA + HA	245/40-19		1,10	II	TÜV i.V.
19.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.124	VA + HA	235/40-19		1	I	TÜV
20.			CH 143	09.31.124	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
21.			CH 143	09.31.124	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.124	VA + HA	235/45-19		1,6,10	III	TÜV i.V.
23.			CI 2104	09.31.124	VA + HA	245/40-19		1,6,9,10	III	TÜV i.V.
24.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.124	VA + HA	245/35-20		1,6,10	II	TÜV
25.			CI 0104	09.31.124	VA + HA	255/35-20		1,6,9,10	III	TÜV
26.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.124	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

NISSAN X-Trail, Typ T32 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.124	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.124	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.124	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.124	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
5.			SX 0104	09.31.124	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
6.			SX 0104	09.31.124	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
7.			SX 0104	09.31.124	VA + HA	245/55-18		1,5,6	II	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.124	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
9.			SR 017	09.31.124	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
10.			SR 017	09.31.124	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
11.			SR 017	09.31.124	VA + HA	245/55-18		1,5,6	II	TÜV
12.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.124	VA + HA	225/55-19		1	I	ABE i.V.
13.			CI 2003	09.31.124	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE i.V.
14.			CI 2003	09.31.124	VA + HA	245/50-19		1	I	ABE i.V.
15.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.124	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE i.V.
16.			CI 2104	09.31.124	VA + HA	245/50-19		1	I	ABE i.V.
17.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.124	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE i.V.
18.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.124	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
19.			CI 0104	09.31.124	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
20.			CI 0104	09.31.124	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
21.			CI 0104	09.31.124	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
22.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.124	VA + HA	235/45-20		1	I	TÜV
23.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.124	VA + HA	235/45-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

NISSAN Murano, Typ Z50 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.124	VA + HA	225/65-18		1	I	ABE
2.			SX 0104	09.31.124	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.124	VA + HA	225/65-18		1	I	ABE
4.			SR 017	09.31.124	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
5.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.124	VA + HA	255/50-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
6.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.124	VA + HA	255/50-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
7.	9.5 x 19	ET 36	CI 2403	09.31.124	VA + HA	255/50-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
8.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.124	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
9.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.124	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
10.			CH 145	09.31.124	VA + HA	265/45-20		1,5,6	III	TÜV
11.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.124	VA + HA	255/45-20		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
12.	9.5 x 20	ET 40	CI 0302	09.31.124	VA + HA	265/45-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

NISSAN Murano, Typ Z51 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.124	VA + HA	235/60-18		1,6	II	TÜV
2.			SX 0104	09.31.124	VA + HA	235/65-18		1,6	II	TÜV
3.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.124	VA + HA	235/60-18		1,6	II	TÜV
4.			SR 017	09.31.124	VA + HA	235/65-18		1,6	II	TÜV
5.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.124	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
6.			XA 0205	09.31.124	VA + HA	235/65-18		1	I	ABE
7.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.124	VA + HA	255/50-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
8.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.124	VA + HA	255/50-19		1,5,6	II	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.124	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
10.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.124	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE i.V.
11.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.124	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
12.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.124	VA + HA	235/55-19		1,6	II	TÜV i.V.
13.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.124	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
14.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.124	VA + HA	255/45-20		1,6	II	TÜV i.V.
15.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.124	VA + HA	255/45-20		1,6	II	TÜV
16.			CI 0104	09.31.124	VA + HA	265/45-20		1,5,6	II	TÜV
17.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.124	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
18.			CH 145	09.31.124	VA + HA	265/45-20		1,5,6	III	TÜV
19.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.124	VA + HA	255/45-20		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
20.	9.5 x 20	ET 40	CI 0302	09.31.124	VA + HA	265/45-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

OPEL Adam S-D / Lochzahl / Bolt Holes 4 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 40	LM 198	09.31.130	VA + HA	205/40-17		1,a)	I	TÜV
2.			LM 198	09.31.130	VA + HA	205/45-17		1,a)	I	TÜV
3.			LM 198	09.31.130	VA + HA	215/40-17		1	I	TÜV
4.			LM 198	09.31.130	VA + HA	215/45-17		1	I	TÜV
5.			LM 198	09.31.130	VA + HA	225/35-17		1,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle
Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für Adams Rocks / not for Adams Rock

OPEL Astra G, Kombi, Coupé, Cabrio / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 110										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.305	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle
Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

OPEL Astra A-H, Kombi, Coupé, Cabrio / Lochzahl / Bolt Holes 4 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 40	LM 198	09.31.130	VA + HA	215/40-17		1	I	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle
Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

OPEL Astra A-H, Kombi, Coupé, Cabrio / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 110										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.305	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10,15	IV	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.305	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,15	IV	TÜV
3.			CH 009	09.31.305	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,15	IV	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.305	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,15	IV	TÜV
5.			CX 002	09.31.305	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,15	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle
Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

OPEL Astra A-H/C OPC / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 110										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.305	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10,15	IV	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.305	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,15	IV	TÜV
3.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.305	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,15	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle
Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

OPEL Astra-J Typ P-J, -V, P-J/SW, -V / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 115										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 010		70,1 VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 010		70,1 VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 010		70,1 VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
4.			SR 010		70,1 VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 40	SR 006		70,1 VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
6.			SR 006		70,1 VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
7.			SR 006		70,1 VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
8.			SR 006		70,1 VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
9.			SR 006		70,1 VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 36	SR 018		70,1 VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
11.			SR 018		70,1 VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
12.			SR 018		70,1 VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
13.			SR 018		70,1 VA + HA	235/40-18		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle
Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

OPEL Astra-J GTC Typ P-J/SW / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 115										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 40	SR 006		70,1 VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
2.			SR 006		70,1 VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
3.			SR 006		70,1 VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
4.			SR 006		70,1 VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 36	SR 018		70,1 VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
6.			SR 018		70,1 VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
7.			SR 018		70,1 VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
8.			SR 018		70,1 VA + HA	245/45-18		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle
Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

OPEL Astra-J OPC Typ P-J/SW / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 115										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 36	SR 018	70,1	VA + HA	235/45-18	M+S	1	I	ABE
2.			SR 018	70,1	VA + HA	245/45-18	M+S	1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

OPEL Cascada Typ P-J/SW / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 115										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 40	SR 006	70,1	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
2.			SR 006	70,1	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
3.			SR 006	70,1	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
4.			SR 006	70,1	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 36	SR 018	70,1	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
6.			SR 018	70,1	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
7.			SR 018	70,1	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
8.			SR 018	70,1	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

OPEL Ampera Typ D1JOI / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 115										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 010	70,1	VA + HA	205/60-16	M+S	1	I	ABE
2.			SR 010	70,1	VA + HA	215/55-16	M+S	1	I	ABE
3.			SR 010	70,1	VA + HA	215/60-16	M+S	1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 40	SR 006	70,1	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
5.			SR 006	70,1	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
6.			SR 006	70,1	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
7.			SR 006	70,1	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 36	SR 018	70,1	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
9.			SR 018	70,1	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

OPEL Vectra C / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 110										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.305	VA + HA	225/40-18		1	I	TÜV
2.			CH 012	09.31.305	VA + HA	225/45-18		1	I	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

OPEL Vectra C OPC / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 110										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.305	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

OPEL Signum / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 110										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.305	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
2.			CH 012	09.31.305	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

OPEL Insignia 0G-A / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 009	09.31.386	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
2.			SR 009	09.31.386	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
3.			SR 009	09.31.386	VA + HA	225/60-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.386	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
5.			SX 0303	09.31.386	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
6.			SX 0303	09.31.386	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.386	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
8.			SR 003	09.31.386	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
9.			SR 003	09.31.386	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.386	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
11.			SR 019	09.31.386	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
12.			SR 019	09.31.386	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.386	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
14.			SX 0102	09.31.386	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
15.	8.5 x 18	ET 35	CH 015	09.31.364	VA + HA	235/40-18		1,6	II	TÜV
16.			CH 015	09.31.364	VA + HA	235/45-18		1,6	II	TÜV
17.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201	09.31.386	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
18.			XA 0201	09.31.386	VA + HA	235/45-18		1,6	II	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.386	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE i.V.
20.			CI 2102	09.31.386	VA + HA	245/35-19		1,6	II	TÜV i.V.
21.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.364	VA + HA	235/40-19		1,6	II	TÜV
22.			CX 001	09.31.364	VA + HA	245/35-19		1,6	II	TÜV
23.			CX 001	09.31.364	VA + HA	255/35-19		1,5,6	III	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.364	VA + HA	235/40-19		1,5,6	II	TÜV
25.			CH 104	09.31.364	VA + HA	245/35-19		1,5,6	II	TÜV
26.			CH 104	09.31.364	VA + HA	255/35-19		1,5,6	III	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103	09.31.386	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
28.			XA 0103	09.31.386	VA + HA	245/35-19		1,5,6	II	TÜV
29.			XA 0103	09.31.386	VA + HA	255/35-19		1,5,6	II	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE i.V.
31.			SX 0503	09.31.368	VA + HA	245/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
32.			SX 0503	09.31.368	VA + HA	255/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
33.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.386	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
34.			SR 026	09.31.386	VA + HA	245/35-19		1,5,6	II	TÜV
35.			SR 026	09.31.386	VA + HA	255/35-19		1,5,6	II	TÜV
36.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.386	VA + HA	245/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
37.			CI 2301	09.31.386	VA + HA	255/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
38.	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.364	VA + HA	245/35-19		1,5,6	III	TÜV
39.			CH 106	09.31.364	VA + HA	245/40-19		1,5,6	III	TÜV
40.			CH 106	09.31.364	VA + HA	255/35-19		1,5,6	III	TÜV
41.	9.5 x 19	ET 32	CX 003	09.31.364	VA + HA	245/35-19		1,5,6	III	TÜV
42.			CX 003	09.31.364	VA + HA	245/40-19		1,5,6	III	TÜV
43.			CX 003	09.31.364	VA + HA	255/35-19		1,5,6	III	TÜV
44.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303	09.31.386	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
45.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.386	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
46.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.386	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
47.	8.5 x 20	ET 32	CX 004	09.31.364	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
48.			CX 004	09.31.364	VA + HA	255/30-20		1,5,6	III	TÜV
49.			CX 004	09.31.364	VA + HA	255/35-20		1,5,6	III	TÜV
50.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.364	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
51.			CH 113	09.31.364	VA + HA	255/30-20		1,5,6	II	TÜV
53.			CH 113	09.31.364	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

OPEL Insignia Country Tourer 0G-A / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.386	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0303	09.31.386	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
3.			SX 0303	09.31.386	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
4.			SX 0303	09.31.386	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.386	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
6.			SR 003	09.31.386	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
7.			SR 003	09.31.386	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
8.			SR 003	09.31.386	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.386	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
10.			SR 019	09.31.386	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
11.			SR 019	09.31.386	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
12.			SR 019	09.31.386	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.386	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
14.			SX 0102	09.31.386	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
15.			SX 0102	09.31.386	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
16.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.386	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE i.V.
17.	8.5 x 19	ET 32	CX 001	09.31.364	VA + HA	255/45-19		1	I	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.364	VA + HA	235/40-19		1	I	TÜV
19.			CH 104	09.31.364	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
20.			CH 104	09.31.364	VA + HA	245/45-19		1	I	TÜV
21.			CH 104	09.31.364	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV i.V.
22.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1	I	TÜV i.V.
23.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.386	VA + HA	245/45-19		1	I	TÜV i.V.
24.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.386	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE i.V.
25.	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.364	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
26.			CH 106	09.31.364	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
27.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.386	VA + HA	245/35-20		1,10	II	TÜV
28.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.386	VA + HA	245/35-20		1,10	II	TÜV
29.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.386	VA + HA	245/40-20		1,10	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

OPEL Insignia OPC 0G-A / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.386	VA + HA	235/45-18	M+S	1	I	ABE
2.			SR 019	09.31.386	VA + HA	245/40-18	M+S	1,6	II	TÜV
3.			SR 019	09.31.386	VA + HA	245/45-18	M+S	1,6	II	TÜV
4.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.386	VA + HA	235/45-18	M+S	1	I	ABE
5.			SX 0102	09.31.386	VA + HA	245/40-18	M+S	1,5,6	II	TÜV
6.	8.5 x 18	ET 35	CH 015	09.31.364	VA + HA	235/40-18		1,6	II	TÜV
7.			CH 015	09.31.364	VA + HA	235/45-18		1,6	II	TÜV
8.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201	09.31.364	VA + HA	235/45-18	M+S	1	I	ABE
9.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.386	VA + HA	235/40-19	M+S	1,6	I	ABE i.V.
10.			CI 2102	09.31.386	VA + HA	245/35-19		1,6	II	TÜV i.V.
11.			CI 2102	09.31.386	VA + HA	255/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
12.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.364	VA + HA	235/40-19	M+S	1,6	II	TÜV
13.			CH 104	09.31.364	VA + HA	245/35-19		1,6	II	TÜV
14.			CH 104	09.31.364	VA + HA	255/35-19		1,5,6	II	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103	09.31.386	VA + HA	235/40-19	M+S	1	I	ABE
16.			XA 0103	09.31.386	VA + HA	245/35-19		1,5,6	II	TÜV
17.			XA 0103	09.31.386	VA + HA	255/35-19		1,5,6	II	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	235/40-19	M+S	1	I	ABE i.V.
19.			SX 0503	09.31.368	VA + HA	245/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
20.			SX 0503	09.31.368	VA + HA	255/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
21.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.386	VA + HA	235/40-19	M+S	1	I	ABE
22.			SR 026	09.31.386	VA + HA	245/35-19		1,5,6	II	TÜV
23.			SR 026	09.31.386	VA + HA	255/35-19		1,5,6	II	TÜV
24.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.386	VA + HA	245/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
25.			CI 2301	09.31.386	VA + HA	255/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
26.	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.364	VA + HA	245/35-19		1,5,6	II	TÜV
27.			CH 106	09.31.364	VA + HA	255/35-19		1,5,6	II	TÜV
28.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.386	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
29.			CH 651	09.31.386	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
30.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.386	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
31.			CI 0102	09.31.386	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
32.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303	09.31.386	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
33.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.364	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
34.			CH 113	09.31.364	VA + HA	255/30-20		1,5,6	II	TÜV
35.			CH 113	09.31.364	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

OPEL Zafira Tourer Typ P-J/SW, -V / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 115										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 010	70,1	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
2.			SR 010	70,1	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
3.			SR 010	70,1	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 40	SR 006	70,1	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
5.			SR 006	70,1	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
6.			SR 006	70,1	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 36	SR 018	70,1	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
8.			SR 018	70,1	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
9.			SR 018	70,1	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

OPEL Antara Typ L-A / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 115										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 010	70,1	VA + HA	215/70-16		1	I	ABE
2.			SR 010	70,1	VA + HA	235/65-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 40	SR 006	70,1	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
4.			SR 006	70,1	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
5.			SR 006	70,1	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
6.			SR 006	70,1	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 36	SR 018	70,1	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
8.			SR 018	70,1	VA + HA	245/50-18		1,5,6	II	TÜV
9.			SR 018	70,1	VA + HA	255/50-18		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

PEUGEOT 308, Typ L / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.206	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.206	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 012	09.31.206	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.206	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SR 007	09.31.206	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
6.			SR 007	09.31.206	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.206	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
8.			SX 0105	09.31.206	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
9.			SX 0105	09.31.206	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.206	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
11.			SR 015	09.31.206	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
12.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204	09.31.206	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
13.			XA 0204	09.31.206	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
14.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.206	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE i.V.
15.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.206	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE i.V.
16.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.206	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

PEUGEOT 407, Typ 6* / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.206	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
2.			SR 007	09.31.206	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.206	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
4.			SR 015	09.31.206	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
5.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.206	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
6.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.206	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für Coupé / not for Coupé / b) nur für Coupé / only for Coupé

PEUGEOT 4007, Typ V* / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
2.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
3.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	255/45-18		1,5,6	II	TÜV
4.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
5.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
6.			SR 017	09.31.125	VA + HA	255/45-18		1,5,6	II	TÜV
7.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE i.V.
8.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
9.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
10.			CH 143	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
12.			CI 2104	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6	III	TÜV i.V.
13.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6	III	TÜV
14.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6	III	TÜV
15.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

PEUGEOT 4008, Typ B / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/70-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	225/65-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.125	VA + HA	235/60-16		1	I	ABE
4.			SR 013	09.31.125	VA + HA	235/65-16		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/65-17		1	I	ABE
7.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
8.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
9.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/65-17		1	I	ABE
10.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
12.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
13.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
14.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
15.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
16.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
17.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
18.			SR 017	09.31.125	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
19.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,10	II	TÜV i.V.
20.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,10	II	TÜV i.V.
21.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,10	II	TÜV
22.			CH 143	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,10	II	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
24.			XA 0104	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
25.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE i.V.
26.			SX 0505	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE i.V.
27.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
28.			SR 029	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
29.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
30.			CI 2105	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
31.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
32.			CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
33.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
34.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,10	II	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

PEUGEOT 508, Typ 8 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.206	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.206	VA + HA	225/55-16		1,6	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.206	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0304	09.31.206	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
5.			SX 0304	09.31.206	VA + HA	225/50-17		1,6	II	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.206	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
7.			SR 007	09.31.206	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
8.			SR 007	09.31.206	VA + HA	225/50-17		1,6	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.206	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
10.			SX 0105	09.31.206	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
11.			SX 0105	09.31.206	VA + HA	235/45-18		1,6	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.206	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
13.			SR 015	09.31.206	VA + HA	235/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
14.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204	09.31.206	VA + HA	225/45-18		1,6	II	TÜV
15.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.206	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
16.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.206	VA + HA	235/40-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
17.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.206	VA + HA	235/40-19		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

PEUGEOT 508 RXH, Typ 8 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.206	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0304	09.31.206	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
3.			SX 0304	09.31.206	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.206	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
5.			SR 007	09.31.206	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
6.			SR 007	09.31.206	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.206	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
8.			SX 0105	09.31.206	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
9.			SX 0105	09.31.206	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.206	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
11.			SR 015	09.31.206	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
12.			SR 015	09.31.206	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
13.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204	09.31.206	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
14.			XA 0204	09.31.206	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
15.			XA 0204	09.31.206	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
16.			XA 0204	09.31.206	VA + HA	255/40-18		1	I	ABE
17.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.206	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE i.V.
18.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.206	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE i.V.
19.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.206	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

PORSCHE Boxster, Boxster S, Typ 987 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	235/40-18	M+S	1	I	ABE
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	255/40-18	M+S	1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	235/40-18		1	I	ABE
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	265/40-18		1	I	ABE
3.	8.5 x 18	ET 56	LM 265	71,6	VA	235/40-18		1,13	I	FEST
	10 x 18	ET 50	LM 286	71,6	HA	265/40-18		1,14	I	FEST
4.	8.5 x 18	ET 56	LM 265	71,6	VA	235/40-18		1,13	I	FEST
	11 x 18	ET 56	LM 277	71,6	HA	265/40-18		1,6,10,14	III	FEST
5.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9,13	III	TÜV
	10 x 19	ET 38	CH 110	71,6	HA	265/35-19		1,6,10,14	III	TÜV
6.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	10 x 19	ET 38	CH 110	71,6	HA	295/30-19		1,6,10	II	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	295/30-19		1,6,10,14	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

PORSCHE Cayman, Cayman S, R, Typ 987 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	235/40-18	M+S	1	I	ABE
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	255/40-18	M+S	1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	235/40-18		1	I	ABE
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	265/40-18		1	I	ABE
3.	8.5 x 18	ET 56	LM 265	71,6	VA	235/40-18		1,13	I	FEST
	10 x 18	ET 50	LM 286	71,6	HA	265/40-18		1,14	I	FEST
4.	8.5 x 18	ET 56	LM 265	71,6	VA	235/40-18		1,13	I	FEST
	11 x 18	ET 56	LM 277	71,6	HA	265/40-18		1,6,10,14	III	FEST
5.	8.5 x 19	ET 50	LM 287	71,6	VA	235/35-19		1,5,9,13	III	FEST
	10 x 19	ET 45	LM 288	71,6	HA	265/35-19		1,6,10,14	IV	FEST
6.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9,13	III	TÜV
	10 x 19	ET 38	CH 110	71,6	HA	265/35-19		1,6,10,14	III	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	10 x 19	ET 38	CH 110	71,6	HA	295/30-19		1,6,10	II	TÜV
8.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	295/30-19		1,6,10,14	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

PORSCHE Boxster, Boxster S, Typ 981 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	235/40-18		1,a)	I	ABE
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	265/45-18		1,a)	I	ABE
2.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	235/40-18	M+S	1	I	ABE
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	265/45-18	M+S	1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	245/40-18		1,5,a)	II	TÜV
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	275/40-18		1,6,10,a)	III	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/40-19		1,5	II	TÜV
	10 x 19	ET 38	CH 110	71,6	HA	265/40-19		1,6,10	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für Boxster S / not for Boxster S

PORSCHE Cayman, Cayman S, Typ 981 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	235/40-18		1,a)	I	ABE
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	265/45-18		1,a)	I	ABE
2.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	235/40-18	M+S	1	I	ABE
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	265/45-18	M+S	1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	245/40-18		1,5,a)	II	TÜV
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	275/40-18		1,6,10,a)	III	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/40-19		1,5	II	TÜV
	10 x 19	ET 38	CH 110	71,6	HA	265/40-19		1,6,10	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für Cayman S / not for Cayman S

PORSCHE 911 Carrera, Typ 996 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 50	SR 022		71,6 VA	225/40-18		1,a)	I	TÜV
	10 x 18	ET 41	SR 021		71,6 HA	255/35-18		1,10,a)	III	TÜV
2.	8 x 18	ET 50	SR 022		71,6 VA	225/40-18		1,a)	I	TÜV
	10 x 18	ET 41	SR 021		71,6 HA	265/35-18		1,10,a)	III	TÜV
3.	8 x 18	ET 50	SR 022		71,6 VA	225/40-18	M+S	1	I	TÜV
	10 x 18	ET 41	SR 021		71,6 HA	265/35-18	M+S	1,10	III	TÜV
4.	8 x 18	ET 50	SR 022		71,6 VA	225/40-18		1,a)	I	TÜV
	10 x 18	ET 41	SR 021		71,6 HA	285/30-18		1,10,a)	III	TÜV
5.	8 x 18	ET 50	SR 022		71,6 VA	235/40-18		1,a)	I	TÜV
	10 x 18	ET 41	SR 021		71,6 HA	255/35-18		1,10,a)	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 50	SR 022		71,6 VA	235/40-18		1,a)	I	TÜV
	10 x 18	ET 41	SR 021		71,6 HA	285/30-18		1,10,a)	III	TÜV
7.	8.5 x 18	ET 56	LM 265		71,6 VA	225/40-18		1,5,9	III	FEST
	10 x 18	ET 50	LM 286		71,6 HA	265/35-18		1,6,10	III	FEST
8.	8.5 x 18	ET 56	LM 265		71,6 VA	225/40-18		1,5,9	III	FEST
	10 x 18	ET 50	LM 286		71,6 HA	285/30-18		1,6,10	III	FEST
9.	9 x 18	ET 50	LM 285		71,6 VA	225/40-18		1,5,9	III	FEST
	10 x 18	ET 50	LM 286		71,6 HA	285/30-18		1,6,10	III	FEST
10.	9 x 18	ET 50	LM 285		71,6 VA	225/40-18		1,5,9	III	FEST
	11 x 18	ET 56	LM 277		71,6 HA	295/30-18		1,6,10	IV	FEST
11.	8.5 x 19	ET 50	LM 287		71,6 VA	235/35-19		1,5,9	III	FEST
	10 x 19	ET 45	LM 288		71,6 HA	265/30-19		1,6,10	IV	FEST
12.	8.5 x 19	ET 51	CH 108		71,6 VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111		71,6 HA	305/25-19		1,6,10	IV	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 51	CH 108		71,6 VA	235/35-19		1,3,9	III	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111		71,6 HA	315/25-19		1,4,10	IV	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 51	CH 108		71,6 VA	245/35-19		1,5,9	IV	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111		71,6 HA	315/25-19		1,6,10	IV	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 50	LM 287		71,6 VA	235/35-19		1,5,9	III	FEST
	11 x 19	ET 50	LM 282		71,6 HA	275/30-19		1,6,10	IV	FEST
16.	8.5 x 19	ET 50	LM 287		71,6 VA	235/35-19		1,5,9	III	FEST
	11 x 19	ET 50	LM 282		71,6 HA	315/25-19		1,6,10	IV	FEST
17.	8.5 x 19	ET 51	CH 108		71,6 VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112		71,6 HA	315/25-19		1,6,10	IV	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 51	CH 108		71,6 VA	245/35-19		1,5,9	IV	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112		71,6 HA	315/25-19		1,6,10	IV	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 51	CH 108		71,6 VA	255/30-19		1,5,9	IV	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112		71,6 HA	315/25-19		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für Carrera 4 / not for Carrera 4

PORSCHE 911 GT3, Typ 996 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 18	ET 50	LM 285		71,6 VA	225/40-18		1,5,9	III	FEST
	11 x 18	ET 56	LM 277		71,6 HA	285/30-18		1,6,10	III	FEST
2.	8.5 x 19	ET 50	LM 287		71,6 VA	235/35-19		1,5,9	III	FEST
	10 x 19	ET 45	LM 288		71,6 HA	265/30-19		1,6,10	IV	FEST
3.	8.5 x 19	ET 51	CH 108		71,6 VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111		71,6 HA	305/25-19		1,6,10	IV	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 51	CH 108		71,6 VA	235/35-19		1,3,9	III	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111		71,6 HA	315/25-19		1,6,10	IV	TÜV
5.	8.5 x 19	ET 51	CH 108		71,6 VA	245/35-19		1,5,9	IV	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111		71,6 HA	315/25-19		1,6,10	IV	TÜV
6.	8.5 x 19	ET 50	LM 287		71,6 VA	235/35-19		1,5,9	III	FEST
	11 x 19	ET 50	LM 282		71,6 HA	275/30-19		1,6,10	IV	FEST
7.	8.5 x 19	ET 50	LM 287		71,6 VA	235/35-19		1,5,9	III	FEST
	11 x 19	ET 50	LM 282		71,6 HA	315/25-19		1,6,10	IV	FEST
8.	8.5 x 19	ET 51	CH 108		71,6 VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112		71,6 HA	315/25-19		1,6,10	IV	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 51	CH 108		71,6 VA	245/35-19		1,5,9	IV	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112		71,6 HA	315/25-19		1,6,10	IV	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 51	CH 108		71,6 VA	255/30-19		1,5,9	IV	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112		71,6 HA	315/25-19		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

PORSCHE 911 Turbo, Typ 996 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 18	ET 50	LM 285	71,6	VA	225/40-18		1,5,9,13	III	FEST
	11 x 18	ET 56	LM 277		HA	295/30-18		1,6,10,14		
2.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111		HA	305/25-19		1,6,10		
3.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,3,9	III	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111		HA	315/25-19		1,6,10		
4.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111		HA	315/25-19		1,6,10		
5.	8.5 x 19	ET 50	LM 287	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	III	FEST
	11 x 19	ET 50	LM 282		HA	295/30-19		1,6,10		
6.	8.5 x 19	ET 50	LM 287	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	III	FEST
	11 x 19	ET 50	LM 282		HA	315/25-19		1,6,10		
7.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112		HA	315/25-19		1,6,10		
8.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112		HA	315/25-19		1,6,10		

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

PORSCHE 911 GT2, Typ 996 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111		HA	305/25-19		1,6,10		
2.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,3,9	III	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111		HA	315/25-19		1,6,10		
3.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111		HA	315/25-19		1,6,10		
4.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112		HA	315/25-19		1,6,10		
5.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112		HA	315/25-19		1,6,10		

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

PORSCHE 911 Carrera, Typ 997 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	235/40-18		1,b)	I	TÜV
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	265/40-18		1,10,b)	III	TÜV
2.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	235/40-18		1,b)	I	TÜV
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	295/35-18		1,6,10,b)	III	TÜV
3.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	245/35-18		1,5,b)	I	TÜV
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	275/35-18		1,6,10,b)	III	TÜV
4.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	235/40-18		1,b)	I	TÜV
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	285/35-18		1,10,b)	III	TÜV
5.	8.5 x 18	ET 56	LM 265	71,6	VA	235/40-18	M+S	1,3,7,b)	I	FEST
	10 x 18	ET 50	LM 286	71,6	HA	265/40-18	M+S	1,b)	I	FEST
6.	9 x 18	ET 50	LM 285	71,6	VA	235/40-18	M+S	1,3,7	II	FEST
	11 x 18	ET 56	LM 277	71,6	HA	275/40-18	M+S	1,6,10	III	FEST
7.	8.5 x 19	ET 50	LM 287	71,6	VA	235/35-19		1,5,9,13	III	FEST
	10 x 19	ET 45	LM 288	71,6	HA	265/35-19		1,6,10,14	IV	FEST
8.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	295/30-19		1,6,10	III	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	305/30-19		1,6,10	III	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 50	LM 287	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	FEST
	11 x 19	ET 50	LM 282	71,6	HA	295/30-19		1,6,10	III	FEST
13.	8.5 x 19	ET 50	LM 287	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	FEST
	11 x 19	ET 50	LM 282	71,6	HA	305/30-19		1,6,10	III	FEST
14.	8.5 x 19	ET 50	LM 287	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	FEST
	11 x 19	ET 50	LM 282	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	FEST
15.	8.5 x 19	ET 50	LM 287	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	FEST
	11 x 19	ET 50	LM 282	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	FEST
16.	8.75 x 19	ET 50	FI 010	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11.25 x 19	ET 55	FI 011	71,6	HA	295/30-19		1,6,10	III	TÜV
17.	8.75 x 19	ET 50	FI 010	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11.25 x 19	ET 55	FI 011	71,6	HA	305/30-19		1,6,10	III	TÜV
18.	8.75 x 19	ET 50	FI 010	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 50	FI 012	71,6	HA	305/30-19		1,6,10	III	TÜV
19.	8.75 x 19	ET 50	FI 010	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 50	FI 012	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
20.	8.75 x 19	ET 50	FI 010	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 50	FI 012	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
21.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	295/30-19		1,6,10	III	TÜV
22.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	305/30-19		1,6,10	III	TÜV
23.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
24.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	305/30-19		1,6,10	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	IV	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	IV	TÜV
28.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	305/30-19		1,6,10	III	TÜV
29.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	IV	TÜV
30.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	IV	TÜV
31.	9 x 20	ET 49	CH 136	71,6	VA	235/30-20		1,5,a)	II	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 138	71,6	HA	305/25-20		1,a)	I	TÜV
32.	9 x 20	ET 49	CH 136	71,6	VA	235/30-20		1,5,a)	II	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 138	71,6	HA	325/25-20		1,6,a)	II	TÜV
33.	9 x 20	ET 48	CH 658	71,6	VA	235/30-20		1,5,b)	II	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 659	71,6	HA	305/25-20		1,6,10,b)	IV	TÜV
34.	9 x 20	ET 48	CH 658	71,6	VA	235/30-20		1,5,a)	II	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 659	71,6	HA	305/25-20		1,a)	I	TÜV
35.	9 x 20	ET 48	CH 658	71,6	VA	235/30-20		1,5,a)	I	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 659	71,6	HA	325/25-20		1,6,a)	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nur Carrera 4, 4S / only for Carrera 4, 4S

b) nur Carrera / only for Carrera

PORSCHE 911 GT3, Typ 997 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19	M+S	1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111		HA	295/30-19	M+S	1,6,10	III	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111		HA	305/30-19		1,6,10	III	TÜV
3.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111		HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111		HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
5.	8.5 x 19	ET 50	LM 287	71,6	VA	235/35-19	M+S	1,5,9	II	FEST
	11 x 19	ET 50	LM 282		HA	295/30-19	M+S	1,6,10	III	FEST
6.	8.5 x 19	ET 50	LM 287	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	FEST
	11 x 19	ET 50	LM 282		HA	305/30-19		1,6,10	III	FEST
7.	8.5 x 19	ET 50	LM 287	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	FEST
	11 x 19	ET 50	LM 282		HA	325/30-19		1,6,10	III	FEST
8.	8.5 x 19	ET 50	LM 287	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	FEST
	11 x 19	ET 50	LM 282		HA	325/30-19		1,6,10	III	FEST
9.	8.75 x 19	ET 50	FI 010	71,6	VA	235/35-19	M+S	1,5,9	II	TÜV
	11.25 x 19	ET 55	FI 011		HA	295/30-19	M+S	1,6,10	III	TÜV
10.	8.75 x 19	ET 50	FI 010	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11.25 x 19	ET 55	FI 011		HA	305/30-19		1,6,10	III	TÜV
11.	8.75 x 19	ET 50	FI 010	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 50	FI 012		HA	305/30-19		1,6,10	III	TÜV
12.	8.75 x 19	ET 50	FI 010	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 50	FI 012		HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
13.	8.75 x 19	ET 50	FI 010	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 50	FI 012		HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
14.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111		HA	295/30-19		1,6,10	III	TÜV
15.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111		HA	305/30-19		1,6,10	III	TÜV
16.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111		HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
17.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111		HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112		HA	305/30-19		1,6,10	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112		HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112		HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
21.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112		HA	305/30-19		1,6,10	III	TÜV
22.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112		HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
23.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112		HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

PORSCHE 911 Turbo, Typ 997 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111		HA	305/30-19		1,6,10	III	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111		HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
3.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111		HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 50	LM 287	71,6	VA	235/35-19	M+S	1,5,9	II	FEST
	11 x 19	ET 50	LM 282		HA	295/30-19		1,6,10	III	FEST
5.	8.5 x 19	ET 50	LM 287	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	FEST
	11 x 19	ET 50	LM 282		HA	305/30-19		1,6,10	III	FEST
6.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112		HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112		HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
8.	8.75 x 19	ET 50	FI 010	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 50	FI 012		HA	305/30-19		1,6,10	III	TÜV
9.	8.75 x 19	ET 50	FI 010	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 50	FI 012		HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
10.	8.75 x 19	ET 50	FI 010	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 50	FI 012		HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
11.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112		HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
12.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112		HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
13.	9 x 20	ET 49	CH 136	71,6	VA	235/30-20		1,5	II	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 138		HA	305/25-20		1	I	TÜV
14.	9 x 20	ET 49	CH 136	71,6	VA	235/30-20		1,5	II	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 138		HA	325/25-20		1,6	II	TÜV
15.	9 x 20	ET 48	CH 658	71,6	VA	235/30-20		1,5	II	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 659		HA	305/25-20		1	I	TÜV
16.	9 x 20	ET 48	CH 658	71,6	VA	235/30-20		1,5	II	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 659		HA	325/25-20		1,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

PORSCHE 911 GT2, Typ 997 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112		HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112		HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
3.	8.75 x 19	ET 50	FI 010	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 50	FI 012		HA	305/30-19		1,6,10	III	TÜV
4.	8.75 x 19	ET 50	FI 010	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 50	FI 012		HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
5.	8.75 x 19	ET 50	FI 010	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 50	FI 012		HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
6.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112		HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
7.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112		HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

Porsche 911 Carrera, S, Typ 991 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/40-19		1,5,9	III	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111		HA	285/35-19		1,6,10		
2.	9 x 20	ET 49	CH 136	71,6	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
	11.5 x 20	ET 65	CH 137		HA	305/30-20		1,6,10		

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

Porsche 911 Carrera 4, 4S, Typ 991 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 49	CH 136	71,6	VA	245/35-20		1	I	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 138		HA	305/30-20		1		
2.	9 x 20	ET 49	CH 136	71,6	VA	245/30-20		1	I	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 138		HA	315/25-20		1,6		
3.	9 x 20	ET 48	CH 658	71,6	VA	245/35-20		1	I	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 659		HA	305/30-20		1		
4.	9 x 20	ET 48	CH 658	71,6	VA	235/35-20	M+S	1	I	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 659		HA	295/30-20		1		
5.	9 x 20	ET 48	CH 658	71,6	VA	245/30-20		1	I	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 659		HA	315/25-20		1,6		
6.	9 x 20	ET 48	CH 658	71,6	VA	255/30-20		1,5	II	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 659		HA	325/25-20		1,6,10		
7.	9 x 20	ET 48	CH 658	71,6	VA	255/30-20		1,5	II	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 659		HA	335/25-20		1,6,10		

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

Porsche 911 Turbo, Turbo S, Typ 991 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 48	CH 658	71,6	VA	245/35-20	M+S	1	I	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 659		HA	295/30-20		1,6		
2.	9 x 20	ET 48	CH 658	71,6	VA	245/35-20	M+S	1	I	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 659		HA	305/30-20		1,6,10		

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

Porsche 911 GT3, Typ 991 / Lochzahl / ZV / Lochkreis / Bolt Circle 130										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 51	CH 151	84,0	VA	245/35-20		1,3	I	TÜV i.V.
	12 x 20	ET 44	CH 152		HA	305/30-20		1,6		
2.	9 x 20	ET 52	FI 133	84,0	VA	245/35-20		1,3	I	TÜV
	12 x 20	ET 44	FI 134		HA	305/30-20		1,6		

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

Porsche 911 GT3 RS, Typ 991 / Lochzahl / ZV / Lochkreis / Bolt Circle 130										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9.5 x 20	ET 50	FI 142	84,0	VA	265/35-20		1	I	FEST
	12.5 x 21	ET 48	FI 143		HA	325/30-21		1		

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

PORSCHE Macan, S, Turbo, Typ 95B / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 21	SR 032		66,5 VA	235/60-18		1	I	ABE
	9 x 18	ET 21	SR 033		66,5 HA	255/55-18		1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 21	SR 032		66,5 VA	235/60-18		1	I	TÜV
	9 x 18	ET 21	SR 033		66,5 HA	285/50-18		1,6	I	TÜV
3.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.360	VA	255/45-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 25	CX 007	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	HA	285/40-20		1	I	TÜV
4.	9 x 20	ET 25	CX 006	09.31.360	VA	265/45-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 25	CX 007	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	HA	295/40-20		1	I	TÜV
5.	9 x 20	ET 25	CH 148		66,5 VA	255/45-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 18	CH 149		66,5 HA	285/40-20		1,6	II	TÜV
6.	9 x 20	ET 25	CH 148		66,5 VA	265/45-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 18	CH 149		66,5 HA	295/40-20		1,6	II	TÜV
7.	9 x 21	ET 24	CH 608		66,5 VA	245/40-21		1	I	TÜV
	10,5 x 21	ET 17	CH 609		66,5 HA	275/35-21		1,6	II	TÜV
8.	9 x 21	ET 24	CH 608		66,5 VA	255/40-21		1	I	TÜV
	10,5 x 21	ET 17	CH 609		66,5 HA	285/35-21		1,6	II	TÜV
9.	9 x 21	ET 24	CH 608		66,5 VA	265/40-21		1	I	TÜV
	10,5 x 21	ET 17	CH 609		66,5 HA	295/35-21		1,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

PORSCHE Cayenne, S, Turbo, Turbo S, Typ 9PA / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 50	SR 022		71,6 VA + HA	255/55-18		1	I	ABE
2.			SR 022		71,6 VA + HA	265/55-18		1	I	ABE
3.	10 x 20	ET 40	SV 006		71,6 VA + HA	265/45-20		1,5,6	II	TÜV
4.			SV 006		71,6 VA + HA	275/40-20		1,5,6	II	TÜV
5.			SV 006		71,6 VA + HA	285/40-20		1,5,6	II	TÜV
6.			SV 006		71,6 VA + HA	295/40-20		1,5,6	II	TÜV
7.	10,5 x 21	ET 47	CH 607		71,6 VA + HA	285/35-21		1,5,6	II	TÜV
8.			CH 607		71,6 VA + HA	295/35-21		1,5,6	II	TÜV
9.	10,5 x 22	ET 50	SV 001		71,6 VA + HA	295/30-22		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

PORSCHE Cayenne, S, Turbo, Turbo S, Hybrid, Typ 92A, 92A* / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 50	SR 022		71,6 VA + HA	235/60-18	M+S	1	I	ABE
2.			SR 022		71,6 VA + HA	255/55-18		1,5,6	II	TÜV
3.	10 x 20	ET 40	SV 006		71,6 VA + HA	265/45-20		1,5,6	II	TÜV
4.			SV 006		71,6 VA + HA	275/45-20		1,5,6	II	TÜV
5.			SV 006		71,6 VA + HA	295/40-20		1,5,6	II	TÜV
6.	10,5 x 21	ET 47	CH 607		71,6 VA + HA	265/40-21		1,3,4	II	TÜV
7.			CH 607		71,6 VA + HA	275/40-21		1,3,4	II	TÜV
8.			CH 607		71,6 VA + HA	285/35-21		1,3,4	II	TÜV
9.	10,5 x 22	ET 50	SV 001		71,6 VA + HA	285/30-22		1,3,4	II	TÜV
10.			SV 001		71,6 VA + HA	285/35-22		1,3,4	II	TÜV
11.			SV 001		71,6 VA + HA	295/30-22		1,3,4	II	TÜV
12.			SV 001		71,6 VA + HA	235/30-22		1,3,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

RENAULT Clio IV R.S. 200, Typ R / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.366	VA + HA	205/45-17		1,6,10	III	TÜV
2.			SX 0305	09.31.366	VA + HA	215/40-17		1,5,6,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.366	VA + HA	205/45-17		1,6,10	III	TÜV
4.			SR 008	09.31.366	VA + HA	215/40-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.366	VA + HA	205/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.366	VA + HA	205/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
7.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.366	VA + HA	215/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

RENAULT Megane, Typ Z / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.366	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.366	VA + HA	215/50-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.366	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
4.			SR 013	09.31.366	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.366	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.366	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
7.			SX 0305	09.31.366	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
8.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.366	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
9.			SR 008	09.31.366	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
10.			SR 008	09.31.366	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.366	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
12.			SR 023	09.31.366	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
13.			SR 023	09.31.366	VA + HA	235/35-18		1	I	ABE
14.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.366	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
15.			SX 0104	09.31.366	VA + HA	225/40-18		1,6,10	II	TÜV
16.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.366	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
17.			SR 017	09.31.366	VA + HA	225/40-18		1,6,10	II	TÜV
18.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.366	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
19.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1,6,9,10	III	TÜV i.V.
20.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1,6,9,10	III	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
22.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE i.V.
23.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
24.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1,6,10	II	TÜV i.V.
25.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
26.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.366	VA + HA	235/30-20		1,6,10,16	IV	TÜV i.V.
27.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.366	VA + HA	235/30-20		1,6,10,16	IV	TÜV
28.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.366	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
29.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.366	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10, 16	IV	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

RENAULT Megane Sport Coupé R.S, Typ Z / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.366	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
2.			SR 023	09.31.366	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

RENAULT Fluence, Typ Z / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.366	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.366	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.366	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.366	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.366	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.366	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.366	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.366	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
9.			SR 008	09.31.366	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.366	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
11.			SR 023	09.31.366	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
12.			SR 023	09.31.366	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.366	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
14.			SX 0104	09.31.366	VA + HA	225/40-18		1,6,10	II	TÜV
15.			SX 0104	09.31.366	VA + HA	225/45-18		1,6,10	II	TÜV
16.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.366	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
17.			SR 017	09.31.366	VA + HA	225/40-18		1,6,10	II	TÜV
18.			SR 017	09.31.366	VA + HA	225/45-18		1,6,10	II	TÜV
19.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.366	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
20.			XA 0205	09.31.366	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
21.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1,6,10	III	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
23.			XA 0104	09.31.366	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
24.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE i.V.
25.			SX 0505	09.31.366	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
26.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
27.			SR 029	09.31.366	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
28.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1,6	II	TÜV i.V.
29.			CI 2105	09.31.366	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV i.V.
30.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1,6	III	TÜV i.V.
31.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.366	VA + HA	235/30-20		1,6,10	III	TÜV i.V.
32.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.366	VA + HA	235/30-20		1,6,10	III	TÜV
33.			CI 0104	09.31.366	VA + HA	245/30-20		1,6,10	III	TÜV
34.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.366	VA + HA	235/30-20		1,6,9,10	III	TÜV
35.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.366	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

RENAULT Laguna, Typ T / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.367	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.367	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.367	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.367	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.367	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.367	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.367	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.367	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
9.			SR 008	09.31.367	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.367	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
11.			SX 0104	09.31.367	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
12.			SX 0104	09.31.367	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.367	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
14.			SR 017	09.31.367	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
15.			SR 017	09.31.367	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
16.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.367	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
17.			XA 0205	09.31.367	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
18.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.367	VA + HA	235/35-19		1,5,6	II	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.367	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
20.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.367	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE i.V.
21.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.367	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
22.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.367	VA + HA	235/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
23.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.367	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
24.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.367	VA + HA	245/30-20		1,5,6	III	TÜV i.V.
25.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.367	VA + HA	245/30-20		1,5,6	III	TÜV
26.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.367	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.367	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

RENAULT Latitude, Typ T / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.367	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.367	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.367	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.367	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.367	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.367	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.367	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.367	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
9.			SR 008	09.31.367	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.367	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
11.			SR 023	09.31.367	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
12.			SR 023	09.31.367	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.367	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
14.			SX 0104	09.31.367	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
15.			SX 0104	09.31.367	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
16.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.367	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
17.			SR 017	09.31.367	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
18.			SR 017	09.31.367	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
19.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.367	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
20.			XA 0205	09.31.367	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
21.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.367	VA + HA	245/35-19		1,10	III	TÜV i.V.
22.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.367	VA + HA	245/35-19		1,10	III	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.367	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
24.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.367	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
25.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.367	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
26.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.367	VA + HA	225/40-19		1,5,10	II	TÜV i.V.
27.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.367	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
28.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.367	VA + HA	245/30-20		1,5,10	III	TÜV i.V.
29.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.367	VA + HA	245/30-20		1,5,10	III	TÜV
30.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.367	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
31.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.367	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

RENAULT Scenic, Typ JZ / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.366	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.366	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.366	VA + HA	235/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.366	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.366	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.366	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.366	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.366	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
9.			SR 008	09.31.366	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.366	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
11.			SR 023	09.31.366	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
12.			SR 023	09.31.366	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.366	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
14.			SX 0104	09.31.366	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
15.			SX 0104	09.31.366	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
16.			SX 0104	09.31.366	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
17.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.366	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
18.			SR 017	09.31.366	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
19.			SR 017	09.31.366	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
20.			SR 017	09.31.366	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
21.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.366	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
22.			XA 0205	09.31.366	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
23.			XA 0205	09.31.366	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
24.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.366	VA + HA	225/40-19		1,6,9,10	III	TÜV i.V.
25.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.366	VA + HA	225/40-19		1,6,9,10	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.366	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
27.			XA 0104	09.31.366	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
28.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.366	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
29.			SX 0505	09.31.366	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE i.V.
30.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.366	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
31.			SR 029	09.31.366	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
32.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.366	VA + HA	225/40-19		1,6,9,10	III	TÜV i.V.
33.			CI 2105	09.31.366	VA + HA	235/35-19		1,6,9,10	III	TÜV i.V.
34.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.366	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
35.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.366	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
36.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.366	VA + HA	225/35-20		1,6,9,10	III	TÜV
37.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.366	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

RENAULT Scenic X-Mod., Typ JZ / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.366	VA + HA	225/35-20		1,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

RENAULT Espace, Typ RFC / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.367	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.367	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.367	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.367	VA + HA	245/55-18		1	I	ABE
5.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.367	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

RENAULT Koleos, Typ Y / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.124	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.124	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.124	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.124	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
5.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.124	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE i.V.
6.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.124	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE i.V.
7.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.124	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
8.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.124	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.124	VA + HA	235/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
10.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.124	VA + HA	245/40-20		1,6	II	TÜV
11.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.124	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

RENAULT Kadjar, Typ RFE / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.366	VA + HA	215/55-18		1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.366	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
3.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
4.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.366	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SAAB 9-5, Typ YS3E / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 110										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.305	VA + HA	225/40-18		1,5,6,7,10	III	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.305	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SAAB 9-5, Typ YS3G / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 009	09.31.364	VA + HA	215/60-16	M+S	1	I	ABE
2.			SR 009	09.31.364	VA + HA	225/55-16	M+S	1	I	ABE
3.			SR 009	09.31.364	VA + HA	225/60-16	M+S	1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.386	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0303	09.31.386	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
6.			SX 0303	09.31.386	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.364	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
8.			SR 003	09.31.364	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
9.			SR 003	09.31.364	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.364	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
11.			SR 019	09.31.364	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.386	VA + HA	225/45-18		1	II	ABE
13.			SX 0102	09.31.386	VA + HA	235/45-18		1,5,6	II	TÜV
14.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201	09.31.364	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
15.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.386	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE i.V.
16.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.364	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	II	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103	09.31.364	VA + HA	235/40-19		1,6	II	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	235/40-19		1,6	II	TÜV i.V.
19.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.364	VA + HA	235/40-19		1,6	II	TÜV
20.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.386	VA + HA	235/40-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
21.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.364	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
22.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.364	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
23.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303	09.31.364	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SAAB 9-3, Typ YS3D / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 110										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.305	VA + HA	225/35-18		1,3,4,9,10	III	TÜV
2.			CH 012	09.31.305	VA + HA	225/40-18		1,3,4,9,10,16	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SAAB 9-3, Typ YS3F / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 110										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.305	VA + HA	225/40-18		1,9,10,15	III	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.305	VA + HA	235/35-19		1,9,10,15	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SEAT Ibiza, Typ 6J, 6JN / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/45-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	CS 015	09.31.293	VA + HA	215/40-17		1,5,6	II	TÜV
4.			CS 015	09.31.293	VA + HA	225/35-17		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SEAT Cordoba, Typ 6L / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/45-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-17		1,5,6	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 35	CS 015	09.31.293	VA + HA	205/40-17		1,5,6,9	III	TÜV
4.			CS 015	09.31.293	VA + HA	215/35-17		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SEAT Toledo, Typ 1M / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	205/50-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	CS 015	09.31.293	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
4.			CS 015	09.31.293	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.	8.5 x 18	ET 30	CH 002	09.31.293	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SEAT Toledo, Typ NH / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/45-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16		1	I	ABE
3.			SR 031	09.31.293	VA + HA	215/45-16		1,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SEAT Leon, Typ 1M / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	205/50-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	CS 015	09.31.293	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
4.			CS 015	09.31.293	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.	8.5 x 18	ET 30	CH 002	09.31.293	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SEAT Leon Cupra R, Typ 1M / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 18	ET 30	CH 002	09.31.293	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SEAT Leon , Typ 1P / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 46	CS 029		57,0 VA + HA	205/50-17		1	I	TÜV
3.			CS 029		57,0 VA + HA	215/45-17		1	I	TÜV
4.			CS 029		57,0 VA + HA	225/45-17		1	I	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
6.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
7.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
8.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
9.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
10.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
11.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.			SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.			CS 018	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6	II	TÜV
18.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
19.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	TÜV
20.			CH 025	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
21.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
22.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
23.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	I	TÜV
24.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
25.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
26.			CS 002	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
27.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,9,10	III	TÜV
28.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,9,10	III	TÜV
29.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,9,10	III	TÜV
30.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,9,10	III	TÜV
31.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
32.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
33.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
34.			CH 146	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
35.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
36.			CH 012	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
37.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
38.			XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
39.	8 x 19	ET 50	CH 026	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
40.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	III	TÜV i.V.
41.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
45.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 45	FX 300	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
49.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
51.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
53.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
54.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
55.	8.5 x 20	ET 45	RS 564	09.31.138	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
56.	8.5 x 20	ET 45	FX 307	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
57.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
58.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
59.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
60.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
61.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SEAT Leon, Typ 5F / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 46	CS 029		VA + HA	205/50-17		1	I	TÜV
4.			CS 029		VA + HA	215/45-17		1	I	TÜV
5.			CS 029		VA + HA	225/45-17		1	I	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
6.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
7.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	II	ABE
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
7.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
8.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	II	ABE
9.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
11.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.			SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
14.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
16.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,8	II	TÜV
17.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.138	VA + HA	205/40-18		1	I	TÜV
18.			CH 025	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	TÜV
19.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
20.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
23.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
24.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
25.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.			CS 002	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
29.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
31.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,6,9,10	II	TÜV
32.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
33.			XA 0203	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
34.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
35.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
36.	8 x 19	ET 50	CH 026	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	215/35-19		1,6,9,10	II	TÜV
37.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
38.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1,6,9,10	III	TÜV
39.			RS 565	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1,6,9,10	III	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
42.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE i.V.
43.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
44.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
45.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1,5,6,10	II	TÜV
46.			RX 300	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	II	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1,5,6,10	II	TÜV i.V.
48.			CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	II	TÜV i.V.
49.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
51.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
52.			SV 014	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
53.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
54.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
55.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
56.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
57.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
58.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
59.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
60.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SEAT Leon Cupra, Typ 5F / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 46	CS 029		57,0 VA + HA	205/50-17		1	I	TÜV
2.			CS 029		57,0 VA + HA	215/45-17		1	I	TÜV
3.			CS 029		57,0 VA + HA	225/45-17		1	I	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
6.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	II	ABE
7.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
8.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
9.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	II	ABE
10.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
12.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.			SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
15.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
17.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	II	TÜV
18.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
19.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
20.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
21.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
22.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,9,10	III	TÜV
23.			CS 002	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,9,10	III	TÜV
24.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
29.			XA 0203	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
30.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
31.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
32.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
33.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	215/35-19		1,9,10	III	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,9,10	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1,5,9,10	II	TÜV
38.			RX 300	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	II	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	II	TÜV i.V.
40.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
44.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
45.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
46.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
47.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
48.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
49.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SEAT Leon X-Perience, Typ 5F / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 46	CS 029		VA + HA	215/45-17		1	I	TÜV
2.			CS 029		VA + HA	225/45-17		1	I	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
5.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
7.			SR 005	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
8.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
9.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,10	III	TÜV
10.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,6,9,10	III	TÜV
11.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,10	III	TÜV
12.			SR 004	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,6,9,10	III	TÜV
13.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,10	II	TÜV
14.			SR 002	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,10	III	TÜV
15.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
16.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
17.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
18.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
19.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
20.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
21.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
22.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
23.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
24.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
25.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
26.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,10	II	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,10	II	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,10	II	TÜV i.V.
29.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
31.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	225/30-20		1,10	III	TÜV
32.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,10	III	TÜV
33.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.310 / Distanz./Spacer 12mm	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SEAT Altea, Typ 5P, 5PN / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 46	CS 029		VA + HA	225/45-17		1	I	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
8.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	TÜV
10.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
16.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
17.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
18.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
19.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
20.	8 x 19	ET 50	CH 026	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
21.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV i.V.
22.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV i.V.
26.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV i.V.
30.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
32.			CS 003	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
34.			SV 014	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
38.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
39.	8.5 x 20	ET 45	FX 307	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1	I	TÜV
40.	8.5 x 20	ET 45	RS 564	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1	I	TÜV
41.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,5,6,10,a)	III	TÜV
42.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	225/30-20		1,5,6,10,a)	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nur für Altea Freetrack/ only for Altea Freetrack

SEAT Exeo, Typ 3R,3RN / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	TÜV
6.			CS 018	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	TÜV
7.	7 x 18	ET 50	CH 025	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	215/40-18		1	I	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	TÜV
9.			CS 002	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,10	II	TÜV
10.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
11.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
13.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	III	TÜV
14.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,9,10	III	TÜV
15.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
16.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
23.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
25.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
27.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SEAT Alhambra, Typ 7MS / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
4.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10,15	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SEAT Alhambra, Typ 7N / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,6	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
4.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,6	II	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1	I	TÜV
6.			CS 018	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,6	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	TÜV
8.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
9.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
11.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
12.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,6	II	TÜV
13.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV i.V.
17.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,6	II	TÜV i.V.
19.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.310 / Distanz./Spacer 12mm	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SKODA Fabia, Typ 6Y / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/45-16		1,5,6	II	TÜV
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16		1,5,6	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 35	CS 015	09.31.293	VA + HA	205/40-17		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SKODA Fabia, Typ 5J / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/45-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16		1,5,6	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 35	CS 015	09.31.293	VA + HA	195/40-17		1,5,6,10	III	TÜV
4.			CS 015	09.31.293	VA + HA	205/40-17		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SKODA Fabia MJ 2015, Typ 5J / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/45-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SKODA Roomster, Typ 5J / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/45-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16		1,6,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 35	CS 015	09.31.293	VA + HA	205/40-17		1,6,10	III	TÜV
4.			CS 015	09.31.293	VA + HA	215/35-17		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SKODA Roomster Scout, Typ 5J / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/45-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SKODA Praktik, Typ 5J / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/45-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16		1,6,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 35	CS 015	09.31.293	VA + HA	205/40-17		1,5,6,10	III	TÜV
4.			CS 015	09.31.293	VA + HA	215/35-17		1,5,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SKODA Rapid, Typ NH / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/45-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SKODA Octavia, Typ 1U / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	205/50-16		1,10	III	TÜV
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/55-16		1,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 35	CS 015	09.31.293	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	IV	TÜV
4.			CS 015	09.31.293	VA + HA	215/45-17		1,5,6	III	TÜV
5.	8.5 x 18	ET 30	CH 002	09.31.293	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SKODA Octavia, Typ 1Z / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 46	CS 029	57,0	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
8.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	TÜV
10.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
11.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
12.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5	II	TÜV
13.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5	III	TÜV
14.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
15.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
16.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,6,9,10	III	TÜV
17.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
18.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,6,9,10	III	TÜV
19.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,10	III	TÜV
20.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5	II	TÜV
21.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
22.			CH 146	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
23.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
24.			CH 012	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
25.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
26.	8 x 19	ET 50	CH 026	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,10	II	TÜV
27.			CH 026	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,10	II	TÜV
28.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV i.V.
29.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,10	II	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,10	II	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV i.V.
33.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
36.			RX 300	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,10	II	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV i.V.
38.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
39.			CH 122	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
41.			CS 003	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
43.			SV 014	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
45.			CH 009	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
47.			CX 002	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
49.			LM 269	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SKODA Octavia Scout, Typ 1Z / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16	M+S	1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 46	CS 029		VA + HA	235/45-17		1	I	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5	II	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17	M+S	1	I	ABE
6.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17	M+S	1	I	ABE
8.			SR 004	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
9.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5	II	TÜV
10.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	TÜV
11.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5	II	TÜV
13.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
14.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,10	III	TÜV
15.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
16.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,10	III	TÜV
17.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
18.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5	II	TÜV
19.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
20.			CH 146	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
22.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
23.			CH 012	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
24.	8 x 19	ET 50	CH 026	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-19		1,10	II	TÜV
25.			CH 026	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/35-19		1,10	II	TÜV
26.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV i.V.
27.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.			CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV i.V.
31.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV
34.			RX 300	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,10	II	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV i.V.
36.			CI 2103	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5	II	TÜV i.V.
37.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
38.			CH 122	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
40.			CS 003	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
42.			CH 009	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
44.			CX 002	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
45.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,10	III	TÜV i.V.
46.			CI 2201	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
47.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
48.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SKODA Octavia, Typ 5E / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 011	09.31.138	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 46	CS 029		57,0 VA + HA	205/50-17		1	I	TÜV
5.			CS 029		57,0 VA + HA	215/45-17		1	I	TÜV
6.			CS 029		57,0 VA + HA	225/45-17		1	I	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
8.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
9.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
10.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
11.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
12.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
13.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
14.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
15.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
16.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
17.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	215/40-18		1	I	TÜV
18.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
19.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
20.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
21.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
22.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
23.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
24.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,10	II	TÜV
25.			CS 002	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,10	II	TÜV
26.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
27.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
28.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
29.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
30.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
31.			XA 0203	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
32.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,10	III	TÜV
33.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
34.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
35.	8 x 19	ET 50	CH 026	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	215/35-19		1	I	TÜV
36.			CH 026	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,10	II	TÜV
37.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV i.V.
38.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
41.			SV 015	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
42.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
43.			XA 0102	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
44.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE i.V.
45.			SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE i.V.
46.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
47.			SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
48.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	TÜV
49.			RX 300	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE i.V.
51.			CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE i.V.
52.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1,10	II	TÜV
53.			CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
54.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1,10	III	TÜV
55.			CS 003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	IV	TÜV
56.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1,5,6	III	TÜV
57.			SV 014	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
58.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
59.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
60.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
61.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
62.	8.5 x 20	ET 45	FX 307	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,16	IV	TÜV
63.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,16	IV	TÜV
64.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,16	IV	TÜV
65.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,16	IV	TÜV
66.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SKODA Octavia Scout, Typ 5E / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16	M+S	1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	205/60-16	M+S	1	I	ABE
3.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16	M+S	1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 46	CS 029		57,0 VA + HA	215/45-17		1	I	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17	M+S	1	I	ABE
6.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
7.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
8.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17	M+S	1	I	ABE
9.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
10.			SR 004	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
11.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
12.			SR 002	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
14.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
15.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
16.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
17.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
18.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
19.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
20.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
21.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
22.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
23.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	TÜV
24.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	TÜV
25.			XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	TÜV
26.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	TÜV
27.			CH 012	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,9	II	TÜV
28.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,9	II	TÜV i.V.
29.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,9	III	TÜV
30.			CH 009	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,9	III	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
32.			SR 027	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
34.			XA 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV i.V.
36.			CI 2101	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV i.V.
37.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,9,10	III	TÜV
38.			LM 269	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,9,10	III	TÜV
39.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6	III	TÜV
40.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SKODA Superb, Typ 3U / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	TÜV
6.			CS 018	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	TÜV
7.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
9.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,16	II	TÜV
10.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9	II	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
15.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
17.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SKODA Superb, Typ 3T / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 49	SX 0403		57,0 VA + HA	225/45-17		1	I	ECE
4.	7.5 x 17	ET 46	CS 029		57,0 VA + HA	225/45-17		1	I	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
6.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
8.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
9.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.			CS 018	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
16.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
17.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
18.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
19.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9	II	TÜV
20.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
23.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9	IV	TÜV
24.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
25.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
26.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE i.V.
27.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
28.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
29.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE i.V.
30.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
31.	8.5 x 19	ET 45	FX 300	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE i.V.
33.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
36.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SKODA Superb ab 07/15-, Typ 3T / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
6.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
8.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
9.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
10.			SR 016	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 44	SX 0202	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ECE
12.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
13.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
14.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
15.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
16.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
17.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
18.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
19.			XA 0202	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,6,10	II	ABE
20.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE i.V.
21.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
22.			CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/40-19		1	I	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE i.V.
24.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
25.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
28.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,9,10	III	TÜV
29.			LM 269	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SKODA Yeti, Typ 5L / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 011	09.31.138	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
4.			SR 011	09.31.138	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 46	CS 029	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
7.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
8.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
9.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
10.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
11.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
12.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
13.			SR 005	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
14.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/50-17		1,5,6	I	TÜV
15.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
16.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
17.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6	II	TÜV
18.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/50-17		1,5,6	II	TÜV
19.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
20.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
21.			SR 004	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6	II	TÜV
22.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.138	VA + HA	215/50-17		1,5,6	II	TÜV
23.			CS 018	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
24.			CS 018	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
25.			CS 018	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6	II	TÜV
26.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
27.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
28.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
29.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
30.			SR 016	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
31.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
32.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
33.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
34.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
35.			CS 002	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
36.			CS 002	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6	II	TÜV
37.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
38.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
39.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6	II	TÜV
40.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
41.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
42.			SR 014	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6	II	TÜV
43.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
44.			XA 0203	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5	II	TÜV
45.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
46.			CH 146	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
47.			CH 146	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6	II	TÜV
48.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
49.			XA 0202	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
50.			XA 0202	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6	II	TÜV
51.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
52.			CH 012	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
53.			CH 012	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6	II	TÜV
54.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
55.			CI 2004	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5	I	TÜV i.V.
56.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
57.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
58.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
59.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
60.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
61.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
62.			SV 014	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6	III	TÜV
63.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6	III	TÜV
64.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6	III	TÜV
65.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
66.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV i.V.
67.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
68.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5	III	TÜV i.V.
69.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6	III	TÜV
70.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,5,6	II	TÜV
71.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SUBARU Trezia, Typ D1 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.118	VA + HA	195/55-16		1,5,6,10	III	TÜV
2.			SR 031	09.31.118	VA + HA	205/55-16		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SUBARU BRZ, Typ ZC, GC/GF / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.323	VA + HA	205/55-16		1,5,6	II	TÜV
2.			SR 031	09.31.323	VA + HA	225/50-16		1,5,6,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 48	SR 025	09.31.323	VA + HA	205/45-17		1	I	ABE
4.			SR 025	09.31.323	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SR 025	09.31.323	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
6.			SR 025	09.31.323	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 48	SR 024	09.31.323	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
8.			SR 024	09.31.323	VA + HA	225/35-18		1	I	ABE
9.			SR 024	09.31.323	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SUBARU Impreza, Typ G3, G3S / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.323	VA + HA	205/55-16		1,5,6,10	III	TÜV
2.			SR 031	09.31.323	VA + HA	215/50-16		1,5,6,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 48	SR 025	09.31.323	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SR 025	09.31.323	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.			SR 025	09.31.323	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 35	CS 015	09.31.323	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10, nicht/not Typ G3S	III	TÜV
7.			CS 015	09.31.323	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10, nicht/not Typ G3S	III	TÜV
8.			CS 015	09.31.323	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10, nicht/not Typ G3S	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 48	SR 024	09.31.323	VA + HA	205/40-18		1	I	ABE
10.			SR 024	09.31.323	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
11.			SR 024	09.31.323	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SUBARU Impreza WRX Sti, Typ G3, GS3 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 19	ET 38	CI 2003	10.01.5003	VA + HA	235/35-19		1,5,6	II	i. Vorb.
2.			CI 2003	10.01.5003	VA + HA	245/35-19		1,5,6	II	i. Vorb.
3.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	10.01.5003	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	IV	i. Vorb.
4.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	10.01.5003	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	i. Vorb.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SUBARU Impreza XV, Typ G3 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.323	VA + HA	205/55-16		1,10	III	TÜV
2.	7.5 x 17	ET 48	SR 025	09.31.323	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
3.			SR 025	09.31.323	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
4.			SR 025	09.31.323	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 48	SR 024	09.31.323	VA + HA	205/40-18		1	I	ABE
6.			SR 024	09.31.323	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
7.			SR 024	09.31.323	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SUBARU Impreza, Typ G4 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.323	VA + HA	195/60-16		1,10	III	TÜV
2.			SR 031	09.31.323	VA + HA	205/55-16		1,5,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 48	SR 025	09.31.323	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SR 025	09.31.323	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.			SR 025	09.31.323	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.			SR 025	09.31.323	VA + HA	235/45-17		1,5	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 48	SR 024	09.31.323	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
8.			SR 024	09.31.323	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SUBARU XV, Typ G4 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.323	VA + HA	205/60-16	M+S	1,5	II	TÜV
2.			SR 031	09.31.323	VA + HA	215/60-16	M+S	1,5	II	TÜV
3.			SR 031	09.31.323	VA + HA	215/65-16	M+S	1,5	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 48	SR 025	09.31.323	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
5.			SR 025	09.31.323	VA + HA	235/50-17		1,5	II	TÜV
6.			SR 025	09.31.323	VA + HA	245/50-17		1,5,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 48	SR 024	09.31.323	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
8.			SR 024	09.31.323	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
9.			SR 024	09.31.323	VA + HA	255/45-18		1,5,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SUBARU Legacy, Typ BL, BP, BPS / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 48	SR 025	09.31.323	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
2.			SR 025	09.31.323	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
3.			SR 025	09.31.323	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 35	CS 015	09.31.323	VA + HA	215/55-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
5.			CS 015	09.31.323	VA + HA	225/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
6.			CS 015	09.31.323	VA + HA	235/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 48	SR 024	09.31.323	VA + HA	225/35-18		1,5,6	II	TÜV
8.			SR 024	09.31.323	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
9.			SR 024	09.31.323	VA + HA	235/35-18		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SUBARU Legacy Outback, Typ BL, BP, BPS, BPG / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.323	VA + HA	205/60-16		1,10	II	ABE
2.			SR 031	09.31.323	VA + HA	215/55-16		1,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 48	SR 025	09.31.323	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SR 025	09.31.323	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
5.			SR 025	09.31.323	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.	8 x 18	ET 48	SR 024	09.31.323	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
7.			SR 024	09.31.323	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
8.			SR 024	09.31.323	VA + HA	235/40-18		1,10	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SUBARU Legacy, Typ BM/BR, BM/BRS / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.323	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.323	VA + HA	205/65-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 48	SR 025	09.31.323	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SR 025	09.31.323	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
5.			SR 025	09.31.323	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.			SR 025	09.31.323	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.			SR 025	09.31.323	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 48	SR 024	09.31.323	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
9.			SR 024	09.31.323	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
10.			SR 024	09.31.323	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SUBARU Outback, Typ BM/BR, BM/BRS / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.323	VA + HA	215/65-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.323	VA + HA	225/60-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 48	SR 025	09.31.323	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
4.			SR 025	09.31.323	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
5.			SR 025	09.31.323	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
6.			SR 025	09.31.323	VA + HA	255/50-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	CS 015	09.31.323	VA + HA	225/60-17		1,10	II	TÜV
8.			CS 015	09.31.323	VA + HA	235/55-17		1,6,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 48	SR 024	09.31.323	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
10.			SR 024	09.31.323	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
11.			SR 024	09.31.323	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SUBARU Outback, Typ B6 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	10.01.5003	VA + HA	245/50-19		1,5,6	II	EXP

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SUBARU Forester, Typ SG, SGS / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.323	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.323	VA + HA	205/65-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	CS 015	09.31.323	VA + HA	215/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
4.			CS 015	09.31.323	VA + HA	225/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SUBARU Forester, Typ SH, SHS / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.323	VA + HA	215/60-16		1,5,6,10	III	TÜV
2.			SR 031	09.31.323	VA + HA	215/65-16		1,5,6,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 48	SR 025	09.31.323	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
4.			SR 025	09.31.323	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
5.			SR 025	09.31.323	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 35	CS 015	09.31.323	VA + HA	215/55-17		1,5,6,10	III	TÜV
7.			CS 015	09.31.323	VA + HA	215/60-17		1,5,6,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 48	SR 024	09.31.323	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
9.			SR 024	09.31.323	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
10.			SR 024	09.31.323	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SUBARU Forester, Typ SJ / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.323	VA + HA	215/65-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.323	VA + HA	215/70-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 48	SR 025	09.31.323	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
4.			SR 025	09.31.323	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
5.			SR 025	09.31.323	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
6.	8 x 18	ET 48	SR 024	09.31.323	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
7.			SR 024	09.31.323	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
8.			SR 024	09.31.323	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SUZUKI Swift Sport, Typ MZ / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.359	VA + HA	195/50-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.359	VA + HA	205/45-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.359	VA + HA	195/45-17		1,10	II	TÜV
4.			SX 0305	09.31.359	VA + HA	205/40-17		1,6,10	II	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.359	VA + HA	195/45-17		1,10	II	TÜV
6.			SR 008	09.31.359	VA + HA	205/40-17		1,6,10	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.359	VA + HA	215/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.359	VA + HA	215/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV

SUZUKI Swift Sport Typ NZ / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.359	VA + HA	195/50-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.359	VA + HA	205/45-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.359	VA + HA	215/45-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.359	VA + HA	195/45-17		1,5,10	III	TÜV
5.			SX 0305	09.31.359	VA + HA	205/40-17		1,5,10	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.359	VA + HA	195/45-17		1,5,10	III	TÜV
7.			SR 008	09.31.359	VA + HA	205/40-17		1,5,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.359	VA + HA	215/35-18		1,5,6,10	IV	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.359	VA + HA	215/35-18		1,5,6,10	IV	TÜV

SUZUKI Kizashi, Typ FR / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.346	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.346	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.346	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.346	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.346	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.346	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
7.			SR 008	09.31.346	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.346	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.346	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
10.			SR 023	09.31.346	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
11.			SR 023	09.31.346	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.346	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
13.			SX 0104	09.31.346	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
14.			SX 0104	09.31.346	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
15.			SX 0104	09.31.346	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
16.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.346	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
17.			SR 017	09.31.346	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
18.			SR 017	09.31.346	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
19.			SR 017	09.31.346	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
20.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.346	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
21.			XA 0205	09.31.346	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
22.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.346	VA + HA	235/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
23.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.346	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.346	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
25.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.346	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE i.V.
26.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.346	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
27.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.346	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE i.V.
28.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.346	VA + HA	235/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
29.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.346	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE i.V.
30.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.346	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
31.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.346	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9	III	TÜV
32.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.346	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

SUZUKI SX4 Limousine Typ GY / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.346	VA + HA	195/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.346	VA + HA	205/55-16		1,5	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.346	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
4.			SX 0305	09.31.346	VA + HA	215/45-17		1,5	II	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.346	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
6.			SR 008	09.31.346	VA + HA	215/45-17		1,5	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.346	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
8.			SR 023	09.31.346	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
9.			SR 023	09.31.346	VA + HA	225/40-18		1,5,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.346	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
11.			SX 0104	09.31.346	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.346	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
13.			SR 017	09.31.346	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
14.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.346	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
15.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.346	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
16.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.346	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.346	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
18.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.346	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SUZUKI SX4, Typ EY / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.359	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.359	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.359	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.359	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.359	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.359	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.359	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.359	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
9.			SR 008	09.31.359	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.359	VA + HA	215/45-18		1,3,4	II	TÜV
11.			SX 0104	09.31.359	VA + HA	225/40-18		1,3,4	II	TÜV
12.			SX 0104	09.31.359	VA + HA	235/40-18		1,3,4	II	TÜV
13.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.359	VA + HA	215/45-18		1,3,4	II	TÜV
14.			SR 017	09.31.359	VA + HA	225/40-18		1,3,4	II	TÜV
15.			SR 017	09.31.359	VA + HA	235/40-18		1,3,4	II	TÜV
16.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.359	VA + HA	225/40-18		1,3,4	II	TÜV
17.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1,3,4	II	TÜV i.V.
18.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.359	VA + HA	215/35-19		1	I	TÜV
19.			CH 143	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1	I	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
21.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE i.V.
22.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
23.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
24.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
25.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.359	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
26.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.359	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
27.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.359	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SUZUKI SX4, Typ GY / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.346	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.346	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.346	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.346	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.346	VA + HA	235/45-17		1,3,4	II	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.346	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
7.			SR 008	09.31.346	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.346	VA + HA	235/45-17		1,3,4	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.346	VA + HA	215/45-18		1,3,4	II	TÜV
10.			SX 0104	09.31.346	VA + HA	225/40-18		1,3,4	II	TÜV
11.			SX 0104	09.31.346	VA + HA	235/40-18		1,3,4	II	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.346	VA + HA	215/45-18		1,3,4	II	TÜV
13.			SR 017	09.31.346	VA + HA	225/40-18		1,3,4	II	TÜV
14.			SR 017	09.31.346	VA + HA	235/40-18		1,3,4	II	TÜV
15.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.346	VA + HA	225/40-18		1,3,4	II	TÜV
16.			XA 0205	09.31.346	VA + HA	235/40-18		1,3,4	II	TÜV
17.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.346	VA + HA	225/35-19		1,3,4	II	TÜV i.V.
18.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.346	VA + HA	215/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
19.			CH 143	09.31.346	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.346	VA + HA	225/35-19		1,3,4	II	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.346	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
22.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.346	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.346	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
24.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.346	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
25.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.346	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
26.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.346	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
27.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.346	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SUZUKI SX4 S-Cross, Typ JY / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.359	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.359	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.359	VA + HA	205/50-17		1,5	III	TÜV
4.			SX 0305	09.31.359	VA + HA	205/55-17		1,5	III	TÜV
5.			SX 0305	09.31.359	VA + HA	225/45-17		1,5	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.359	VA + HA	205/50-17		1,5	III	TÜV
7.			SR 008	09.31.359	VA + HA	205/55-17		1,5	III	TÜV
8.			SR 008	09.31.359	VA + HA	225/45-17		1,5	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.359	VA + HA	215/45-18		1,5	II	TÜV
10.			SX 0104	09.31.359	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
11.			SX 0104	09.31.359	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.359	VA + HA	215/45-18		1,5	II	TÜV
13.			SR 017	09.31.359	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
14.			SR 017	09.31.359	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
15.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
16.			CI 2003	09.31.359	VA + HA	235/35-19		1,5,6	III	TÜV i.V.
17.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
18.			XA 0104	09.31.359	VA + HA	235/35-19		1,5,6	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV i.V.
20.			SX 0505	09.31.359	VA + HA	235/35-19		1,5,6	III	TÜV i.V.
21.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
22.			SR 029	09.31.359	VA + HA	235/35-19		1,5,6	III	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.359	VA + HA	235/35-19		1,5,6	III	TÜV i.V.
24.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.359	VA + HA	235/30-20		1,5,6	III	TÜV i.V.
25.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.359	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SUZUKI Grand Vitara, Typ JT / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.346	VA + HA	215/70-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.346	VA + HA	225/65-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.346	VA + HA	225/70-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.346	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.346	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.346	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.346	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.346	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
9.			SR 008	09.31.346	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.346	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
11.			SX 0104	09.31.346	VA + HA	235/55-18		1,5	II	TÜV
12.			SX 0104	09.31.346	VA + HA	245/50-18		1,5,6	II	TÜV
13.			SX 0104	09.31.346	VA + HA	255/45-18		1,5	II	TÜV
14.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.346	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
15.			SR 017	09.31.346	VA + HA	235/55-18		1,5	II	TÜV
16.			SR 017	09.31.346	VA + HA	245/50-18		1,5,6	II	TÜV
17.			SR 017	09.31.346	VA + HA	255/45-18		1,5	II	TÜV
18.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.346	VA + HA	245/50-18		1,5,6	II	TÜV
19.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.346	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE i.V.
20.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.346	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
21.			CH 143	09.31.346	VA + HA	245/45-19		1	I	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.346	VA + HA	245/45-19		1,5	II	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.346	VA + HA	245/45-19		1,5	II	TÜV i.V.
24.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.346	VA + HA	245/45-19		1,5	II	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.346	VA + HA	245/45-19		1,5	II	TÜV i.V.
26.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.346	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
27.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.346	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE i.V.
28.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.346	VA + HA	245/40-20		1,5	II	TÜV
29.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.346	VA + HA	245/40-20		1,5,6	III	TÜV
30.			CH 145	09.31.346	VA + HA	255/35-20		1,5,6	III	TÜV
31.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.346	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SUZUKI Vitara, Typ LY / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.359	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.359	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.359	VA + HA	225/50-17		1,5,6	III	TÜV
4.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.359	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
5.			SX 0104	09.31.359	VA + HA	225/45-18		1,	I	TÜV
6.			SX 0104	09.31.359	VA + HA	235/45-18		1,5,6	III	TÜV
7.			SX 0104	09.31.359	VA + HA	245/40-18		1,5,6	III	TÜV
8.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.359	VA + HA	235/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TESLA Model S, Typ 002 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.387	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE i.V.
2.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.387	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE i.V.
3.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103	09.31.387	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
4.			XA 0103	09.31.387	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
5.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.367	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE i.V.
6.			SX 0503	09.31.367	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE i.V.
7.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.387	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
8.			SR 026	09.31.387	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
9.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.387	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE i.V.
10.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.387	VA + HA	245/40-20		1,a)	I	TÜV
11.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.387	VA + HA	245/40-20		1,a)	I	ABE
12.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303	09.31.387	VA + HA	245/40-20		1,a)	I	ABE
13.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.387	VA + HA	245/40-20		1,5,9,10,a)	III	TÜV
14.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.387	VA + HA	245/40-20		1,5,9,10,a)	III	TÜV
15.	9 x 21	ET 28	CH 610		64,1 VA + HA	245/35-21		1,9,a)	III	TÜV
16.	9 x 21	ET 28	CH 610		64,1 VA	245/35-21		1,9,a)	II	TÜV
	9 x 21	ET 28	CH 610		64,1 HA	275/30-21		1,6,10,a)	IV	TÜV
17.	9.5 x 21	ET 35	CH 611		64,1 VA + HA	245/35-21		1,a)	I	TÜV
18.	9 x 21	ET 28	CH 610		64,1 VA	245/35-21		1,9	II	TÜV
	9.5 x 21	ET 35	CH 611		64,1 HA	255/35-21		1,a)	I	TÜV
19.	9.5 x 21	ET 35	CH 611		64,1 VA	245/35-21		1,a)	I	TÜV
	9.5 x 21	ET 35	CH 611		64,1 HA	255/35-21		1,a)	I	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für Allrad / not for 4WD

TOYOTA Auris (I), Typ E15J, E15UT / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.123	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.123	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.123	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
6.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
7.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
8.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.123	VA + HA	225/30-20		1,6,9,10,a)	III	TÜV
9.			CH 145	09.31.123	VA + HA	235/30-20		1,6,9,10,b)	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nur für 66-97 kW / only for 66-97 kW

b) nur für 108-130 kW / only for 108-130 kW

TOYOTA Auris (II), Typ E15UT, E15UTN, HE15U / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.123	VA + HA	195/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.123	VA + HA	195/60-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.123	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.123	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.123	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.123	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
9.			SR 008	09.31.123	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
11.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
13.			SR 017	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
14.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA Prius, Typ XW2 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.118	VA + HA	195/55-16		1,5,6,10	III	TÜV
2.			SR 031	09.31.118	VA + HA	195/60-16		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA Prius, Typ XW3 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	CS 015	09.31.118	VA + HA	205/45-17		1,5,9,10	II	TÜV
2.			CS 015	09.31.118	VA + HA	215/45-17		1,5,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA Prius Plus, Typ XW4 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.123	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.123	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.123	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.123	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.123	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
8.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
9.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
11.			SR 017	09.31.123	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
12.			SR 017	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,9,10	II	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA Avensis, Typ T25 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.118	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 35	CS 015	09.31.118	VA + HA	225/45-17		1,9,10	III	TÜV
3.			CS 015	09.31.118	VA + HA	235/45-17		1,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA Avensis, Typ T25 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.123	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.123	VA + HA	215/50-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.123	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.123	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.123	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.123	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
9.			SR 008	09.31.123	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
11.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1,9,10	II	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
13.			SR 017	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1,9,10	II	TÜV
14.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.123	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
15.			XA 0205	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1,9,10	II	TÜV
16.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,9	II	TÜV i.V.
17.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,9	II	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,10	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,10	III	TÜV i.V.
20.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA Avensis, Typ T27 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.123	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.123	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.123	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.123	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.123	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.123	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
9.			SR 008	09.31.123	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
11.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
13.			SR 017	09.31.123	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
14.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.123	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
15.			XA 0205	09.31.123	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
16.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
17.			CI 2003	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE i.V.
18.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.123	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
19.			CH 143	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
21.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE i.V.
22.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
23.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE i.V.
24.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
25.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.123	VA + HA	255/30-20		1,5,6	III	TÜV i.V.
26.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.123	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
27.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.123	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA Avensis Verso, Typ M2 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.123	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.123	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.123	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SR 008	09.31.123	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
6.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
8.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,5,9,10,15	III	TÜV i.V.
9.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,5,9,10,15	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA Corolla, Typ E15EJ, E15ES / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.123	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.123	VA + HA	215/50-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.123	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.123	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
7.			SR 008	09.31.123	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.123	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
10.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
12.			SR 017	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA Corolla Verso, Typ R1 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.123	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.123	VA + HA	215/50-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.123	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.123	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.123	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.123	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
9.			SR 008	09.31.123	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
11.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
13.			SR 017	09.31.123	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
14.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
15.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,9,10	II	TÜV i.V.
16.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,10	I	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,10	I	TÜV i.V.
19.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,10	I	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,10	II	TÜV i.V.
21.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA Verso, Typ AR2 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
2.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
3.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
4.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
6.			SR 017	09.31.123	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
7.			SR 017	09.31.123	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
8.			SR 017	09.31.123	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
9.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
10.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.123	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA Verso-S, Typ XP12 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.118	VA + HA	195/55-16		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA Camry, Typ V3 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.123	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.123	VA + HA	215/50-17		1,10	III	TÜV
3.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	225/50-17		1,10	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.123	VA + HA	215/50-17		1,10	III	TÜV
5.			SR 008	09.31.123	VA + HA	225/50-17		1,10	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	225/45-18		1,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	225/45-18		1,10	III	TÜV
8.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,5,9,10	III	TÜV i.V.
9.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA Previa, Typ R3 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.123	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.123	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	245/40-18		1,5	II	TÜV
4.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	245/40-18		1,5	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA Celica, Typ T23 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	CS 015	09.31.118	VA + HA	215/40-17		1,5,6,15	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA GT86, Typ ZN, GC/GF / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.323	VA + HA	205/55-16		1,5,6	II	TÜV
2.			SR 031	09.31.323	VA + HA	225/50-16		1,5,6,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 48	SR 025	09.31.323	VA + HA	205/45-17		1	I	ABE
4.			SR 025	09.31.323	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SR 025	09.31.323	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
6.			SR 025	09.31.323	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 48	SR 024	09.31.323	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
8.			SR 024	09.31.323	VA + HA	225/35-18		1	I	ABE
9.			SR 024	09.31.323	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA Urban Cruiser, Typ XP11 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.118	VA + HA	195/60-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 35	CS 015	09.31.118	VA + HA	215/45-17		1,10	II	TÜV
3.			CS 015	09.31.118	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA RAV4 bis Modell 2012, Typ XA3 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.123	VA + HA	215/70-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.123	VA + HA	225/65-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.123	VA + HA	235/60-16		1	I	ABE
4.			SR 013	09.31.123	VA + HA	245/60-16		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.123	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
7.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
8.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.123	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
9.			SR 008	09.31.123	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
10.			SR 008	09.31.123	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
12.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	235/55-18		1,3,4	II	TÜV
13.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	255/45-18		1,3,4	II	TÜV
14.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
15.			SR 017	09.31.123	VA + HA	235/55-18		1,3,4	II	TÜV
16.			SR 017	09.31.123	VA + HA	255/45-18		1,3,4	II	TÜV
17.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205	09.31.123	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
18.			XA 0205	09.31.123	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
19.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE i.V.
20.			CI 2003	09.31.123	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE i.V.
21.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.123	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
22.			CH 143	09.31.123	VA + HA	245/45-19		1	I	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104	09.31.123	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
24.			XA 0104	09.31.123	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
25.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.123	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE i.V.
26.			SX 0505	09.31.123	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE i.V.
27.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.123	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
28.			SR 029	09.31.123	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
29.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.123	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE i.V.
30.			CI 2105	09.31.123	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE i.V.
31.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.123	VA + HA	235/45-19		1,5,6	III	TÜV i.V.
32.			CI 2104	09.31.123	VA + HA	245/45-19		1,5,6	III	TÜV i.V.
33.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.123	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE i.V.
34.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.123	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
35.			CI 0104	09.31.123	VA + HA	255/35-20		1,3,4	II	TÜV
36.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.123	VA + HA	245/40-20		1,3,4	II	TÜV
37.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.123	VA + HA	245/40-20		1,5,6	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA RAV4 ab Modell 2013, Typ XA3 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.123	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.123	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
4.			SR 008	09.31.123	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	265/50-18		1	I	ABE
6.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	265/50-18		1	I	ABE
8.			SR 017	09.31.123	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
9.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE i.V.
10.			CI 2003	09.31.123	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE i.V.
11.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.123	VA + HA	235/50-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
12.			CI 2104	09.31.123	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
13.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.123	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE i.V.
14.			CI 0106	09.31.123	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE i.V.
15.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.123	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
16.			CI 0104	09.31.123	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
17.			CI 0104	09.31.123	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
18.			CI 0104	09.31.123	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
19.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.123	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO C30, Typ M-2D, M / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	215/50-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1,10	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
7.			SR 007	09.31.319	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
8.			SR 007	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
10.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
12.			SR 015	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
13.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO S40/V50, Typ M / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	195/60-16		1,10	II	TÜV
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	205/55-16		1,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1,10	III	TÜV
4.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/45-17		1,10	III	TÜV
5.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1,10	III	TÜV
7.			SR 007	09.31.319	VA + HA	215/45-17		1,10	III	TÜV
8.			SR 007	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1,10	III	TÜV
10.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
12.			SR 015	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO V40 Typ M, M-N2E / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 012	09.31.319	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
7.			SR 007	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
9.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
10.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
12.			SR 015	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
13.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
14.			XA 0204	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
15.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	235/55-19		1,10	III	TÜV i.V.
16.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.319	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE i.V.
17.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
18.	9 x 20	ET 40	SV 012	09.31.319	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO V40 CC Typ M / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 012	09.31.319	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
4.			SR 012	09.31.319	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
6.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
7.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
8.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
9.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
10.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
11.			SR 007	09.31.319	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
12.			SR 007	09.31.319	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
13.			SR 007	09.31.319	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
14.			SR 007	09.31.319	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
15.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
16.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
17.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
18.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
19.			SR 015	09.31.319	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
20.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204	09.31.319	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
21.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
22.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.319	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
23.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO S60, Typ H, R / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.321	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.321	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.321	VA + HA	225/45-17		1,9	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.321	VA + HA	225/45-17		1,9	II	TÜV
5.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.321	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.321	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
7.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.321	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO S60, V60, Typ F, F-N2D / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.357	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.357	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.357	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0304	09.31.357	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0304	09.31.357	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.357	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
7.			SR 007	09.31.357	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
8.			SR 007	09.31.357	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.357	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
10.			SX 0105	09.31.357	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.357	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
12.			SR 015	09.31.357	VA + HA	225/40-18		1,10	III	TÜV
13.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204	09.31.357	VA + HA	225/40-18		1,10	III	TÜV
14.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.357	VA + HA	235/55-19		1,10	III	TÜV i.V.
15.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.357	VA + HA	235/55-19		1,5,9,10	III	TÜV i.V.
16.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.357	VA + HA	235/35-19		1,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO V60 Cross Country, Typ F / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 21	ET 45	CH 612	09.31.356	VA + HA	245/30-21		1,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO V70, Typ J, S / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.321	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.321	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.321	VA + HA	225/45-17		1,9	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.321	VA + HA	225/45-17		1,9	II	TÜV
5.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.321	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10,15	I	TÜV
6.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.321	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
7.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.321	VA + HA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO V70 XC, Typ , S / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.321	VA + HA	215/65-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.321	VA + HA	225/60-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.321	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
4.			SX 0304	09.31.321	VA + HA	225/45-17		1,9	II	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.321	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
6.			SR 007	09.31.321	VA + HA	225/45-17		1,9	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.321	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO V70, Typ B, B-2D, -N2D, N2E / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.357	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.357	VA + HA	235/50-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.357	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0304	09.31.357	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.357	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
6.			SR 007	09.31.357	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.357	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
8.			SX 0105	09.31.357	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
9.			SX 0105	09.31.357	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.357	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
11.			SR 015	09.31.357	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
12.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204	09.31.357	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
13.			XA 0204	09.31.357	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
14.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.357	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
15.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.357	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
16.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.357	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
17.	9 x 20	ET 40	SV 012	09.31.357	VA + HA	265/30-20		1,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO C70, Typ M / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
3.			SR 012	09.31.319	VA + HA	235/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
8.			SR 007	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
9.			SR 007	09.31.319	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
11.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
12.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
14.			SR 015	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
15.			SR 015	09.31.319	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
16.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
17.			XA 0204	09.31.319	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
18.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE i.V.
19.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE i.V.
20.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO S80, Typ T,K / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.321	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.321	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.321	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0304	09.31.321	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.321	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
6.			SR 007	09.31.321	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.321	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
8.			SX 0105	09.31.321	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.321	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
10.			SR 015	09.31.321	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
11.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.321	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE i.V.
12.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.321	VA + HA	235/35-19		1,5,9,10	III	TÜV i.V.
13.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.321	VA + HA	235/35-19		1,5,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO S80, Typ A, A-2D / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.357	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.357	VA + HA	235/50-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.357	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0304	09.31.357	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.357	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
6.			SR 007	09.31.357	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.357	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
8.			SX 0105	09.31.357	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
9.			SX 0105	09.31.357	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.357	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
11.			SR 015	09.31.357	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
12.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204	09.31.357	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
13.			XA 0204	09.31.357	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
14.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.357	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE i.V.
15.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.357	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
16.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.357	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
17.	9 x 20	ET 40	SV 012	09.31.357	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO XC60, Typ D, -2D, -N2D, N2E / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.357	VA + HA	235/65-17		1,5	I	TÜV
2.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.357	VA + HA	235/65-17		1,5	I	TÜV
3.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.357	VA + HA	235/60-18		1,5	II	TÜV
4.			SX 0105	09.31.357	VA + HA	255/50-18		1,5,6	II	TÜV
5.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.357	VA + HA	235/60-18		1,5,6	II	TÜV
6.			SR 015	09.31.357	VA + HA	255/50-18		1,5,6	II	TÜV
7.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204	09.31.357	VA + HA	235/60-18		1,5,6	II	TÜV
8.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.357	VA + HA	235/55-19		1,5	II	TÜV i.V.
9.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.357	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
10.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.357	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
11.	9 x 20	ET 40	SV 012	09.31.357	VA + HA	235/45-20		1,5,6	II	TÜV
12.			SV 012	09.31.357	VA + HA	245/45-20		1,5,6	III	TÜV
13.			SV 012	09.31.357	VA + HA	255/40-20		1,5,6	III	TÜV
14.			SV 012	09.31.357	VA + HA	255/45-20		1,5,6	III	TÜV
15.	9 x 21	ET 45	CH 612	09.31.357	VA + HA	245/40-21		1,5,6	III	TÜV i.V.
16.			CH 612	09.31.357	VA + HA	255/35-21		1,5,6	III	TÜV i.V.
17.			CH 612	09.31.357	VA + HA	255/40-21		1,5,6	III	TÜV i.V.
18.			CH 612	09.31.357	VA + HA	265/35-21		1,5,6	III	TÜV i.V.
19.			CH 612	09.31.357	VA + HA	265/40-21		1,5,6	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO XC70, Typ B, -2D, -N2D, N2E / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.357	VA + HA	215/65-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.357	VA + HA	225/60-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.357	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
4.			SX 0304	09.31.357	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
5.			SX 0304	09.31.357	VA + HA	235/55-17		1,5	II	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.357	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
7.			SR 007	09.31.357	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
8.			SR 007	09.31.357	VA + HA	235/55-17		1,5	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.357	VA + HA	235/50-18		1,5	II	TÜV
10.			SX 0105	09.31.357	VA + HA	255/45-18		1,5	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.357	VA + HA	235/50-18		1,5	II	TÜV
12.			SR 015	09.31.357	VA + HA	255/45-18		1,5	II	TÜV
13.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204	09.31.357	VA + HA	235/50-18		1,5	II	TÜV
14.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.357	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE i.V.
15.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.357	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE i.V.
16.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.357	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
17.	9 x 20	ET 40	SV 012	09.31.357	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
18.			SV 012	09.31.357	VA + HA	255/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
19.	9 x 21	ET 45	CH 612	09.31.357	VA + HA	255/30-21		1,5,6,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO XC90, Typ L / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.356	VA + HA	235/60-18		1	I	TÜV
2.			SR 015	09.31.356	VA + HA	235/65-18		1	I	TÜV
3.	9 x 20	ET 40	SV 012	09.31.356	VA + HA	255/45-20		1,15	II	TÜV
4.			SV 012	09.31.356	VA + HA	265/45-20		1,15	II	TÜV
5.	9 x 21	ET 45	CH 612	09.31.356	VA + HA	255/40-21		1	I	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Fox, Typ 5Z / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/45-16		1,5,6	II	TÜV
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	215/45-16		1,5,6	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 35	CS 015	09.31.293	VA + HA	205/40-17		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Polo, Typ 9N / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/45-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Polo Fun/Cross, Typ 9N / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/50-16	M+S	1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16	M+S	1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Polo, Typ 6R / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/45-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	CS 015	09.31.293	VA + HA	205/40-17		1,6,9	III	TÜV
4.			CS 015	09.31.293	VA + HA	215/40-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
5.	8 x 18	ET 38	CH 128	09.31.293	VA + HA	215/35-18		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Polo GTI, WRC, Typ 6R / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/45-16	M+S	1,a)	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16	M+S	1	I	ABE
3.			SR 031	09.31.293	VA + HA	215/45-16		1,5,6,a)	III	ABE
4.	7.5 x 17	ET 35	CS 015	09.31.293	VA + HA	215/40-17		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
5.			CS 015	09.31.293	VA + HA	225/35-17		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für WRC / not for WRC

VW Cross Polo, Typ 6R / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/45-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	195/50-16		1	I	ABE
3.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16		1	I	ABE
4.			SR 031	09.31.293	VA + HA	215/45-16		1	I	ABE
5.			SR 031	09.31.293	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 35	CS 015	09.31.293	VA + HA	205/40-17		1,9,10	III	TÜV
7.			CS 015	09.31.293	VA + HA	215/40-17		1,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Golf IV / Bora, Typ 1J / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	205/50-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	CS 015	09.31.293	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Golf V, Golf GTI, R32, Typ 1K / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1,b)	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 46	CS 029	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
8.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,3,4	II	TÜV
10.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
14.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
15.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	III	TÜV
16.			CH 139	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
17.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5	II	TÜV
18.			XA 0203	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
19.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
20.			CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
21.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	IV	TÜV
22.			XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
23.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10,b)	IV	TÜV
24.			CH 012	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
25.	8 x 19	ET 50	CH 026	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	TÜV
26.			CH 026	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
27.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV i.V.
28.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV i.V.
32.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
35.			RX 300	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV i.V.
37.			CI 2103	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV i.V.
38.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
44.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	IV	TÜV i.V.
45.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,15,16	IV	TÜV
46.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
47.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
48.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
49.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nur bis 125kW / only till 125kW

b) nicht für R32 / not for R32

VW Golf V Variant Typ 1KM / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	225/50-16		1,5,6,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
4.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,10	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,10	III	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
8.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
9.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.			SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,9,10	III	TÜV
14.			CH 025	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
16.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
17.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
18.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
19.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
23.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
24.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
25.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
28.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
26.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	EXP
27.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
30.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
34.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
36.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
37.	8.5 x 20	ET 45	RS 564	09.31.138	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
38.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
39.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
40.	8.5 x 20	ET 40	LM 118	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
41.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Golf V plus, Typ 1KP / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 46	CS 029		VA + HA	215/45-17		1	I	TÜV
3.			CS 029		VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
7.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
8.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
9.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.			CS 018	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
15.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	TÜV
17.			CH 025	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
18.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
19.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
20.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
21.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
23.			CS 002	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
24.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
29.			CH 139	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
30.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
31.			XA 0203	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
32.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
33.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
34.			XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
35.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
36.			CH 012	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
37.	8 x 19	ET 50	CH 026	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,9,10	III	TÜV
38.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
39.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
42.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
47.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
49.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
51.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
52.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
53.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
54.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
55.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
56.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Golf VI, Golf GTI, R, Typ 1K / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1,a)	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/50-16		1,a)	I	ABE
3.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16		1,a)	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 46	CS 029		57,0 VA + HA	215/45-17		1,5,6	II	TÜV
5.			CS 029		57,0 VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
7.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
8.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
9.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
10.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	IV	TÜV
15.			CS 018	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	IV	TÜV
16.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,9	III	TÜV
19.			CH 025	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
20.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
21.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
22.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
23.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
24.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.			CS 002	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
27.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
28.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
29.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
30.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
31.			CH 139	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
32.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
33.			XA 0203	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
34.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
35.			CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
36.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
37.			CH 012	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
38.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
39.			XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
40.	8 x 19	ET 50	CH 026	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,9	II	TÜV
41.			CH 026	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
42.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
43.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
47.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
49.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
50.			RX 300	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
51.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
52.			CI 2103	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
53.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
54.			CH 122	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
55.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
56.			CS 003	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
57.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
58.			SV 014	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
59.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
60.			CH 009	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
61.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
62.			LM 269	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
63.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
64.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
65.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
66.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
67.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
68.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für Golf R / not for Golf R

VW Golf VI Variant Typ 1KM / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/50-16		1	I	ABE
3.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 46	CS 029		57,0 VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
5.			CS 029		57,0 VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
7.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
8.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
9.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
10.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.			SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,9,10	III	TÜV
17.			CH 025	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
19.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
20.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
21.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
22.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
23.			CS 002	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
24.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
29.			XA 0203	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
31.			XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
32.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
33.			CH 012	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
34.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
35.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	EXP
36.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
39.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
43.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
46.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
47.	8.5 x 20	ET 45	RS 564	09.31.138	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
48.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
49.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
50.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
51.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Golf VI plus, Typ 1KP / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 46	CS 029		VA + HA	215/45-17		1	I	TÜV
3.			CS 029		VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
7.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
8.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
9.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	TÜV
11.			CH 025	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
12.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
13.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
14.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
15.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.			CS 002	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
23.			XA 0203	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
24.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
25.			XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
26.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
27.			CH 012	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
28.	8 x 19	ET 50	CH 026	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,9,10	III	TÜV
29.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
30.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
35.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
38.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
42.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
43.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
44.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
45.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
46.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
47.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Golf VII, GTI, Typ AU, AUV / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 011	09.31.138	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 49	SX 0403		57,0 VA + HA	225/45-17		1	I	ECE
5.	7.5 x 17	ET 46	CS 029		57,0 VA + HA	205/50-17		1	I	TÜV
6.			CS 029		57,0 VA + HA	215/45-17		1	I	TÜV
7.			CS 029		57,0 VA + HA	225/45-17		1	I	TÜV
8.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
9.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
10.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
11.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
12.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
13.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
14.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
15.			SR 005	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
16.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
17.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
20.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.			SR 004	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
23.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
24.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	TÜV
25.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
26.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1	I	ABE
27.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
28.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9	III	TÜV
29.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
30.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9	III	TÜV
31.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9	III	TÜV
32.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
33.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
34.			CS 002	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
35.			CS 002	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
36.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
38.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
39.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
40.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
41.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
42.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
43.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
44.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,10	III	TÜV
45.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
46.			XA 0203	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9	III	TÜV
47.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
48.			CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
49.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
50.			CH 012	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
51.	8 x 19	ET 50	CH 026	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1,9,10,a)	II	TÜV
52.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1,9,10	II	TÜV i.V.
53.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
54.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1,5,6,9,10,a)	II	TÜV
55.			CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
56.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
57.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
58.			XA 0102	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	II	TÜV
59.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE i.V.
60.			SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	II	TÜV
61.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
62.			SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	II	TÜV
63.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
64.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV i.V.
65.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
66.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
67.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
68.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
69.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
70.	8.5 x 20	ET 45	RS 564	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
71.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10,16	IV	TÜV
72.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10,16	IV	TÜV
73.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
74.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
75.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
76.			CH 118	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) Für Fahrzeuge mit Mehrlenkerhinterachse ist der Distanzscheibensatz 09.31.378 (5mm) erforderlich /

Cars with a multi-link-axle in the rear require spacer kit 09.31.378 (5mm)

VW Golf VII R, Typ AU / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 46	CS 029		57,0 VA + HA	205/50-17		1	I	TÜV
2.			CS 029		57,0 VA + HA	215/45-17		1	I	TÜV
3.			CS 029		57,0 VA + HA	225/45-17		1	I	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
6.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
8.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
9.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
10.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
11.			SR 005	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
12.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
13.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
16.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
17.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	TÜV
18.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
19.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
20.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9	III	TÜV
21.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
22.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9	III	TÜV
23.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
24.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.			CS 002	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
29.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
31.			XA 0203	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9	III	TÜV
32.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
33.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
34.			CH 012	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
35.	8 x 19	ET 50	CH 026	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,9,10	III	TÜV
36.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
37.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	EXP
38.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	II	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	II	TÜV i.V.
41.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	II	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	II	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV i.V.
45.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
49.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
50.	8.5 x 20	ET 45	RS 564	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
51.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
52.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
53.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
54.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
55.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
56.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Golf VII Variant, Typ AU, AUV / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 011	09.31.138	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 49	SX 0403		57,0 VA + HA	225/45-17		1	I	ECE
5.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
6.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
7.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
8.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
9.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
10.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
11.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
12.			SR 005	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
13.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
14.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.			SR 004	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
20.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
21.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	TÜV
22.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
23.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1	I	ABE
24.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
25.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9	III	TÜV
26.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
27.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9	II	TÜV
28.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9	III	TÜV
29.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
31.			CS 002	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
32.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
33.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
34.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
35.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
36.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
38.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
39.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
40.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
41.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
42.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
43.			CH 012	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
44.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV i.V.
45.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1,5,9,10	II	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
47.			XA 0102	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	II	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE i.V.
49.			SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	II	TÜV i.V.
50.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
51.			SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	II	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
53.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV i.V.
54.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
55.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
56.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
57.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
58.	8.5 x 20	ET 45	RS 564	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
59.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10,16	IV	TÜV
60.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10,16	IV	TÜV
61.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
62.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
63.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Golf VII R Variant, Typ AUV / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17	M+S	1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17	M+S	1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17	M+S	1	I	ABE
5.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17	M+S	1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17	M+S	1,5,6,9	III	TÜV
8.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
9.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17	M+S	1,5,6,9	III	TÜV
10.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17	M+S	1	I	ABE
12.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1,5,6,9	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18	M+S	1	I	ABE
14.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
15.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18	M+S	1	I	ABE
16.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9	II	TÜV
17.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV i.V.
20.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV i.V.
21.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	II	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	II	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Golf VII, GTE, Hybrid, E-Golf Typ AU, AUV / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 49	SX 0403		VA + HA	225/45-17		1,a)	I	ECE
3.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
7.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
8.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
9.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
10.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
12.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1	I	ABE
13.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
14.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9	III	TÜV
15.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
16.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9	II	TÜV
17.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9	III	TÜV
18.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
19.			XA 0203	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	II	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	II	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	I	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für E-Golf / not for E-Golf

VW Golf Sportsvan, Typ AUV / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 011	09.31.138	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 46	CS 029		57,0 VA + HA	205/50-17		1	I	TÜV
5.			CS 029		57,0 VA + HA	215/45-17		1	I	TÜV
6.			CS 029		57,0 VA + HA	225/45-17		1	I	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
8.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
9.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
10.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
12.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
13.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
14.			SR 005	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.			SR 004	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
22.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
23.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
24.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1	I	ABE
25.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
26.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
28.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9	II	TÜV
29.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9	III	TÜV
30.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
31.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,9,10	III	TÜV
32.			CS 002	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
33.			CS 002	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
34.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
35.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
36.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
38.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
39.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
40.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
41.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
42.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
43.			XA 0203	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
44.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
45.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
46.			CH 012	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
47.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV i.V.
48.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	215/35-19		1,5,9,10	III	TÜV
49.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1,5,9,10	II	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
51.			SV 015	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
53.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
54.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
55.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
56.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
57.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
58.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
59.	8.5 x 20	ET 45	RS 564	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
60.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
61.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
62.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Jetta, Typ 1KM / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 46	CS 029		VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	IV	TÜV
3.			CS 029		VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	IV	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
7.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
8.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	IV	TÜV
9.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	IV	TÜV
10.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	IV	TÜV
11.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	IV	TÜV
12.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	IV	TÜV
13.			CS 018	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	IV	TÜV
14.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,9,10	III	TÜV
17.			CH 025	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,9,10	III	TÜV
18.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
23.			CS 002	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
24.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
25.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
26.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
27.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
28.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
29.			XA 0203	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
31.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
32.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
33.	8 x 19	ET 50	CH 026	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
34.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
35.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	EXP
36.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
39.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
43.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
49.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
50.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
51.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
52.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
53.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Jetta, Typ 16, 16H / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 46	CS 029		57,0 VA + HA	215/45-17		1	I	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
7.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6	III	TÜV
8.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
9.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	TÜV
15.			CH 025	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,9,10	III	TÜV
16.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	205/40-18		1	I	ABE
17.			SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
18.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	205/40-18		1	I	ABE
20.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
21.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
23.			CS 002	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
24.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
25.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
26.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
27.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
28.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
29.			XA 0203	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
30.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
31.			CH 012	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
32.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
33.	8 x 19	ET 50	CH 026	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,9,10	III	TÜV
34.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,9,10	III	TÜV i.V.
35.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	EXP
36.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1,5,6	III	TÜV
38.			SV 015	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
40.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
43.			RX 300	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
45.			CI 2103	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV i.V.
46.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
47.			CH 122	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
49.			CS 003	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
51.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
53.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
54.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
55.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
56.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
57.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Passat Limousine, Kombi, Typ 3BG / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
7.			SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
8.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
9.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	TÜV
10.			CS 018	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	TÜV
11.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,10	III	TÜV
13.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	IV	TÜV
14.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,9,10	IV	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	IV	TÜV
16.			CH 122	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	IV	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	IV	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	IV	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	IV	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
23.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Passat W8 Limousine, Kombi, Typ 3BS / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
4.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,10	II	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.			SR 004	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,10	II	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
8.			CS 018	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,10	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	TÜV
10.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,10	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,10	III	TÜV
12.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,9,10	IV	TÜV
13.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10,15,16	IV	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10,15,16	IV	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10,15,16	IV	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,15,16	IV	TÜV i.V.
21.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,15,16	IV	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,15,16	IV	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Passat Limousine, Kombi, Typ 3C / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 46	CS 029		VA + HA	225/45-17		1	I	TÜV
4.			CS 029		VA + HA	235/45-17		1	I	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
8.			SR 005	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
9.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
10.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
12.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
14.			CS 018	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
16.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,10	II	TÜV
17.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-18		1,10	II	TÜV
18.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
19.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
20.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
21.	8 x 18	ET 44	SX 0202	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ECE
22.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
23.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,10	II	TÜV
24.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
25.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.			CS 002	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
29.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
31.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
32.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
33.			CH 146	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
34.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
35.			CH 012	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
36.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.			XA 0202	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
38.	8 x 19	ET 50	CH 026	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,10	III	TÜV
39.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,10	III	TÜV i.V.
40.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
42.			SV 015	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,15	III	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,10	II	TÜV i.V.
44.			SX 0502	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
45.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,10	II	TÜV
46.			SR 028	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,10	II	TÜV
48.			XA 0102	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
49.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,10	II	TÜV
50.			RX 300	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
51.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,10	II	TÜV i.V.
52.			CI 2103	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
53.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
54.			CH 122	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,15	III	TÜV
55.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
56.			CS 003	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,15	III	TÜV
57.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
58.			SV 014	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,15	III	TÜV
59.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
60.			CH 009	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,15	III	TÜV
61.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
62.			CX 002	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,15	III	TÜV
63.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
64.			CH 126	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
65.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
66.			XA 0101	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
67.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
68.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
69.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
70.			SR 027	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
71.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
72.			CI 2101	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
73.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
74.			LM 269	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
75.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
76.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
77.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
78.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
79.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
80.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
81.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
82.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
83.	9 x 20	ET 37	CI 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.

VW Passat Alltrack Typ 3C / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 46	CS 029		VA + HA	205/50-17		1	I	TÜV
2.			CS 029		VA + HA	225/45-17		1	I	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,10	III	TÜV
4.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,10	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,10	III	TÜV
6.			SR 004	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,10	III	TÜV
7.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
8.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,10	II	TÜV
9.			SR 002	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-18		1	I	TÜV
11.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	TÜV
12.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/45-18	M+S	1	I	ABE
13.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,10	II	TÜV
14.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/45-18	M+S	1	I	ABE
15.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,10	II	TÜV
16.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,10	II	TÜV
17.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,10	II	TÜV
18.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,10	II	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,10	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,9,10	III	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,9,10	III	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,9,10	III	TÜV i.V.
23.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,9,10	III	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,9,10	III	TÜV i.V.
25.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1	I	TÜV
27.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
28.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.310 / Distanz./Spacer 12mm	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
29.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,10	III	TÜV
30.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,10	III	TÜV
31.	9 x 20	ET 37	CI 0203	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
32.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Passat Coupe, Typ 3CC / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
5.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
6.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,6	II	TÜV
8.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
9.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
11.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
13.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
14.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
23.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
25.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
27.	9 x 19	ET 34	RX 302	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
28.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1	I	TÜV
29.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1	I	ABE
30.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Passat 11/14-, Typ 3C (B8) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 46	CS 029		VA + HA	215/50-17		1	I	TÜV
2.			CS 029		VA + HA	215/55-17		1	I	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
5.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
6.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
8.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
9.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
10.			SR 005	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
11.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
12.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
13.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,10	II	TÜV
14.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
15.			SR 004	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
16.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,10	II	TÜV
17.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
18.			SR 002	09.31.138	VA + HA	235/50-17		1,5,6,10	II	TÜV
19.			SR 002	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
20.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
21.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
22.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
23.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
24.	8 x 18	ET 44	SX 0202	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ECE
25.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
26.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
27.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
28.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
29.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
30.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
31.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
32.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,10	II	TÜV
33.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
34.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
35.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,10	II	TÜV
36.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	TÜV
37.			CH 146	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,6,10	III	TÜV
38.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,10	II	TÜV
39.			XA 0202	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
40.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,6,10	II	TÜV
41.			CH 012	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,6,9,10	III	TÜV
42.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE i.V.
43.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
44.			CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/40-19		1,10	III	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
46.			CS 003	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1	I	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
48.			CH 122	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,10	III	TÜV
49.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,10	I	TÜV i.V.
50.			SV 014	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,10	III	TÜV i.V.
51.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,6,10	II	TÜV
52.			CH 009	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,6,9,10	III	TÜV
53.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
54.			XA 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
55.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
56.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
57.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
58.			SR 027	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
59.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
60.			CI 2101	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
61.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
62.			LM 269	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
63.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.
64.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
65.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1	I	TÜV
66.			CH 650	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	TÜV
67.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
68.			CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
69.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
70.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
71.			CI 0101	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
72.	9 x 20	ET 37	CI 0203	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Beetle, Cabrio, Typ 9C, 1Y / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	205/50-16		1,5,6	II	TÜV
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/55-16		1,5,6	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 35	CS 015	09.31.293	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
4.			CS 015	09.31.293	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
5.	8.5 x 18	ET 30	CH 002	09.31.293	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Beetle, Typ 16 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
3.			SR 011	09.31.138	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 46	CS 029		VA + HA	215/50-17		1	I	TÜV
5.			CS 029		VA + HA	215/55-17		1	I	TÜV
6.			CS 029		VA + HA	235/45-17		1	I	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
8.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
9.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
10.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
11.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
12.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
13.			SR 005	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
14.			SR 005	09.31.138	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
15.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
16.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1,5,6	II	TÜV
17.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
18.			SR 004	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1,5,6	II	TÜV
19.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
20.			SR 002	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
21.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/45-18		1	I	TÜV
22.			CH 025	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/40-18		1	I	TÜV
23.			CH 025	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/35-18		1	I	TÜV
24.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
25.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
26.			SR 016	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6	II	TÜV
27.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
28.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
29.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6	II	TÜV
30.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,9	II	TÜV
31.			CS 002	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,9,10	III	TÜV
32.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
33.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
34.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
35.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
36.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
37.			XA 0203	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
38.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
39.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9	IV	TÜV
40.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
41.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
42.	8.5 x 19	ET 47	SV 015	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-19		1	I	EXP
44.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
46.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
47.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
48.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
49.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE i.V.
50.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
51.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
53.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
54.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
55.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV i.V.
56.			CI 2201	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9	III	TÜV i.V.
57.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1	I	TÜV
58.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1	I	ABE
59.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1	I	TÜV
60.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6	II	TÜV
61.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
62.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6	II	TÜV
63.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
64.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Eos, Typ 1F / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 46	CS 029		VA + HA	235/45-17		1	I	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
4.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
8.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
9.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
10.			SR 004	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
13.			SR 002	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,6,10	III	TÜV
14.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-18		1,10	II	TÜV
15.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
16.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
17.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
18.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
19.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,6,9,10	III	TÜV
20.			CS 002	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
22.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
23.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
24.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
25.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.			CH 146	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
29.	8 x 19	ET 50	CH 026	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,10	II	TÜV
30.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE i.V.
31.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,9,10	III	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
33.			XA 0102	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,6,10	III	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE i.V.
35.			SX 0502	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,6,10	III	TÜV i.V.
36.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
37.			SR 028	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,6,10	III	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	TÜV
39.			RX 300	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,6,10	III	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE i.V.
41.			CI 2103	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,6,10	III	TÜV i.V.
42.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
43.			CH 122	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
45.			CS 003	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
47.			SV 014	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
49.			CH 009	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
51.			CX 002	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
53.			CH 126	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
54.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
55.			LM 269	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
56.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
57.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,6,10	III	TÜV
58.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
59.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
60.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
61.	9 x 20	ET 37	CI 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Scirocco, R, Typ 13 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
2.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
4.			SR 004	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	TÜV
6.			CS 018	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	TÜV
7.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
8.			SR 002	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	TÜV
10.			CS 002	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	TÜV
11.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
12.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
14.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
15.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	TÜV
16.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,10	II	TÜV
17.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	II	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	II	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	II	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
26.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV i.V.
28.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
29.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
30.	9 x 19	ET 34	RX 302	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
31.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1	I	TÜV
32.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1	I	ABE
33.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,9,10,11,12	III	TÜV
34.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
35.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
36.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,10	III	TÜV
37.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,10	III	TÜV
38.	9 x 20	ET 37	CI 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Caddy, Typ 2K, 2KN / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 46	CS 029		VA + HA	215/45-17		1,5,6	II	TÜV
2.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
3.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
5.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6	II	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
7.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6	II	TÜV
8.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
9.			SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6	II	TÜV
10.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	IV	TÜV
11.			CS 018	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	IV	TÜV
12.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6	II	TÜV
13.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
14.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
15.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
16.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
17.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
18.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
19.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Caddy ab MJ2016, Typ 2K, 2KN / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	195/60-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Touran, Typ 1T / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1,5,6	II	TÜV
2.	7.5 x 17	ET 46	CS 029		VA + HA	205/50-17		1	I	TÜV
3.			CS 029		VA + HA	215/45-17		1	I	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,6	II	TÜV
5.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,6	II	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,6	II	TÜV
7.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,6	II	TÜV
8.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
9.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6	II	TÜV
10.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
11.			SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6	II	TÜV
12.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
13.			CS 018	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
14.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
15.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
16.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
17.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
18.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
19.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
20.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
21.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
22.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
23.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
24.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
25.	8 x 18	ET 50	CH 025	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
26.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
29.	8 x 19	ET 50	CH 026	09.31.138	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	HA	235/35-19		1,6,10	III	TÜV
31.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
32.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Cross Touran, Typ 1T / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16	M+S	1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 46	CS 029		VA + HA	205/50-17	M+S	1	I	TÜV
3.			CS 029		VA + HA	215/45-17	M+S	1	I	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17	M+S	1	I	ABE
5.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17	M+S	1	I	ABE
7.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
8.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17	M+S	1,5	II	TÜV
9.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1,5	II	TÜV
10.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17	M+S	1,5	II	TÜV
11.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1,5	II	TÜV
12.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.138	VA + HA	205/50-17	M+S	1,5	II	TÜV
13.			CS 018	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1,5	II	TÜV
14.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
15.			SR 002	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5	II	TÜV
16.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5	II	TÜV
17.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5	II	TÜV
18.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
19.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
20.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9	II	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9	II	TÜV i.V.
26.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9	II	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9	II	TÜV i.V.
28.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Touran ab MJ 2016, Typ 1T / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1,5	II	TÜV
2.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5	II	TÜV
3.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	223/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
4.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
5.			XA 0203	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
6.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
7.			XA 0102	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Sharan, Typ 7M / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16		1,10	I	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,6,10	III	TÜV
4.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,6,10	III	TÜV
6.			SR 005	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
7.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,6,10	III	TÜV
8.			SR 002	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
10.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
12.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10,15	IV	TÜV
14.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Sharan, Typ 7N / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
4.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,6	II	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1	I	TÜV
6.			CS 018	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	TÜV
8.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
9.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
11.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
12.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,6	II	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV i.V.
16.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV i.V.
18.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.310 / Distanz./Spacer 12mm	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Tiguan, Typ 5N / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
5.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.138	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
8.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
9.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
10.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
11.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
12.			SR 004	09.31.138	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
13.	7.5 x 17	ET 35	CS 018	09.31.138	VA + HA	215/60-17		1,6	II	TÜV
14.			CS 018	09.31.138	VA + HA	225/55-17		1,6,10	II	TÜV
15.			CS 018	09.31.138	VA + HA	235/55-17		1,5,6,10	II	TÜV
16.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
17.			SR 002	09.31.138	VA + HA	235/55-17		1,4	II	TÜV
18.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
19.			SR 016	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
20.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
21.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
22.	8 x 18	ET 40	CS 002	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1,5,6,10	II	TÜV
23.			CS 002	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,6	II	TÜV
24.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1,3,4	II	TÜV
25.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,3,4	II	TÜV
26.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1,3,4	II	TÜV
27.			SR 014	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,3,4	II	TÜV
28.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6,10	II	TÜV
29.			CH 146	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,5,6,10	II	TÜV
30.	8.5 x 18	ET 35	CH 012	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6,10	II	TÜV
31.			CH 012	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,5,6,10	II	TÜV
32.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,3,4	II	TÜV
33.			XA 0202	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,3,4	II	TÜV
34.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE i.V.
35.			CI 2004	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE i.V.
36.			CI 2004	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE i.V.
37.	8.5 x 19	ET 45	RX 300	09.31.138	VA + HA	225/45-19		1	I	TÜV
38.			RX 300	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
39.			RX 300	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE i.V.
41.			CI 2103	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE i.V.
42.			CI 2103	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE i.V.
43.	8.5 x 19	ET 38	SV 014	09.31.138	VA + HA	225/45-19		1	I	TÜV
44.			SV 014	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
45.			SV 014	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,6	II	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 40	CS 003	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,6	II	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 35	CH 009	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,5,6,10	II	TÜV
49.			CH 009	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6,10	II	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 35	CX 002	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,5,6,10	II	TÜV
51.			CX 002	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6,10	II	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,5,6,10	II	TÜV
53.			CH 126	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
54.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,3,4	II	TÜV
55.			XA 0101	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,3,4,10	III	TÜV
56.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,3,4	II	TÜV i.V.
57.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,3,4,10	III	TÜV i.V.
58.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,3,4	II	TÜV
59.			SR 027	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,3,4,10	III	TÜV
60.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,3,4	II	TÜV i.V.
61.			CI 2101	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,3,4,10	III	TÜV i.V.
62.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
63.			LM 269	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
64.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE i.V.
65.			CI 2201	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,3,4	II	TÜV i.V.
66.	9 x 19	ET 34	RX 302	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
67.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.310 / Distanz./Spacer 12mm	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
68.	8.5 x 20	ET 45	RX 307	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
69.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,4	II	TÜV
70.			XA 0302	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,4	II	TÜV
71.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
72.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
73.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	II	TÜV
74.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	II	TÜV
75.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,3,4	II	TÜV
76.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,3,4	II	TÜV
77.	9 x 20	ET 37	CI 0203	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV i.V.
78.	9 x 20	ET 34	RX 309	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
79.			RX 309	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
80.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
81.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
82.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.138	VA + HA	255/30-21		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Touareg, Typ 7L / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 45	SV 011	65,0	VA + HA	265/45-20		1,5,6	II	TÜV
2.			SV 011	65,0	VA + HA	275/45-20		1,5,6	II	TÜV
3.	10 x 20	ET 35	SV 005	09.31.334	VA + HA	265/45-20		1,5,6	II	TÜV
4.			SV 005	09.31.334	VA + HA	275/40-20		1,5,6	II	TÜV

VW Touareg, Typ 7L / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA + HA	235/60-18	M+S	1	I	ABE
2.			SR 022	71,6	VA + HA	255/55-18		1,5,6	II	TÜV
3.	10 x 20	ET 40	SV 006	71,6	VA + HA	265/45-20		1,5,6	II	TÜV
4.			SV 006	71,6	VA + HA	275/40-20		1,5,6	II	TÜV
5.	10.5 x 21	ET 47	CH 607	71,6	VA + HA	275/35-21		1,5,6	II	TÜV
6.			CH 607	71,6	VA + HA	285/35-21		1,5,6	II	TÜV
7.			CH 607	71,6	VA + HA	295/35-21		1,5,6	II	TÜV
8.	10.5 x 22	ET 50	SV 001	71,6	VA + HA	265/35-22		1	I	TÜV
9.			SV 001	71,6	VA + HA	285/30-22		1,5,6	II	TÜV
10.			SV 001	71,6	VA + HA	295/30-22		1,5,6	II	TÜV

VW Touareg, Hybrid, Typ 7P, 7p, 7PH, 7pH / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA + HA	255/55-18		1	I	ABE
2.			SR 022	71,6	VA + HA	265/60-18		1	I	ABE
3.			SR 022	71,6	VA + HA	265/55-18		1	I	ABE
4.	9 x 20	ET 45	SV 011	71,6	VA + HA	265/45-20		1,5,6	II	TÜV
5.	10 x 20	ET 40	SV 006	71,6	VA + HA	265/45-20		1,5,6	II	TÜV
6.			SV 006	71,6	VA + HA	295/40-20		1,5,6	II	TÜV
7.	10.5 x 21	ET 47	CH 607	71,6	VA + HA	265/40-21		1,5,6	II	TÜV
8.			CH 607	71,6	VA + HA	275/40-21		1,5,6	II	TÜV
9.			CH 607	71,6	VA + HA	285/35-21		1,5,6	II	TÜV
10.	10.5 x 22	ET 50	SV 001	71,6	VA + HA	285/30-22		1,5,6	II	TÜV
11.			SV 001	71,6	VA + HA	285/35-22		1,5,6	II	TÜV
12.			SV 001	71,6	VA + HA	295/30-22		1,5,6	II	TÜV

VW Amarok, Typ 2H / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 45	SV 011	65,0	VA + HA	255/50-20		1,3,4	II	TÜV
2.			SV 011	65,0	VA + HA	265/45-20		1,3,4	II	TÜV
3.			SV 011	65,0	VA + HA	275/45-20		1,3,4	II	TÜV
4.	9 x 20	ET 35	SV 007	09.31.334	VA + HA	275/40-20		1,5,6	II	TÜV
5.			SV 007	09.31.334	VA + HA	275/45-20		1,5,6	II	TÜV
6.	10 x 20	ET 35	SV 005	09.31.334	VA + HA	265/45-20		1,5,6	II	TÜV
7.			SV 005	09.31.334	VA + HA	265/50-20		1,5,6	II	TÜV
8.			SV 005	09.31.334	VA + HA	275/40-20		1,5,6	II	TÜV
9.			SV 005	09.31.334	VA + HA	275/45-20		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Bus, Transporter (T4), Typ 7D* / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	215/60-16		1, nur/only Typ 7DB	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	225/55-16		1, nur/only Typ 7DB	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
4.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1,9,10	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1,9,10	III	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
8.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
9.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.			SR 004	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	235/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.			SR 002	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.			SR 016	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.			SR 014	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Bus, Transporter (T5), Typ 7H*, 7J0 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 38	SV 016	09.31.334	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV i.V.
2.	9 x 20	ET 45	SV 011		65,0 VA + HA	245/40-20		1,10,16	IV	TÜV
3.			SV 011		65,0 VA + HA	275/35-20		1,5,6,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten